

Аппарат шоковой заморозки на 10 уровней загрузки Polair CR10-G

Основные характеристики

Холодильный агрегат	встроенный
Температурный режим охлаждения	от 90 до 3 °С
Цикл охлаждения	90 мин.
Производительность цикла охлаждения	35 кг
Температурный режим заморозки	от 90 до -18 °С
Цикл заморозки	240 мин.
Производительность цикла заморозки	25 кг
Количество уровней	10
Гастроемкости GN 1/1	Да
Противни 60x40 см	Да
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	1.55 кВт
Ширина	800 мм
Глубина	860 мм
Высота	1670 мм
Вес (без упаковки)	175 кг
Ширина (в упаковке)	920 мм
Глубина (в упаковке)	1000 мм
Высота (в упаковке)	1860 мм
Вес (с упаковкой)	210 кг
Страна производства	Россия

Описание

Шкаф шоковой заморозки [POLAIR CR10-G](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для быстрого охлаждения и заморозки различных продуктов, прошедших тепловую обработку, с сохранением его первоначальных свойств. Корпус выполнен из нержавеющей стали и обеспечивает механическую прочность и долговечность шкафа. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды до 40 °С.

Особенности:

- Автоматическая оттайка испарителя горячим газом
- Терморегулятор: многофункциональная панель с увеличенным дисплеем
- Нижнее расположение агрегата
- Хладагент: R404 / R452
- Режимы:
 - Мягкое охлаждение
 - Быстрое охлаждение
 - Мягкое замораживание
 - Быстрое замораживание
- Термощуп
- Правостороннее открывание двери

Дополнительные характеристики:

- Толщина стенки корпуса: 61 мм