

Тоннельная посудомоечная машина OZTI OBK 2000

Основные характеристики

Загрузка посуды	слева
Производительность по кассетам	133 шт./ч
Производительность по тарелкам	2130 шт./ч
Размер кассеты	500x500
Напряжение	380 В
Мощность	48 кВт
Ширина	2560 мм
Глубина	850 мм
Высота	1880 мм
Вес (без упаковки)	320 кг
Вес (с упаковкой)	350 кг
Родина бренда	Турция

Описание

Тоннельная посудомоечная машина [OZTI OBK 2000](#) используется на предприятиях общественного питания, а также в организациях, деятельность которых связана с использованием кухонных принадлежностей, требующих чистки и мойки после работы с ними, для мытья посуды и столовых приборов. Корпус, моечная ванна, бойлер и разбрызгиватели выполнены из нержавеющей стали.

В комплект поставки входят 5 моечных корзин (3 для тарелок, по 1 для стаканов и столовых приборов), гибкие водяной и сливной шланги.

Особенности:

- Движение конвейера осуществляется слева направо
- Непрерывная мойка за счет конвейерной системы с сушилкой
- Термостат для регулировки температуры мойки и ополаскивания
- Автоматическое управление
- Легкий запуск: одна кнопка для подачи воды и нагрева в баке
- Мощный вентилятор для эффективной сушки
- Насос для ополаскивания
- Экономия электроэнергии, моющих средств и воды
- Система обратных клапанов
- Гигиеничная моечная ванна
- Регулируемые по высоте ножки

Характеристики:

- Высота загрузки: 420 мм
- Температурный режим:
 - Мойка: от 55 до 60 °C
 - Ополаскивание: от 80 до 85 °C

- Расход воды: 3 л/цикл
- Емкость:
 - Бак для предварительной мойки: 60 л
 - Бак для основной мойки: 90 л
 - Бойлер: 18 л
- Подача воды:
 - Температура: от 50 °C
 - Давление: от 2 до 4 бар
 - Соединение: 3/4 "
- Класс защиты: IP X5
- Уровень шума: 80 дБ

Опции (заказываются отдельно):

- Дозатор моющих средств
- Дозатор ополаскивателя
- Сливной насос