

Печь на твердом топливе Josper HJX 45-L BC

Основные характеристики

| | |
|-------------------------|------------------|
| Производительность | 90 кг/ч |
| Время розжига | 35 мин. |
| Время автономной работы | 9 ч |
| Температурный режим | от 300 до 350 °C |
| Ширина | 935 мм |
| Глубина | 720 мм |
| Высота | 1868 мм |
| Вес (с упаковкой) | 314 кг |
| Страна производства | Испания |

Описание

Печь на твердом топливе [Josper HJX 45-L BC](#) предназначена для приготовления широкого спектра блюд на древесном угле в частных домах и на предприятиях общественного питания. Модель оснащена аналоговым термометром, верхней полкой и шкафом-подставкой. Корпус изготовлен из нержавеющей стали со слоем теплоизоляционного материала между внутренней камерой и внешней обшивкой, дверь покрыта термостойким керамическим напылением.

Комплектация:

- Заслонка дымохода
- 1 гриль-решетка
- Решетка для угля («колосник»)
- Нижняя заслонка с ручкой
- Щипцы
- Металлическая щетка для чистки
- Кочерга
- Ящик для золы

Особенности:

- Количество посадочных мест: 100
- Контроль температуры осуществляется посредством системы 2 заслонок: 1 находится перед колосниками, 2 - над дымовыходящим отверстием печи
- Равномерное распределение тепла для идеального приготовления блюд
- Скорость приготовления блюд до 35% выше, чем на открытом гриле
- Экономия угля до 40%
- Безопасность при работе благодаря отсутствию открытого пламени

Дополнительные характеристики:

- Производительность вытяжки: 3200 м³/час
- Расход угля: от 12 до 16 кг/сутки
- Размер решетки: 760x510 мм
- Максимальный поток дыма: 10,5 г/сек.
- Расстояние до другого кухонного оборудования: 102 мм
- Рекомендуемая высота установки от пола: 559 мм
- Вместимость гастроемкостей (1 решетка): 2x GN 1/1
- Мощность: 4,5 кВт
- Габариты в упаковке: 1010x750x1100 + 1010x750x835 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Фирменный уголь Josper из различных пород деревьев
- Гриль-решетка
- Корзина (решетка двойная) для приготовления продуктов небольших размеров
- Решетка для рыбы с запорным колечком, которое не позволит раскрыться при переворачивании и закладке / выгрузке

- Пламегаситель для гашения языков пламени при розжиге и нейтрализации большей части возникающих искр
- Колпак пламегасителя (рассеиватель) нужен для понижения температуры выходящего дыма путем его рассеивания и смешивания с окружающим воздухом, а также для повышения эффективности искрогасителя и равномерного плавного поступления дыма в вытяжной зонт (без завихрений)
- Посуда