Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой OZTI 0710.00500.10

Основные характеристики

Производительность по кассетам 35 шт./ч

Производительность по тарелкам 560 шт./ч

Цикл мойки 102 / 132 / 152 / 172 / 192 сек.

Размер кассеты 500х500 мм

Максимальный диаметр тарелок 300 мм

Максимальная высота стаканов 300 мм

Напряжение 220 В

Мощность 5.5 кВт

Подключение к горячей воде Есть

Дозатор ополаскивающего средства Есть

Ширина 595 мм

Глубина 650 мм

Высота 830 мм

Вес (без упаковки) 65 кг

Вес (с упаковкой) 75 кг

Страна производства Турция

Описание

Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой OZTI 0710.00500.10 используется на предприятиях общественного питания, а также в организациях, деятельность которых связана с использованием кухонных принадлежностей, требующих чистки и мойки после работы с ними, для мытья посуды и столовых приборов. Корпус, моечная ванна и бойлер выполнены из нержавеющей стали, разбрызгиватели - из армированного полипропилена.

В комплект поставки входят 3 моечные корзины (для тарелок, стаканов и столовых приборов), гибкие водяной и сливной шланги.

Особенности:

- 5 программ мойки
- Термостат для регулировки температуры мойки и ополаскивания
- Автоматическое управление
- Передняя цифровая панель управления с индикацией температуры
- Отображение неисправностей на дисплее
- Легкий запуск: одна кнопка для подачи воды и нагрева в баке
- Экономия электроэнергии, моющих средств и воды
- Система обратных клапанов

- Цельнонатянутая моечная ванна со скругленными углами обеспечивает легкость и простоту чистки после использования
- Гигиеничная моечная ванна
- Регулируемые по высоте ножки

Дополнительные характеристики:

- Температурный режим:
 - Мойка: от 55 до 60 °C
 - о Ополаскивание: от 80 до 85 °C
- Расход воды: 2,8 л/цикл
- Емкость:
 - о Моечный бак: 30 л
 - о Бойлер: 6 л
- Подача воды:
 - о Давление: от 2 до 4 бар
 - о Соединение: 3/4 "
- Класс защиты: IP X5
- Мощность:
 - о Моечный бак: 2 кВт
 - о Бойлер: 5 кВт
 - о Насос (мойка): 0,66 кВт
- Максимальный уровень шума: 75 дБ

Опции (заказываются отдельно):

- Насос для ополаскивания
- Разбрызгиватель из нержавеющей стали