

GUÍAS DE CONFIGURACIÓN

Instalación

Del VPS limpio al primer mensaje en WhatsApp

1 Prerequisitos <i>Node + VPS</i>	2 Instalación <i>El script oficial</i>	3 Modelo <i>API key + modelo</i>	4 WhatsApp <i>QR + conexión</i>	5 Verificación <i>Doctor + primer chat</i>
---	--	--	---	--

Módulo 0 — openagent.lat

Antes de arrancar

OpenClaw es un Gateway autohospedado. Eso significa que el programa corre en tu máquina (o en un servidor) y actúa como puente entre tus apps de mensajería y el modelo de IA que elijas. No es un servicio en la nube — vos lo instalás, vos lo controlás.

Esta guía cubre el caso más común: una instalación sobre Ubuntu (VPS o local), con OpenRouter como proveedor del modelo y WhatsApp como canal. Al terminar vas a poder escribirle mensajes al agente desde WhatsApp y recibir respuestas.

Lo que vas a instalar

Tu servidor / VPS Ubuntu 22.04 LTS Node.js 22+	OpenClaw Gateway El puente central Corre en el puerto 18789	OpenRouter + WhatsApp Modelo de IA Canal de mensajes
---	--	---

⚠ Advertencia de seguridad de los docs oficiales

OpenClaw es software experimental. Antes de instalar, considerar:

- Instalar en un VPS, VM o máquina dedicada. No en tu máquina personal.
- Nunca instalar como usuario root.
- Revisar cualquier skill de terceros antes de instalarlo.
- Usar bind: localhost en el gateway (no exponer el puerto directamente a internet).

1

FASE 1

Prerequisitos

Ubuntu actualizado y Node.js 22+ listo.

El instalador oficial de OpenClaw detecta y puede instalar Node.js solo. Pero si vas a trabajar en un VPS limpio, conviene dejarlo actualizado primero. Estos son los únicos pasos previos necesarios.

Sistema operativo: actualizar Ubuntu

```
$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
$ lsb_release -a

$ node -v
→ Si devuelve v22.x.x o superior, ya
está. Podés saltar al paso siguiente.
```

Actualizar lista de paquetes e instalar actualizaciones.
Verificar versión de Ubuntu. Recomendado: 22.04 LTS o superior.

Verificar si ya tenés Node instalado.

¿Node no está instalado o es menor de 22?

El instalador de OpenClaw puede hacerlo automáticamente. Pero si preferís instalarlo antes:

```
$ curl -fsSL
https://deb.nodesource.com/setup_22.x |
sudo -E bash -
$ sudo apt install -y nodejs
$ node -v && npm -v
```

Agregar el repositorio de NodeSource para Node 22.

Instalar Node.js 22.

Verificar. Deberías ver v22.x.x y npm 10.x.x.



¿Usás un usuario no-root?

Recomendado. Si estás como root, crear un usuario dedicado antes de instalar:

```
adduser openclaw
```

```
usermod -aG sudo openclaw
```

```
su - openclaw
```

OpenClaw guarda todo en el home del usuario que lo instala (~/.openclaw).

2

FASE 2

Instalación

Un comando. El wizard hace el resto.

El método oficial y recomendado por la documentación es el script instalador. Descarga el CLI, lo instala globalmente via npm, y lanza el wizard de onboarding en un solo paso.

Ejecutar el instalador

```
$ curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash
```

El script va a: descargar el CLI, instalarlo globalmente via npm, y lanzar el wizard de onboarding automáticamente.

El único comando necesario para instalar. Node se instala solo si falta.

Qué hace el script exactamente

1. Detecta el sistema operativo (macOS, Linux, WSL2).
2. Verifica si Node 22+ está instalado. Si no, lo instala.
3. Instala el CLI de OpenClaw globalmente con npm.
4. Lanza openclaw onboard — el wizard interactivo.

No instala nada más sin preguntarte. El wizard te guía paso a paso.

Si preferís inspeccionar el script antes de ejecutarlo

```
$ curl -O https://openclaw.ai/install.sh
$ cat install.sh
$ bash install.sh
```

Descargar el script sin ejecutarlo.
Revisar el contenido.
Ejecutar después de revisarlo.

¿Instalás con npm directamente (sin el script)?

Si ya tenés Node 22+ y preferís hacerlo manualmente:

```
$ npm install -g openclaw@latest
$ openclaw onboard --install-daemon
```

Instalar la última versión del CLI.
Lanzar el wizard e instalar el daemon (servicio en segundo plano).

⚠ **Error sharp al instalar en macOS con Homebrew**

Si ves errores relacionados con sharp o libvips, ejecutar:

```
SHARP_IGNORE_GLOBAL_LIBVIPS=1 npm install -g openclaw@latest
```

Este error solo aparece en macOS con Homebrew. En Ubuntu/VPS no ocurre.

3

FASE 3

Modelo

El wizard arranca. Configuramos autenticación y modelo de IA.

Al terminar la instalación, el wizard de onboarding arranca automáticamente. Es una interfaz interactiva en la terminal — usás las flechas del teclado para navegar y Enter para confirmar.

Primer paso: aviso de seguridad

Lo primero que aparece es una advertencia sobre los riesgos del software. Leerla y confirmar que entendés que es experimental:

```
OpenClaw is powerful and inherently
risky. Continue?
> Yes, I understand
No, exit
```

Seleccionar Yes con las flechas y presionar Enter.

Modo de instalación: QuickStart o Advanced

```
Installation mode:
> QuickStart (recommended defaults)
Advanced (full control over
each step)
```

Para una primera instalación, seleccionar QuickStart. Configura valores sensatos por defecto: gateway en localhost, puerto 18789, autenticación con token automático.

Configurar el proveedor de IA

El wizard pregunta qué proveedor de IA usar. Seleccionamos OpenRouter, que funciona como hub para acceder a Claude, GPT-4 y cientos de modelos con una sola API key:

```
Choose your AI provider:
  Anthropic (API key)
  OpenAI (API key)
> OpenRouter
  Custom provider
  ... (otros)
```

Ingresar la API key de OpenRouter

El wizard pide la API key. Obtenerla en openrouter.ai → Keys → Create key:

```
Enter your OpenRouter API key:
> sk-or-v1-...

El wizard guarda la clave en
~/.openclaw/.env automáticamente.
No queda expuesta en el archivo
openclaw.json.
```

Elegir el modelo por defecto

El wizard muestra una lista de modelos disponibles. Recomendamos claude-sonnet como punto de partida — buen balance de capacidad y costo:

```
Select your default model:
> openrouter/anthropic/claude-sonnet-4-5
  openrouter/openai/gpt-4o
  openrouter/auto (OpenRouter elige el mejor disponible)
... (más opciones)
```

El wizard pregunta	Recomendado	Por qué
Installation mode	QuickStart	Configura defaults sensatos. Advanced da control de cada paso.
AI provider	OpenRouter	Un hub para acceder a Claude, GPT-4 y otros con una sola key.
API key	Tu sk-or-v1-...	El wizard la guarda en .env, no en el config principal.
Default model	claude-sonnet-4-5	Buen equilibrio capacidad/costo. Cambiable después con /model.
Workspace location	(Enter — dejar por defecto)	~/.openclaw/workspace es la ubicación estándar.
Install daemon?	Yes	El daemon mantiene el Gateway activo tras reinicios del servidor.

4

FASE 4

WhatsApp

Conectar el canal. Escanear el QR.

El wizard pregunta si querés configurar un canal ahora. Seleccionamos WhatsApp. El canal usa WhatsApp Web (tecnología Baileys) — no requiere la API oficial de Meta ni una cuenta de Business.

Seleccionar WhatsApp en el wizard

```
Configure a channel now? (optional)
> WhatsApp
  Telegram
  Discord
  Skip for now
```

Escanear el QR de conexión

El wizard muestra un código QR en la terminal. Este es el momento de vincularlo con tu cuenta de WhatsApp:

```
Scan the QR code with WhatsApp to
connect:
```



(QR real se muestra en la terminal)

Pasos para escanear desde el teléfono:

- 1 Abrir WhatsApp en el teléfono.
- 2 Ir a Configuración → ícono de QR (arriba a la derecha) → Escanear código.
- 3 Apuntar la cámara al QR que aparece en la terminal.
- 4 Confirmar la vinculación en el teléfono si lo pide.

Configurar quién puede escribirle al agente

El wizard pregunta la política de acceso. Para empezar, allowlist con tu número es lo más seguro:

```
WhatsApp DM policy:
> allowlist (only your number can
message the agent)
  pairing (new users get a code
to approve)
  open (anyone can message)

Your phone number (E.164 format):
> +541155552222
```



Sobre el número de WhatsApp

Los docs oficiales recomiendan usar un número secundario dedicado al bot.

Un número personal funciona igual, pero estará siempre en modo WhatsApp Web:

- El teléfono tiene que mantenerse conectado a internet.
- Solo puede haber una sesión de WhatsApp Web activa a la vez.
- Si abris WhatsApp Web en el navegador, desconecta al bot.

Para producción: un número de línea dedicado (chip de prepago o eSIM) es lo ideal.

5

FASE 5

Verificación

El wizard termina. Confirmamos que todo funciona.

El wizard instala el daemon, hace un health check y muestra el resumen final. Después de ese punto el Gateway está corriendo.

Fin del wizard: qué hace en los últimos pasos

El wizard pregunta	Recomendado	Por qué
Install daemon?	Yes	Registra OpenClaw como servicio del sistema. Sobrevive a reinicios.
Health check	(automático)	El wizard lanza el Gateway y verifica que responde en puerto 18789.
Install skills?	No (por ahora)	Las skills agregan capacidades extras. Las instalamos en otro módulo.
Shell completion?	Opcional	Si se activa, permite autocompletar comandos de openclaw en la terminal.
Node manager	npm	Para instalar skills en el futuro. npm es el más simple.

Verificar que el Gateway está corriendo

```
$ openclaw doctor
$ openclaw status
$ openclaw status --deep
```

```
✓ Gateway is running on port 18789
✓ WhatsApp: connected (+541155552222)
✓ Model: openrouter/anthropic/claude-sonnet-4-5
```

Diagnóstico completo. Debe terminar sin errores críticos.
Estado del Gateway, canales y daemon.
Estado más detallado con health probes del gateway.

Abrir el Control UI (panel web)

OpenClaw incluye un panel web para chatear, ver configuración y sesiones. Accessible desde el mismo servidor:

```
$ openclaw dashboard
```

Abre el Control UI en el navegador. URL:
<http://127.0.0.1:18789>

Si el Gateway carga en el navegador,
la instalación está completa.

Primer mensaje desde WhatsApp

Abrir WhatsApp, ir a la cuenta conectada, y enviar cualquier mensaje. Por defecto el agente responde con pairing mode o allowlist según lo que configuraste. Si pusiste allowlist con tu número, el primer mensaje ya va a recibir respuesta:

Vos → el bot: *Hola, ¿estás ahí?*

Bot → vos: *Hola! Soy tu asistente
OpenClaw. ¿En qué puedo ayudarte?*



¡Instalación completada!

El Gateway está corriendo y WhatsApp conectado. Próximos pasos recomendados:

- Módulo 1 — openclaw.json: entender y personalizar el config.
- Módulo 2 — SOUL.md: darle personalidad y contexto al agente.
- Módulo 3 — Skills: agregar capacidades (búsqueda web, calendario, etc.).

Problemas frecuentes

Los errores más comunes después de la instalación y cómo resolverlos.

openclaw: command not found

El binario de openclaw no está en el PATH del shell. Solución:

<code>\$ npm prefix -g</code> → La ruta del binario es: <code><output>/bin/openclaw</code>	Muestra el directorio global de npm (ej: /usr/local).
<code>\$ export PATH="\$(\$ npm prefix -g)/bin:\$PATH"</code>	Agregar al PATH de la sesión actual.
<code>\$ echo 'export PATH="\$(\$ npm prefix -g)/bin:\$PATH"' >> ~/.bashrc</code>	Hacer el cambio permanente.
<code>\$ source ~/.bashrc</code>	Aplicar sin reiniciar la terminal.

Gateway not responding o Port 18789 is blocked

<code>\$ openclaw gateway restart</code>	Reiniciar el Gateway.
<code>\$ sudo lsof -i :18789</code>	Ver qué proceso está usando el puerto 18789.
<code>\$ openclaw logs --follow</code>	Ver los logs en tiempo real para diagnosticar el problema.

WhatsApp se desconectó

Ocurre si se abrió WhatsApp Web en el navegador, o si el teléfono perdió conexión prolongada:

<code>\$ openclaw channels login whatsapp</code>	Volver a escanear el QR para reconectar la sesión.
<code>\$ openclaw status</code>	Verificar que el canal volvió a estado connected.

openclaw doctor: errores de API key

<code>\$ cat ~/.openclaw/.env</code>	Verificar que la clave está guardada correctamente.
<code>\$ openclaw config get agents.defaults.model</code>	Verificar que el modelo está configurado.
<code>\$ openclaw gateway restart</code>	Reiniciar para que tome los cambios del .env.