

GUÍA OPENCLAW

WORKSPACE

El hogar de tu agente

Qué es el workspace · Dos carpetas, dos roles · Mapa completo de archivos · Archivos que no van ahí · Multi-agente · Expansión personalizada

2

MÓDULO 2

Workspace

El hogar de tu agente de OpenClaw

I — Qué es el workspace

El workspace es la carpeta donde vive la mente de tu agente. No es donde se instala OpenClaw, no es donde se guardan las contraseñas. Es específicamente el lugar donde están los archivos que definen quién es tu agente, qué recuerda, y cómo se comporta.

📁 Definición oficial (docs.openclaw.ai)

"The workspace is the agent's home. It is the only working directory used for file tools and for workspace context. Keep it private and treat it as memory."

Dos carpetas que se confunden, dos roles completamente distintos

Hay dos carpetas relacionadas con OpenClaw en tu sistema. Es crítico entender la diferencia porque editar algo en la carpeta equivocada no tiene efecto, o puede romper cosas:

Carpeta	Ruta por defecto	Qué contiene	¿La editás vos?
Workspace (el agente)	~/openclaw/workspace/	AGENTS.md, SOUL.md, memorias, skills personalizados — la mente del agente	Sí, constantemente
Configuración (OpenClaw)	~/openclaw/	openclaw.json, credenciales OAuth, sesiones, skills instalados — la infraestructura	Raramente, con cuidado

⚠️ La confusión más común en los primeros días

Muchos usuarios editan el openclaw.json o buscan sus SOUL.md en la carpeta raíz ~/openclaw/ y no encuentran nada. Los archivos del agente están un nivel más abajo, en ~/openclaw/workspace/. Son carpetas hermanas, no anidadas en cuanto a roles.

Workspace como directorio de trabajo

Hay un detalle técnico importante: el workspace es el directorio de trabajo por defecto del agente, pero no es una jaula. Cuando el agente ejecuta comandos o accede a archivos con rutas relativas, las resuelve desde el workspace. Pero si le dás una ruta absoluta (como /etc/hosts), puede accederla a menos que hayas activado el sandboxing.

Modo	Cómo funciona	Cuándo usarlo
Sin sandboxing (defecto)	El agente puede acceder a cualquier ruta del sistema	Uso personal en VPS propio, cuando confiás en el agente
Con sandboxing	El agente opera dentro de una carpeta aislada bajo ~/.openclaw/sandboxes/	Bots de atención al cliente, agentes que procesan contenido externo

```
# Activar sandboxing para el agente principal
$ openclaw config set agents.defaults.sandbox.enabled true

# Ver en qué workspace está operando
$ openclaw status
```

II — Mapa completo de archivos

OpenClaw define un conjunto estándar de archivos para el workspace. Ninguno es obligatorio técnicamente — si falta alguno, el sistema inyecta un marcador y continúa. Pero cada uno tiene un rol específico que ningún otro puede cubrir.

```
~/openclaw/workspace/
├── AGENTS.md # Manual de operación — carga en cada sesión
├── SOUL.md # Personalidad y valores — carga en cada sesión
├── IDENTITY.md # Nombre, emoji, presentación
├── USER.md # Quién sos vos, el usuario
├── TOOLS.md # Notas sobre herramientas locales
├── MEMORY.md # Memoria curada de largo plazo
├── HEARTBEAT.md # Checklist para tareas proactivas
├── BOOT.md # Opcional — checklist al reiniciar el gateway
├── BOOTSTRAP.md # Ritual de primer arranque — se borra después
├── memory/
│   ├── 2026-02-25.md # Memoria diaria — ayer
│   └── 2026-02-26.md # Memoria diaria — hoy
├── skills/ # Skills propios del workspace (opcionales)
└── canvas/ # Archivos de interfaz visual Canvas (opcionales)
```

Archivos de identidad y operación — el núcleo

Estos dos archivos son los más importantes. Se cargan en cada sesión y forman el contexto base sobre el que opera el agente.

AGENTS.md

Manual de operación del agente

- ▶ Cómo usar la memoria, rutinas de inicio de sesión y cierre
- ▶ Protocolos de escalamiento, prioridades, reglas de seguridad
- ▶ Primer archivo en el orden de inyección del system prompt

SOUL.md

Personalidad, tono y valores

- ▶ Nombre del agente, rol, principios de comportamiento
- ▶ Estilo de comunicación, límites éticos, frases prohibidas
- ▶ Carga después de AGENTS.md — aplica personalidad sobre la operación

Archivos de contexto

Proveen información de fondo que el agente necesita para responder correctamente sin tener que preguntar cada vez.

IDENTITY.md

Presentación externa del agente

- ▶ Nombre que usa en cada canal, emoji, tagline o descripción
- ▶ Se crea y actualiza durante el ritual de bootstrap inicial
- ▶ Resuelto con cascada: config global → config de agente → IDENTITY.md → defecto

USER.md**Quién sos vos**

- ▶ Nombre, zona horaria, rol, proyectos activos, preferencias de comunicación
- ▶ Permite al agente personalizar sin preguntar datos básicos cada vez
- ▶ Solo se carga en sesiones principales, no en sub-agentes ni grupos públicos

TOOLS.md**Notas sobre herramientas locales**

- ▶ Nombres exactos de CLIs, rutas de servidores, credenciales placeholder
- ▶ No controla qué herramientas están disponibles — eso lo define openclaw.json
- ▶ Es solo orientación para el modelo, no configuración técnica

Archivos de memoria

MEMORY.md**Memoria curada de largo plazo**

- ▶ Preferencias aprendidas, decisiones importantes, hechos que no cambian
- ▶ Solo cargar en sesiones privadas principales — no en chats de grupo
- ▶ Puede crecer con el tiempo — revisarlo y podarlo cada tanto

memory/YYYY-MM-DD.md**Memoria diaria — una por día**

- ▶ Log de lo que pasó en el día: tareas, decisiones, mensajes importantes
- ▶ No se inyectan automáticamente — el agente las lee bajo demanda
- ▶ Recomendado: leer hoy + ayer al inicio de cada sesión

**La diferencia entre MEMORY.md y memory/YYYY-MM-DD.md**

MEMORY.md es como una libreta de notas curada — cosas que querés que el agente recuerde siempre. Los archivos daily son como un diario de registro bruto. OpenClaw inyecta MEMORY.md automáticamente. Los daily no — el agente los busca activamente cuando necesita contexto del pasado reciente.

Archivos de automatización

HEARTBEAT.md**Checklist para tareas proactivas**

- ▶ Qué revisar cada 30 minutos: emails urgentes, calendario próximo, alertas
- ▶ Debe ser brevísimo — cada byte se procesa en cada ciclo de heartbeat
- ▶ Si el archivo existe pero está vacío, OpenClaw saltea el heartbeat run

BOOT.md**Checklist opcional al reiniciar el gateway**

- ▶ Tareas de inicio: verificar conexiones, enviar resumen matutino, limpiar logs
- ▶ Solo se ejecuta cuando internal hooks están habilitados
- ▶ Mantenerlo corto — usar la tool message para envíos salientes

BOOTSTRAP.md

Ritual de primer arranque — uso único

- ▶ Guía al agente para configurar IDENTITY.md, USER.md y SOUL.md desde cero
- ▶ Solo existe en workspaces nuevos. Se borra cuando el setup termina.
- ▶ Tip: el primer mensaje debe ser 'leé BOOTSTRAP.md y caminame por el proceso'

III — Qué NO va en el workspace

Hay archivos que por lógica parecería que deberían estar en el workspace, pero que OpenClaw guarda en otro lugar. Meterlos en el workspace no solo no sirve — puede crear problemas de seguridad graves.

NO va en el workspace	Dónde vive realmente	Por qué separado
openclaw.json — configuración principal	~/.openclaw/openclaw.json	Contiene tokens de auth. No debe commitarse nunca a Git
Credenciales OAuth y API keys	~/.openclaw/credentials/	Acceso a Gmail, Calendar, etc. Datos de autenticación sensibles
Historial de sesiones y transcripts	~/.openclaw/agents/<id>/sessions/	Puede contener información privada de conversaciones pasadas
Skills instalados vía ClawHub	~/.openclaw/skills/	Manejados por el sistema — no editar manualmente
Vector index de memoria semántica	~/.openclaw/memory/<agentId>.sqlite	Base de datos binaria — no es un archivo de texto editables



Regla de seguridad fundamental

El workspace sí puede ir a Git (privado). Todo lo que está bajo ~/.openclaw/ fuera del workspace NUNCA debe commitarse. Si alguna vez ves un .env, un archivo .key o cualquier credencial en el workspace, sacalo antes del primer commit.

IV — Multi-agente: workspaces separados

Uno de los casos de uso más potentes de OpenClaw es correr múltiples agentes en el mismo VPS, cada uno con su propio workspace, personalidad y canal de comunicación. Un agente para atención al cliente, otro para gestión interna, otro para automatización técnica.

Cómo funciona

Cada agente tiene su propia carpeta de workspace. Los archivos de identidad, memoria y comportamiento son completamente independientes. Se routean por canal de origen:

Agente	Workspace	Canal	Scope
ventas	~/.openclaw/workspace-ventas/	WhatsApp cuenta comercial	Consultas de clientes, propiedades, derivación
admin	~/.openclaw/workspace-admin/	WhatsApp personal / Telegram	Gestión interna, reportes, tareas operativas
monitor	~/.openclaw/workspace-monitor/	Heartbeat silencioso	Monitoreo proactivo, alertas, logs

```
# Crear un agente adicional con su workspace propio
$ openclaw agents add ventas

# El workspace se crea en:
# ~/.openclaw/workspace-ventas/

# Routear un canal a ese agente
$ openclaw config set agents.list[id=ventas].workspace ~/.openclaw/workspace-ventas
```

El workspace es la identidad completa del agente

Si alguna vez necesitas 'clonar' un agente para crear una variante, simplemente copiás el workspace entero a una nueva carpeta y ajustás SOUL.md. No hay base de datos que migrar ni configuración especial — todo está en los archivos.

V — Expansión: archivos personalizados

Los archivos estándar cubren el 80% de los casos. Pero el workspace es una carpeta normal — podés agregar cualquier archivo Markdown o de texto, y el agente puede leerlo cuando lo necesite. La comunidad de OpenClaw desarrolló patrones consistentes para los casos más comunes.

Patrón de referencia bajo demanda

La estrategia más común es crear archivos de conocimiento específico que el agente lee solo cuando la conversación lo requiere. Esto evita gastar tokens en información que no siempre es relevante:

Archivo	Contenido	Cuándo el agente lo lee
PRODUCTS.md / CATALOG.md	Catálogo de productos o servicios con precios y descripciones	Cuando un cliente pregunta por opciones o disponibilidad
POLICIES.md	Políticas de devolución, términos de servicio, procedimientos internos	Cuando llega una consulta o reclamo sobre condiciones
CONTACTS.md	Directorio de equipo: nombres, roles, cuándo derivar a cada uno	Cuando hay que escalar o coordinar con alguien específico
KNOWLEDGE.md	Base de conocimiento del negocio: preguntas frecuentes, contexto sectorial	Cuando el agente necesita contexto que no está en los archivos estándar
PROJECTS.md	Estado actual de proyectos activos, tareas pendientes, deadlines	Al inicio de sesión o cuando se pregunta sobre avance de trabajo

⚙️ Cómo hacer que el agente sepa que el archivo existe

El agente no lee archivos que no conoce. Para que use un archivo personalizado, hay que mencionarlo en AGENTS.md con una instrucción explícita:

```
# En AGENTS.md:
## Reference Files
$ - CATALOG.md — leer cuando el cliente pregunte por opciones o precios
$ - POLICIES.md — leer ante consultas sobre condiciones, devoluciones o reclamos
$ - CONTACTS.md — leer para saber a quién derivar según el tipo de consulta
```

Con esa instrucción en AGENTS.md, el agente sabe que los archivos existen y cuándo es apropiado buscarlos.

Casos reales de la comunidad

Tipo de agente	Archivos extra documentados por la comunidad	Fuente
----------------	--	--------

Asistente de desarrollo	skills/magerblog/SKILL.md con workflow de publicación completo, convenciones del repo y comandos de build	mager.co
Agente de contenido	EDITORIAL.md con calendario, guía de estilo y criterios SEO. DRAFTS/ carpeta con borradores en proceso	contabo.com
Asistente musical personal	ISRC pipeline docs, scraper sources, convenciones del proyecto en skills/ scoped al workspace	mager.co
Bot de atención en vivo	CATALOG.md con productos y precios, ESCALATION.md con protocolos específicos por tipo de reclamo	dev.to
Monitor financiero	WATCHLIST.md con activos y umbrales de alerta, STRATEGY.md con criterios de decisión sin acceso a ejecución	alphatechfinance.com

Skills en el workspace

La carpeta skills/ dentro del workspace es para skills propios del agente — no compartidos con otros agentes. Tienen prioridad sobre los skills instalados globalmente si tienen el mismo nombre:

```
~/.openclaw/workspace/skills/
├── mi-skill/
│   └── SKILL.md    # Instrucciones del skill
└── otro-skill/
    └── SKILL.md
```

Workspace skills vs. Skills globales

Los skills en ~/.openclaw/skills/ están disponibles para todos tus agentes. Los skills en tu workspace solo los usa ese agente. Si un skill es específico del negocio (manejo de tu CRM, flujo de tu tienda), va en el workspace. Si es una utilidad reutilizable (buscar en la web, enviar email), va en la carpeta global.

Canvas: interfaz visual en el workspace

La carpeta canvas/ es para archivos HTML que el agente puede actualizar para mostrar interfaces visuales en tiempo real a través del Canvas server. Es una funcionalidad avanzada — corre en un proceso separado en el puerto 18793 para que si falla no afecte al gateway principal:

Caso de uso	Qué muestra Canvas	Cómo lo actualiza el agente
Dashboard de estado	Estado de proyectos, métricas en tiempo real	Llama a canvas update con HTML nuevo
Tablero de leads	Pipeline visual de clientes, etapas de conversación	Actualiza canvas/index.html vía tool

Monitor de alertas

Semáforos de estado, últimos
eventos críticos

Heartbeat escribe al canvas
automáticamente

VI — Comandos de diagnóstico

Estos comandos son la forma de verificar que el workspace está configurado correctamente y que los archivos se están cargando como esperás.

```
# Ver en qué workspace está operando el agente
$ openclaw status

# Verificar que no haya workspaces duplicados o conflictos
$ openclaw doctor

# Ver exactamente qué archivos se están inyectando en el system prompt
# y cuántos tokens consume cada uno
$ openclaw context list

# Detalle completo: tamaño raw, injected, truncación
$ openclaw context detail

# Recrear archivos faltantes sin sobrescribir los existentes
$ openclaw setup --workspace ~/.openclaw/workspace

# Ver todos los agentes registrados y sus workspaces
$ openclaw agents list
```

Interpretar el output de context detail

El comando muestra una fila por cada archivo inyectado. Los campos más importantes son 'raw' (tamaño original del archivo) e 'injected' (cuánto se usa realmente). Si 'injected' es menor que 'raw', el archivo se está truncando. El campo 'tokens' muestra el costo real en tokens de ese archivo en cada mensaje.

➔ **Siguiente módulo: AGENTS.md**

Ahora que conocés el workspace completo, el siguiente paso es entender en profundidad el primer archivo que OpenClaw lee en cada sesión: AGENTS.md. Es el manual de operación del agente — donde se definen las reglas, las herramientas disponibles, las rutinas y los protocolos de seguridad.