

GUÍA OPENCLAW

USER.md + IDENTITY.md

Quién habla con el agente — y quién es el agente

USER.md

El perfil del usuario: nombre, zona horaria, contexto, preferencias. El agente lo lee para saber a quién le habla.

IDENTITY.md

La presentación del agente: nombre, emoji, vibe, avatar. El agente lo lee para saber cómo presentarse.

Módulo 6 · KeroClow · www.openagent.lat

6

MÓDULO 6

USER.md + IDENTITY.md*Quién habla con el agente — y quién es el agente*

I — El ritual de bootstrap: cómo se crean estos archivos

USER.md e IDENTITY.md no se escriben a mano desde cero — OpenClaw los genera automáticamente la primera vez que el agente arranca, a través de un proceso llamado bootstrapping.

Lo que hace el bootstrap

1. Crea los archivos base: AGENTS.md, BOOTSTRAP.md, IDENTITY.md, USER.md.
2. Lanza una pequeña entrevista conversacional — una pregunta a la vez, no un formulario.
3. Con las respuestas, escribe el resultado en IDENTITY.md, USER.md y SOUL.md.
4. Elimina BOOTSTRAP.md cuando termina, para que no vuelva a correr.

La entrevista tiene un tono informal — no es un formulario. El agente pregunta cosas como: ¿Cómo me querés llamar? ¿Vos cómo te llamás? ¿Formal o casual? ¿Qué emoji me queda bien? Y con esas respuestas llena los archivos.

El bootstrap puede fallar silenciosamente

Problema conocido: si tu primer mensaje al agente es una pregunta real, el agente la responde y el bootstrap nunca corre.

Solución: el primer mensaje siempre debería ser una instrucción explícita.

```
# Primer mensaje recomendado:
$ Hey, leé BOOTSTRAP.md y caminemos por el proceso juntos.

# Si preferís editar a mano después:
$ nano ~/.openclaw/workspace/USER.md
$ nano ~/.openclaw/workspace/IDENTITY.md
```

USER.md — La persona del otro lado

II — USER.md

USER.md es donde describís al usuario que interactúa con el agente. El agente lo lee al inicio de cada sesión para saber cómo tratar a la persona del otro lado: cómo llamarla, qué idioma prefiere, en qué contexto trabaja.

Estructura del archivo

Línea del archivo	Qué hace / Qué significa
# USER.md	Título del archivo
## Identificación	Cómo referirse al usuario
- Nombre: [nombre preferido]	El nombre con el que el agente lo llama
- Zona horaria: America/Argentina/Buenos_Aires	Para interpretar horas y fechas correctamente
- Idioma preferido: español (Argentina)	Tono y variante regional del idioma
## Contexto de trabajo	Qué hace, en qué contexto
- Rol: [descripción del rol]	PM, desarrollador, emprendedor, etc.
- Proyectos activos: [lista breve]	Para que el agente entienda referencias sin contexto
## Preferencias de comunicación	Cómo le gusta recibir información
- Tono: directo, sin rodeos	
- Formato respuestas: conciso, listas cuando ayudan	
## Notas del agente	Cosas que el agente puede guardar aquí
- Prefiere resúmenes antes que detalle exhaustivo	
- Trabaja principalmente en las mañanas	

La diferencia con MEMORY.md

Ambos guardan información sobre el usuario, pero tienen orígenes distintos: USER.md lo escribís vos (o el bootstrap), y el agente solo lo lee. MEMORY.md lo escribe el agente automáticamente a partir de las conversaciones.

	USER.md	MEMORY.md
Lo escribe	Vos (o el bootstrap)	El agente automáticamente
Contenido típico	Datos fijos: nombre, timezone, rol, preferencias	Cosas aprendidas: hábitos, contexto de proyectos, historial
Cambia	Cuando vos lo editás	Solo el agente lo actualiza
Se carga	En cada sesión (siempre)	Solo en sesión principal/privada

USER.md en setups multi-agente

Cuando usás múltiples agentes, cada uno tiene su propio workspace y su propio USER.md. Esto te permite tener distintas versiones de tu perfil según el contexto de cada agente.

Agente	USER.md describe a...
personal	Vos en contexto personal: proyectos propios, preferencias casuales
trabajo	Vos en contexto laboral: rol, equipo, proyectos de negocio
soporte	Perfil genérico de cliente, o vacío para que el agente no asuma nada

IDENTITY.md — Quién es el agente

III — IDENTITY.md

IDENTITY.md define cómo se presenta el agente: su nombre, emoji, vibe, y opcionalmente su avatar. Sin él, el agente se llama 'Assistant' por defecto.

Estructura del archivo

Línea del archivo	Qué hace / Qué significa
# IDENTITY.md	Título del archivo
## Nombre y presentación	
- Nombre: [nombre del agente]	Con el que el agente se refiere a sí mismo
- Emoji: 🦊	Emoji que usa en reacciones por defecto (ackReaction)
- Vibe: [descripción breve]	'asistente directo', 'compañero técnico', etc.
## Avatar (opcional)	
- avatar: avatars/mi-avatar.png	Path relativo al workspace, URL https://, o data: URI
## Notas de presentación	Contexto adicional
- Se presenta por nombre al inicio de cada sesión	
- En grupos, responde solo cuando se lo menciona	

La jerarquía de cascada: quién gana si hay conflicto

IDENTITY.md no es la única fuente de identidad — OpenClaw tiene una jerarquía. Si el mismo campo está definido en varios lugares, el más específico gana:

Prioridad	Fuente	Dónde se configura
1 (más alta)	identity en openclaw.json	openclaw.json > identity.name / identity.emoji
2	identity en agents.list[]	openclaw.json > agents.list[].identity.name (por agente)
3	IDENTITY.md en el workspace	~/.openclaw/workspace/IDENTITY.md
4 (fallback)	Valor por defecto	"Assistant" con emoji 🦊

📌 ¿Dónde conviene configurar la identidad?

openclaw.json es más práctico para setups simples con nombre y emoji estables.

IDENTITY.md es mejor si querés más detalle (vibe, notas de presentación) o que el bootstrap lo complete en la primera conversación.

agents.list[].identity en openclaw.json es la opción para multi-agente: cada agente con identidad distinta sin workspaces separados.

IDENTITY.md vs SOUL.md

IDENTITY.md define la presentación del agente. SOUL.md define su filosofía. No son lo mismo:

IDENTITY.md — Presentación	SOUL.md — Filosofía
¿Cómo me llamo? ¿Qué emoji uso?	¿Qué valores tengo? ¿Qué líneas no cruzo?
Nombre, emoji, vibe, avatar	Personalidad profunda, tono, límites éticos
Puede variar entre agentes del mismo setup	Debería ser estable y consistente
Analogía: el uniforme y el nombre	Analogía: la cultura de trabajo y los valores

IV — Mejores prácticas y errores frecuentes

Qué poner en cada archivo — tabla unificada

Archivo	✓ Sí incluir	✗ No incluir
USER.md	Nombre, zona horaria, idioma, rol, proyectos, preferencias de formato y tono	Reglas de comportamiento del agente (eso va en AGENTS.md)
USER.md	Contexto de trabajo que el agente necesita para personalizar respuestas	Personalidad del agente (eso va en SOUL.md) o su nombre (eso va en IDENTITY.md)
IDENTITY.md	Nombre del agente, emoji, descriptor de vibe, avatar, notas de presentación	Valores o filosofía del agente (eso va en SOUL.md)
IDENTITY.md	Cómo presentarse en distintos contextos (grupos vs DM, formal vs informal)	Información del usuario (eso va en USER.md)

Los 3 errores más comunes

Error 1: El bootstrap nunca corrió y los archivos están vacíos

Si tu primer mensaje al agente fue una pregunta real, el bootstrap no corrió. El agente funciona igual (inyecta '[USER.md: missing]'), pero no sabe nada de vos ni tiene nombre propio. Solución: mandá el mensaje de bootstrap explícito, o editá los archivos directamente.

Error 2: Poner reglas de comportamiento en USER.md

USER.md describe quién sos vos como usuario, no cómo tiene que comportarse el agente. Frases como 'el agente siempre debe saludar' o 'nunca responder más de 3 oraciones' van en AGENTS.md, no acá.

Error 3: Poner filosofía del agente en IDENTITY.md

IDENTITY.md es nombre, emoji y vibe de presentación. Si empezás a poner valores, principios de comportamiento o límites éticos — eso pertenece a SOUL.md. IDENTITY.md debería ser corto: pocas líneas que describan cómo se llama y cómo se muestra.

V — Hoja de referencia rápida

Pregunta	Respuesta
¿Quién escribe USER.md?	Vos (o el bootstrap). El agente solo lo lee.
¿Quién escribe IDENTITY.md?	El bootstrap lo crea. Después lo editás vos directamente.
¿El agente puede actualizar USER.md?	No. Lo que aprende sobre vos lo guarda en MEMORY.md.
¿Qué pasa si USER.md está vacío?	El agente inyecta '[USER.md: missing]' y funciona sin personalización.
¿IDENTITY.md o openclaw.json para el nombre?	openclaw.json para setups simples. IDENTITY.md si querés más detalle.
¿Qué tiene prioridad sobre IDENTITY.md?	identity en openclaw.json (nivel 1), luego agents.list[].identity (nivel 2).
¿En multi-agente hay un USER.md por agente?	Sí. Cada workspace tiene el suyo.
¿Hay que reiniciar el Gateway al editar estos archivos?	No. Se leen al inicio de cada sesión nueva.
¿Dónde están los archivos?	~/.openclaw/workspace/ (configurable en openclaw.json > agent.workspace)

→ Siguiente módulo: MEMORY.md

USER.md es el perfil base que vos definís. MEMORY.md es la capa que el agente construye encima con el tiempo: lo que aprende de cada conversación, los hábitos que detecta, el contexto que acumula. El siguiente módulo cubre cómo funciona ese sistema, cuándo se actualiza y cómo manejarlo.