

GUÍA OPENCLAW

MEMORY.md

El agente solo recuerda lo que está escrito en disco

memory/YYYY-MM-DD.md

Diario diario. Automático, ruidoso, de corto alcance. El agente escribe aquí durante las sesiones.

MEMORY.md

Memoria de largo plazo. Curada, compacta, durable. Solo se carga en sesión privada, nunca en grupos.

Módulo 7 · KeroClow · www.openagent.lat

7

MÓDULO 7

MEMORY.md

El sistema de memoria de OpenClaw — cómo funciona y cómo manejarlo

I — El principio fundamental

Antes de entender cómo funcionan los archivos, hay un concepto que lo cambia todo:

**El agente no recuerda nada que no esté escrito en disco**

Cada sesión arranca desde cero. El agente lee sus archivos de workspace, carga el contexto del día, y recién ahí 'sabe' algo.

Lo que pasó en conversaciones anteriores, las preferencias que aprendió, las decisiones que tomaron juntos — todo eso existe únicamente si en algún momento se escribió en un archivo Markdown.

No hay base de datos oculta. No hay entrenamiento adicional. La memoria de OpenClaw son archivos de texto plano que podés abrir, editar y borrar con cualquier editor.

Esto tiene una consecuencia práctica importante: si querés que el agente recuerde algo, tenés que pedirle que lo escriba. El agente intenta hacer esto automáticamente con contexto que parece relevante, pero no es infalible — especialmente bajo carga cognitiva alta.

El ciclo completo de una memoria

Así es cómo una pieza de información viaja desde una conversación hasta la memoria de largo plazo:

Conversación activa	Memory flush	memory/HOY.md	MEMORY.md
<i>agente trabaja en RAM</i>	<i>justo antes de compactar</i>	<i>diario del día</i>	<i>el agente curata lo durable</i>

1. Durante la conversación, el agente trabaja en RAM. Todo existe en el contexto activo, pero no persiste.
2. Cuando la sesión se acerca al límite de contexto, ocurre un memory flush automático y silencioso. El agente escribe lo importante en el diario del día antes de que el contexto se comprima.
3. Los diarios (memory/YYYY-MM-DD.md) acumulan el registro del día. Son ruidosos — capturan mucho, no todo vale.
4. Con el tiempo, lo más valioso de los diarios se cutura en MEMORY.md — la capa de largo plazo que permanece indefinidamente.



La frase más útil que podés aprender

"Escribí esto en memoria" — mandársela al agente después de cualquier decisión, preferencia o contexto que querés que perdure.

No esperes a que el agente lo infiera. Pedílo explícitamente.

Las dos capas del sistema de memoria

II — Las dos capas: diario vs. memoria de largo plazo

Capa 1 — memory/YYYY-MM-DD.md

Cada día tiene su propio archivo. Son diarios de actividad — el agente los escribe durante las sesiones y los lee al inicio de cada nueva sesión (hoy y ayer). Son la memoria de corto plazo del sistema.

Característica	Detalle
Formato de nombre	memory/2026-03-15.md (fecha del día)
Quién escribe	El agente, automáticamente (también podés escribirlos vos)
Cuándo se leen	Al inicio de cada sesión: hoy y ayer
Contenido típico	Qué pasó en la sesión, decisiones tomadas, contexto del momento
Tono	Ruidoso y amplio — captura mucho, no todo es valioso a largo plazo
Duración útil	Días o semanas — se vuelven irrelevantes con el tiempo

 Cuidado con la acumulación

Un año de uso diario puede generar cientos de archivos en memory/. Sin alguna política de limpieza, la búsqueda semántica empieza a devolver resultados redundantes o contradictorios de meses atrás. La memoria no se auto-limpia.

Capa 2 — MEMORY.md

MEMORY.md es la memoria curada. No es un diario — es el resumen compacto de lo que realmente importa. Las preferencias estables, los proyectos activos, las decisiones que deben sobrevivir semanas y meses.

Característica	Detalle
Quién lo escribe	El agente — por flush automático, porque se lo pedís, o porque AGENTS.md lo indica. Vos podés editar el archivo para corregir errores puntuales.
Cuándo se carga	Solo en sesión privada principal — nunca en grupos ni DMs de otros usuarios

Contenido ideal	Decisiones importantes, preferencias duraderas, contexto de proyectos activos
Tono	Compacto y curado — si algo ya no cambia tu comportamiento al leerlo, no debería estar
Tamaño recomendado	Menos de 5KB (comunidad: "every line must earn its place")
Duración útil	Indefinida — es la memoria que sobrevive meses

**Privacidad en grupos: MEMORY.md no se carga en chats grupales**

MEMORY.md solo se inyecta en la sesión principal/privada. Si el mismo agente también atiende un grupo de WhatsApp o un canal de Slack, MEMORY.md no está disponible ahí. Esto es intencional: evita que información personal filtre a contextos compartidos.

III — Cómo está organizado MEMORY.md

MEMORY.md lo escribe el agente — no vos. Lo va construyendo a lo largo del tiempo a partir de lo que aprende en las conversaciones. Lo que podés hacer es orientar qué tipo de contenido guardar (en AGENTS.md), pedirle explícitamente que escriba algo, y corregir entradas erróneas editando el archivo directamente cuando lo necesitás.

La comunidad y los usuarios con meses de uso convergen en un esquema de secciones que funciona bien en la práctica. Así suele verse un MEMORY.md maduro:

Línea del archivo	Qué hace / Qué significa
# MEMORY.md	Título del archivo
## Sobre mí	Hechos estables sobre el usuario que deben sobrevivir meses
- Nombre: [nombre]	
- Zona horaria: America/Argentina/Buenos_Aires	
- Prefiero respuestas directas y concisas	Preferencia de comunicación
- Trabajo principalmente en las mañanas	Hábito que cambia el comportamiento del agente
## Proyectos activos	Contexto que el agente necesita para entender referencias
### Proyecto A	Un bloque por proyecto
- Estado: en desarrollo	
- Stack: Node.js + Supabase	
- Deadline: julio 2026	
## Decisiones y lecciones	Elecciones importantes ya tomadas — para no volver a discutir las
- Usamos Supabase, no Firebase (migración costosa descartada)	Decisión + razón
- WhatsApp es el canal principal de comunicación con clientes	
## Preferencias técnicas	Patrones recurrentes que el agente debe conocer
- Siempre TypeScript, nunca JavaScript plano	
- Prefiero ver el error completo antes del fix	
## Contexto de personas	Quién es quién en el entorno del usuario
- [nombre]: cliente principal, comunicación formal	
- [nombre]: desarrollador, prefiere comunicación técnica	

El criterio para incluir algo en MEMORY.md

Preguntate: ¿si borro esta línea, el agente se comporta diferente en la próxima sesión?

Si la respuesta es sí → la línea tiene que estar.

Si la respuesta es no → probablemente ya no sirve o pertenece al diario del día.

IV — El memory flush: cómo el agente guarda antes de olvidar

Las conversaciones largas eventualmente consumen el contexto disponible del modelo. Cuando eso pasa, OpenClaw tiene que comprimir el historial — y en esa compresión se pierde detalle. El memory flush existe para evitar esa pérdida.

Qué es el memory flush

Cuando una sesión se acerca al límite de contexto, OpenClaw dispara automáticamente un turno silencioso: le pide al agente que escriba en el diario del día todo lo que vale la pena conservar antes de que se comprima el historial. El usuario no lo ve — la respuesta del agente es un `NO_REPLY` interno.

El flush en números (configuración por defecto)

Ventana de contexto: ~200.000 tokens (Claude Sonnet).

Reserva del sistema: 20.000 tokens.

Umbral del flush: 4.000 tokens antes del límite.

Resultado: el flush se dispara aproximadamente a los 176.000 tokens.

Frecuencia: una sola vez por ciclo de compactación (no se dispara repetido).

El prompt que usa el flush (por defecto)

```
# Sistema le dice al agente:
$ Session nearing compaction. Store durable memories now.

# El agente recibe como instrucción:
$ Write any lasting notes to memory/YYYY-MM-DD.md; reply with NO_REPLY if nothing to store.
```

Cuándo el flush NO funciona

Hay tres situaciones donde el flush se omite o falla silenciosamente:

Situación	Por qué falla	Solución
Sesión sandboxed con workspaceAccess: 'ro' o 'none'	El workspace es de solo lectura, no puede escribir	Cambiar a 'rw' o eliminar la restricción
Conversaciones cortas que nunca llegan al umbral	El flush no se dispara si el contexto no se llena	Pedirle explícitamente que escriba: "escribí esto en memoria"

El agente está bajo carga cognitiva alta (muchas herramientas activas)

Puede olvidar guardar aunque el flush se dispare

Reforzar con regla en AGENTS.md: siempre guardar al finalizar

Personalizar el flush en openclaw.json

Si querés que el agente guarde con más frecuencia o con instrucciones específicas sobre qué priorizar, podés ajustar el comportamiento en openclaw.json:

```
# Configuración avanzada del memory flush:
# agents.defaults.compaction.memoryFlush

# enabled: true/false (por defecto: true)
# softThresholdTokens: tokens antes del límite donde dispara (por defecto: 4000)
# prompt: instrucción que recibe el agente para decidir qué guardar

# Ejemplo de prompt personalizado:
# Guardá: decisiones, preferencias, cambios de proyecto, errores resueltos.
# No guardés: conversaciones de rutina, respuestas informativas sin cambio de estado.
```

V — Memory Search: encontrar contexto sin abrirlo a mano

Con el tiempo, la carpeta memory/ acumula decenas o cientos de archivos. Memory Search es el sistema que le permite al agente encontrar información relevante en toda esa historia sin leer cada archivo manualmente.

Cómo funciona

Memory Search combina dos tipos de búsqueda sobre tus archivos de memoria. La búsqueda semántica (vector) encuentra contenido conceptualmente relacionado aunque las palabras sean distintas. La búsqueda por palabras clave (BM25) encuentra coincidencias exactas de texto. Juntas, resuelven la mayoría de los casos.

Tipo de búsqueda	Qué encuentra	Cuándo usar
Semántica (vector)	Contenido relacionado aunque esté escrito diferente: 'router' encuentra 'configuración de red'	Cuando no recordás cómo lo escribiste
Por palabras clave (BM25)	Coincidencias exactas de texto	Cuando buscás algo específico: un nombre, un endpoint, una fecha
Híbrida (QMD)	Combina ambas y además reordena los resultados por relevancia con un modelo local	Setup avanzado, mejor calidad de resultados

Configurar Memory Search

Por defecto, Memory Search requiere una API key de embeddings para funcionar (OpenAI, Gemini o Voyage). También existe la opción local que no necesita API, pero usa más recursos del servidor:

```
# En openclaw.json — elegí un proveedor:

# Opción A: OpenAI (recomendado, barato)
# agents.defaults.memorySearch.provider = 'openai'
# agents.defaults.memorySearch.model = 'text-embedding-3-small'

# Opción B: Gemini (tiene tier gratuito)
# agents.defaults.memorySearch.provider = 'gemini'

# Opción C: Local (sin API, más RAM)
# agents.defaults.memorySearch.provider = 'local'
# agents.defaults.memorySearch.local.modelPath = '/ruta/al/modelo.gguf'

# Verificar que está funcionando:
$ openclaw memory status --deep
```

 **Incluir rutas adicionales en la búsqueda**

Por defecto, Memory Search indexa memory/ y MEMORY.md. Podés agregar otras carpetas o archivos de referencia:

```
agents.defaults.memorySearch.extraPaths: ['../docs-equipos',  
'/srv/notas-compartidas/overview.md']
```

Útil si tenés documentos de referencia que querés que el agente pueda buscar.

Decay temporal: los recuerdos viejos pesan menos

Memory Search aplica un factor de decaimiento basado en la antigüedad de cada nota. Una nota de hace 6 meses puede tener mejor puntaje semántico que una de ayer, pero la de ayer gana porque es más reciente. Esto evita que contexto viejo y obsoleto desplace información actual.



Un caso concreto del decay

Si tenés una nota de septiembre 2025 que dice 'el standup es a las 10am' y una de la semana pasada que dice 'standup movido a las 14:15', sin decay la de septiembre podría ganar por mejor coincidencia semántica.

Con decay temporal, la nota reciente tiene prioridad automáticamente. No necesitás borrar la vieja.

VI — Higiene de memoria: mantenerla útil con el tiempo

La memoria de OpenClaw no se auto-limpia. Sin cuidado, MEMORY.md se convierte en un log ruidoso y los diarios acumulan contexto contradictorio. Estos son los hábitos que la mantienen útil.

Para MEMORY.md

Hábito	Descripción	Frecuencia sugerida
Revisar y podar	Pedirle al agente que elimine entradas que ya no son ciertas, o borra la línea vos directamente en el archivo	Mensual
Corregir errores	Si el agente recordó algo mal, editá el archivo directamente — es texto plano. O pedíle que lo corrija en la conversación.	Cuando ocurra
Controlar el tamaño	Objetivo: menos de 5KB. Si crece más, hay ruido. Podés pedirle al agente que consolide entradas similares.	Al notar que crece

Para los diarios (memory/YYYY-MM-DD.md)

Hábito	Descripción	Frecuencia sugerida
Archivar diarios viejos	Mover archivos de más de 90 días a una subcarpeta memory/archive/	Trimestral
Eliminar días sin actividad relevante	Si un día solo tiene notas triviales, borrarlo no tiene consecuencias	Al archivar
No editar manualmente durante sesiones	Los diarios son append-only — editarlos a mano puede confundir al agente	Siempre

```
# Revisar tamaño de los archivos de memoria:
$ wc -c ~/.openclaw/workspace/MEMORY.md
$ ls -lh ~/.openclaw/workspace/memory/ | tail -20

# Contar cuántos archivos de diario hay:
$ ls ~/.openclaw/workspace/memory/*.md | wc -l

# Archivar diarios de más de 90 días:
$ mkdir -p ~/.openclaw/workspace/memory/archive
$ find ~/.openclaw/workspace/memory -name '*.md' -mtime +90 -exec mv {}
~/.openclaw/workspace/memory/archive/ \;
```


VII — Problemas comunes y cómo resolverlos

"El agente olvidó algo que le dije"

Si no se lo pediste explícitamente que lo escribiera, puede no haberse guardado. El agente prioriza guardar lo que parece importante, pero no es infalible. Solución: pedirle siempre "escribí esto en memoria" después de algo que querés que perdure. También podés editarlo directamente en MEMORY.md.

"El agente recuerda algo que ya no es cierto"

La memoria no se auto-actualiza. Si cambió algo (un proyecto terminó, una preferencia cambió), editá MEMORY.md directamente o pedile al agente que actualice esa entrada. El archivo es tuyo — podés modificarlo como cualquier texto.

"El agente sabe cosas en privado pero no en el grupo"

Esto es por diseño. MEMORY.md no se carga en sesiones de grupo para proteger información personal. Si necesitás que el agente del grupo conozca cierto contexto, agregalo en AGENTS.md de ese agente (no en MEMORY.md).

"La búsqueda de memoria no funciona o devuelve resultados raros"

Memory Search necesita un proveedor de embeddings configurado. Si no hay uno activo, el agente solo puede hacer lecturas exactas de archivos. Para verificar: `openclaw memory status --deep`. Para activar: configurar `memorySearch.provider` en `openclaw.json` y reiniciar el Gateway.

VIII — Hoja de referencia rápida

Pregunta	Respuesta
¿El agente recuerda entre sesiones automáticamente?	Solo lo que escribió en disco. La RAM no persiste al cerrar sesión.
¿Quién escribe en memory/YYYY-MM-DD.md?	El agente (automáticamente). También podés escribirlos vos.
¿Quién escribe en MEMORY.md?	El agente — por flush automático, por pedido explícito tuyo, o por regla en AGENTS.md. Vos solo intervenís para corregir errores directamente en el archivo.
¿MEMORY.md se carga en grupos?	No. Solo en la sesión privada/principal.
¿Cuándo ocurre el memory flush?	Automáticamente antes de que el contexto se comprima ($\approx 176K$ tokens con defaults).
¿Cómo pedirle que recuerde algo ahora?	"Escribí esto en memoria" o "agregá a MEMORY.md que..."
¿Cómo corregir algo que recordó mal?	Editá <code>~/.openclaw/workspace/MEMORY.md</code> directamente con cualquier editor.
¿Tamaño recomendado para MEMORY.md?	Menos de 5KB. Si crece más, hay ruido que podar.
¿Memory Search necesita API key?	Sí (OpenAI, Gemini o Voyage), o podés usar provider 'local' sin clave.
¿Cómo verificar que Memory Search funciona?	<code>openclaw memory status --deep</code>
¿Qué pasa si no tengo Memory Search?	El agente puede leer archivos exactos, pero no buscar semánticamente en el historial.

→ Siguiente módulo: HEARTBEAT.md

MEMORY.md es la memoria pasiva del agente — lo que sabe a partir de lo que pasó. HEARTBEAT.md es la capa activa: las tareas que el agente ejecuta de forma proactiva en intervalos de tiempo, sin que vos tengas que pedirlo. El siguiente módulo cubre cómo configurar comportamiento autónomo periódico.