

Acceso por canal · Sesiones aisladas por persona · Roles y permisos · Pairing de usuarios ·
Onboarding · Auditoría

6

GUÍA 2 — MÓDULO 6

OpenClaw para Equipos

Un solo agente compartido por múltiples personas, con control de quién accede, qué ve y qué puede hacer

I — El problema de compartir un agente sin configurar

OpenClaw fue diseñado originalmente para un solo usuario. Cuando un equipo empieza a usarlo sin configuración adicional, aparecen tres problemas concretos que la documentación oficial identifica y que este módulo resuelve uno por uno.

Problema	Qué pasa exactamente	Consecuencia real
Contaminación de sesión	Por defecto todos los mensajes directos al agente van a la sesión principal (main). Lo que le contó Ana ayer puede aparecer en la respuesta de Carlos hoy.	El agente mezcla contexto de distintas personas. Pierde utilidad y puede filtrar información privada entre miembros del equipo.
Sin control de acceso	Si el bot está en Discord o Telegram sin restricciones, cualquier persona que encuentre el bot puede usarlo y consumir el presupuesto de API del equipo.	Usuarios externos acceden al agente. El costo de API sube sin control.
El agente responde en todos lados	Sin lista de canales habilitados, el agente responde a cualquier mensaje en cualquier canal del servidor.	Interrumpe conversaciones donde no fue invitado. Dificulta el trabajo del equipo.

→ La solución no es complejidad — es configuración

Los tres problemas se resuelven con ajustes en `openclaw.json` y un entendimiento claro de cómo funciona el sistema de sesiones y políticas de canal. No se necesita crear múltiples agentes ni arquitecturas complejas. Un solo agente bien configurado puede servir a todo un equipo de trabajo.

El paso más importante: aislar el historial por persona

II — Sesiones aisladas: que cada persona tenga su propio historial

El aislamiento de sesiones es la configuración más crítica antes de darle acceso al equipo. Define quién comparte historial de conversación con quién. La documentación oficial de OpenClaw advierte explícitamente:

⚠ Advertencia de la documentación oficial

"Si tu agente recibe mensajes directos de múltiples personas, activá el modo seguro de DM. Sin él, todos los usuarios comparten el mismo contexto de conversación — los temas privados de Ana pueden filtrarse a Carlos."

— docs.openclaw.ai/gateway/security

Los modos de sesión disponibles

Modo	Comportamiento	Para qué sirve
main (default)	Todos los usuarios comparten una sola sesión. El agente recuerda todo de todos en el mismo contexto.	Solo para uso personal de una sola persona. Nunca para equipos.
per-peer	Cada persona tiene su sesión independiente, sin importar desde qué canal escriba.	Equipos donde cada miembro necesita privacidad total en sus conversaciones con el agente.
per-channel-peer	Cada combinación de canal + persona tiene su propia sesión. La misma persona en canales distintos tiene historiales separados.	Equipos donde los canales tienen propósitos distintos (soporte vs. estrategia vs. desarrollo).

Cómo activar el aislamiento por persona

```
# En openclaw.json — configuración de sesión segura para equipos:
"agents": {
  "defaults": {
    "session": {
      "dmScope": "per-channel-peer"
```

```
}  
}  
}  
  
# dmScope: "per-channel-peer" — cada canal + persona tiene su sesión propia  
# Esta es la configuración recomendada para cualquier equipo  
  
# Para verificar que está activo, usá el comando de diagnóstico:  
$ openclaw doctor  
# openclaw doctor detecta y reporta políticas de DM riesgosas
```

Una vez activado este modo, el agente ya no mezcla historiales. Si Ana le pregunta algo confidencial a la mañana, esa conversación no aparece en el contexto cuando Carlos escribe a la tarde. Cada persona empieza desde su propio historial.

III — Control de acceso: quién puede usar el agente

OpenClaw tiene dos capas de control de acceso: quién puede escribirle directamente al agente (mensajes directos) y desde qué canales de grupo puede ser usado. Configurar ambas define el perímetro del equipo.

Capa 1: políticas de DM — quién puede escribirle directamente

Política	Comportamiento	Cuándo usar
pairing	Cuando un usuario nuevo escribe al bot por primera vez, el dueño recibe una notificación y aprueba o rechaza manualmente. Una vez aprobado, el usuario queda habilitado.	Equipos donde querés controlar cada incorporación. Ideal para empezar: no hay sorpresas de acceso.
allowlist	Solo los IDs de usuario listados explícitamente en la configuración pueden escribirle al agente. El acceso no puede expandirse solo.	Equipos cerrados con lista estable. El acceso está fijo en el archivo de configuración.
open	Cualquier usuario puede escribirle al bot sin aprobación ni verificación.	Nunca para agentes con acceso a datos del equipo o herramientas. Solo para demos públicas.
disabled	El agente no responde mensajes directos. Solo funciona en canales de grupo configurados.	Agentes de canal colectivo donde no tiene sentido la conversación privada individual.

Capa 2: dónde responde el agente en canales de grupo

```
# Configuración recomendada para Discord — equipo con acceso controlado:
"channels": {
  "discord": {
    "dm": {
      "policy": "pairing",
      "allowFrom": ["ID_USUARIO_1", "ID_USUARIO_2"]
    },
    "groupPolicy": "allowlist",
    "guilds": {
      "TU_GUILD_ID": {
        "requireMention": true,
```

```
"channels": {  
  "ai-equipo": { "allow": true, "requireMention": false },  
  "general": { "allow": true, "requireMention": true },  
  "liderazgo": { "allow": true, "requireMention": true }  
}  
}  
}  
}  
}  
  
# requireMention: false – el agente responde a todo lo que se escribe en ese canal  
# requireMention: true – el agente solo responde cuando alguien lo menciona con @  
# groupPolicy: allowlist – el agente NO responde en canales que no estén listados
```

→ Empezar con requireMention: true en todos los canales

La guía oficial de equipos recomienda arrancar con el agente en modo mención en todos los canales, con un solo canal dedicado de acceso libre (como #ai-equipo). Es mucho más fácil abrir el acceso después que cerrar algo que el equipo ya usa sin restricciones.

Permisos diferenciados — no todos tienen el mismo acceso

IV — Permisos diferenciados: el becario y el CEO no son iguales

OpenClaw permite darle a usuarios específicos acceso a herramientas más potentes que al resto del equipo. Esto se llama modo elevated: la capacidad de ejecutar comandos directamente en el servidor donde corre el Gateway. Solo debe habilitarse para usuarios de confianza total.

El modo elevated: acceso de administrador al agente

Nivel de acceso	Qué puede hacer el usuario	Cómo activarlo
Usuario regular	Conversar con el agente. Usar skills instalados. El agente corre en modo sandbox.	No requiere configuración adicional. Es el acceso default.
Elevated — con aprobación	Puede pedirle al agente que ejecute comandos en el servidor. Cada ejecución requiere aprobación manual del dueño.	Agregar el ID del usuario en tools.elevated.allowFrom y usar /elevated on en la conversación.
Elevated — automático	Puede pedirle al agente que ejecute comandos sin aprobación. El agente actúa directamente.	Usar /elevated full. Solo para el administrador del sistema. Máxima confianza requerida.

```
# En openclaw.json — dar acceso elevated a usuarios específicos:
"tools": {
  "elevated": {
    "enabled": true,
    "allowFrom": {
      "discord": ["ID_ADMIN_1", "ID_ADMIN_2"],
      "whatsapp": ["+54911000000000"],
      "telegram": ["123456789"]
    }
  }
}

# Solo los IDs listados pueden activar /elevated en su conversación con el agente
# El resto del equipo nunca ve ni puede activar ese modo

# Dentro de la conversación, el usuario con permiso puede escribir:
# /elevated on → activar con aprobación por comando
# /elevated full → activar sin aprobación (usar solo si sos el administrador)
# /elevated off → volver al modo sandbox normal
```

⚠ **Elevated = acceso a rm, sudo y todo lo que corra en el servidor**

El modo elevated le da al agente la capacidad de ejecutar cualquier comando en el servidor como si lo escribiera el usuario. Un agente con /elevated full activado puede borrar archivos, instalar software o modificar configuraciones. Solo debe habilitarse para el administrador del sistema, nunca como acceso general del equipo.

V — Onboarding: cómo incorporar a un nuevo miembro del equipo

El proceso de incorporar a una persona nueva al agente del equipo depende de la política de DM configurada. El flujo más recomendado para equipos es pairing, porque el dueño mantiene control sin necesidad de editar el archivo de configuración cada vez.

Flujo con política pairing (recomendada para equipos)

Paso	Quién actúa	Qué pasa
1	Nuevo miembro	Busca el bot en Discord o Telegram y le escribe por primera vez.
2	Sistema	El bot responde que el acceso requiere aprobación. El dueño del Gateway recibe una notificación.
3	Administrador	Aprueba o rechaza la solicitud desde su propia conversación con el agente.
4	Nuevo miembro	Si fue aprobado, puede empezar a usar el agente. Su sesión ya está aislada del resto.

Flujo con política allowlist (para equipos con acceso fijo)

```
# Agregar un nuevo miembro a la allowlist en openclaw.json:
"channels": {
  "discord": {
    "dm": {
      "policy": "allowlist",
      "allowFrom": [
        "ID_ANA",
        "ID_CARLOS",
        "ID_NUEVO_MIEMBRO"
      ]
    }
  }
}

# Después de editar el archivo, reiniciar el Gateway para que tome efecto:
$ openclaw gateway restart

# Para verificar que el nuevo acceso está activo:
$ openclaw status
```

Qué decirle al equipo al incorporarlos

→ Guía de primer uso para miembros nuevos

Tres cosas que cada miembro necesita saber al acceder por primera vez: primero, el agente recuerda el historial de cada conversación por canal — si la conversación se extiende mucho, puede pausar y reiniciar con /new. Segundo, el agente no comparte el historial de conversación privada entre personas del equipo. Tercero, los canales donde responde el agente están definidos — fuera de esos canales, no reacciona aunque lo mencionen.

VI — Configuración según el canal del equipo

La configuración de acceso varía según la plataforma que use el equipo. Los conceptos son los mismos — allowlist, pairing, requireMention — pero la sintaxis en openclaw.json cambia. A continuación los tres casos más comunes para equipos de trabajo.

Discord — la configuración más granular

Discord permite el nivel más detallado de control: canales específicos, roles, IDs de usuario y configuración por servidor. Es la opción recomendada cuando el equipo ya usa Discord como canal de comunicación principal.

```
# Discord — configuración completa para equipo:
"channels": {
  "discord": {
    "enabled": true,
    "token": "TOKEN_DEL_BOT",
    "dm": {
      "policy": "pairing"
    },
    "groupPolicy": "allowlist",
    "guilds": {
      "ID_DEL_SERVIDOR": {
        "requireMention": true,
        "users": ["ID_ADMIN"],
        "roles": ["ID_ROL_EQUIPO"],
        "channels": {
          "ai-ayuda": { "allow": true, "requireMention": false },
          "general": { "allow": true, "requireMention": true }
        }
      }
    }
  }
}

# users: ["ID"] — estos usuarios pueden usar el agente aunque no tengan el rol
# roles: ["ID"] — todos los miembros con este rol pueden usar el agente
# Los IDs se obtienen con clic derecho en Discord (modo desarrollador activado)
```

Slack — para equipos corporativos

La configuración de Slack sigue el mismo patrón conceptual que Discord. Se define qué workspace puede usar el agente y en qué canales responde. El control de acceso usa IDs de usuario de Slack en lugar de IDs de Discord.

```
# Slack — configuración básica para equipo:
"channels": {
  "slack": {
    "enabled": true,
    "botToken": "xoxb-TOKEN",
    "allowFrom": ["U123456", "U789012"],
    "dm": {
      "policy": "allowlist"
    }
  }
}

# allowFrom: lista de IDs de usuarios de Slack habilitados
# En Slack los IDs de usuario tienen formato U seguido de números
# Se ven en el perfil del usuario: Ver perfil → más → ID de miembro
```

WhatsApp — para equipos que trabajan por grupos

WhatsApp es el canal más común en equipos latinoamericanos. En este caso el acceso se controla por número de teléfono. El agente puede responder en grupos específicos o solo en mensajes directos de números habilitados.

```
# WhatsApp — controlar acceso por número:
"channels": {
  "whatsapp": {
    "allowFrom": [
      "+54911000000001",
      "+54911000000002",
      "+54911000000003"
    ]
  }
}

# Solo los números listados pueden interactuar con el agente
# Cualquier otro número que escriba al agente es ignorado

# Para un grupo de WhatsApp específico, usar el binding por peer:
"bindings": [
  {
    "agentId": "main",
    "match": {
      "channel": "whatsapp",
      "peer": { "kind": "group", "id": "ID_DEL_GRUPO@g.us" }
    }
  }
]
```

VII — Auditoría: revisar quién usa el agente y cómo

Una vez que el equipo está usando el agente, hay tres cosas que vale la pena revisar periódicamente: que los accesos sigan siendo los correctos, que el costo de API esté dentro de lo esperado y que no haya configuraciones riesgosas activas.

Comandos de diagnóstico y revisión

```
# Diagnóstico general — detecta políticas riesgosas:
$ openclaw doctor

# Ver estado actual del Gateway y canales conectados:
$ openclaw status

# Ver las sesiones activas (quiénes están usando el agente ahora):
$ openclaw sessions list

# Ver el historial de una sesión específica (para auditar una conversación):
$ openclaw sessions history NOMBRE_DE_SESION

# Ver los logs del Gateway (últimas 24 horas):
# Los logs están en /tmp/openclaw/openclaw-YYYY-MM-DD.log
$ cat /tmp/openclaw/openclaw-2026-02-28.log

# Auditoría de seguridad completa:
$ openclaw security audit --deep
```

Checklist de mantenimiento mensual

Tarea	Por qué importa	Cómo hacerlo
Revisar la lista de usuarios con acceso	Personas que ya no están en el equipo pueden seguir teniendo acceso habilitado.	Abrir openclaw.json y comparar la allowlist con el equipo actual. Eliminar IDs que ya no correspondan.
Verificar que no hay políticas abiertas	Una política open o la ausencia de allowlist expone el agente a usuarios externos.	Correr openclaw doctor. Si reporta políticas riesgosas, ajustar antes de continuar.
Revisar el costo de API del mes	Un pico de uso puede indicar un usuario externo que encontró acceso o un loop de conversación sin límite.	Revisar el dashboard del proveedor de modelo (Anthropic, OpenAI). Comparar con el mes anterior.
Actualizar OpenClaw	Las versiones nuevas incluyen correcciones de seguridad. Vulnerabilidades documentadas en 2026 fueron patcheadas en	npm install -g openclaw@latest seguido de openclaw gateway restart.

actualizaciones menores.

VIII — Errores comunes al configurar el agente para equipos

Error	Síntoma	Solución
No configurar dmScope	El agente mezcla el historial de distintas personas. Respuestas que mencionan conversaciones de otros miembros del equipo.	Agregar session.dmScope: 'per-channel-peer' en agents.defaults y reiniciar el Gateway.
groupPolicy en modo open o ausente	Usuarios externos al equipo usan el agente libremente. El costo de API sube sin razón aparente.	Configurar groupPolicy: 'allowlist' con los canales explícitos donde debe responder.
Olvidar reiniciar el Gateway después de cambiar openclaw.json	Los cambios de configuración no toman efecto. El agente sigue con la configuración anterior.	openclaw gateway restart después de cualquier cambio en openclaw.json.
Dar acceso elevated a demasiados usuarios	Miembros del equipo pueden ejecutar comandos en el servidor, incluyendo comandos destructivos.	Elevated solo para el administrador del sistema. El resto del equipo opera sin ese permiso.
requireMention: false en todos los canales	El agente interrumpe todas las conversaciones de todos los canales habilitados, respondiendo a mensajes que no son para él.	Dejar requireMention: false solo en el canal dedicado al agente. En el resto, usar true.

→ **Siguiente módulo: Visión Comercial**

Cómo posicionar, vender y escalar servicios basados en agentes de OpenClaw. Modelos de negocio, propuestas de valor y casos de uso comerciales documentados.