

Estado	Finalizado
Comenzado	jueves, 12 de marzo de 2026, 10:32
Completado	jueves, 12 de marzo de 2026, 10:43
Duración	10 minutos 26 segundos

Pregunta 1

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuál de estas situaciones representa mejor un incumplimiento de fiabilidad aunque no haya caída técnica evidente?

- ☐ a. Una réplica secundaria procesa tráfico sin errores relevantes
- ☐ b. Un dashboard muestra aviso de mantenimiento planificado breve
- ☐ c. El servicio sigue respondiendo y los datos llegan en ventana prevista
- ☒ d. El pipeline termina horas tarde y el negocio no recibe datos a tiempo

Pregunta 2

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Qué ventaja principal ofrecen los logs estructurados frente a logs puramente textuales en entornos Big Data?

- ☐ a. Reducen automáticamente la tasa de errores de parsing
- ☐ b. Sustituyen por completo a métricas en el diagnóstico distribuido
- ☒ c. Facilitan búsqueda, filtrado y agregación por campos relevantes
- ☐ d. Hacen innecesario clasificar alertas por síntomas y causas

Pregunta 3

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Qué objetivo persigue la redundancia dentro de una arquitectura resiliente?

- ☐ a. Asegurar que todos los nodos ejecuten exactamente la misma carga
- ☐ b. Eliminar por completo el coste asociado al almacenamiento
- ☐ c. Reducir la necesidad de observabilidad en producción
- ☒ d. Evitar que un único componente crítico provoque una caída total

Pregunta 4

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuál es la idea central del patrón general de herramientas descrito en los contenidos vistos en clase?

- ☐ a. Primero se visualiza, luego se almacena y después se mide
- ☐ b. Lo esencial es elegir una única suite cerrada de observación
- ☒ c. Las señales se recolectan, guardan, visualizan y activan acciones
- ☐ d. Se recolectan señales solo si antes hay política de alertado

Pregunta 5

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuál es la función principal de un runbook dentro de la continuidad del servicio?

- ☒ a. Guiar acciones concretas para responder con menos improvisación
- ☐ b. Documentar solo la causa técnica una vez cerrado el incidente
- ☐ c. Reemplazar la monitorización por instrucciones estáticas
- ☐ d. Asignar culpables de forma ordenada tras cada interrupción

Pregunta 6

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuál es el valor especial de métricas como lag, frescura y completitud operativa en sistemas de datos?

- ☐ a. Miden solo salud de infraestructura desde la capa física
- ☐ b. Se usan únicamente cuando no existen jobs batch en producción
- ☐ c. Sirven principalmente para sustituir CPU, memoria y disco
- ☒ d. Permiten ver la salud del dato y no solo la salud técnica

Pregunta 7

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Qué ventaja aporta clasificar alertas por severidad como P1, P2 o P3?

- ☒ a. Facilita responder de forma proporcional al impacto real
- ☐ b. Evita por completo la fatiga de alertas en cualquier entorno
- ☐ c. Permite reemplazar los runbooks por etiquetas más simples
- ☐ d. Reduce automáticamente el número de métricas recolectadas

Pregunta 8

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Qué describe mejor el principio de aislamiento o contención del fallo?

- ☐ a. Centralizar el procesamiento en una sola cola prioritaria
- ☐ b. Duplicar métricas y logs en cada servicio por motivos de auditoría
- ☐ c. Permitir que cualquier problema escale rápidamente a todo el sistema
- ☒ d. Separar dominios o límites para que un problema no afecte a todo

Pregunta 9

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Por qué los contenidos vistos en clase advierte que reintentar sin control puede empeorar la situación?

- ☐ a. Porque impide usar backoff exponencial en servicios externos
- ☐ b. Porque obliga a eliminar los circuit breakers de la arquitectura
- ☒ c. Porque puede generar tormentas, duplicados y presión adicional
- ☐ d. Porque reduce la trazabilidad de los errores intermitentes

Pregunta 10

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Qué limitación principal presentan los umbrales simples cuando se usan sin más contexto?

- ☐ a. Obligan a usar logs estructurados para ser interpretables
- ☐ b. Impiden clasificar alertas por severidad operativa
- ☒ c. Pueden generar falsos positivos o pasar por alto cambios según la franja
- ☐ d. No permiten enviar notificaciones a distintos responsables

Pregunta 11

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor el concepto de fiabilidad en sistemas Big Data según el contenido?

- ☐ a. Se limita a que los servicios técnicos sigan respondiendo
- ☒ b. Implica cumplir objetivos operativos sobre servicio y datos
- ☐ c. Depende solo de usar infraestructura con alta disponibilidad
- ☐ d. Consiste en evitar por completo cualquier tipo de fallo

Pregunta 12

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Qué efecto puede tener una memoria insuficiente en motores como Spark, además de fallos directos?

- ☐ a. Hace desaparecer los cuellos de botella de red entre nodos
- ☒ b. Puede provocar derrame a disco y multiplicar los tiempos
- ☐ c. Reduce de forma natural el volumen de datos ingeridos
- ☐ d. Impide calcular percentiles de latencia de cualquier servicio

Pregunta 13

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Qué tipo de señal conviene vigilar para confiar en que los mecanismos de resiliencia realmente están funcionando?

- ☐ a. La frecuencia con que cambian los dashboards del equipo
- ☐ b. El número de reuniones abiertas tras cada despliegue semanal
- ☒ c. Que el backlog vuelva a cero y los reintentos no crezcan sin control
- ☐ d. La cantidad total de tecnologías usadas en recuperación

Pregunta 14

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes asociaciones entre señales y función operativa es la más adecuada?

- ☐ a. Las métricas dan contexto detallado y los logs series agregadas
- ☐ b. Los logs miden salud básica y las métricas solo auditoría
- ☒ c. Las métricas cuantifican, logs contextualizan, trazas recorren
- ☐ d. Las trazas sustituyen siempre a métricas y logs por completo

Pregunta 15

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Qué caracteriza con mayor precisión a un fallo silencioso en un entorno de datos?

- ☒ a. El sistema sigue activo pero produce datos erróneos
- ☐ b. El sistema detiene servicios y lanza alertas críticas inmediatas
- ☐ c. El dashboard queda inaccesible por mantenimiento del sistema
- ☐ d. Los nodos del clúster reinician tras una sobrecarga fuerte

Pregunta 16

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Qué idea resume mejor la diferencia entre que un sistema esté “vivo” y que esté “sano”?

- ☐ a. Que muestre actividad reciente en paneles y registros del día
- ☐ b. Que mantenga abiertos puertos y responda al ping básico
- ☐ c. Que complete tareas programadas aunque con algo más de demora
- ☒ d. Que siga operativo sin degradación ni resultados incorrectos

Pregunta 17

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Por qué la intuición humana deja de ser suficiente cuando un sistema crece en escala y complejidad?

- ☐ a. Porque en sistemas grandes desaparecen fallos de configuración
- ☐ b. Porque los equipos dejan de entender las herramientas usadas
- ☒ c. Porque la arquitectura crea dependencias y síntomas engañosos
- ☐ d. Porque la infraestructura distribuida impide medir latencias reales

Pregunta 18

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuál de estas alertas encaja mejor con un enfoque orientado a síntomas?

- ☐ a. Errores de parsing por minuto en aumento tras despliegue
- ☐ b. Disco libre por debajo del 10% en almacenamiento local
- ☐ c. CPU por encima del 95% en un nodo del clúster
- ☒ d. Los datos no están frescos dentro de la ventana esperada

Pregunta 19

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Qué afirmación recoge mejor la relación entre monitorización de infraestructura y monitorización de servicio?

- ☒ a. Una mira el soporte y la otra el resultado útil
- ☐ b. La segunda reemplaza por completo a la primera con madurez
- ☐ c. La primera mide negocio y la segunda solo estado de hardware
- ☐ d. La primera basta si los nodos muestran recursos suficientes

Pregunta 20

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Qué describe mejor la saturación dentro de la operación de sistemas Big Data?

- ☐ a. La cantidad de métricas visibles en una plataforma de observación
- ☒ b. La presión sobre recursos y el margen restante antes del límite
- ☐ c. La relación entre número de usuarios y número de consultas fallidas
- ☐ d. La frecuencia con que se actualizan los dashboards ejecutivos

Pregunta 21

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En la analogía del coche utilizada en el contenido, ¿qué representan los logs?

- ☐ a. La sensación del conductor sobre si responde bien el vehículo
- ☐ b. El cuadro con velocidad, temperatura y combustible actuales
- ☒ c. El informe del taller con códigos y piezas
- ☐ d. La ruta seguida por paquetes entre servicios y almacenes

Pregunta 22

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Por qué los contenidos vistos en clase insiste en usar percentiles como p95 o p99 para latencia en servicios y consultas?

- ☐ a. Porque sustituyen por completo a cualquier análisis de errores
- ☐ b. Porque describen mejor la media histórica de varios meses
- ☐ c. Porque permiten calcular directamente el coste por petición
- ☒ d. Porque revelan casos degradados que la media puede ocultar

Pregunta 23

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuál es la idea central para decidir si una métrica merece ser priorizada en operación Big Data?

- ☐ a. Que pueda almacenarse durante largos periodos históricos
- ☐ b. Que proceda de un componente especialmente costoso
- ☐ c. Que aparezca en la mayoría de dashboards del mercado
- ☒ d. Que ayude a tomar una decisión operativa concreta

Pregunta 24

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuál de estas dimensiones forma parte explícita de la fiabilidad en Big Data según el contenido?

- ☐ a. Número de tecnologías distintas integradas en la plataforma
- ☐ b. Popularidad del dashboard entre los equipos de análisis
- ☐ c. Velocidad de despliegue de nuevas funcionalidades menores
- ☒ d. Recuperabilidad tras fallos con reconstrucción controlada

Pregunta 25

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Por qué conservar una capa raw o bronze se considera clave para la recuperación?

- ☐ a. Porque permite prescindir de validaciones durante la ingesta
- ☐ b. Porque impide que cambien los esquemas de origen sin aviso
- ☐ c. Porque conserva el material original para reprocesar y reconstruir
- ☒ d. Porque elimina la necesidad de versionar el pipeline

Pregunta 26

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuál de estas métricas se alinea mejor con la idea de "frescura del dato" en un pipeline Big Data?

- ☐ a. La velocidad máxima de escritura secuencial en disco
- ☐ b. El número de conectores desplegados en la ingesta
- ☒ c. La diferencia temporal hasta que el dato está disponible
- ☐ d. El porcentaje medio de CPU usado por cada nodo

Pregunta 27

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Por qué los contenidos vistos en clase recomienda priorizar alertas por síntomas frente a alertas por causas?

- ☐ a. Porque las de causa solo funcionan en sistemas pequeños
- ☐ b. Porque reflejan mejor el impacto real percibido por usuarios o negocio
- ☒ c. Porque las de causa no pueden correlacionarse con métricas
- ☐ d. Porque las de síntomas eliminan la necesidad de revisar logs

Pregunta 28

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Qué rasgo distingue mejor a un sistema resiliente frente a uno simplemente frágil?

- ☐ a. Evita cualquier incidente incluso con cambios no probados
- ☒ b. Se apoya solo en nodos más potentes y menos variables
- ☐ c. Depende de que los usuarios no perciban nunca ninguna lentitud
- ☐ d. Limita impacto, se recupera rápido y mantiene servicio degradado

Pregunta 29

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes elementos forma parte del mínimo viable de monitorización propuesto para un sistema Big Data?

- ☐ a. Implementar trazas distribuidas completas desde el primer día
- ☐ b. Registrar solo eventos críticos y omitir flujo de datos
- ☐ c. Diseñar modelos predictivos antes de medir latencias y errores
- ☒ d. Disponer de alertas simples antes del gran impacto

Pregunta 30

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuál de estas situaciones representa mejor la latencia end-to-end en streaming?

- ☒ a. El tiempo total desde el origen del evento hasta su consumo final
- ☐ b. El tiempo que tarda un dashboard en cargarse desde caché
- ☐ c. La duración de una única transformación dentro del consumidor
- ☐ d. La demora media del almacenamiento local al escribir bloques

Pregunta 31

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Qué caracteriza a un postmortem blameless según el contenido?

- ☐ a. Sustituye la necesidad de probar resiliencia antes de producción
- ☐ b. Busca identificar al responsable principal para sancionarlo
- ☐ c. Se centra únicamente en el fallo técnico más visible del sistema
- ☒ d. Analiza qué pasó y qué mejorar sin buscar culpables personales

Pregunta 32

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Qué rasgo indica que un sistema de monitorización está madurando tras los incidentes?

- ☐ a. Que incrementa el número de alertas activas en cada revisión
- ☐ b. Que conserva todos los logs indefinidamente por precaución
- ☒ c. Que ajusta alertas, mejora logs y documenta la respuesta
- ☐ d. Que sustituye las alertas por dashboards más detallados

Pregunta 33

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el objetivo práctico de la monitorización en un sistema Big Data moderno?

- ☐ a. Permite justificar compras futuras de infraestructura técnica
- ☒ b. Permite conocer el estado y detectar desvíos relevantes
- ☐ c. Consiste en documentar cambios de versión para auditorías
- ☐ d. Sirve para dibujar paneles con métricas de operación

Pregunta 34

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Qué caso ilustra mejor que el cuello de botella real puede estar en disco o red y no en CPU?

- ☒ a. Todo va lento aunque la CPU no parezca especialmente saturada
- ☐ b. El p95 de latencia mejora al reducir el número de consultas
- ☐ c. Los jobs acaban antes de la ventana prevista de ejecución
- ☐ d. La tasa de errores baja al validar datos en frontera

Pregunta 35

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Qué ventaja ofrece la degradación elegante cuando una parte del sistema falla?

- ☐ a. Convierte automáticamente un incidente crítico en uno informativo
- ☐ b. Garantiza la misma calidad total del servicio en todo momento
- ☐ c. Evita cualquier necesidad futura de rollback o reproceso
- ☒ d. Permite mantener continuidad parcial en lugar de caer por completo

Pregunta 36

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En el ejemplo de streaming con una campaña que genera un pico de eventos, ¿qué indica que el sistema se está quedando atrás?

- ☐ a. Que se estabiliza el número de productores conectados
- ☐ b. Que baja el consumo de memoria en los nodos del clúster
- ☒ c. Que el throughput de consumo no acompaña y crece el backlog
- ☐ d. Que descende el número de dashboards consultados por usuarios

Pregunta 37

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes elementos es más propio de un log útil y bien diseñado?

- ☐ a. Mensajes sin timestamp para simplificar la indexación posterior
- ☒ b. Identificadores, nivel, componente y causa probable del evento
- ☐ c. contenidos vistos en clase muy extenso sin estructura para incluir todo el contexto
- ☐ d. Solo stack traces completos sin información adicional de negocio

Pregunta 38

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuál de estas prácticas acompaña mejor a un diseño de reintentos seguro en sistemas distribuidos?

- ☐ a. Reenvío inmediato sin límites para reducir latencia global
- ☐ b. Supresión de duplicados solo al final del almacenamiento
- ☐ c. Reintentos infinitos con la misma cadencia para todos
- ☒ d. Backoff exponencial, límites e idempotencia del proceso

Pregunta 39

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Qué problema suele aparecer cuando se intenta medir demasiadas cosas sin priorización clara?

- ☐ a. Desaparecen los cuellos de botella al existir mayor visibilidad
- ☐ b. Se reducen los costes porque se automatiza toda la observación
- ☐ c. Se vuelve innecesario clasificar errores por categorías
- ☒ d. Se crean paneles enormes y alertas que acaban ignorándose

Pregunta 40

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En pipelines batch, ¿qué interpreta mejor la métrica time-to-data?

- ☒ a. El tiempo hasta que el dataset queda listo para usarse
- ☐ b. La diferencia entre CPU usada y CPU reservada por job
- ☐ c. La velocidad de escritura secuencial durante el shuffle
- ☐ d. El tiempo que tarda un nodo en arrancar tras un reinicio

Pregunta 41

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Qué ejemplo ilustra mejor un problema detectable por monitorización de servicio, pero no necesariamente por monitorización de infraestructura?

- ☐ a. Un nodo agotó el espacio de almacenamiento local
- ☐ b. Un contenedor reinicia por falta de memoria disponible
- ☒ c. El pipeline se atrasa por una API externa lenta
- ☐ d. La red interna presenta saturación sostenida entre segmentos

Pregunta 42

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Qué distingue a una alerta por tendencia frente a una alerta basada únicamente en valor absoluto?

- ☒ a. Que presta atención a la dirección del cambio, no solo al nivel alcanzado
- ☐ b. Que requiere necesariamente modelos avanzados de aprendizaje automático
- ☐ c. Que sustituye completamente a las alertas de incidente real
- ☐ d. Que solo puede aplicarse a métricas de infraestructura física