


Estrategias de parada en algoritmos genéticos

Una guía completa sobre cuándo y cómo finalizar la ejecución de un algoritmo evolutivo



¿Qué significa "finalizar" un algoritmo genético?

Un algoritmo genético **no termina porque haya encontrado la solución óptima**, sino porque **decidimos que seguir buscando ya no compensa el coste computacional**. Esta es una diferencia conceptual clave que lo distingue fundamentalmente de los algoritmos exactos o deterministas.

En un algoritmo genético típico:

- Desconocemos cuál es el óptimo global del espacio de búsqueda
- No disponemos de indicadores que confirmen haber alcanzado dicho óptimo
- Solo podemos observar el comportamiento y evolución de la población

Por esta razón, hablamos de **criterios de parada**, no de "detección de solución".

📌 Diferencia clave

Algoritmo exacto: termina cuando encuentra *la* solución.

Algoritmo genético: termina cuando decidimos que es suficiente.

Fuentes de información para decidir la parada

Las estrategias de finalización se fundamentan en la **observación de señales** que nos proporciona el proceso evolutivo durante su ejecución. Estas señales provienen de tres fuentes principales que debemos monitorizar:



Tiempo y recursos computacionales

Medimos el coste en términos de generaciones ejecutadas, evaluaciones de fitness realizadas, o tiempo de CPU consumido.



Calidad de las soluciones

Analizamos el valor de fitness del mejor individuo, su mejora a lo largo del tiempo, y su proximidad a umbrales deseados.



Dinámica poblacional

Observamos la diversidad genética, la convergencia de la población, y el estancamiento evolutivo del sistema.

Número máximo de generaciones

Definición y uso

Esta es la estrategia más simple: el algoritmo se detiene tras ejecutar un número predefinido de generaciones, independientemente de los resultados obtenidos.

```
if generación >= MAX_GENERACIONES:  
    detener_algoritmo()
```

Ventajas principales

- Extremadamente sencilla de implementar y explicar
- Proporciona control total sobre el tiempo de ejecución
- Garantiza que el algoritmo siempre finaliza
- Ideal para contextos docentes y primeras implementaciones

Limitaciones importantes

No evalúa la calidad de las soluciones, solo el transcurso del tiempo evolutivo.

Esta estrategia presenta problemas significativos:

- Puede detenerse prematuramente cuando el algoritmo aún está mejorando activamente
- Puede ejecutarse innecesariamente cuando ya ha convergido
- No considera el comportamiento real del proceso de búsqueda
- Desperdicia recursos si la convergencia es temprana

 **Uso recomendado:** Como criterio de seguridad combinado con otros más sofisticados.

Número máximo de evaluaciones de fitness

Esta estrategia, ampliamente utilizada en investigación, establece un límite basado en el número total de evaluaciones de la función de fitness realizadas durante la ejecución del algoritmo.

1

Fundamento del criterio

El coste computacional real de un algoritmo genético reside principalmente en la evaluación del fitness, no en las operaciones genéticas (selección, cruce, mutación).

2

Ventaja metodológica

Permite comparar algoritmos de forma justa e independiente del tamaño poblacional o frecuencia generacional. Es un criterio más "honesto" computacionalmente.

3

Aplicación práctica


Especialmente útil cuando el fitness es muy costoso de calcular (simulaciones, problemas del mundo real). Ejemplo: `if evaluaciones >= 100000: detener()`

Sin embargo, al igual que el criterio de generaciones máximas, **no mide la convergencia ni la calidad alcanzada**, solo el esfuerzo computacional invertido.

Parada por falta de mejora

Concepto fundamental

Si el fitness del mejor individuo **no mejora durante un número determinado de generaciones consecutivas**, el algoritmo probablemente ha alcanzado un estado de estancamiento donde la búsqueda adicional no es productiva.



Qué evalúa realmente

Este criterio introduce un concepto crucial: la **interpretación del comportamiento evolutivo**, no solo contadores temporales.

Específicamente evalúa:

- El progreso real hacia mejores soluciones
- La utilidad marginal de continuar la búsqueda
- El balance entre exploración y explotación

Ventajas y riesgos

Ventajas

- Muy intuitivo y fácil de justificar
- Adapta la ejecución al comportamiento real
- Ahorra recursos automáticamente

Riesgos

- Puede detenerse en óptimos locales
- Muy sensible al umbral elegido
- No distingue estancamiento temporal de definitivo


Estrategias basadas en la población

Los criterios más avanzados analizan las propiedades colectivas de la población para determinar si la evolución ha cesado efectivamente.



Convergencia poblacional

Cuando todos los individuos son genéticamente muy similares, la capacidad de exploración se ha agotado. Se mide mediante varianza del fitness o distancia genética promedio.



Diversidad mínima

Si la diversidad cae por debajo de un umbral crítico, el algoritmo ha perdido su motor evolutivo. Se calcula como entropía genética, distancia entre individuos o número de alelos únicos.



Estancamiento evolutivo

Combina convergencia y falta de mejora: la población es homogénea y no mejora. Es la señal más robusta de que continuar es inútil.

❏ Implementación más compleja

Estos criterios son conceptualmente potentes y alineados con la teoría evolutiva, pero requieren más código y dependen de la representación genética utilizada.

Estrategias híbridas: la solución realista

En aplicaciones profesionales e investigación seria, **casi nunca se utiliza un único criterio de parada**. La práctica estándar consiste en combinar varios criterios mediante operadores lógicos.



Criterio de seguridad

Límite máximo de recursos (generaciones o evaluaciones)



Criterio de calidad

Umbral de fitness o falta de mejora



Criterio poblacional

Convergencia o pérdida de diversidad

Ejemplos de combinaciones típicas

Configuración docente

```
detener si:  
generaciones >= 500  
O  
sin_mejora >= 50
```

Equilibra simplicidad con eficiencia básica.

Configuración investigación

```
detener si:  
evaluaciones >= 100000  
O  
(diversidad < 0.01 Y sin_mejora >= 100)
```

Criterio robusto para comparaciones experimentales.

Configuración producción

```
detener si:  
fitness <= objetivo  
O  
tiempo_CPU >= límite  
O  
evaluaciones >= máximo
```

Prioriza cumplir requisitos prácticos y temporales.

Principio clave: No confiamos en una sola señal para tomar la decisión de parada. La combinación proporciona robustez y adaptabilidad.

¿Qué estrategia es la mejor?

La pregunta tiene una respuesta honesta pero incómoda: **no existe una estrategia universalmente superior**. La elección depende crucialmente del contexto de aplicación.



Contexto docente

Recomendación: Número de generaciones + falta de mejora

Prioriza claridad conceptual y facilidad de implementación.
Permite al alumnado comprender los fundamentos sin complejidad técnica excesiva.



Producción industrial

Recomendación: Evaluaciones máximas + umbral de calidad

En entornos reales, el tiempo es dinero. Se requiere garantía de finalización con calidad mínima asegurada para decisiones de negocio.



Investigación científica

Recomendación: Evaluaciones fijas + análisis estadístico post-ejecución

La comparabilidad entre experimentos es crítica. Todos los algoritmos deben ejecutarse con el mismo presupuesto computacional.



Fitness muy costoso

Recomendación: Parada temprana agresiva con validación estadística

Cuando cada evaluación toma minutos u horas (simulaciones físicas, análisis financieros), la eficiencia es primordial.

Mensaje fundamental

Parar un algoritmo genético es una **decisión de diseño**, no una consecuencia automática del proceso.

Como diseñadores de algoritmos evolutivos, debemos comprender que la finalización no es un evento que "ocurre", sino una decisión consciente que tomamos basándonos en múltiples factores: objetivos del problema, recursos disponibles, comportamiento observado y contexto de aplicación.

“

Eficiencia computacional

Un algoritmo que continúa ejecutándose sin mejorar no es más inteligente ni más sofisticado. Simplemente es **más caro e ineficiente**.

”

“

Responsabilidad del diseñador

La elección de criterios de parada refleja nuestra comprensión del problema, del algoritmo y de las limitaciones prácticas. Es una **decisión técnica con implicaciones científicas y económicas**.

”

Recomendaciones finales para la práctica

- Implementa siempre un criterio de seguridad (máximo absoluto) para evitar ejecuciones infinitas
- Combina al menos dos criterios complementarios para mayor robustez
- Documenta claramente los umbrales elegidos y su justificación
- Monitoriza múltiples métricas durante la ejecución para análisis post-hoc
- Ajusta los criterios mediante experimentación sistemática en tu dominio específico