KSKSKSKS
KSKSKSK
KSKSKS
KSKSK
KSKS
KSK
KS

KS X 3253:2025

KS

모바일 애플리케이션 콘텐츠 접근성 지침

KS X 3253:2025

방 송 통 신 표 준 심 의 회

2025년 12월 31일 개정

심 의 : 정보기술 기술심의회

	성 명	근 무 처	직 위
(의 장)	이 덕 희	성남산업진흥원	본 부 장
(부의장)	박 승 민	디지털경제사회연구원	이 사
	김 도 연	시도우	대 표 이 사
	김 형 준	한국전자통신연구원	연 구 위 원
	박 기 식	인본정책연구원	원 장
	김 광 훈	경기대학교	교 수
	이 강 찬	한국전자통신연구원	실 장
	장 병 준	국민대학교	교 수
	정 광 수	광운대학교	교 수
	정 상 권	조이펀	대 표 이 사
(간 사)	조 성 돈	국립전파연구원	사 무 관

원안작성협력 : 디지털접근성표준화포럼

	성 명	근 무 처	직 위
(연구책임자)	노 석 준	성신여자대학교	교 수
(참여연구원)	안 동 한	한국디지털접근성진흥원	총 괄 팀 장
	김 상 화	한국ICT접근성연구센터	이 사
	김 해 은	유에이랩	실 장
	김 혜 일	카카오	D A O
	방 미 희	링키지랩	파 트 장
	김 정 현	엔테크서비스(NTS)	팀 장
	김 영 희	엔테크서비스(NTS)	과 장
	이 지 용	LG전자	책임연구원
	권 오 채	삼성전자	프 린 서 펄 디 자 이 너
	백 인 호	삼성전자	프 린 서 펄 프로패셔널
	이 혜 림	한국지능정보사회진흥원	수석연구원
	전 예 은	한국지능정보사회진흥원	책임연구원
(간 사)	홍 경 순	한국지능정보사회진흥원	수석연구원

표준열람 : 국립전파연구원(http://www.rra.go.kr)

제 정 자 : 방송통신표준심의회 위원장　　담당부처 : 과학기술정보통신부 국립전파연구원
제　　정 : 2016년 10월 20일　　개　　정 : 2025년 12월 31일
심　　의 : 방송통신표준심의회 정보기술 기술심의회
원안작성협력 : 디지털접근성표준화포럼

이 표준에 대한 의견 또는 질문은 국립전파연구원 웹사이트를 이용하여 주십시오.

이 표준은 방송통신표준화지침 제18조의 규정에 따라 매 5년마다 방송통신표준심의회에서 심의되어 확인, 개정 또는 폐지됩니다.

목 차

머 리 말 ii
개 요 iii
1 적용범위 1
2 인용표준 1
3 용어와 정의 1
4 모바일 애플리케이션 콘텐츠 접근성 개요 6
5 인식의 용이성(Perceivable) 9
6 운용의 용이성(Operable) 17
7 이해의 용이성(Understandable) 23
8 견고성(Robust) 27
부속서 A (참고) 모바일 애플리케이션 콘텐츠 접근성 지침 28
KS X 3253:2025 해설 33

머 리 말

이 표준은 『방송통신발전기본법』 관련 규정에 따라 방송통신표준심의회의 심의를 거쳐 개정한 방송통신표준이다. 이에 따라 KS X 3253은 개정되어 이 표준으로 바뀌었다.

이 표준의 내용 일부 또는 전부는 저작권법에 따른 보호대상이 되는 저작물이 될 수 있다.

이 표준의 일부가 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 저촉될 가능성이 있음을 주의할 필요가 있다. 관계 중앙행정기관의 장과 산업표준심의회는 이러한 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 관계되는 확인에 대해 책임을 지지 않는다.

개　　요

이 표준은 2025년 제2판으로 발생된 ISO/IEC 40500에서 제시하고 있는 Web Content Accessibility Guidelines(WCAG) 2.2의 A, AA 수준 성공기준을 바탕으로 4가지 원칙(Principle), 13개 지침(Guideline), 41개 검사항목(Requirement)으로 구성된 모바일 애플리케이션 콘텐츠 접근성 설계 및 개발을 위한 지침으로 작성한 방송통신표준이다.

이 표준은 장애인 및 고령자 등과 같은 소외계층이 비장애인, 젊은이 등과 동등하게 모바일 애플리케이션 콘텐츠에 접근할 수 있도록 하기 위해 모바일 애플리케이션 콘텐츠를 개발할 때 준수해야 하는 여러 가지 지침들을 기술하고 있다.

이 표준에서 제시한 지침들에 따라 모바일 애플리케이션 콘텐츠를 개발하면 보조기술을 사용하는 장애인 등도 해당 모바일 애플리케이션 콘텐츠에 충분히 접근 및 이용할 수 있을 것이다. 모바일 애플리케이션 콘텐츠를 개발할 때 고려해야 하는 모바일 애플리케이션 콘텐츠 이용자 유형은 다음과 같다.

. 시각을 통해 정보를 인지할 수 없는 시각장애가 있는 경우
. 청각을 통해 음향 정보를 인지하지 못하는 청각장애가 있는 경우
. 신체의 움직임에 제한이 있는 지체장애가 있는 경우
. 읽기나 문장 이해력에 제한이 있는 언어 또는 지적장애 등이 있는 경우
. 터치기반으로 모바일 기기를 사용할 수 없는 장애가 있는 경우

이 표준은 특정 모바일 운영체제나 기기에 한정을 두고 개발한 것이 아닌 다양한 모바일 운영체제나 기기에서 활용될 수 있는 지침으로 개발되었다.

한국산업표준

KS X 3253:2025

모바일 애플리케이션 콘텐츠 접근성 지침

Mobile Application Contents Accessibility Guidelines

1 적용범위

이 표준은 방송통신표준(이하, “표준”이라 한다.)의 구성 및 표현 형식을 규정하며 국가표준, 단체표준, 회사표준 및 기술규정 등에도 적용할 수 있다. 방송통신표준은 국가표준으로서 영문으로는 “Korean Standards”로 표기하며, 약칭은 “KS”로 한다.

이 표준은 제3자가 제공하는 서비스(Third-Party Services)를 제외하고 모바일 콘텐츠 서비스 제공자가 직접 제공하는 콘텐츠로 한정한다.

2 인용표준

다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

. ISO/IEC, 40500:2025 Information technology-W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2, 2025.09.

3 용어와 정의

이 표준의 목적을 위하여 다음의 용어와 정의를 적용한다.

3.1
접근성(accessibility)
장애인 및 고령자 등을 포함한 모든 사람이 모바일 기기를 사용하여 모바일 애플리케이션 콘텐츠를 이용할 수 있는 가능성

[출처: ISO 9241－20:2008, 3.1]

3.2
스마트폰(smartphone)
휴대폰에 컴퓨터 지원 기능을 추가한 지능형 휴대폰

[출처: TTA정보통신용어사전]

비고 1 휴대폰 기능에 충실하면서도 인터넷 기능, 리모컨 기능 등이 추가되며, 수기 방식의 입력 장치와 터치 스크린 등보다 사용에 편리한 인터페이스를 갖추고 있다.

비고 2 무선 인터넷 기능의 지원으로 인터넷 및 컴퓨터에 접속하여 전자우편(e-mail), 웹브라우징, 팩스, 뱅킹, 게임 등 단말기로서의 기능도 수행한다.

비고 3 다양한 기능을 잘 수용하기 위하여 대부분 전용 운영체제(OS)를 사용한다.

3.3
태블릿 컴퓨터(tablet computer)
입력 장치로 키보드나 마우스가 아닌 터치 스크린이 장착된 개인용 컴퓨터

비고 1 일반적으로 모바일 운영체제를 지니고 물리 키보드가 없는, 즉 스마트폰을 노트북 화면 크기로 확대해 놓은 것과 같은 제품을 칭하는 경우가 많다.
비고 2 스마트폰도 기술적으로는 태블릿 컴퓨터와 공유하는 부분이 많지만, 전화, 문자 기능이 우선시되는 만큼 실사용에서 큰 차이가 있기 때문에 구분한다.
비고 3 이동 통신망에 대한 접속이 불가능한 경우도 있으며, 이동통신 기능을 가진 태블릿 컴퓨터를 구매하면 유심을 넣어 이동통신 기능을 쓸 수 있다.

3.4
모바일 기기(mobile device)
무선망을 이용할 수 있는 스마트폰, 태블릿 컴퓨터 등 개인정보 처리에 이용되는 휴대용 기기

[출처: 개인정보의 안전성 확보조치기준, 개인정보보호위원회고시 제2023-6호, 2023.09.22.]

3.5
모바일 애플리케이션(mobile application)
사용자가 특정한 목적을 달성하기 위하여 모바일 기기 상에서 실행되는 소프트웨어

3.6
모바일 애플리케이션 콘텐츠(mobile application contents)
모바일 기기에서 실행되는 애플리케이션 내의 모든 정보나 자료

비고 텍스트, 이미지, 동영상, 소리, 애니메이션 등 다양한 멀티미디어 콘텐츠를 포함하며 사용자와의 상호작용을 통해 정보를 제공하고 기능을 수행

3.7
서비스 제공자(service providers)
모바일 기기를 이용하여 모바일 애플리케이션 서비스를 제공하는 공공기관 및 사업자, 개인

3.8
무리한 부담(undue burden)
현재 가능한 기술 수준과 적절한 비용으로 실현시킬 수 있는 정도 이상의 노력을 요구

[출처: ADA Title III Regulation 28 CFR Part 36, section 36.104]

3.9
보조기술(assistive technology)
장애를 지닌 사용자의 요구조건을 만족시키는 기능을 추가하여 제공하는 하드웨어 또는 소프트웨어

[출처: ISO 9241－171:2008, 3.4]

비고 보조기술의 예로는 화면낭독프로그램(screen reader), 점자정보단말기, 화면확대프로그램, 특수키보드 등을 들 수 있다.

3.10
대체 텍스트(text alternatives)
텍스트 아닌 콘텐츠(non-text content)를 대신하기 위해 제공되는 등가의(equivalent) 텍스트. 동영상의 경우, 5.2절 멀티미디어 대체수단에서 제시하는 대체수단을 제공해야 한다.

[출처: KS X OT0003:2022:, 3.1.8]

비고 텍스트를 수어로 번역하여 제공하는 비디오 파일은 대체 콘텐츠라고 할 수 있다.

3.11
명도대비(contrast)
색의 밝고 어두운 정도

3.12
초점(focus)
화면상의 선택된 사용자 인터페이스 컴포넌트의 내용을 화면낭독프로그램 등의 보조기술을 통해 이용할 수 있도록 도와주는 기능

[출처: ISO 9241－171:2008, 3.21]

비고 1 선택된 사용자 인터페이스 컴포넌트는 초점이 적용되고, 초점은 화면상에서 테두리나 하이라이트로 표시된다.
비고 2 개별 사용자 인터페이스 요소는 커서를 표시하여 초점을 표현한다.
비고 3 어떤 사용자의 인터페이스 요소가 초점을 받았다는 것은 그 요소가 선택되어 사용자가 입력을 수용할 준비가 되어 있는 상태임을 의미한다.

3.13
누르기 동작(push movement)
화면상의 사용자 인터페이스 컴포넌트를 손가락 끝으로 접촉하여 만지거나(touch) 가볍게 두드리는(tap) 동작

3.14
컨트롤(control)
버튼 또는 위젯과 같이 사용자 인터페이스 화면에서 누르기 동작으로 기능을 활성화시키는 사용자 인터페이스 컴포넌트

[출처: ISO 11783－1;2007, 3.8]

3.15
폰트 관련 기능(font – relative function)
운영체제에 내장되어 확대/축소, 기울임, 색 변환, 음영 등의 변형 형태가 제공되어 보조기술(화면낭독프로그램 등)이 처리할 수 있는 기능

3.16
사용자 인터페이스 컴포넌트(user interface component)
사용자 인터페이스 구성에 사용되는 표준 도구(대화상자, 버튼과 체크박스, 타이틀바 등)

[출처: ISO/IEC TR 13066－4:2015, 2.22]

3.17
팝업(popup)
새로운 화면을 보여주기 위해 현재의 창이 아닌 별도의 창 또는 탭으로 열리는 경우

[출처: KS X OT0003:2022: 3.1.23]

3.18
팬(pan)
손가락을 댄 후, 손을 떼지 않고 계속적으로 끄는(drag) 움직임

3.19
지시사항(instruction)
사용자 인터페이스에서 무엇을 하거나 사용하는 데 필요한 자세한 설명

3.20
객체(object)
사용자 인터페이스에서 시스템의 구성요소가 아이콘과 같은 화면상에 표시되는 가시적 실체에 의해 표현되는 것

[출처: ISO/IEC TR 11580:2007, 2.1]

3.21
프로그램적으로 식별 가능한(programmatically determined)
사람뿐만 아니라 컴퓨터 프로그램도 코드에서 의미와 구조를 자동으로 파악할 수 있도록 정보가 제공되는 상태

[출처: W3C]

3.22
고대비(high contrast)
전경과 배경 간의 명도대비를 강조 표시하여 해당 항목을 보다 뚜렷하고 쉽게 식별할 수 있도록 하는 것

3.23
CSS 픽셀(cascading style sheets pixel)
절대 길이 'px'의 CSS 단위와 동의어로서, 정확히 1 CSS 인치('in')의 1/96

3.24
텍스트 콘텐츠(text contents)
텍스트 스타일 속성을 지원 시 조절 가능한 콘텐츠

3.25
모달 대화상자(modal dialog)
사람이 기계와 상호 작용하며 입출력에 사용하는 정보 유형

[출처: TTA정보통신용어사전]

3.26
캡차(CAPTCHA)
웹사이트나 앱에서 사람이 아닌 자동화된 프로그램을 차단하기 위해 문자나 이미지 인식 등의 작업

을 요구하는 기능

비고 "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart(컴퓨터와 인간을 구분하기 위한 완전히 자동화된 공개적인 튜링 테스트)"의 이니셜

[출처: W3C]

3.27
멀티미디어 콘텐츠(multimedia contents)
동영상, 오디오 등 두 가지 이상의 미디어 형식을 조합하여 정보를 전달하는 콘텐츠

3.28
수어(sign language)
의미를 전달하기 위해 손과 팔, 얼굴표정 또는 몸의 자세를 조합한 움직임을 사용하여 표현하는 언어

3.29
단일 문자 단축키(single character shortcuts)
키보드에서 한 개의 문자 키로 특정 동작을 수행하도록 지정한 단축키 의미

3.30
음성명령(voice command)
음성을 사용하여 명령을 전달하고 프로그램을 제어할 수 있도록 하는 기능

3.31
광과민성 증후(photosensitive syndrome)
화면에서 빠르게 깜빡이는 빛이나 패턴 때문에 발작 등 신경학적 문제를 유발할 수 있는 증상

3.32
단일 포인터(single pointer)
한 손가락이나 한 개의 포인터로 화면을 터치하여 앱을 조작하는 방식

3.33
다중 포인트 동작(multipoint gesture)
여러 손가락 또는 여러 포인터를 동시에 사용하여 앱을 조작하는 방식

3.34
경로기반 동작(path-based gesture)
화면 위에서 특정 경로를 따라 움직이는 터치 동작을 통해 앱을 조작하는 방식(예: 스와이프)

3.35
스틱 포인팅(stick pointing)
터치 펜, 헤드 포인터나 스틱 형태의 장치를 사용하여 화면을 탐색하거나 선택하는 입력 방식

3.36
다운 이벤트(down-event)
사용자가 터치 화면이나 입력장치 버튼을 누르는 순간 발생하는 이벤트

3.37
업 이벤트(up-event)

사용자가 터치 화면이나 입력장치 버튼에서 손을 뗄 때 발생하는 이벤트

3.38
네임(name)
이벤트 소프트웨어가 사용자에게 웹 콘텐츠 내의 구성요소를 식별할 수 있도록 전달해 주는 텍스트

[출처: W3C]

3.39
레이블(label)
버튼, 입력 서식 등의 UI 구성요소에 붙여 사용자가 그 목적을 식별할 수 있도록 하는 텍스트 설명

참고 1 레이블은 모든 사용자에게 표시되는 반면, 이름은 숨겨져 보조 기술을 통해서만 표시될 수 있다.
참고 2 많은 경우(전부는 아니지만) 이름과 레이블은 동일하다.
참고 3 레이블이라는 용어는 HTML의 label 요소에만 국한되지 않는다.

[출처: W3C]

3.40
텍스트 음성 변환(TTS: text-to-speech)
텍스트 콘텐츠를 음성으로 변환하여 사용자가 청각적으로 정보를 이해할 수 있도록 돕는 기술

3.41
역할(role)
소프트웨어가 콘텐츠 내에 있는 구성요소의 기능 식별 정보(예: 버튼, 체크박스, 링크 등)

3.42
값(values)
UI 구성요소가 가지는 현재 상태나 내용을 나타낸 것으로, 사용자가 설정하거나 입력한 정보(예: 슬라이더의 현재 위치 값, 체크박스의 선택 여부)

4 모바일 애플리케이션 콘텐츠 접근성 개요

4.1 일반사항

이 표준은 WCAG 2.2에서 제시하고 있는 접근성 설계의 4가지 원칙인 인식의 용이성(Perceivable), 운용의 용이성(Operable), 이해의 용이성(Understandable), 견고성(Robust)을 기준으로, 접근성 있는 모바일 애플리케이션 콘텐츠의 설계 및 개발을 위한 지침을 제시하고 있다.

이 표준을 준수할 경우, 장애인 및 고령자 등이 비장애인, 젊은이 등과 동등하게 모바일 애플리케이션을 이용 가능하다. 그러나 이 표준을 모두 준수한 경우에도 학력, 장애 유형과 정도(장애의 중복 또는 경중 등), 컴퓨터나 인터넷, 모바일 기기 사용 경험, 보조기술 이용 능력 등에 따라 모바일 애플리케이션 콘텐츠를 이용이 불가능한 경우가 발생한다. 따라서 장애인 및 고령자 등을 대상으로 하는 모바일 애플리케이션 콘텐츠 이용에 대한 정보화 교육이 추가적으로 필요하다. 이 표준을 준수하여 모바일 애플리케이션 콘텐츠를 개발하는 경우, 단일 장애를 지닌 사용자에게 필요한 대부분의 모바일 애플리케이션 콘텐츠 접근성과 관련된 문제가 해결된다.

표 1 – 모바일 애플리케이션 콘텐츠 접근성 지침 개요

원칙(Principle)	지침(Guideline)	검사항목(Requirement)
4개	13개	41개

4.2 인식의 용이성(Perceivable)

인식의 용이성은 사용자가 장애 유무 등에 관계없이 모바일 애플리케이션의 모든 콘텐츠를 동등하게 인식할 수 있도록 제공하는 것을 의미한다.

인식의 용이성은 대체 텍스트, 멀티미디어 대체수단, 적응성, 명료성의 4개 지침, 16개 검사항목으로 구성되어 있다.

표 2 – 인식의 용이성 관련 지침 및 검사항목

지침(4개)	검사항목(16개)
대체 텍스트	(텍스트 아닌 콘텐츠) 텍스트 아닌 콘텐츠는 그 의미나 용도를 인식할 수 있도록 대체 텍스트를 제공해야 한다.
멀티미디어 대체수단	(자막 또는 수어) 멀티미디어 콘텐츠는 자막 또는 수어를 제공해야 한다.
	(화면해설) 멀티미디어 콘텐츠에서 음성 정보가 없는 시각 정보는 인식할 수 있도록 화면해설을 제공해야 한다.
적응성	(표의 구성) 표는 이해하기 쉽게 구성해야 한다.
	(콘텐츠의 선형구조) 콘텐츠는 논리적인 순서로 제공해야 한다.
	(다양한 감각 지원) 지시사항이나 알림정보 등은 모양, 크기, 위치, 방향, 색, 소리 등에 관계없이 다양한 감각으로 인식할 수 있어야 한다.
	(방향 설정) 콘텐츠는 특정 화면 방향으로만 고정하지 않아야 한다.
	(입력 목적 식별) 입력 서식의 목적은 식별할 수 있어야 한다.
명료성	(색에 무관한 콘텐츠) 콘텐츠는 색에 관계없이 인식할 수 있어야 한다.
	(소리 자동 재생) 소리는 자동으로 재생되지 않아야 한다.
	(콘텐츠의 명도대비) 콘텐츠와 배경 간의 명도는 충분하게 대비되도록 제공해야 한다.
	(콘텐츠 간의 구분) 이웃한 콘텐츠는 시각적으로 구별할 수 있어야 한다.
	(텍스트 크기 조정) 텍스트는 내용이나 기능의 손실 없이 200%까지 크기 조정이 가능해야 한다.
	(이미지 텍스트) 텍스트는 이미지로 제공하지 않아야 한다.
	(리플로우) 콘텐츠는 화면 크기에 따라 손실 없이 표시되어야 한다.
	(텍스트 간격) 텍스트는 내용과 기능의 손실 없이 간격을 조정할 수 있어야 한다

4.3 운용의 용이성(Operable)

운용의 용이성은 사용자가 장애 유무 등에 관계없이 모바일 애플리케이션에서 제공하는 모든 기능을 운용할 수 있도록 제공하는 것을 의미한다. 운용의 용이성은 입력장치 접근성, 충분한 시간 제공, 광과민성 발작 예방, 쉬운 내비게이션, 입력 방식의 5개 지침, 13개 검사항목으로 구성되어 있다.

표 3 – 운용의 용이성 관련 지침 및 검사항목

지침(5개)	검사항목(13개)
입력장치 접근성	(초점 이동과 표시) 의미나 기능을 갖는 모든 콘텐츠 요소(content elements)는 초점이 적용되고, 초점은 논리적인 순서로 이동해야 한다
	(조작 가능한 크기) 사용자 입력 및 컨트롤은 조작 가능한 충분한 크기로 제공해야 한다.
	(단일 문자 단축키) 단일 문자 단축키는 오동작으로 인한 오류를 방지해야 한다.
충분한 시간 제공	(응답시간 조절) 시간제한이 있는 콘텐츠는 응답시간을 조절할 수 있어야 한다.
	(움직임 제어) 자동으로 변경되는 콘텐츠는 움직임을 제어할 수 있어야 한다.
광과민성 발작 예방	(깜빡임과 번쩍임) 초당 3~50회 주기로 깜빡이거나 번쩍이는 콘텐츠를 제공하지 않아야 한다.
쉬운 내비게이션	(제목) 콘텐츠 블록에는 적절한 제목을 제공해야 한다.
	(링크 텍스트) 링크 텍스트는 용도나 목적을 이해할 수 있도록 제공해야 한다.
	(다양한 탐색 방법) 콘텐츠는 다양한 방법으로 탐색할 수 있어야 한다.
입력 방식	(단일 포인터 입력) 다중 포인트 동작 또는 경로기반 동작을 통한 입력은 단일 포인터 입력으로도 조작할 수 있어야 한다.
	(포인터 입력 취소) 단일 포인터 입력으로 실행되는 기능은 취소할 수 있어야 한다.
	(네임 안의 레이블) 텍스트 또는 텍스트 이미지가 포함된 레이블이 있는 사용자 인터페이스 구성요소는 네임에 시각적으로 표시되는 해당 텍스트를 포함해야 한다.
	(동작기반 작동) 동작기반으로 작동하는 기능은 사용자 인터페이스 구성요소로 조작할 수 있고, 동작기반 기능을 비활성화할 수 있어야한다.

4.4 이해의 용이성(Understandable)

이해의 용이성은 사용자가 장애 유무 등에 관계없이 모바일 애플리케이션에서 제공하는 콘텐츠를 이해할 수 있도록 제공하는 것을 의미한다. 이해의 용이성은 가독성, 예측 가능성, 입력 도움의 3개 지침, 10개 검사항목으로 구성되어 있다.

표 4 – 이해의 용이성 관련 지침 및 검사항목

지침(3개)	검사항목(10개)
가독성	(기본 언어 표시) 주로 사용하는 언어는 명시해야 한다.
	(부분 언어 표시) 기본 언어와 구별되는 다른 언어는 해당 언어를 명시해야 한다
예측 가능성	(사용자 요구에 따른 실행) 사용자가 의도하지 않은 기능은 자동적으로 실행되지 않아야 한다.
	(사용자 인터페이스 컴포넌트의 일관성) 사용자 인터페이스 컴포넌트는 일관성 있게 제공해야 한다.
	(도움 정보) 도움 정보가 제공되는 경우, 각 페이지에 동일한 순서로 접근할 수 있어야 한다.
입력 도움	(오류 정정) 입력 오류를 정정할 수 있는 방법을 제공해야 한다.
	(레이블) 사용자 입력에는 대응하는 레이블을 제공해야 한다.
	(오류 방지) 중요한 정보가 제출되기 전 되돌리기 어려운 오류를 방지할 수 있는 수단을 제공해야 한다.
	(반복 입력 정보) 동일한 정보를 반복하여 입력하지 않도록 해야 한다.
	(접근 가능한 인증) 인증 과정은 인지 기능 테스트에만 의존해서는 안 된다.

4.5 견고성(Robust)

견고성은 사용자가 기술에 관계없이 모바일 애플리케이션에서 제공하는 콘텐츠를 이용할 수 있도록 제공하는 것을 의미한다. 견고성은 보조기술과의 호환성 1개 지침, 2개 검사항목으로 구성되어 있다.

표 5 – 견고성 관련 지침 및 검사항목

지침(1개)	검사항목(2개)
보조기술과의 호환성	(사용자 인터페이스 컴포넌트) 사용자 인터페이스 컴포넌트는 보조기술을 이용하여 사용할 수 있도록 해야 한다.
	(상태 메시지) 중요한 상태 메시지는 보조기술 사용자에게도 전달되어야 한다.

5 인식의 용이성(Perceivable)

5.1 대체 텍스트

5.1.1 (텍스트 아닌 콘텐츠) 텍스트 아닌 콘텐츠는 그 의미나 용도를 인식할 수 있도록 대체 텍스트를 제공해야 한다.

이미지 등 텍스트 아닌 콘텐츠를 이용할 경우, 그 의미나 용도를 동등하게 인식할 수 있도록 적절한 대체 텍스트를 제공해야 한다.

(1) 구체적인 정보를 제공해야 하는 경우: 이미지 링크, 이미지 버튼 등은 용도가 매우 명확하므로, 이미지 링크나 이미지 버튼의 핵심 기능을 대체 텍스트로 제공해야 한다.

(2) 의미 있는 배경 이미지: 배경 이미지의 의미가 사용자에게 전달되어야 하는 콘텐츠는 그 의미가 보조기술로 전달되도록 대체 텍스트를 제공해야 한다.

(3) 충분한 정보가 필요한 경우: 데이터 차트와 같이, 내용이 복잡한 콘텐츠는 사용자가 해당 콘텐츠의 의미를 충분히 파악할 수 있도록 대체 텍스트를 제공해야 한다.

다음의 경우에는 대체 텍스트를 제공하지 않거나 제한적으로 허용한다.

(1) 구체적인 정보를 제공해야 하는 경우: 이미지 링크, 이미지 버튼 등은 용도가 매우 명확하므로, 이미지 링크나 이미지 버튼의 핵심 기능을 대체 텍스트로 제공해야 한다.

(2) 대체 콘텐츠의 경우: 대체 콘텐츠에 대한 대체 텍스트는 제공하지 않아야 한다.

(3) 검사 또는 시험의 경우: 색맹검사, 청각검사, 시력검사, 받아쓰기 등과 같은 콘텐츠는 간략한 용도를 알려주는 대체 텍스트를 제공한다.

(4) 특정 감각으로만 제공되는 콘텐츠인 경우: 악기 연주나 시각적 예술 작품 등은 해당 콘텐츠에 대한 간략한 용도를 알려주는 대체 텍스트를 제공한다.

(5) 불필요한 설명을 제공하거나, 단순히 장식이나 시각적인 형태를 위해 사용되는 콘텐츠의 경우: 보조기술을 통해 해당 설명을 제공받을 때 오히려 혼란을 일으킬 가능성이 있으므로 콘텐츠가 보조기술로 인식되지 않도록 한다.

(6) 캡차(CAPTCHA)의 경우: 캡차의 목적을 식별하는 대체 텍스트를 제공하고, 다양한 장애를 가진 사용자도 사용할 수 있는 대체수단(예: 오디오 캡차 등)을 제공해야 한다.

검사항목 5.1.1을 준수함으로써 얻을 수 있는 기대효과는 다음과 같다.

(1) 시각적으로 정보를 습득하는 데 어려움을 겪는 사용자들이 화면낭독프로그램과 같은 보조기술을 사용하여 해당 콘텐츠를 음성을 통해 들을 수 있으므로 최소한의 접근권을 보장해 준다.

(2) 텍스트 아닌 콘텐츠를 텍스트로 표시하거나 대체 텍스트를 수어로 제공하면 사용자가 해당 콘텐츠에 접근할 수 있다. 시·청각중복장애인들 역시 텍스트 아닌 콘텐츠에 대응하는 대체 텍스트를 점자로 변환하는 보조기술을 이용하여 해당 콘텐츠에 접근 가능하다.

(3) 콘텐츠에 적절한 텍스트 아닌 콘텐츠를 제공한 경우, 시각으로 제공받는 정보가 불충분하여 사용자가 콘텐츠의 핵심내용을 인지할 수 없거나 잘못된 정보를 제공받음으로써 겪게 되는 불필요한 혼동이 줄어든다.

(4) 대체 텍스트를 제공하면 텍스트 아닌 콘텐츠에 대한 검색이 가능하다.

(5) 의미가 있는 배경 이미지에 의미하는 텍스트 아닌 콘텐츠를 제공하면 보조기술 사용자가 인지할 수 있어 콘텐츠의 이해와 사용이 가능하다.

5.2 멀티미디어 대체수단

5.2.1 (자막 또는 수어) 멀티미디어 콘텐츠에는 자막 또는 수어를 제공해야 한다.

오디오 또는 비디오를 포함한 멀티미디어 콘텐츠를 제공할 때, 동등한 내용의 자막 또는 수어를 제공해야 한다. 이는 모든 사용자가 콘텐츠의 내용을 이해하고 접근할 수 있도록 하기 위함이다. 또한 생방송 멀티미디어 콘텐츠에도 동등한 내용의 자막 또는 수어를 제공해야 한다.
다음 중 한 가지 이상의 대체수단을 제공해야 한다.

(1) 자막: 멀티미디어 콘텐츠를 재생할 때 동기화된 자막을 화면에 표시할 수 있어야 한다. 자막은 멀티미디어 콘텐츠에 포함된 음성(대사)과 동등한 내용을 전달해야 한다.

(2) 수어: 비디오 콘텐츠에 수어를 포함하여 제공하는 경우도 본 검사항목을 준수한 것으로 간주한다. 수어는 멀티미디어 콘텐츠에 포함된 음성(대사)과 동등한 내용을 전달해야 한다.

검사항목 5.2.1을 준수함으로써 얻을 수 있는 기대효과는 다음과 같다.

(1) 청각장애인은 자막을 통해 음성이나 음향 정보에 접근할 수 있으며, 자막을 활용하면 해당 콘텐츠에 대한 인덱스를 작성하거나 내용 검색도 용이하다. 또한 콘텐츠에 수어를 제공하면 청각장애인도 용이하다.

(2) 장애인이 아닌 경우에도 자막이 포함된 영상 매체를 다양한 방법으로 활용할 수 있다. 예를 들어, 자막은 소란한 환경이나 오디오 재생기능이 갖추어져 있지 않은 환경에서 영상의 자세한 내용을 파악하는 데 유용하다. 또한 사용자가 자막을 언어별로 선택할 수 있게 하면 외국어 습득과 같이 언어능력이나 읽기능력을 향상시키는 데 도움이 된다.

5.2.2 (화면해설) 멀티미디어 콘텐츠에서 음성 정보가 없는 시각 정보는 인식할 수 있도록 화면해설을 제공해야 한다.

비디오를 포함한 멀티미디어 콘텐츠를 제공할 때 음성 정보가 제공되지 않은 시각적 정보(화면, 문자 등)를 인식할 수 있는 동등한 내용의 화면해설(audio description)을 제공해야 한다. 이는 사용자가 화면을 보지 않고도 콘텐츠의 내용을 이해하고 접근할 수 있도록 하기 위함이다.

검사항목 5.2.2를 준수함으로써 얻을 수 있는 기대효과는 다음과 같다.

(1) 전맹 또는 저시력 시각장애인의 경우, 화면을 보지 않고도 음성정보만으로 멀티미디어 콘텐츠의 정보를 인식 가능하다.

(2) 멀티미디어 콘텐츠의 영상 정보만으로는 무슨 일이 일어나는지 이해가 어려운 인지장애인과 판단이 느린 사람도 충분한 내용의 음성정보를 영상과 함께 접근하게 되어 콘텐츠 이해에 도움이 된다.

5.3 적응성

5.3.1 (표의 구성) 표는 이해하기 쉽게 구성해야 한다.

표를 제공할 경우, 표의 내용에 대한 이해를 돕기 위한 정보를 제공해야 한다.

(1) 표의 용도와 목적을 인식할 수 있는 정보(예: 제목, 요약 등)를 제공해야 한다.

(2) 표의 셀은 제목 셀과 내용 셀의 관계를 인식할 수 있도록 제공해야 한다.

검사항목 5.3.1을 준수함으로써 얻을 수 있는 기대효과는 다음과 같다.

(1) 보조기술 사용자가 표 진입 시 표의 용도와 목적 정보를 인식 가능하다.

(2) 보조기술 사용자가 표 진입 후 내용 셀을 탐색하는 과정에서 대응되는 제목 셀의 정보를 확인할 수 있어 내용 셀의 정보를 이해하는 데 도움이 된다.

5.3.2 (콘텐츠의 선형구조) 콘텐츠는 논리적인 순서로 제공해야 한다.

모바일 애플리케이션에서 제공하는 모든 콘텐츠는 보조기술 사용자가 맥락을 이해할 수 있도록 논리적인 순서로 제공해야 한다.

(1) 콘텐츠의 선형구조 유지: 모바일 애플리케이션에서 제공하는 모든 콘텐츠는 사용자가 그 내용을 이해할 수 있도록 선형구조로 작성해야 한다.

검사항목 5.3.2를 준수함으로써 얻을 수 있는 기대효과는 다음과 같다.

(1) 모바일 애플리케이션에서 제공하는 콘텐츠의 선형구조가 논리적인 콘텐츠는 지적장애, 언어장애, 학습장애가 있는 사용자 등도 콘텐츠를 이해하는 데 도움이 된다.

5.3.3 (다양한 감각 지원) 지시사항이나 알림 정보 등은 모양, 크기, 위치, 방향, 색, 소리 등에 관계없이 다양한 감각으로 인식할 수 있어야 한다.

특정 요소를 가리키거나 지시사항을 전달하는 콘텐츠는 시각이나 청각 등과 같은 특정한 단일 감각에만 의존하지 않는 방법으로 제공해야 한다. 즉, 여러 가지 다른 감각을 통해서도 지시사항을 인식하는 데 문제가 없도록 콘텐츠를 제공해야 한다. 텍스트 콘텐츠(대체 텍스트 포함)는 보조기술을 통해 다른 감각으로의 변환이 가능하기 때문에, 텍스트 지시사항에는 추가적인 음성 콘텐츠를 제공할 필요가 없다.

(1) 색, 크기, 모양 또는 위치와 같은 정보에 대한 인식: 모바일 애플리케이션에서 제공하는 콘텐츠는 콘텐츠에 접근하는 사용자들이 색, 크기, 모양 또는 위치에 관한 정보를 인식하지 못하더라도 원하는 콘텐츠에 접근할 수 있도록 제작해야 한다.

비고 특정 요소를 '동그란 버튼을 누르시오' 또는 '오른쪽 버튼을 누르시오' 라고 가리킬 때, 그 대상이 되는 버튼이 '동그란 버튼' 또는 '오른쪽 버튼' 이라는 대체 텍스트를 포함하고 있지 않을 경우, 시각장애를 지닌 사용자는 어떤 요소를 지칭하는지 알 수 없다. 이러한 경우, 가리키고자 하는 요소의 실제 명칭이나 그 요소가 포함하고 있는 대체 텍스트를 사용해 지칭하거나, 불가피하게 색, 크기, 모양, 위치와 같은 정보를 사용해 특정 요소를 가리킬 때는 이를 보완할 수 있는 다른 감각을 이용하는 정보를 제공하면 모양, 크기 등에 상관없이 콘텐츠에 쉽게 접근 가능하다.

(2) 음성이나 음향 정보 인식: 사용자에게 음성이나 음향을 사용해 지시사항을 전달하는 경우, 사용자가 소리를 들을 수 없더라도 전달하고자 하는 지시사항을 인식할 수 있어야 한다.

비고 온라인 시험 진행 중 사용자에게 비프음으로 정답인지 오답인지를 알려주면, 청각장애 사용자나 스피커가 설치되어 있지 않은 환경에 있는 사용자는 정답과 오답 여부를 확인할 수 없다. 이 경우, 비프음과 함께 정답과 오답 여부를 시각적으로 확인할 수 있는 수단을 제공하면 더

많은 사용자가 지시사항을 인지 가능하다.

(3) 중요한 알림 정보는 시각, 청각, 촉각 등 다양한 감각으로 인식할 수 있어야 한다. 알림 정보는 사용자가 자신에게 적합한 방법을 선택할 수 있도록 다양한 감각으로 제공하면 중요한 알림 정보를 인식 가능하다.

비고 화면에 표시되는 특정 사용자 인터페이스 컴포넌트를 가리키거나 지시사항을 전달하는 콘텐츠의 경우, 가리키고자 하는 사용자 인터페이스 컴포넌트의 실제 명칭이나 해당 사용자 인터페이스 컴포넌트가 포함하고 있는 대체 텍스트를 사용해 지칭하거나, 하나의 감각에 의존하지 않고 여러 감각을 이용하는 정보를 함께 제공하면 중요한 알림 정보를 인식 가능하다.

검사항목 5.3.3을 준수함으로써 얻을 수 있는 기대효과는 다음과 같다.

(1) 시각장애인은 모바일 애플리케이션에서 제공하는 콘텐츠의 모양이나 위치 등에 의한 정보를 이해할 수 없기 때문에, 다양한 감각을 지원하는 추가적인 정보를 제공하는 경우 해당 콘텐츠의 이용이 가능하다.

(2) 청각장애인은 음성으로만 인지 가능한 정보를 다양한 감각을 지원하는 추가적인 정보를 통해 이해 가능하다.

5.3.4 (방향 설정) 콘텐츠는 특정 화면 방향으로만 고정하지 않아야 한다.

모바일 애플리케이션의 모든 콘텐츠는 가로 또는 세로와 같은 특정 화면 방향에 고정되지 않고, 사용자가 기기를 원하는 방향으로 사용할 수 있도록 제공해야 한다.

모바일 애플리케이션의 실행을 특정 방향으로 고정할 경우, 모바일 기기의 위치 및 방향 전환이 불가능한 상황에서는 모바일 애플리케이션에서 제공하는 콘텐츠를 사용하는 데 어려움이 발생한다.

다음과 같은 경우는 예외로 간주한다.

(1) 특정 방향 지원이 필수적인 콘텐츠: 피아노 건반 앱, VR 등 특정 방향으로 제시할 때에만 올바르게 표시되거나 기능하는 콘텐츠

검사항목 5.3.4를 준수함으로써 얻을 수 있는 기대효과는 다음과 같다.

(1) 신체적 어려움으로 모바일 기기를 거치하여 사용하는 사용자가 특정 방향에 제한없이 서비스를 자유롭게 사용 가능하다.

5.3.5 (입력 목적 식별) 입력 서식의 목적을 식별할 수 있어야 한다.

사용자에 대한 개인정보를 수집하는 각 입력 서식(예: 이름, 이메일, 주소 등)은 그 목적이 프로그램적으로 식별 가능해야 한다. 이를 통해 보조기술이나 자동 완성 기능이 입력 서식의 목적을 인식하고 사용자에게 적절한 입력을 지원한다.

검사항목 5.3.5를 준수함으로써 얻을 수 있는 기대효과는 다음과 같다.

(1) 사용자 입력 부담 감소: 자동 완성 기능을 통해 사용자가 개인 정보를 기억하거나 수동으로 입력

하는 부담과 오류를 줄여준다.

5.4 명료성

5.4.1 (색에 무관한 콘텐츠) 콘텐츠는 색에 관계없이 인식할 수 있어야 한다.

모바일 애플리케이션에서 제공하는 모든 콘텐츠는 특정한 색을 구별할 수 없는 사용자, 흑백 디스플레이 사용자, 흑백 인쇄물을 보는 사용자 및 고대비 모드 사용자가 인식할 수 있도록 제공해야 한다.

(1) 색상으로만 정보표현 방지: 차트나 그래프 등을 고대비 모드로 화면에 표시하면 모든 색이 단색(회색조)으로 표시되어 사용자가 색을 구분하지 못하는 경우가 발생한다. 따라서 사용자가 고대비 모드에서도 콘텐츠를 인식할 수 있도록 색만을 이용하여 정보를 제공하지 않아야 한다. 즉, 색은 시각적인 강조를 위해서만 사용해야 한다.

(2) 무늬를 이용한 정보 제공: 서로 다른 정보를 무늬로 구분하여 표시하면 고대비 모드 사용자, 단색 디스플레이 사용자, 흑백 인쇄물의 사용자도 정보를 충분히 구분할 수 있다. 무늬와 색을 동시에 이용한 콘텐츠는 색각장애가 있는 사용자도 접근 가능하다.

검사항목 5.4.1을 준수함으로써 얻을 수 있는 기대효과는 다음과 같다.

(1) 색의 차이가 정보의 다름을 나타내지 않으므로, 색을 인지하는 데 장애가 있는 사용자도 혼동을 일으킬 염려가 없다.

(2) 흑백 스크린 또는 고대비 모드 사용자도 콘텐츠의 내용이나 구조를 쉽게 이해 가능하다.

5.4.2 (소리 자동 재생) 소리는 자동으로 재생되지 않아야 한다.

모바일 애플리케이션에서 소리(동영상, 오디오, 음성, 배경 음악 등 콘텐츠가 제공하는 모든 소리)가 자동으로 재생됨으로 인해 화면낭독프로그램 사용자가 콘텐츠를 인식하고 사용하는 데 방해받지 않아야 한다. 다만, 3초 미만의 소리는 허용한다. 3초 이상 재생되는 소리는 제어할 수 있는 수단(멈춤, 일시정지, 음량 조절 등)을 함께 제공해야 한다. 아울러, 플랫폼은 콘텐츠가 제공하는 배경음의 음량을 조절하더라도 화면낭독프로그램의 음량에는 영향을 주지 않도록 해야 한다.

(1) 자동 재생음을 허용하는 경우: 자동으로 재생되는 소리는 3초 내에 멈추거나, 정지 기능을 제공하여 이를 실행하면 재생이 멈추도록 구현한다.

(2) 사용자 요구에 의한 재생: 콘텐츠에 포함된 멀티미디어 파일은 정지 상태로 제공하며 사용자가 원할 경우에만 재생되도록 제어 수단(멈춤, 일시 정지, 음량 조절 등)을 제공해야 한다.

검사항목 5.4.2를 준수함으로써 얻을 수 있는 기대효과는 다음과 같다.

(1) 멀티미디어 콘텐츠가 자동적으로 실행되어 시각장애인이 사용하고 있는 화면낭독프로그램이 읽어주는 소리를 방해하면 큰 혼란을 야기한다. 따라서 3초 이후에는 해당 멀티미디어 콘텐츠가 자동적으로 만들어 내는 소리가 멈추어야 시각장애인이 해당 화면을 사용 가능하다.

5.4.3 (콘텐츠의 명도대비) 콘텐츠와 배경 간의 명도는 충분하게 대비되도록 제공해야 한다.

(1) 텍스트 콘텐츠: 콘텐츠와 배경 간의 명도대비는 4.5 : 1 이상이어야 한다.

(2) 텍스트 콘텐츠(큰 글자): 콘텐츠와 배경 간의 명도대비는 3 : 1 이상이어야 한다.

비고 큰 글자는 14pt 이상 굵은 글자이거나 18pt 이상인 글자를 지칭한다.

(3) 텍스트 아닌 콘텐츠: 콘텐츠와 배경 간의 명도대비는 3 : 1 이상이어야 한다

화면에 표시되는 모든 사용자 인터페이스 컴포넌트와 텍스트가 아닌 의미 있는 콘텐츠는 전경색과 배경색이 구분될 수 있어야 하며, 둘 간의 명도대비는 3 : 1 이상으로 제공해야 한다.

검사항목 5.4.3을 준수함으로써 얻을 수 있는 기대효과는 다음과 같다.

(1) 저시력 시각장애인 및 고령자 등이 모바일 애플리케이션 콘텐츠 정보를 쉽게 인식 가능하다.

5.4.4 (콘텐츠 간의 구분) 이웃한 콘텐츠는 시각적으로 구별할 수 있어야 한다.

모바일 애플리케이션을 구성하는 모든 이웃한 콘텐츠는 시각적으로 구분되도록 제공해야 한다. 이웃한 콘텐츠를 시각적으로 구분하기 위한 예는 다음과 같다.

(1) 테두리를 사용하여 구분하는 경우

(2) 콘텐츠 사이에 시각적인 구분선을 삽입하여 구분

(3) 서로 다른 무늬를 사용하여 구분

(4) 콘텐츠 배경색 간의 명도대비(채도)를 다르게 하여 구분

(5) 줄 간격이나 글자 간격을 조절하여 구분

(6) 기타 콘텐츠를 시각적으로 구분할 수 있는 방법 등

검사항목 5.4.4를 준수함으로써 얻을 수 있는 기대효과는 다음과 같다.

(1) 이웃한 콘텐츠 간에 간격을 두면 손가락으로 이용할 수 있는 터치스크린을 사용해야 하는 기기에서도 콘텐츠의 식별과 조작이 가능하다.

5.4.5 (텍스트 크기) 텍스트는 내용이나 기능의 손실 없이 200%까지 크기 조정이 가능해야 한다.

텍스트는 별도의 보조기술 없이도 최소 200%까지 확대 가능해야 하며, 200% 확대 시 제공되는 내용이나 기능의 손실이 없어야 한다.

비고 플랫폼에서 모든 텍스트 크기를 최대 200%까지 확대/축소하지 못하는 경우, 플랫폼의 사용자 설정에서 지원하는 범위 내에서 지원한다.

검사항목 5.4.5를 준수함으로써 얻을 수 있는 기대효과는 다음과 같다.

(1) 저시력 시각장애인이나 고령자 등이 텍스트의 크기를 확대하여 정보를 쉽게 인식 가능하다.

5.4.6 (이미지 텍스트) 텍스트는 이미지로 제공하지 않아야 한다.

텍스트는 글꼴, 크기, 색상 등을 변경하여 사용할 수 있도록, 이미지가 아닌 텍스트로 제공해야 한다. 다음과 같은 경우는 예외로 간주한다.

(1) 로고, 브랜드명(BI), 서명 등 상징적 의미를 나타내는 텍스트

(2) 그래프, 다이어그램, 스크린샷, 섬네일, 배너 등 시각적 콘텐츠의 일부로 사용되는 텍스트

검사항목 5.4.6을 준수함으로써 얻을 수 있는 기대효과는 다음과 같다.

(1) 해상도에 관계없이 텍스트를 명확하게 인식 가능하다.

(2) 사용자가 텍스트를 확대/축소/복사/색상/간격/글꼴 등을 변경할 수 있어 정보를 명확하게 전달 가능하다.

5.4.7 (리플로우) 콘텐츠는 화면 크기에 따라 손실 없이 표시되어야 한다.

화면을 확대하거나 크기를 조정하더라도 2차원 스크롤할 필요없이 콘텐츠를 읽고 이용할 수 있게 제공해야 한다.

사용상 또는 의미상 2차원적인 레이아웃이 필요한 콘텐츠(예: 지도, 다이어그램, 비디오, 게임 등)는 예외로 한다.

검사항목 5.4.7를 준수함으로써 얻을 수 있는 기대효과는 다음과 같다.

(1) 텍스트 확대가 필요한 저시력 시각장애인 사용자가 여러 방향으로 스크롤할 필요없이 원활하게 콘텐츠를 읽을 수 있도록 돕는다.

5.4.8 (텍스트 간격) 텍스트는 내용과 기능의 손실 없이 간격을 조정할 수 있어야 한다.

텍스트 콘텐츠는 사용자가 텍스트를 다음과 같이 설정하더라도 내용과 기능이 손실되지 않고 올바르게 표시되어야 한다.

(1) 줄 간격 : 글꼴 크기의 1.5배 이상

(2) 문단 간격 : 글꼴 크기의 2배 이상

(3) 글자 간격 : 글꼴 크기의 0.12배 이상

(4) 단어 간격 : 글꼴 크기의 0.16배 이상

검사항목 5.4.8을 준수함으로써 얻을 수 있는 기대효과는 다음과 같다.

(1) 사용자가 자신에게 편안한 텍스트 간격으로 콘텐츠를 읽을 수 있어 가독성이 향상된다.

(2) 저시력 시각장애, 난독증, 인지장애 등이 있는 사용자가 텍스트 간격을 조정하여 쉽게 읽을 수 있다.

6 운용의 용이성(Operable)

6.1 입력장치 접근성

6.1.1 (초점 이동과 표시) 의미나 기능을 갖는 모든 콘텐츠 요소(content elements)는 초점이 적용되고, 초점은 논리적인 순서로 이동해야 한다.

초점은 사용자가 예측할 수 있도록 논리적인 순서(예: 왼쪽에서 오른쪽으로, 위에서 아래로)로 이동해야 한다.

초점은 화면에서 보이지 않거나 논리적으로 의미를 갖지 않는 요소로 이동하지 않도록 해야 한다.

표시되는 초점 영역은 콘텐츠의 위치와 크기에 맞도록 제공해야 한다.

모바일 기기에서 제공하는 모든 기능을 누르기 동작만으로 사용하는 경우에도 사용자 입력 간의 초점 이동은 적절한 순서를 따라야 하며, 이 과정에서 콘텐츠는 조작이 불가능한 상태가 되거나 갑작스러운 화면의 전환 등이 일어나지 않아야 한다.

(1) 초점 이동 순서 유지: 사용자가 초점을 이동하는 경우 이동 순서가 논리적이지 않으면 사용자에게 혼란을 주기 때문에, 초점 이동 순서는 사용자가 예측하는 이동 순서와 일치해야 한다. 바람직한 방법은 콘텐츠를 논리적인 순서를 따르도록 제공하는 것이다.

(2) 함정 또는 오류 방지: 모바일 애플리케이션을 더 이상 누르기 조작이 불가능한 상태가 되어 다음 사용자 입력 또는 컨트롤 등으로 초점을 이동할 수 없거나 이전 화면으로 초점을 이동할 수 없는 상태가 되지 않도록 구현해야 한다.

(3) 초점의 시각화 및 표시: 사용자 입력 등이 초점을 받았을 때, 해당 컨트롤이 초점을 받았음을 시각적으로 구별할 수 있어야 한다. 초점 표시는 초점을 받고 있는 동안 시각적으로 인식 가능한 형태로 유지해야 한다.

(4) 사용자가 실행하지 않은 콘텐츠: 사용자가 실행하지 않은 콘텐츠는 현재 사용자가 탐색 중인(초점이 적용된) 콘텐츠 요소를 가리지 않아야 한다.

검사항목 6.1.1을 준수함으로써 얻을 수 있는 기대효과는 다음과 같다.

(1) 화면낭독프로그램을 이용하는 사용자의 경우, 사용자 입력 주변의 상하좌우에 위치한 콘텐츠에 대한 정보를 알 수 없다. 따라서 모바일 애플리케이션을 사용하는 과정에서 사용자 입력 간 이동 순서가 논리적이면 사용자 입력의 조작 과정에서 혼란을 방지한다.

(2) 특정 영역으로 컨트롤을 이동하였을 경우, 해당 영역이 초점을 받았음을 시각적으로 알려주면 저시력 시각장애인, 고령자, 지적 또는 인지장애인 그리고 지체장애인과 비장애인들도 현재 초점이 어느 컨트롤에 위치하고 있는지를 확인가능하고 컨트롤의 기능을 활성화시킬 수 있는지도 쉽게 인지 가능하다.

(3) 사용자가 탐색 중인 콘텐츠 요소가 시각적으로 인지할 수 있는 영역에 표시되어, 사용자의 애플리케이션 조작이 원활하다.

6.1.2 (조작 가능한 크기) 사용자 입력 및 컨트롤은 조작 가능한 충분한 크기로 제공해야 한다.

모바일 애플리케이션에서 제공하는 모든 이웃한 컨트롤은 개별적으로 선택하고 사용할 수 있도록 충분한 크기로 제공해야 한다.

컨트롤 간에 외곽선을 표시하지 않는 경우, 컨트롤 간의 중심 간격을 충분히 제공해야 한다.

(1) 컨트롤의 조작 가능 크기(touch target size): 모바일 기기의 화면크기에 관계없이 컨트롤의 조작 가능 영역의 가로와 세로 크기는 각각 24 x 24 픽셀 이상으로 제공해야 한다.

비고 단위변환은 W3C “CSS Values and Units Module Level 3“의 “5.2. Absolute Lengths: the cm, mm, Q, in, pt, pc, px units“를 참조하면 된다.

다음과 같은 경우는 예외로 간주한다.

(1) 기본 사용자 인터페이스 컴포넌트와 같이 운영체제에게 기본적으로 제공하는 컨트롤

(2) 텍스트 내 링크

(3) 특정 크기로 제공되어야 하고, 다른 방식으로 제공할 수 없는 컨트롤(예:지도 내 핀 위치 등)

검사항목 6.1.2를 준수함으로써 얻을 수 있는 기대효과는 다음과 같다.

(1) 컨트롤을 적정 크기로 제공하면 터치스크린 방식의 모바일 기기를 이용하는 손 떨림이 있는 사용자와 시각장애인도 컨트롤을 용이하게 찾아서 조작 가능하다.

6.1.3 (단일 문자 단축키) 단일 문자 단축키는 오동작으로 인한 오류를 방지해야 한다.

단일 문자 단축키(예: 대/소문자, 구두점, 기호 등 글자키나 숫자키 또는 특수문자키)를 제공하는 경우, 오류 방지를 위해 단축키를 끌 수 있는 방법을 제공해야 한다.

검사항목 6.1.3을 준수함으로써 얻을 수 있는 기대효과는 다음과 같다.

(1) 음성명령 사용자가 입력을 위해 음성을 사용하는 것만으로도 의도하지 않게 단일 문자 단축키를 실행시키는 오작동을 방지 가능하다.

6.2 충분한 시간 제공

6.2.1 (응답시간 조절) 시간제한이 있는 콘텐츠는 응답시간을 조절할 수 있어야 한다.

시간제한이 있는 기능을 제공하는 경우, 이를 회피할 수 있는 수단을 제공해야 한다. 또한, 반응시간이 정해진 모바일 애플리케이션 기능을 사용자가 이용할 수 있도록 하기 위해서는 반응시간이 완료되기 전에 사용자가 다음 중 한 가지 방법을 선택하여 반응시간을 조절할 수 있는 수단을 제공해야 한다. 아울러, 반응시간 조절 기능은 충분한 시간(최소 20초 이상)을 두고 사전에 알려주어야 하며, 단순한 동작을 사용하여 제한 시간을 10회 이상 연장할 수 있어야 한다.

(1) 시간제한을 해제할 수 있어야 한다.

(2) 시간제한을 연장할 수 있어야 한다.

(3) 시간제한이 시작되기 전 사용자가 설정한 시간의 10배 이상으로 제한 시간을 조절할 수 있어야 한다.

다음과 같은 경우는 예외로 간주한다.

(1) 경매, 주식거래 등과 같이 반응시간의 조절이 원천적으로 허용되지 않는 경우. 다만, 이 경우에도 사용자에게 시간제한이 있다는 것을 미리 알려주고, 종료되었을 경우에도 이를 알려주어야 한다.

(2) 세션 시간이 20시간 이상인 콘텐츠의 경우

검사항목 6.2.1을 준수함으로써 얻을 수 있는 기대효과는 다음과 같다.

(1) 비장애인보다 문서를 읽고 이해하는 데 더 많은 시간이 필요한 지적장애 또는 학습장애가 있는 사용자도 시간제한이 있는 콘텐츠를 시간에 관계없이 이용 가능하다.

6.2.2 (움직임 제어) 자동으로 변경되는 콘텐츠는 움직임을 제어할 수 있어야 한다.

자동 스크롤링, 롤링 등과 같이 자동으로 변경되는 콘텐츠를 제공하는 경우, 일시 정지할 수 있는 수단을 제공해야 한다.

자동으로 변경되는 콘텐츠는 사용자가 일시 정지시키고, 선택할 수 있는 제어 기능(예: ‘앞으로 이동', ‘뒤로 이동’, ‘정지’ 등)을 제공해야 한다.

검사항목 6.2.2를 준수함으로써 얻을 수 있는 기대효과는 다음과 같다.

(1) 롤링배너, 스크롤되는 뉴스 등 자동으로 변경되는 콘텐츠를 이용하기 어려운 지체장애인, 고령자, 뇌병변장애인 등도 해당 콘텐츠를 이용 가능하다.

6.3 광과민성 발작 예방

6.3.1 (깜빡임과 번쩍임) 초당 3~50회 주기로 깜빡이거나 번쩍이는 콘텐츠를 제공하지 않아야 한다.

깜빡이거나(blinking) 번쩍이는(flashing) 콘텐츠로 인해 발작을 일으키지 않도록 초당 3～50회 주기로 깜빡이거나 번쩍이는 콘텐츠를 제공하지 않아야 한다.

(1) 깜빡이거나 번쩍이는 콘텐츠 사용 금지: 초당 3~50회의 속도로 깜빡이거나 번쩍이는 콘텐츠는 그 깜빡임 또는 번쩍임을 정지시킬 수 있어야 한다.

(2) 번쩍이는 시간 제한: 콘텐츠의 번쩍이는 시간을 3초 미만으로 제한하면, 지속적인 번쩍임으로 인한 사용자(예: 광과민성 증후가 있는 사용자, 학습장애인, 저시력장애인 등)의 발작을 예방하면서도 콘텐츠의 중요성을 공지 가능하다.

검사항목 6.3.1을 준수함으로써 얻을 수 있는 기대효과는 다음과 같다.

(1) 광과민성 증후가 있는 사용자들은 빛이 번쩍거리는 것에 민감하게 반응하여 발작을 일으킬 수 있다. 본 검사항목을 준수한 콘텐츠는 광과민성 증후가 있는 사용자도 접근 가능하다.

(2) 주의집중에 어려움이 있는 사람의 경우, 지속적으로 번쩍거림이 있는 콘텐츠를 집중하여 응시하기가 매우 어렵다. 본 검사항목을 만족하는 웹 콘텐츠는 주의집중에 어려움이 있는 사람도 접근 가능하다.

6.4 쉬운 내비게이션

6.4.1 (제목) 콘텐츠 블록에는 적절한 제목을 제공해야 한다.

콘텐츠 블록의 제목은 사용자가 모바일 애플리케이션 콘텐츠를 운용하기 쉽게 도와준다. 제목은 해당 내용에 맞게 간단명료해야 하며, 콘텐츠 블록을 유추할 수 있도록 제공해야 한다.

콘텐츠 블록 제목 구성: 콘텐츠 블록에 적절한 제목(heading)을 제공하면 제목과 본문을 구분할 수 있으며, 제목을 이용하여 콘텐츠 블록 간의 이동이 가능하다. 그러나 본문이 없는 콘텐츠 블록에는 제목을 붙이지 않아야 한다.

검사항목 6.4.1을 준수함으로써 얻을 수 있는 기대효과는 다음과 같다.

(1) 모바일 애플리케이션을 구성하는 모든 콘텐츠 블록에 제목을 제공하면, 사용자(예: 시각장애인, 지적장애인, 중증지체장애인 등)는 제목을 통해 콘텐츠 제목 간을 매우 편리하게 이동 가능하다. 동일한 콘텐츠 블록에 포함된 모든 프레임은 해당 프레임만의 유일한 프레임 제목을 가져야 한다.

6.4.2 (링크 텍스트) 링크 텍스트는 용도나 목적을 이해할 수 있도록 제공해야 한다.

링크는 주변 맥락을 통해 용도나 목적지를 명확하게 이해할 수 있는 링크 텍스트를 제공해야 한다.

(1) 맥락을 통해 이해할 수 있는 링크 텍스트 제공: 링크의 용도나 목적지를 링크 텍스트만으로 또는 주변의 맥락으로부터 중복되지 않고 충분히 이해할 수 있는 링크 텍스트를 제공해야 한다.

검사항목 6.4.2를 준수함으로써 얻을 수 있는 기대효과는 다음과 같다.

(1) 텍스트에 링크를 연결할 때, ‘여기를 클릭하세요.’와 같이 애매모호한 표현을 사용하여 링크를 연결한 경우, 시각장애인이나 지적장애인 뿐만 아니라 비장애인도 클릭했을 때 어떤 일이 일어날 것이며 무슨 내용이 제시될 것인지를 알 수 없다. 그러나 링크 텍스트를 직관적으로 구성하면, 시각장애인이나 지적장애인은 해당 링크를 클릭했을 때 무슨 일이 벌어질 것인지를 분명하게 알 수 있으므로, 맥락을 이해하기 위하여 불필요한 콘텐츠 간에 이동을 할 필요가 없다.

6.4.3 (다양한 탐색 방법) 콘텐츠는 다양한 방법으로 탐색할 수 있어야 한다.

사용자가 원하는 콘텐츠를 쉽게 찾을 수 있도록 다양한 탐색 방법(예: 전체메뉴, 검색 등)을 제공해야 한다. 다만, 특정 콘텐츠가 어떤 프로세스의 결과이거나 단계인 경우는 예외로 한다.
검사항목 6.4.3을 준수함으로써 얻을 수 있는 기대효과는 다음과 같다.

(1) 탐색 편의성 증가: 다양한 방법으로 콘텐츠에 접근할 수 있어 사용자의 탐색 시간이 단축된다.

(2) 다양한 사용자 지원: 인지적 제한을 가진 사용자가 자신에게 적합한 방법으로 콘텐츠를 찾아 효율적으로 이용한다.

6.5 입력 방식

6.5.1 (단일 포인터 입력) 다중 포인트 동작, 경로기반 동작, 끌기(dragging) 동작을 통한 입력은 단일 포인터 입력으로도 조작할 수 있어야 한다.

다중 포인트 동작, 경로기반 동작, 끌기(dragging) 동작을 통한 입력은 단일 포인터 입력으로도 조작할 수 있어야 한다. 두 개 이상의 손가락을 동시에 사용해야 하는 다중 포인트 동작[예: 핀치 줌(pinch zoom), 회전, 두 손가락 탭 등] 또는 쓸어 넘기기 등의 경로기반 동작[예: 스와이프(swipe), 슬라이더 조절, 그리기 등], 끌어서 놓기(drag & drop)와 같은 끌기 동작을 통한 입력으로 작동하는 모든 기능은 단일 포인터(예: 한 손가락 탭 등) 입력으로도 조작할 수 있어야 한다.

다음과 같은 경우는 예외로 간주한다.

(1) 피아노 앱의 건반 동시 누르기와 같은 다중 포인트 동작이나 서명과 같은 경로기반 동작을 통한 입력이 필수적으로 실행되어야 하는 경우

(2) 운영체제나 사용자 에이전트(예: 브라우저), 보조기기 등이 지원하는 동작(예: 운영체제가 제공하는 손가락 두 개 끌어서 스크롤하기)을 통한 입력의 경우

검사항목 6.5.1을 준수함으로써 얻을 수 있는 기대효과는 다음과 같다.

(1) 한 손가락 또는 스틱 포인팅 장치(예: 터치펜, 헤드 포인터 등)를 사용하거나 다중 포인트 동작을 통한 입력이 불가능하거나 어려운 사용자도 해당 장치나 동작을 통한 입력이 가능하다.

(2) 손떨림, 시각장애 등으로 끌기 동작이나 복잡하거나 정교한 동작, 또는 그리기 동작을 통한 입력이 어려운 사용자도 해당 동작을 통한 입력을 적절하게 수행 가능하다.

(3) 복잡한 조작 과정이나 수단을 통한 입력을 이해하기 어려운 인지 또는 학습장애 사용자도 해당 조작 과정이나 수단을 통한 입력을 보다 쉽게 수행 가능하다.

6.5.2 (포인터 입력 취소) 단일 포인터 입력으로 실행되는 기능은 취소할 수 있어야 한다.

단일 포인터 입력으로 실행되는 기능은 해당 입력이 실수로 실행되는 것을 방지하기 위하여, 다음 중 하나 이상을 준수해야 한다.

(1) 다운 이벤트(down-event)만으로 실행 금지: 기능은 다운 이벤트만으로 실행되지 않아야 한다.

(2) 중지 또는 실행취소: 기능은 업 이벤트(up-event)에 완료되어야 하며, 실행 전에 중지하거나 실행 후에 취소할 수 있어야 한다.

(3) 되돌리기: 다운 이벤트로 실행된 모든 기능은 업 이벤트로 되돌릴 수 있어야 한다.

기능을 완료하는 데 다운 이벤트가 반드시 필요한 경우(예:화면 피아노 건반, 슈팅 게임 등)는 예외로 간주한다.

검사항목 6.5.2를 준수함으로써 얻을 수 있는 기대효과는 다음과 같다.

(1) 사용자가 잘못된 입력임을 인식했을 때 동작을 취소하거나 실행결과를 되돌릴 수 있다.

(2) 우발적으로 오동작을 일으킬 확률을 줄여준다.

6.5.3 (네임 안의 레이블) 텍스트 또는 텍스트 이미지가 포함된 레이블이 있는 사용자 인터페이스 구성요소는 시각적으로 표시되는 해당 텍스트를 네임에 포함해야 한다.

사용자 인터페이스 구성요소(예: 메뉴, 링크, 버튼 등)는 음성 명령 사용자가 적절히 제어할 수 있도록 시각적으로 표시되는 텍스트(레이블)를 각 구성요소의 네임으로 제공해야 한다.

시각적으로 표시되는 텍스트(레이블)는 서식의 용도 및 목적에 맞게 제공해야 한다.

네임은 표시되는 텍스트의 문자열 순서와 일치된 순서로 제공해야 한다.

다만, 시각보조기기 사용자의 이해를 돕기 위해 추가 정보 등을 제공하는 경우, 네임의 앞부분에 제공하는 것이 바람직하며, 텍스트나 텍스트 이미지가 포함된 레이블이 없는 사용자 인터페이스 구성요소는 본 지침이 적용되지 않는다.

검사항목 6.5.3을 준수함으로써 얻을 수 있는 기대효과는 다음과 같다.

(1) 음성 입력(speech input) 사용자는 시각적으로 표시되는 텍스트를 사용하여 사용자 인터페이스 구성요소를 제어 가능하다.

(2) 텍스트 음성 변환(TTS: Text-to-Speech) 사용자는 보조기술을 통해 음성으로 전달되는 텍스트와 시각적으로 표시되는 텍스트가 일치하기 때문에 해당 사용자 인터페이스 구성요소를 혼란 없이 보다 쉽게 인지 및 활용 가능하다.

6.5.4 (동작기반 작동) 동작기반으로 작동하는 기능은 사용자 인터페이스 구성요소로 조작할 수 있고, 동작기반 기능을 비활성화할 수 있어야 한다.

사용자가 장치를 움직이거나 사용자의 움직임을 통해 작동하는 기능(예: 흔들어서 실행 취소, 손동작을 이용한 사진 촬영 등)은 사용자 인터페이스 구성요소로 조작할 수 있어야 하며, 의도하지 않는 동작으로 기능이 작동하는 것을 예방하기 위해 해당 기능을 비활성화할 수 있어야 한다.

다음과 같은 경우는 예외로 간주한다.

(1) 접근성 지원 인터페이스: 동작이 접근성 지원 인터페이스를 통해 기능을 조작하는 데 사용되는 경우(예: 안구마우스)

(2) 필수적인 경우: 동작이 기능을 실행하는 데 필수적이고, 동작의 실행에 대한 비활성화가 기능 자체를 무효화할 수 있는 경우(예: 만보기)

검사항목 6.5.4를 준수함으로써 얻을 수 있는 기대효과는 다음과 같다.

(1) 장치가 고정되어 있거나 특정 동작을 수행할 수 없는 사용자도 기능의 사용이 가능하다.
(2) 정확한 동작을 할 수 없거나, 의도하지 않은 동작으로 기능이 실행되는 것을 방지 가능하다.

7 이해의 용이성(Understandable)

7.1 가독성

7.1.1 (기본 언어 표시) 주로 사용하는 언어는 명시해야 한다

화면을 구성하는 텍스트 콘텐츠의 언어 정보를 바탕으로 텍스트 콘텐츠를 화면에 표시하거나 보조기술로 전달하기 위해 콘텐츠에 적용되는 기본 언어를 정의해야 한다.

검사항목 7.1.1을 준수함으로써 얻을 수 있는 기대효과는 다음과 같다.

(1) 화면낭독프로그램, 점자정보단말기와 같은 보조기술은 기본 언어를 올바르게 인식하여 기본 언어에 적합한 음성 모듈이나 점역 방법을 선택 가능하다.

7.1.2 (부분 언어 표시) 기본 언어와 구별되는 다른 언어는 해당 언어를 명시해야 한다.

각 구절이나 문장의 특정 부분에 사용된 기본 언어와 구별되는 다른 언어는 화면에 바르게 표시하고 보조기술로 전달하기 위해 콘텐츠에 적용되는 해당 언어를 정의해야 한다.

검사항목 7.1.2를 준수함으로써 얻을 수 있는 기대효과는 다음과 같다.

(1) 화면낭독프로그램, 점자정보단말기와 같은 보조기술은 특정 부분에 사용된 언어를 올바르게 구별·인식하여 해당 언어에 적합한 음성 모듈이나 점역 방법을 선택 가능하다.

7.2 예측 가능성

7.2.1 (사용자 요구에 따른 실행) 사용자가 의도하지 않은 기능은 자동적으로 실행되지 않아야 한다.

컨트롤이나 사용자 입력은 초점을 받았을 때 의도하지 않는 기능이 자동적으로 실행되지 않도록 콘텐츠를 개발해야 한다. 즉, 컨트롤이나 사용자 입력 기능은 사용자의 누르기 조작 등에 의하여 실행되어야 한다. 특히 사용자가 의도하지 않은 새 창, 화면, 모바일 애플리케이션, 화면 전환 등은 사용자가 인지하지 못한 상황에서 열리지 않아야 한다.

(1) 초점에 의한 맥락 변화: 모바일 애플리케이션을 구성하는 컨트롤이 초점을 받았을 경우, 사용자가 의도하지 않은 기능이 자동적으로 실행되지 않아야 한다. 다만, 기능의 실행이 아니라 초점을 받은 요소의 색깔이 반전되거나 테두리가 생기는 것과 같은 시각적인 변화, 또는 사용자 제어가 이동하지 않은 상태에서 나타나는 추가 정보 등은 초점에 의한 맥락 변화를 일으키는 기능의 실행으로 간주하지 않는다.

(2) 입력에 따른 변화: 사용자가 선택할 수 있는 컨트롤(예: 콤보 박스, 라디오 버튼, 체크 박스 등)에서 어떤 항목을 선택하는 경우, 해당 항목이 의미하는 기능이 자동적으로 실행되거나 서식이 자동적으로 제출되지 않아야 한다. 실제로 해당 기능이 실행되거나 서식 제출이 제출되는 것은 용자가 선택할 수 있는 컨트롤과 함께 제공되는 실행 버튼을 활성화(클릭)하였을 때 비로소 실행되어야 한다. 다만, 기능의 실행이 아니라 초점을 받은 사용자 입력 또는 컨트롤의 색깔이 반전되거나 테두리가 생기는 것과 같은 시각적인 변화, 또는 사용자 제어(초점)가 이동하지 않은 상태에서 나타나는 추가 정보 등은 입력 변화에 따른 기능의 실행으로 간주하지 않는다.

(3) 새 창/팝업창: 사용자가 예측할 수 없는 상황에서 새 창을 열어 정보를 전달해서는 안 된다.

(4) 레이어 팝업: 레이어 팝업은 콘텐츠의 논리적 초점 이동이나 콘텐츠의 선형구조를 위반할 가능성이 많으므로 사용하지 않는 것이 바람직하며, 부득이하게 사용하는 경우 초점이 해당 레이어 팝업에 가장 먼저 접근되고 닫은 후에만 이전 화면에 접근할 수 있도록 구현해야 한다.

검사항목 7.2.1을 준수함으로써 얻을 수 있는 기대효과는 다음과 같다.

(1) 시각장애, 지적장애 또는 지체장애가 있는 사람도 초점 및 문맥의 변화를 이해할 수 있게 된다.

(2) 사용자에게 미리 새 창 열림을 경고하면 뒤로 가기 버튼이 더 이상 예상처럼 동작하지 않는다는 사실을 알 수 있으므로 이용하는 데 따른 혼란이 줄어든다.

7.2.2 (사용자 인터페이스 컴포넌트의 일관성) 사용자 인터페이스 컴포넌트는 일관성 있게 제공해야 한다.

(1) 화면에 표시되는 사용자 인터페이스 컴포넌트는 일관성 있게 배치해야 한다.

(2) 동일한 사용자 인터페이스 컴포넌트는 동일한 모양과 명칭으로 일관되게 식별되어야 한다.

(3) 동일한 기능을 구성하고 있는 사용자 인터페이스 컴포넌트는 동일한 사용자 인터페이스로 제공해야 한다.

검사항목 7.2.2를 준수함으로써 얻을 수 있는 기대효과는 다음과 같다.

(1) 화면마다 반복 제공되는 사용자 인터페이스 컴포넌트의 위치를 예측할 수 있어 이용이 편리하다.

(2) 동일한 기능을 가진 사용자 인터페이스 컴포넌트는 동일 모양과 명칭(대체 텍스트 포함)으로 쉽게 식별할 수 있다.

(3) 동일한 기능을 가진 사용자 인터페이스 컴포넌트를 동일한 방식으로 제공하면 사용자가 쉽게 이용할 수 있다.

7.2.3 (도움 정보) 도움 정보가 제공되는 경우, 각 페이지에서 동일한 순서로 접근할 수 있어야 한다.

모바일 애플리케이션에서 다음 도움 정보 중 하나 이상의 도움 정보를 제공하고, 여러 화면에서 반복되는 경우, 도움 정보는 해당 화면에서 동일한 순서대로 제공해야 한다.

(1) 담당자 상세 연락처: 전화번호, 이메일, 운영시간 등

(2) 도움말 옵션: FAQ, 사용법 등

(3) 자동화된 연결방법: 챗봇 등

도움 정보를 각 화면에서 동일한 위치에 제공하지 않으면, 도움 정보의 위치를 찾기 어려운 사용자는 해당 도움 정보에 접근하기 어렵다.

다만, 도움 정보를 각 화면마다 동일하게 제공하는 것을 의미하지는 않는다.
검사항목 7.2.3을 준수함으로써 얻을 수 있는 기대효과는 다음과 같다.

(1) 도움 정보를 제공하는 화면마다 동일한 순서로 제공하지 않으면 사용자는 원하는 도움 정보를 찾는 데 어려움을 겪을 수 있다. 그러나 도움 정보가 동일한 순서로 제공되면, 사용자는 해당 도움 정보에 보다 쉽게 접근한다.

7.3 입력 도움

7.3.1 (오류 정정) 입력 오류를 정정할 수 있는 방법을 제공해야 한다.

입력서식 작성 시 사용자의 실수로 오류가 발생할 경우, 이를 정정할 수 있는 방법을 제공해야 한다.

(1) 사용자 입력 오류 안내: 온라인 서식에서 오류가 발생하는 경우, 사용자에게 오류가 발생한 위치와 오류를 유발하게 된 이유 등에 관한 정보를 알려 주어야 한다. 예를 들어, 이름, 주소, 전화번호, 이메일 주소를 입력하도록 구성한 입력 서식에서 일부 항목을 기입하지 않고 제출하였을 경우, 어떤 항목의 입력이 누락되었는지를 알려 주어야 한다. 시스템 또는 플랫폼에서 발생한 오류에는 본 검사항목이 적용되지 않는다.

검사항목 7.3.1을 준수함으로써 얻을 수 있는 기대효과는 다음과 같다.

(1) 입력 오류를 수정할 수 있는 방법에 대한 정보를 텍스트로 자세하게 제공하면 학습장애가 있는 사용자도 입력 서식을 성공적으로 작성할 수 있다. 오류가 있는 곳에만 오류 표시를 하면 시각장애인이나 저시력장애인은 오류가 난 곳에 도달하기 전까지 어떤 오류가 발생했는지 알기 어렵지만, 오류 내용을 먼저 텍스트로 설명해주거나, 프로그램을 통해 오류가 발생한 위치로 초점을 이동시킨 후 오류 내용을 설명해주면 입력 오류를 더 쉽게 정정 가능하다.

(2) 실수로 인해 빚어지는 심각한 결과 또는 과실을 피하기 위해 오류 정정에 필요한 정보나 수단을 제공하면 장애인, 고령자, 비장애인에게도 도움이 된다.

7.3.2 (레이블) 사용자 입력에는 대응하는 레이블을 제공해야 한다.

사용자 입력은 용도를 이해할 수 있도록 레이블을 제공해야 한다.

(1) 사용자 입력에 대응하는 레이블 제공: 사용자 입력 근처에 사용법을 알려주는 레이블을 시각적으로 식별할 수 있고 보조기술에서도 인식할 수 있어야 한다. 레이블과 사용자 입력 간의 관계를 보조기술이 인식할 수 있도록 대응시키지 않고 단순히 텍스트로만 제공할 경우, 보조기술은 해당 사용자 입력에 대한 레이블을 인식할 수 없다.

검사항목 7.3.2를 준수함으로써 얻을 수 있는 기대효과는 다음과 같다.

(1) 레이블과 사용자 입력 간의 관계를 시각적으로 식별할 수 있으면 인지장애, 학습장애 사용자 등이 정보를 올바르게 입력하는 데 도움을 준다.

(2) 레이블과 사용자 입력 간의 관계를 보조기술이 인식할 수 있으면 화면낭독프로그램을 사용하는 시각장애인에게 해당 컨트롤이 어떤 용도로 사용되는지를 알려줄 수 있으므로 잘못된 데이터의 입력을 방지 가능하다.

7.3.3 (오류 방지) 중요한 정보가 제출되기 전 되돌리기 어려운 오류를 방지할 수 있는 수단을 제공해야 한다.

사용자가 컨트롤 가능한 중요 정보[법률 이행(계약서 등 공적문서 작성), 금융 및 전자 상거래, 데이터 스토리지 시스템의 데이터 수정·삭제, 시험(test) 제출 화면]의 경우에는 다음 중 한 가지 이상의 오류 방지 기능을 제공해야 한다.

(1) 취소: 제출을 취소한다.

(2) 수정: 사용자가 입력한 데이터에 입력 오류가 있는지 확인하고 이를 수정할 수 있는 수단을 제공한다.

(3) 확인: 제출을 완료하기 전에 정보를 검토, 확인, 수정할 수 있는 수단을 제공한다.

검사항목 7.3.3을 준수함으로써 얻을 수 있는 기대효과는 다음과 같다.

(1) 온라인 쇼핑, 항공권 구매, 주식거래, 온라인 뱅킹, 국세 신고, 저장자료 삭제 등 일단 제출하면 되돌리기 어려운 중요 정보 제출에 대한 실수를 예방 가능하다.

7.3.4 (반복 입력 정보) 동일한 정보를 반복해서 입력하지 않도록 해야 한다.

일련의 과정에서 사용자가 이전에 입력한 정보는 가능하면 다시 입력하지 않도록 해야 한다.

(1) 이전 입력 정보 재사용: 사용자가 이전에 입력한 정보를 자동으로 채워주는 기능을 제공한다.

(2) 중복 입력 최소화: 보안상의 이유로 재입력이 필요한 경우를 제외하고 동일한 정보를 반복 입력하도록 요구하지 않는다.

검사항목 7.3.4를 준수함으로써 얻을 수 있는 기대효과는 다음과 같다.

(1) 기억 또는 인지기능에 어려움을 겪는 사용자의 특정 정보에 대한 반복적인 입력으로 인한 번거로움과 실수 발생 가능성을 줄여준다.

(2) 타이핑이나 버튼을 누르는 등과 같은 조작에 어려움이 있는 사용자나 음성명령 사용자의 텍스트 입력 부담을 줄여준다.

7.3.5 (접근 가능한 인증) 인증 과정은 인지 기능 테스트에만 의존해서는 안 된다.

사용자 로그인 등과 같은 인증 과정이 인지 기능 테스트(예: 로그인을 위한 비밀번호 입력, 터치스크린 화면의 패턴 인식, 임의의 문자열 기억, 계산 수행, 특정 객체를 포함하고 있는 이미지 찾기 등)에 의존하는 경우, 인지 기능 테스트에 의존하지 않는 인증 방법을 적어도 하나 이상 제공해야 한다.

인지 기능 테스트에 의존하지 않고 인증을 하기 위해서는 모바일 애플리케이션에 저장된 아이디/비밀번호를 통한 인증, 서드 파티(thrid-party) 앱을 이용한 공개인증(OAuth: Open Authorization), 생체인증 등을 이용할 수 있다. 다만, 이미 사용자 자신에게 익숙하여 별도의 인지적인 노력을 필요로 하지 않는 사용자의 이름이나 이메일 주소, 전화번호는 인지 기능 테스트로 간주하지 않는다.

검사항목 7.3.5를 준수함으로써 얻을 수 있는 기대효과는 다음과 같다.

(1) 기억, 읽기, 숫자계산 등에 어려움이 있는 사용자도 인지 능력에 상관없이 인증 과정을 수행 가능하다.

8 견고성(Robust)

8.1 보조기술과의 호환성

8.1.1 (사용자 인터페이스 컴포넌트) 사용자 인터페이스 컴포넌트는 보조기술을 이용하여 사용할 수있도록 해야 한다.

사용자 인터페이스 컴포넌트는 목적에 맞게 구현되어 보조기술을 사용하는 사용자가 제공되는 컴포넌트의 네임과 역할, 값 등을 바르게 인식·이용할 수 있어야 한다.

검사항목 8.1.1을 준수함으로써 얻을 수 있는 기대효과는 다음과 같다.

화면낭독프로그램 등 보조기술과의 호환이 용이해져 모바일 애플리케이션 제어 및 활용도가 향상된다.

8.1.2 (상태 메시지) 중요한 상태 메시지는 보조기술 사용자에게도 전달되어야 한다.

다음과 같은 화면 내에서의 중요한 상태 메시지는 보조기술의 초점 변경없이 인식될 수 있도록 제공해야 한다.

(1) 작업의 완료 또는 결과(예: 조회 결과 개수, 장바구니에 추가된 숫자 정보 등)

(2) 애플리케이션의 대기 상태(예: 로딩 중, 설치 중, 업데이트 중 등의 아이콘)

(3) 프로세스의 진행 또는 오류에 대한 정보(예: 서식 입력 시 자동으로 표시되는 오류메시지 등)

검사항목 8.1.2를 준수함으로써 얻을 수 있는 기대효과는 다음과 같다.

보조기술을 사용하는 사용자도 작업을 방해받지 않으면서 중요한 상태 변화를 즉시 알 수 있다.

부속서 A
(참고)
모바일 애플리케이션 콘텐츠 접근성 지침

이 표준은 'ISO/IEC 40500:2025 'Information technology- W3C Web Content Accessibility Guidelines(WCAG)2.2''의 성공기준의 중요도 A, AA 항목을 중심으로 국내 여건을 고려하여 개발하였으며, 중요도에 대한 세부내용에 대한 설명은 아래와 같다.

구분	MACAG	WCAG 2.2	Level
1	5.1.1 (텍스트 아닌 콘텐츠)	1.1.1 Non-text Content 텍스트 아닌 콘텐츠	A
2	5.2.1 (자막 또는 수어)	1.2.1 Audio-only and Video-only (Prerecorded) 오디오 전용 및 비디오 전용(사전 녹음/녹화된)	A
3	5.2.1 (자막 또는 수어)	1.2.2 Captions (Prerecorded) 자막(사전 녹화된)	A
4	5.2.2 (화면해설)	1.2.3 Audio Description or Media Alternative (Prerecorded) 오디오 해설 또는 미디어 대체수단 (사전 녹음/녹화된)	A
5	5.2.1 (자막 또는 수어)	1.2.4 Captions (Live) 자막(실시간)	AA
6	5.2.2 (화면해설)	1.2.5 Audio Description(Prerecorded) 오디오 해설(사전 녹화된)	AA
7	5.2.1 (자막 또는 수어)	1.2.6 Sign Language (Prerecorded) 수어(사전 녹화된)	AAA
8		1.2.7 Extended Audio Description (Prerecorded) 확장형 오디오 해설(사전 녹음/녹화된)	AAA
9		1.2.8 Media Alternative(Prerecorded) 미디어 대체수단(사전 녹음/녹화된)	AAA
10		1.2.9 Audio-only (Live) 오디오 전용(실시간)	AAA
11	5.3.1 (표의 구성) 6.4.1(제목) 7.3.2(레이블)	1.3.1 Info and Relationships 정보와 관계	A
12	5.3.2 (콘텐츠의 선형구조)	1.3.2 Meaningful Sequence 유의미한 순서	A
13	5.3.3 (다양한 감각 지원)	1.3.3 Sensory Characteristics 감각적인 특성	A
14	5.3.4 (방향 설정)	1.3.4 Orientation 방향	AA
15	5.3.5 (입력 목적 식별)	1.3.5 Identify Input Purpose 입력 목적 식별	AA

16		1.3.6 Identify Purpose 목적 식별	AAA
17	5.4.1 (색에 무관한 콘텐츠)	1.4.1 Use of Color 색상 사용	A
18	5.4.2 (소리 자동 재생)	1.4.2 Audio Control 오디오 제어	A
19	5.4.3 (콘텐츠의 명도대비)	1.4.3 Contrast (Minimum) 명도대비(최소)	AA
20	5.4.5 (텍스트 크기 조정)	1.4.4 Resize text 텍스트 크기 조정	AA
21	5.4.6 (이미지 텍스트)	1.4.5 Images of Text 텍스트 이미지	AA
22		1.4.6 Contrast (Enhanced) 명도대비(향상된)	AAA
23		14.7 Low or No Background Audio 낮은 배경음 또는 배경음 없음	AAA
24	5.4.4 (콘텐츠 간의 구분)	1.4.8 Visual Presentation 시각적 표현	AAA
25		1.4.9 Images of Text (No Exception) 텍스트 이미지(예외 없음)	AAA
26	5.4.7 (리플로우)	1.4.10 Reflow 재배치	AA
27	5.4.3 (콘텐츠의 명도대비)	1.4.11 Non-text Contrast 텍스트 아닌 콘텐츠의 명도대비	AA
28	5.4.8 (텍스트 간격)	1.4.12 Text Spacing 텍스트 간격	AA
29		1.4.13 Content on Hover or Focus 마우스 포인터로 가리키거나 초점을 받은 콘텐츠	AA
30		2.1.1 Keyboard 키보드	A
31		2.1.2 No Keyboard Trap 키보드 함정 방지	A
32		2.1.3 Keyboard (No exception) 키보드(예외 없음)	AAA
33	6.1.3 (단일 문자 단축키)	2.1.4 Character Key Shortcuts 문자 단축키	A
34	6.2.1 (응답시간 조절)	2.2.1 Timing Adjustable 시간 제한 조정 가능	A
35	6.2.2 (움직임 제어)	2.2.2 Pause, Stop, Hide 일시정지, 중지, 숨김	A
36		2.2.3 No Timing 시간 제한 없음	AAA
37		2.2.4 Interruptions 작업방해 금지	AAA

38		2.2.5 Re-authentication 재 인증	AAA
39		2.2.6 Timeouts 시간종료	AAA
40	6.3.1 (깜빡임과 번쩍임)	2.3.1 Three Flashes or Below Threshold 번쩍임을 3회 또는 임계값 이하로 설정	A
41		2.3.2 Three Flashes 3회 번쩍임	AAA
42		2.3.3 Animation from Interactions 상호작용 결과로 활성화되는 애니메이션	AAA
43		2.4.1 Bypass Block 블록 건너뛰기	A
44		2.4.2 Page Titled 제목이 있는 페이지	A
45	6.1.1 (초점 이동과 표시)	2.4.3 Focus Order 초점 순서	A
46	6.4.2 (링크 텍스트)	2.4.4 Link Purpose (In Context) 링크 목적(문맥에서)	A
47	6.4.3 (다양한 탐색 방법)	2.4.5 Multiple Ways 다양한 방법 제공	AA
48	6.4.1 (제목)	2.4.6 Headings and Labels 제목과 레이블	AA
49	6.1.1 (초점 이동과 표시)	2.4.7 Focus Visible 식별 가능한 초점	AA
50		2.4.8 Location 위치 제공	AAA
51		2.4.9 Link Purpose (Link Only) 링크 목적(링크만)	AAA
52		2.4.10 Section Headings 절(section) 제목	AAA
53	6.1.1 (초점 이동과 표시)	2.4.11 Focus Not Obscured (Minimum) 초점 표시(최소)	AA
54		2.4.12 Focus Not Obscured (Enhanced) 초점 표시(향상된)	AAA
55		2.4.13 Focus Appearance 초점 형태	AAA
56	6.5.1 (단일 포인터 입력)	2.5.1 Pointer Gestures 포인터 제스처	A
57	6.5.2 (포인터 입력 취소)	2.5.2 Pointer Cancellation 포인터 입력 취소	A
58	6.5.3 (네임 안의 레이블)	2.5.3 Label in Name 네임 안의 레이블	A
59	6.5.4 (동작기반 작동)	2.5.4 Motion Actuation 움직임 기반 작동	A

60		2.5.5 Target Size (Enhanced) 타겟 크기(향상된)	AAA
61		2.5.6 Concurrent Input Mechanisms 동시 입력 메커니즘	AAA
62	6.5.1 (단일 포인터 입력)	2.5.7 Dragging Movements 끌기 동작	AA
63	6.1.2 (조작 가능한 크기)	2.5.8 Target Size (Minimum) 타겟 크기(최소)	AA
64	7.1.1 (기본 언어 표시)	3.1.1 Language of Page 페이지의 언어	A
65	7.1.2 (부분 언어 표시)	3.1.2 Language of Parts 특정 부분의 언어	AA
66		3.1.3 Unusual Words 생소한 단어	AAA
67		3.1.4 Abbreviations 약어	AAA
68		3.1.5 Reading Level 읽기능력 수준	AAA
69		3.1.6 Pronunciation 발음	AAA
70	7.2.1 (사용자 요구에 따른 실행)	3.2.1 On Focus 초점 활성	A
71	7.2.1 (사용자 요구에 따른 실행)	3.2.2 On Input 입력 활성	A
72	7.2.2 (사용자 인터페이스 컴포넌트의 일관성)	3.2.3 Consistent Navigation 일관된 탐색	AA
73	7.2.2 (사용자 인터페이스 컴포넌트의 일관성)	3.2.4 Consistent Identification 일관된 식별	AA
74		3.2.5 Change on Request 요구에 의한 변경	AAA
75	7.2.3 (도움 정보)	3.2.6 Consistent Help 일관된 도움	A
76	7.3.1 (오류 정정)	3.3.1 Error Identification 오류 식별	A
77	7.3.2 (레이블)	3.3.2 Labels or Instructions 레이블 또는 지시문	A
78	7.3.1 (오류 정정)	3.3.3 Error Suggestion 오류 수정 제안	AA
79	7.3.3 (오류 방지)	3.3.4 Error Prevention (Legal, Financial, Data) 오류 방지(법률, 금융, 데이터)	AA
80		3.3.5 Help 도움	AAA
81		3.3.6 Error Prevention (All) 오류 예방(전체)	AAA

82	7.3.4 (반복 입력 정보)	3.3.7 Redundant Entry 중복 입력	A
83	7.3.5 (접근 가능한 인증)	3.3.8 Accessible Authentication (Minimum) 접근 가능한 인증(최소)	AA
84		3.3.9 Accessible Authentication (Enhanced) 접근 가능한 인증(향상된)	AAA
85		4.1.1 Parsing (*Obsolete and removed) 파싱(*폐기 삭제됨)	A
86	8.1.1 (사용자 인터페이스 컴포넌트)	4.1.2 Name, Role, Value 네임, 역할, 값	A
87	8.1.2 (상태 메시지)	4.1.3 Status Messages 상태 메시지	AA

KS X 3253:2025
해 설

이 해설은 이 표준과 관련된 사항을 설명하는 것으로 표준의 일부는 아니다.

1 개요

1.1 제정의 취지

이 표준은 장애인, 고령자 등이 비장애인과 동등하게 모바일 애플리케이션 콘텐츠에 접근할 수 있도록 모바일 애플리케이션 콘텐츠를 제작할 때 준수해야 하는 지침들에 관해 기술하고 있다. 이 표준은 특정 모바일 운영체제나 기기에 한정을 두고 개발한 것이 아니며, 다양한 운영체제에서 활용될 수 있는 지침으로 개발되었다.

1.2 그간의 개정 경위

이 표준은 2016년에 제정된 이래, 그 동안의 기술적 변화와 국내외 관련 표준 및 제도의 변경에 대응한 개정 표준이다.

2 이번 개정(2025) 주요 내용

2.1 개정 취지

2025년 발행한 ISO/IEC 40500:2025 'Information technology- W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2' 관련 기술 문서를 바탕으로 그 동안의 기술적 변화와 국내외 관련 표준 및 제도의 변경에 대응하기 위해 개정되었다.

2.2 주요 개정내용

장애인, 고령자 등이 비장애인과 동등하게 모바일 애플리케이션 콘텐츠에 접근할 수 있도록 모바일 애플리케이션 콘텐츠를 제작할 때 준수해야 하는 지침들에 관해 기술한다.

이 표준은 4개 원칙, 13개 지침, 41개 검사항목의 3단계로 개정되었다.

- ISO/IEC 40500 국제표준 WCAG 2.2의 A, AA 수준 성공기준을 반영하여 북미 및 유럽연합 등 글로벌 수준으로 정보접근성 강화
- 사용자의 특성에 맞게 화면 확대 등 텍스트와 화면 크기 조절 시에도 접근성이 보장되도록 정보인지 명료성 강화

  - (추가 신설) 저시력, 고령자, 시력이 약한 사용자를 위한 검사항목 강화
  - (관련 지표) 5.4.5 텍스트 크기 조정, 5.4.7 리플로우 등
- 음성 명령, 동작기반 컨트롤 등 다양한 운영 환경의 사용자와 기술 고려
  - (관련 지표) 6.5.3 네임 안의 레이블, 6.5.4 동작기반 작동, 5.3.4 방향 설정 등
- 중요 및 반복정보 입력 시, 실수를 예방하고 누구나 쉽게 작성할 수 있도록 최소한의 방안 마련

- (관련 지표) 7.3.3 오류 방지, 7.3.4 반복 입력 정보 등

3 표준 적용 산업 분야 및 산업에 미치는 영향

이 표준은 국내 모바일 애플리케이션 콘텐츠 관련 산업 및 정책 전반에 영향을 미칠 것이며, 장애인이 비장애인과 동등하게 모바일 애플리케이션 콘텐츠를 이용할 수 있는 환경 조성에 기여할 것이다.

4 참조 표준(권고)

4.1 국외 표준(권고)

ISO/IEC 40500:2025 - Information technology-W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2, 2025.09.

4.2 국내 표준

한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.2, 과학기술정보통신부 국립전파연구원, 2022.12.28.

5 참조 표준(권고)과의 비교

이 표준은 2025년 발행한 ISO/IEC 40500:2025 - Information technology- W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2의 A, AA 수준 성공기준까지 반영하여 개발하였다.

6 표준의 이력 정보

6.1 표준의 이력

판수	제·개정일	제·개정 내역
제1판	2016.10.20.	제정 KS X 3253 : 2016
제2판	2025.12.31.	개정 KS X 3253 : 2025

7 KS X 3253:2025 과 KS X 3253 : 2016 목차 전후 대조표

신규 검사항목 23개, 기존 18개 검사항목 중 유지(9개), 현행화(1개), 분리(1개), 통합(2개), 강화(5개)

원칙	지침	연번	KS X 3253:2025		KS X 3253:2016	비교
인식의 용이성	5.1 대체 텍스트	1	5.1.1	텍스트 아닌 콘텐츠	5.1 대체텍스트	유지
	5.2 멀티미디어 대체수단	2	5.2.1	자막 또는 수어	5.2 자막, 수화 등의 제공	강화
		3	5.2.2	화면해설		신규
	5.3 적응성	4	5.3.1	표의 구성		신규

원칙	지침	연번	KS X 3253:2025		KS X 3253:2016	비교
		5	5.3.2	콘텐츠의 선형구조		신규
		6	5.3.3	다양한 감각 지원	5.5 명확한 지시사항	통합
		7	5.3.4	방향 설정		신규
		8	5.3.5	입력 목적 식별		신규
	5.4 명료성	9	5.4.1	색에 무관한 콘텐츠	5.3 색에 무관한 인식	유지
		10	5.4.2	소리 자동 재생	7.4 자동재생 금지	유지
		11	5.4.3	콘텐츠의 명도대비	5.4 명도대비	강화
		12	5.4.4	콘텐츠 간의 구분		신규
		13	5.4.5	텍스트 크기 조정	8.1 폰트기능의 활용	강화
		14	5.4.6	이미지 텍스트		신규
		15	5.4.7	리플로우		신규
		16	5.4.8	텍스트 간격		신규
운용의 용이성	6.1 입력장치 접근성	17	6.1.1	초점 이동과 표시	6.1 초점	유지
		18	6.1.2	조작 가능한 크기	6.5 컨트롤의 크기와 간격	현행화
		19	6.1.3	단일 문자 단축키		신규
	6.2 충분한 시간 제공	20	6.2.1	응답시간 조절	6.3 응답 시간 조절	유지
		21	6.2.2	움직임 제어	6.4 정지 기능 제공	유지
	6.3 광과민성 발작 예방	22	6.3.1	깜빡임과 번쩍임	7.3 깜박거림의 사용 제한	유지
	6.4 쉬운 내비게이션	23	6.4.1	제목		신규
		24	6.4.2	링크 텍스트		신규
		25	6.4.3	다양한 탐색 방법		신규
	6.5 입력 방식	26	6.5.1	단일 포인터 입력	6.2 누르기 동작 지원	유지
		27	6.5.2	포인터 입력 취소		신규
		28	6.5.3	네임 안의 레이블		신규
		29	6.5.4	동작기반 작동		신규
이해의 용이성	7.1 가독성	30	7.1.1	기본 언어 표시		신규
		31	7.1.2	부분 언어 표시		신규
	7.2 예측 가능성	32	7.2.1	사용자 요구에 따른 실행	7.5 예측가능성	유지
		33	7.2.2	사용자 인터페이스 컴포넌트의 일관성	7.2 사용자 인터페이스의 일관성	강화
		34	7.2.3	도움 정보		신규
	7.3 입력 도움	35	7.3.1	오류 정정	7.1 입력도움	분리
		36	7.3.2	레이블	7.1 입력도움	분리
		37	7.3.3	오류 방지		신규
		38	7.3.4	반복 입력 정보		신규
		39	7.3.5	접근 가능한 인증		신규

원칙	지침	연번	KS X 3253:2025		KS X 3253:2016	비교
견고성	8.1 보조기술과의 호환성	40	8.1.1	사용자 인터페이스 컴포넌트	8.2 보조기술과의 호환성	강화
		41	8.1.2	상태 메시지		신규

KS X 3253:2025

KSKSKS
KSKSK
KSKS
KSK
KS
KSK
KSKS
KSKSK
KSKSKS

Mobile Application Contents Accessibility Guidelines

ICS 35.020