УТВЕРЖДАЮ

		V		
Гл. инженер	каскада	Урта	Чирчикских	ГЭС

по при	рта чирчикских г	JC
	20	г.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ, подлежащих выполнению на агрегате (генератора, гидротурбины, трансформатора) № 2 / 3 / 3 в период отключения с « 1 » по «1 » 1 » 1 / 1 » 1 / 1 » 1 / 1 » 1 / 1 » 1 / 1 / 1 » 1 / 1 / 1 ·

№ п/п	Наименование работ	Ф.И.О. отв.	Отметка о
11/11		исполнителя	выполнение
	Проверка герметичности люков НГП (при необходимости с заменой прокладок под ними),	Myanob M	выполнено
1	обтяжка фланцевых соединений масляных.	Myxanob M	
	водяных трубопроводов, подтяжка	CA. 4P	0
	маслоохладителей НГП	E	190
		11	111111111111111111111111111111111111111
2	Проверка контровки планок на тормозных	Myxanol M	выполнено
	домкратах	My raise BM	and and all and
3	Проверка и осмотр тормозного диска и	My rance M	Comonkeyo
1	тормозных колодок	C1.4P	The state of the s
4	Проверка и подтяжка крепления ТП		ne somonnees
5	Проверка контровки рычагов НА и калибром	pongament C	вотописто
	состояние среза пальцев НА	CA. OF	An a
6	Проверка и подтяжка крепежных болтов	Hongamos C	Ethorneno [
	полуколец стакана НА	CA.6P	A STORY
7	Проверка наличие масла на регулирующем	Hongamel C	выполнено
••	кольце НА	cn.6p	The
8	Осмотр рабочего уплотнения и при	Hongamel C	вытениему
	необходимости его замена	CA.6P	
9	Осмотр болтов крышки турбины;	Hongamete on 6p	bondance
10	Ревизия вентилей колонки торможения	_	не выполнено
11	Ревизия вентилей котлов МНУ	_	не выполнено
12	Осмотр масло, вода, воздухопроводов и	Mapunola	вопорнено
12	устранение выявленных дефектов	. Cn. 5p	- Au
13	Обслуживание лекажных насосов	Wapunol Con. Sp	comornero f
14	Обслуживание насосов МНУ	Hapund Consp	Bonomeno
15	Устранение выявленных протечек масла	MapunoBC en Sp	domonuetto f
16 P	Ревизия запорной арматуры на смазку ТП, ВГП,		не вотолнеро
	НГП, подпятника		1
17	Проверить состояние сервомоторов,	Hongaruel C	вппопиено
	дренажных трубок и буксы сервомоторов НА	01.60	A Company of the Comp
	Проверить крепежных болтов днище		выполнено
18	маслованны ВГП, крышки маслованны	Wapunol C	1
	подпятника	cn.sp	The state of the s
	Устранить выявленные дефекты при		He bomonness
19	эксплуатации гидроагрегата, которые		re comorner
	невозможно было устранить без вывода в		
	текущий ремонт		- He
	покущии ремони		

Примечание: Пункты 1,3,5,6,7,8,9,12,13,14,15,17,18 -выполнять при каждом текущем ремонте. Пункты 2,4 - выполнять 2 раза в год. Пункты 10,11,16-выполнять 1 раза в год

