

Reclutamiento v1 — Documentación funcional

Generado el 24 de agosto de 2026 desde `documentacion-funcional.md`

Versión: 1.0 · **Fecha:** 2026-08-24 · **Estado:** en lanzamiento Módulo de la Plataforma de Operaciones CrediFlexi. Sustituye el flujo de Excel + correo manual del proceso de contratación.

Este documento describe **qué hace el módulo y cómo está construido**. Para el paso a paso de uso, ver `manual-usuario.md`. Para validarlo antes de anunciarlo, ver `prevuelo-lanzamiento.md`.

1. En una frase

Reclutamiento lleva a un candidato de **postulado a contratado** dentro de la plataforma, generando por sí solo las ligas de Google Meet, los correos a candidatos y entrevistadores, las ligas de evaluación y el correo interno de altas — sin retranscribir nada a Excel.

2. Qué problema resuelve

Antes	Ahora
El Gerente de RH lleva el proceso en un Excel personal.	El pipeline vive en la plataforma, visible para quien tenga acceso.
Agendar una sesión de entrevistas = crear a mano un Meet por candidato y escribir un correo por candidato y por entrevistador.	Un formulario: se eligen candidatos, fecha y entrevistadores, y el sistema crea todos los Meets y manda todos los correos.
Los entrevistadores mandan su opinión por WhatsApp o correo, y alguien la concentra.	Cada entrevistador recibe su liga personal y captura su evaluación; queda registrada contra el candidato.
El aviso de alta a las áreas (correo, Yuniús, HubSpot, inducción, jefe directo) se escribe a mano cada vez.	Se genera solo al contratar, con las tareas que correspondan según lo configurado.
Nadie sabe si un correo salió.	Bitácora <code>Correos enviados</code> con estado, fecha y el error exacto cuando falla.

3. El pipeline

Nueve etapas. **Solo se avanza hacia adelante, un paso a la vez**; no se puede saltar ni retroceder. `Contratado` y `Descartado` son terminales.

Postulado → En revisión → Viable → Entrevistas agendadas → Reunión de comité
→ Final DG → Oferta → Contratado

cualquier etapa no terminal → Descartado (exige motivo)

Cada cambio de etapa se registra en `rec_candidato_historial`.

Qué desencadena cada paso

Transición	Qué hace el sistema	Correos que salen
Postulado → En revisión	Nada más que mover.	—
En revisión → Viable	Requiere que el CV esté marcado Viable .	—
Viable → Entrevistas agendadas	La automatiza el agendamiento. Crea un Meet por candidato, invita a candidato + entrevistadores, guarda la liga y genera un magic link por entrevistador.	<code>agendamiento_fase2</code> (a cada candidato), <code>agenda_entrevistadores</code> (a los entrevistadores, con los CV adjuntos), <code>notificacion_entrevistador</code> (liga personal de evaluación, uno por entrevistador)
Entrevistas agendadas → Reunión de comité	Bloqueado si hay cero evaluaciones; con evaluaciones parciales solo advierte.	—
Reunión de comité → Final DG	Crea el Meet con la Dirección General y el candidato.	<code>pase_fase3</code> (al candidato)
Final DG → Oferta	Nada más que mover. Advierte si la entrevista con la DG aún no ocurre.	—
Oferta → Contratado	Exige configurar el alta primero (equipo, sistemas, inducción, destinatarios).	<code>bienvenida_contratacion</code> (al candidato, con formatos adjuntos + CC), <code>altas_nuevos_ingresos</code> (interno, a las áreas)

Principio de diseño: la fricción es proporcional al efecto. Todo paso que manda correo exige un formulario y una confirmación explícita; los pasos que no mandan nada son de un clic.

4. Pantallas

Todas cuelgan de la sección **Reclutamiento** del menú lateral.

Pantalla	Ruta	Para qué
Vacantes	<code>/reclutamiento/vacantes</code>	Alta y edición de vacantes (título, área, descripción, abierta/cerrada).
Candidatos	<code>/reclutamiento/candidatos</code>	Listado, alta, edición, carga de CV, revisión de CV, descarte con motivo.
Pipeline	<code>/reclutamiento/pipeline</code>	Tablero kanban por etapa. Cada tarjeta dice qué es lo siguiente y qué falta si está bloqueada.
Agendar entrevistas	<code>/reclutamiento/agendar</code>	El agendamiento masivo en cascada. También es donde se conecta/reconecta la cuenta de Google.
Comité	<code>/reclutamiento/comite</code>	Evaluaciones concentradas por candidato, notas del comité, pase a DG, configuración de alta y contratación.
Correos enviados	<code>/reclutamiento/correos</code>	Bitácora de todo lo enviado, filtrable por enviado / con error.
Ajustes	<code>/reclutamiento/ajustes</code>	Dirección General, destinatarios del correo de altas, plantillas de correo editables, interruptor de Factorial.
Evaluación (pública)	<code>/evaluar/[token]</code>	Lo que abre el entrevistador desde su correo. Sin sesión.

5. El agendamiento en cascada

Es la funcionalidad estrella y la que más tiempo ahorra.

Entrada: vacante · candidatos en etapa Viable (el orden de selección define el turno) · fecha · hora de inicio · pausa opcional después del candidato N · lista de entrevistadores (nombre + correo, N configurables).

Cálculo: bloques de **20 minutos** por entrevistador. Cada candidato ocupa $20 \times N$ minutos (con 3 entrevistadores = 60 min) y los arranques se escalonan 20 minutos entre candidatos, de modo que los entrevistadores rotan sin huecos. La pausa opcional recorre a todos los candidatos posteriores.

Ejemplo con 3 candidatos y 3 entrevistadores desde las 09:00:

Candidato	Entrevista	Bloque 1	Bloque 2	Bloque 3
1º	09:00–10:00	09:00	09:20	09:40
2º	09:20–10:20	09:20	09:40	10:00
3º	09:40–10:40	09:40	10:00	10:20

La pantalla muestra **vista previa de la cascada antes de ejecutar**.

Qué hace por cada candidato: crea el evento de Calendar con liga de Meet (`conferenceDataVersion=1`), invita al candidato y a los entrevistadores con (`sendUpdates=all`), guarda `gcal_event_id` y `meet_url`, envía el correo de invitación, registra en la bitácora y transiciona la etapa.

Al final: un correo de agenda consolidada a los entrevistadores con la tabla de horarios y los CV adjuntos, y un correo individual por entrevistador con su magic link.

Tolerancia a fallos: el resultado se reporta candidato por candidato (evento / correo / transición). Que falle la agenda consolidada o un magic link **no aborta** el agendamiento; se ve en la bitácora y se puede reintentar.

6. Evaluaciones por magic link

- El entrevistador **no necesita cuenta ni contraseña**. Recibe una liga única.
 - Un token da acceso a **todas** las evaluaciones de esa sesión para ese entrevistador — 1 correo, no uno por candidato.
 - Token de 32 bytes aleatorios (`base64url`). **Expira a los 8 días** contados desde la fecha de la sesión.
 - Captura: recomendación (**Viable / No viable / Filtro DG**) + comentarios + puntaje opcional.
 - La ruta pública está **fuera del dashboard y excluida del middleware** de dominio, para que entren entrevistadores que no son `@financieracrediflexi.com`.
 - La RPC `rec_sesion_por_token` es `security definer`: **nunca expone CVs, correos de candidatos ni las evaluaciones de otros entrevistadores**.
-

7. Los seis correos

Todos se envían con la cuenta de Google conectada al módulo, vía Gmail API. **Los seis son editables** desde `Ajustes` → `Plantillas` (asunto, cuerpo y, donde aplica, CC).

Plantilla	Cuándo sale	A quién	CC editable
agendamiento_fase2	Al agendar	Cada candidato	No
agenda_entrevistadores	Al agendar	Los entrevistadores (con CV adjuntos)	No
notificacion_entrevistador	Al agendar	Cada entrevistador (liga personal)	No
pase_fase3	Al pasar de Comité a Final DG	El candidato	No
bienvenida_contratacion	Al contratar	El candidato (+ formatos adjuntos)	Sí
altas_nuevos_ingresos	Al contratar	Las áreas internas	Sí

Validación del editor de plantillas

El editor no deja guardar una plantilla rota:

- Una variable **inventada** (`{{foo}}`) se rechaza — se enviaría literal al candidato.
- Faltar una variable **requerida** se rechaza. Sin `{{magic_link}}` el entrevistador no puede calificar; sin `{{link_meet}}` el candidato no sabe a dónde entrar.

Hay cuatro plantillas más seedeadas en base (`confirmacion_postulacion` , `descarte` , `oferta` , `informativa`) que **ningún flujo envía hoy**. No se muestran en Ajustes a propósito: exponerlas haría creer que editarlas cambia algo.

8. Configuración (Ajustes)

Bloque	Qué contiene	Efecto si falta
Dirección General	Correo, nombre y duración de la entrevista final.	Bloquea el paso de Comité a Final DG.
Destinatarios de altas	7 roles: RH/firmas, Correos, Inducción, Alta Yunius, Alta HubSpot, Jefe directo, CC adicional.	Cada tarea del correo interno solo aparece si su destinatario está definido . Sin ningún destinatario, el correo no se manda.
Plantillas de correo	Los 6 correos vivos.	Sin plantilla activa, la acción correspondiente falla con mensaje claro.
Factorial HR	Interruptor del alta automática de empleados.	Ver §9.

Regla de diseño: los ajustes **nunca tienen fallback silencioso**. Si falta configuración, la acción falla con un mensaje que dice qué falta y dónde arreglarlo. Un fallback mandaría correos a direcciones que el usuario creía haber cambiado.

Los destinatarios y el correo de la DG se sembraron con valores reales al construir el módulo — **revisarlos es parte del pre-vuelo**.

9. Factorial HR — apagado en v1

El módulo sabe dar de alta al empleado en Factorial automáticamente al contratar (SDK oficial, idempotente por `factorial_employee_id`).

En v1 el interruptor va APAGADO (`rec_ajustes.factorial.sync_activa = false`). Decisión deliberada: la integración nunca se ha ejercitado contra Factorial productivo, y el primer candidato real no debe ser la prueba. La contratación funciona completa —correos incluidos— sin tocar Factorial; el alta se sigue haciendo a mano.

Para encenderlo después: validar con un alta de prueba contra producción, borrarla, y luego activar el interruptor desde Ajustes. La idempotencia evita duplicados si se reintenta.

10. Permisos y datos

- **Acceso al módulo:** `rol = 'admin'` o la bandera `acceso_reclutamiento` en el perfil. Sin eso, el layout redirige al dashboard. Se otorga desde `/admin/usuarios`.
- **RLS activa en todas las tablas** `rec_*` desde la primera migración.
- **Escritura por Server Actions** con validación Zod del lado del servidor (patrón del módulo Score), no mutaciones desde el navegador.
- El `refresh_token` de Google se guarda cifrado con AES-256-GCM; la llave (`GOOGLE_TOKEN_ENCRYPTION_KEY`) solo vive en el servidor.
- **CVs** en el bucket `reclutamiento` de Storage, con RLS. PDF/DOC/DOCX, máximo 10 MB.
- **Ruta pública de evaluación:** el único dato que sale sin sesión es lo que devuelve `rec_sesion_por_token`, que no incluye CV ni contacto del candidato.

11. Arquitectura

- **Next.js 14 (App Router)** en Vercel · **Supabase** (Postgres + Auth + Storage) · **Google Workspace** (Calendar + Gmail vía REST directo, sin `googleapis`).
- Páginas en `app/(dashboard)/reclutamiento/`; ruta pública en `app/evaluar/[token]/`.
- Server Actions en `lib/actions/{reclutamiento,agendamiento,comite,evaluaciones,ajustes}.ts`.
- Motor de etapas en `lib/reclutamiento/etapas.ts` — **módulo puro**, sin React ni Supabase. Es la única fuente de verdad de "qué sigue"; el kanban, el perfil y las server actions consultan la misma función, para que no puedan contradecirse.
- RPCs `security definer`: `rec_transicion_etapa`, `rec_sesion_por_token`, `rec_submit_evaluacion`, `rec_credencial_google`.
- 27 migraciones versionadas (`rec_001` ... `rec_023`).

Tablas principales

Tabla	Qué guarda
<code>rec_vacantes</code>	Vacante (título, área, descripción, estado)
<code>rec_candidatos</code>	Candidato, su etapa, revisión de CV, motivo de descarte, fechas de DG e ingreso
<code>rec_candidato_historial</code>	Cada cambio de etapa
<code>rec_sesiones_entrevistas</code> / <code>rec_entrevistas</code>	Sesión de entrevistas y la cita candidato × sesión (con <code>gcal_event_id</code> , <code>meet_url</code>)
<code>rec_evaluaciones</code>	Recomendación, comentarios y puntaje de cada entrevistador

Tabla	Qué guarda
rec_magic_links	Token de acceso del entrevistador, con expiración
rec_plantillas_correo	Asunto, cuerpo y CC de cada plantilla
rec_correos_enviados	Bitácora: destinatario, estado, error, ids de Gmail
rec_credenciales_google	refresh_token cifrado de la cuenta emisora
rec_ajustes	Configuración key/value (DG, destinatarios, Factorial)
rec_alta_config	Configuración de alta por candidato

12. Límites conocidos de la v1

Son deliberados, no defectos. Se resuelven según lo pida el uso real.

1. **Un candidato pertenece a una sola vacante.** El modelo persona × postulación × vacante se difiere hasta que haya volumen de candidatos repitiendo postulación.
2. **No hay onboarding digital del candidato (S10).** Los datos de contratación se siguen capturando por el layout de Excel y el Google Form; el correo de bienvenida los adjunta. El plan para sustituirlo está escrito en `PLAN.md §8.12`.
3. **Sin recordatorios automáticos ni control de no-show.** El estado de la entrevista se actualiza a mano.
4. **No se leen las respuestas del candidato.** Se guarda el `gmail_thread_id` para poder hacerlo después, pero nadie lo consume.
5. **Sin portal de candidatos externos.** El acceso a la app está cerrado al dominio `@financieracrediflexi.com`; los entrevistadores externos entran solo por magic link.
6. **Sin scoring ni lectura automática de CVs.**
7. **Factorial apagado (§9).**
8. **Una sola cuenta emisora de Google** para todo el módulo (ver §13 para cómo se elige y cómo fijarla).

13. Operación y mantenimiento

Lo que puede necesitar atención:

Situación	Señal	Qué hacer
La conexión con Google expira o se revoca	Las acciones fallan con "La conexión con Google expiró"	Reconectar desde <code>/reclutamiento/agendar</code> → botón <i>Reconectar</i>
Un correo no sale	Aparece en <code>Correos enviados</code> con estado error y el mensaje exacto	Corregir la causa y repetir la acción
Alguien reconecta Google con su cuenta personal	Los correos empiezan a salir del remitente equivocado	Reconectar con la cuenta institucional. Ojo: este incidente ya ocurrió en el módulo de Tickets — la pantalla de Google no siempre obliga a elegir cuenta, así que hay que verificar cuál quedó

Cómo se elige la cuenta emisora

`rec_credenciales_google` marca cada credencial con un `uso` (`reclutamiento` / `tickets` / `ambos`). La RPC `rec_credencial_google()` prefiere la marcada `reclutamiento` y, si no existe, cae a la `ambos`.

- El botón **Conectar Google** de `/reclutamiento/agendar` guarda la credencial como `ambos`.
- Para dejar una cuenta **fijada solo a Reclutamiento**, hay que conectarla desde `/api/google/conectar?uso=reclutamiento`. Un índice único garantiza una sola credencial por uso específico.

Hoy Reclutamiento es el único consumidor de esta tabla: desde TKT-047/048 el módulo de Tickets manda con su propio remitente por variables de entorno (`TICKETS_GOOGLE_REFRESH_TOKEN`), no con la credencial de base. | Cambia quién recibe el correo de altas | — | Ajustes → Destinatarios de altas. No requiere desplegar | | Cambia el texto de un correo | — | Ajustes → Plantillas. No requiere desplegar |

Costo de infraestructura: cero adicional. Corre sobre la misma cuenta de Vercel y Supabase que el resto de la plataforma, y sobre el Google Workspace que la empresa ya paga.

14. Qué sigue

En orden de valor esperado, sujeto a lo que pida el uso real:

1. **Encender Factorial**, ya validado contra producción.
2. **S10 — onboarding del candidato**: captura de datos de contratación por magic link, para eliminar el Excel y el Google Form.
3. **Recordatorios y control de no-show**.
4. **Métricas del proceso**: tiempo por etapa, tasa de conversión por fuente, dónde se cae el embudo. Los datos ya se acumulan en `rec_candidato_historial`.
5. **Multi-vacante N↔N**, cuando haya volumen que lo justifique.