

Семинар #4: Строки. Домашнее задание.

Таблица ASCII

Символ	Код	С	К	С	К	С	К	С	К	С	К	С	К	С	К	С	К
\0	0	&	38	0	48	:	58	D	68	N	78	X	88	b	98	l	108
\t	9	'	39	1	49	;	59	E	69	O	79	Y	89	c	99	m	109
\n	10	(40	2	50	<	60	F	70	P	80	Z	90	d	100	n	110
)	41	3	51	=	61	G	71	Q	81	[91	e	101	o	111
(пробел)	32	*	42	4	52	>	62	H	72	R	82	\	92	f	102	p	112
!	33	+	43	5	53	?	63	I	73	S	83]	93	g	103	q	113
"	34	,	44	6	54	@	64	J	74	T	84	^	94	h	104	r	114
#	35	-	45	7	55	A	65	K	75	U	85	_	95	i	105	s	115
\$	36	.	46	8	56	B	66	L	76	V	86	`	96	j	106	t	116
%	37	/	47	9	57	C	67	M	77	W	87	a	97	k	107	u	117

Символы:

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    char x = 64;
    printf("%d\n", x); // Напечатает 64
    printf("%c\n", x); // Напечатает @

    // Символьные константы - символы в одинарных кавычках - это просто числа:
    printf("%d\n", '>'); // Напечатает 62
    printf("%d\n", '5'); // Напечатает 53
    // При арифметических операциях char преобразуется в int:
    printf("%d\n", 'a' + '0'); // Напечатает 145
    printf("%d\n", '4'*'2'); // Напечатает 2600

    printf("%d\n", '7' - '0'); // Напечатает 7
    printf("%c\n", 't' - 32); // Напечатает T
    printf("%c\n", 'Z' + 'a' - 'A'); // Напечатает z
}
```

1. **Номер буквы:** Считайте символ буквы латинского алфавита и напечатайте его номер в алфавите. Если на вход подаётся не буква, то нужно напечатать **Not a letter**.

ВХОД	ВЫХОД
A	1
P	16
b	2
#	Not a letter

Строки:

Строки - это массивы чисел типа `char`. Обычные массивы нельзя печатать одной командой `printf`, но специально для строк ввели модификатор `%s`, благодаря которому можно печатать и считывать строки одной командой.

```
int main()
{
    char a[20] = {77, 73, 80, 84, 0};
    char b[20] = {'M', 'I', 'P', 'T', '\0'};
    char c[20] = "MIPT"; // Лучше всего использовать эту инициализацию
    // Использовать = со строками можно только при создании, то есть такое:
    a = "FAKI"; // работать не будет

    printf("%s\n", a);
    printf("%s\n", b);
    printf("%s\n", c);
}
```

- **Лесенка:** Считать слово и напечатать лесенку. Например, для слова `Hello` нужно напечатать следующую лесенку:

```
H
He
Hel
Hell
Hello
```

Как вы могли заметить, использование `scanf` с модификатором `%s` считывает до первого пробельного символа. Чтобы считать всю строку (то есть до символа `'\n'`), следует использовать модификатор `%[^\n]`.

Пример программы, которая считывает строку и меняет пробелы на переносы строк:

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    char str[100];
    scanf("%[^\n]", str);
    for (int i = 0; str[i]; i++)
    {
        if (str[i] == ' ')
            str[i] = '\n';
    }
    printf("%s\n", str);
}
```

- **Шифр Цезаря:** Шифр Цезаря — это вид шифра подстановки, в котором каждый символ заменяется символом, находящимся на некотором постоянном числе позиций левее или правее него в алфавите. Напишите функцию `void encrypt(char* str, int k)`, которая будет зашифровывать фразу шифром Цезаря.

ВХОД	ВЫХОД
1 ABCZ	BCDA
15 ZzZzZ	OoOoO
7 The Fox Jumps Over The Dog	Aol Mve Qbtwz Vcly Aol Kvn
13 Green Terra	Terra Green

- **Переворот слов:** Используйте решение задачи **Переворот**, чтобы перевернуть каждое слово в строке.

ВХОД	ВЫХОД
The Fox Jumps Over The Dog	ehT xoF spmuJ revO ehT goD

- **Сортировка символов:** Отсортируйте символы строки по их коду ASCII.

ВХОД	ВЫХОД
MIPT	IMPT
Majestic12	12Maceijst
The Fox Jumps Over The Dog	DFJOTTeeghhmooprsvux

- **Умножение на 3:** На вход передаётся целое положительное число $n < 10^{10000}$. Нужно напечатать это число, умноженное на 3.

ВХОД	ВЫХОД
1234567890987654321234567890987654321	3703703672962962963703703672962962963

Стандартные функции библиотеки string.h:

- `unsigned int strlen(char* str)` - возвращает длину строки
- `char* strcpy (char* a, char* b)` - копирует строку b в строку a, т.е. $a = b$.
- `int strcmp(const char* a, char* b)` - лексикографическое сравнение строк (возвращает 0, если строки одинаковые, положительное, если первая строка больше, и отрицательное, если меньше)
- `char* strcat(char* a, char* b)` - приклеивает копию строки b к строке a.
- `char* strstr(char* a, char* b)` - ищет строку b в строке a. Возвращает указатель на первый символ вхождения строки b или 0 (NULL) если такой строки нет.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
    char a[100] = "Dog";
    char b[100] = "Mice";
    // Строки это массивы, поэтому их нельзя просто присваивать
    //( можно только при инициализации )
    a = "Cat"; // Это не будет работать! Нужно использовать strcpy:
    strcpy(a, "Cat");

    // Строки это массивы, поэтому их нельзя просто сравнивать
    a == b; // Это не будет работать! Нужно использовать strcmp:
    printf("%d\n", strcmp(a, b));
    // Напечатает -1 так как a < b, то есть "Cat" < "Mice", тк.. 'C' < 'M'

    // Конкатенация ( склейка ) строк. Можно воспринимать как +=
    strcat(a, b);
    printf("%s\n", a); // Напечатает CatMice

    // Считывание слов из файла
    FILE* infile = fopen("words.txt", "r");
    char words[500][100];
    int number_of_words = 0;
    while (fscanf(infile, "%s", words[number_of_words]) != -1)
        number_of_words++;
    fclose(infile);
}
```

- **Обмен строк:** Напишите функцию `void swap_strings(char* a, char* b)`, которая будет обменивать значениями две строки. Используйте стандартную функцию `strcpy`. Предполагается, что размер каждой из строк ограничен 100 символами.
- **Поиск подстроки:** Считать 2 строки и проверить является ли вторая строка подстрокой первой строки. Вывести на экран YES или NO соответственно.
- **Чтение из файла:** Напишите программу, которая будет считывать слова из файла и записывать их в массив `char words[1000][100]`. Когда в файле слов для считывания не останется, функция `fscanf` будет возвращать -1. После этого все слова должны быть напечатаны на экран через пробел.
- **Сортировка слов:** Напишите программу, которая будет считывать слова из файла и записывать их в массив `words`. После этого все слова должны быть отсортированы по алфавиту и записаны в файл `sorted_words.txt`.