Семинар #8: Память. Классные задания.

Часть 1: Системы счисления

Мы привыкли пользоваться десятичной системой счисления и не задумываемся, что под числом в десятичной записи подразумевается следующее:

$$123.45_{10} = 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0 + 4 \cdot 10^{-1} + 5 \cdot 10^{-2}$$

Конечно, в числе 10 нет ничего сильно особенного с математической точки зрения. Оно было выбрано исторически, скорей всего по той причине, что у человека 10 пальцев. Компьютеры же работают с двоичными числами, потому что оказалось что процессоры на основе двоичной логики сделать проще. В двоичной системе счисления есть всего 2 цифры: 0 и 1. Под записью числа в двоичной системе подразумевается примерно то же самое, что и в десятичной:

$$101.01_2 = 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} = 5.25_{10}$$

При работе с компьютером на низком уровне имеет смысл использовать двоичную систему за место десятичной. Но человеку очень сложно воспринимать числа в двоичной записи, так как они получаются слишком длинными. Поэтому популярность приобрели восьмеричная и шестнадцатиричная системы счисления. В шестнадцатиричной системе счисления есть 16 цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, f.

$$1a.8_{16} = 1 \cdot 16^{1} + 10 \cdot 16^{0} + 8 \cdot 16^{-1} = 26.5_{10}$$

Задача. Переводите следующие числа в десятичную систему:

$$-11011_2$$
 $-2b_{16}$ -40_8 -1.1_2 $-a.c_{16}$ -10_{123}

Шестнадцатиричная и восьмеричная системы в языке С:

Язык C поддерживает шестнадцатиричные и восьмеричные числа. Чтобы получить восьмеричное число нужно написать 0 перед числом. Чтобы получить шестнадцатиричное число нужно написать 0х перед числом.

```
#include <stdio.h>
int main()
{
   int a = 123;  // Десятичная система
   int b = 0123;  // Восьмеричная система
   int c = 0x123;  // Шестнадцатиричная система
   printf("%i %i %i\n", a, b, c);
}
```

Также, можно печатать и считывать числа в этих системах счисления с помощью спецификаторов % (для восьмеричной системы – octal) и %х (для шестнадцатеричной – hexadecimal). Спецификатор %d можно использовать для десятичной системы – decimal. Пример программы, которая считывает число в шестнадцатеричной системе и печатает в десятичной:

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a;
    scanf("%x", &a);
    printf("%d\n", a);
}
```

Часть 2: Переменные в памяти. Little и Big Endian

Положение любой переменной в памяти характеризуется двумя числами: её адресом(номером первого байта этой переменной) и её размером. Рассмотрим ситуацию, когда были созданы 3 переменные типов int (размер 4 байта), char (размер 1 байт) и float (размер 4 байта). На рисунке представлено схематическое расположение этих переменных в памяти (одному квадратику соответствует 1 байт):

Какие выводы можно сделать из этого изображения:

- Значение одного байта памяти удобно представлять двузначным шестнадцатиричным числом.
- Каждая переменная заняла столько байт, чему равен её размер.
- Переменные в памяти могут хранится не в том порядке, в котором вы их объявляете.
- Переменные в памяти хранятся не обязательно вплотную друг к другу.
- Байты переменных а и в хранятся в обратном порядке. Такой порядок байт называется Little Endian. Обратите внимание, что обращается только порядок байт, а не бит. Большинство компьютеров применяют именно такой порядок байт. Но в некоторых системах может использоваться обычный порядок байт Big Endian. Обратный порядок байт применяется не только к типу int, но и ко всем базовым типам.
- Переменная b хранит ASCII-код символа A. Он который равен $65 = 41_{16}$.

Часть 3: Указатели разных типов

Как вы могли заметить тип указателя зависит от типа элемента на который он указывает. Но все указатели, независимо от типа, по сути хранят одно и то же (адрес первого байта переменной). Чем же они различаются друг от друга? Разница проявляется как раз при их разыменовывании . Например, при разыменовывании указатель int* берёт 4 байта и воспринимает их как переменную типа int, а указатель char* берёт 1 байт и воспринимает его как переменную типа char.

Рассмотрим следующий пример. На переменную а указывают две переменные разных типов: int* и char*. Оба указателя хранят одно и то же значение, но работают по разному при разыменовании.

```
#include <stdio.h>
int main() {
   int a = 0x12345678;
   int* p = &a;
   char* q = &a;

   printf("%p %p\n", p, q);
   printf("%x\n", *p);
   printf("%x\n", *q);
}
int* p

char* q
```

Преобразование типов указателя

В предыдущем примере есть такая строка char* p = &a; Необычность этой строки в том, что слева и справа от знака = находятся объекты разных типов. Слева – char*, а справа – int*. В этот момент происходит неявное преобразование типов один тип указателя преобразуется в другой. Это всё похоже на преобразование типов обычных переменных.

```
int a = 4.1; // Неявное преобразование из double в int int b = (int)4.1; // Явное преобразование из double в int char* p = &a; // Неявное преобразование из int* в char* ( не работает в C++ ) char* p = (char*)&a; // Явное преобразование из int* в char*
```

Надо отметить, что язык C++ строже относится к соблюдению типов, чем язык C, и не позволит вам неявно преобразовать указатель одного типа в указатель другого типа.

Задача: Что напечатает следующая программа и почему она это напечатает?

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 7627075;
    char* p = (char*)&a;
    printf("%s\n", p);
}
```

Указатель void*

Помимо обычных указателей в языке есть специальный указатель void*. Этот указатель не ассоциирован не с каким типом, а просто хранит некоторый адрес. При попытке его разыменования произойдёт ошибка.

Задача:

```
int a = 123;
void* p = (void*)&a;
```

Увеличьте переменную а в 2 раза и напечатайте её используя только указатель р.

Часть 4: Просмотр байт

Просмотр байт переменной

Просмотреть, что содержится в байтах какого-либо объекта можно с помощью указателя на unsigned char.

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a = 0x11223344;

    unsigned char* p = (unsigned char*)&a;
    for (size_t i = 0; i < sizeof(a); ++i)
        printf("%x ", *(p + i));
    printf("\n");
}</pre>
```

Задача:

• Напечатайте байты объекта а типа double.

```
double a = 123.456;
```

• Напечатайте байты объекта b типа int.

```
int b = -1:
```

• Напечатайте байты объекта с типа struct cat.

```
struct cat
{
    char first;
    int second;
};
int main()
{
    struct cat c = {0x50, 0x12345678}}
```

Просмотр байтов файла с помощью программы ххд

xxd - это простая программа, которая выводит на экран всё содержимое файла побайтово. Если, например, запустить программму следующим образом: **xxd a.out**, то она выведет на экран всё содержимое этого исполняемого файла. Часто используемые опции командной строки: -h (сокращение от help) и -v (сокращение от version).

- Запустите xxd с аргументом именем файла hello.txt. Этот файл содержит лишь строку Hello. xxd покажет вам содержимое этого файла в шестнадцатеричном виде и в виде ASCII.
- Запустите ххд с опцией -h.
- Запустите xxd с нужной опцией, чтобы вывод файла hello.txt был представлен в двоичном виде.
- * Если файл большой, то весь вывод xxd не поместится на экран. Перенаправить вывод в нужный файл можно следующим образом: xxd a.out > temp.txt. После этого в файле temp.txt будет хранится всё, что было бы напечатано на экран.
- * Создайте программу Hello World и скомпилируйте её в файл a.out. Сохраните вывод xxd ./a.out в отдельном файле hw.txt. Измените файл hw.txt, так чтобы программа печатала Hello MIPT. Создайте исполняемый файл из файла hw.txt, используя xxd с опцией -r.

Часть 5: Работы с бинарными файлами fread и fwrite

fwrite записывает некоторый участок памяти в файл без обработки. fread считывает данные из файла в память без обработки.

Пример. Записываем 4 байта памяти переменной а в файл binary.dat:

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a = 0x11223344;
    FILE* fb = fopen("binary.dat", "wb");
    fwrite(&a, sizeof(int), 1, fb);
    fclose(fb);
}
```

• Печать в текстовом и бинарном виде:

В файле text_and_binary.c содержится пример записи числа в текстовом и бинарном виде. Скомпилируйте эту программу и запустите. Должно появиться 2 файла (number.txt и number.bin). Изучите оба эти файла, открывая их в текстовом редакторе, а также с помощью утилиты xxd. Объясните результат.

• Печать массива в бинарном виде:

Пусть есть массив из чисел типа int: int array[5] = {111, 222, 333, 444, 555};

Запишите эти числа в текстовый файл array.txt, используя fprintf. Изучите содержимое этого файла побайтово с помощью xxd.

Запишите эти числа в бинарный файл array.bin, используя fwrite. Изучите содержимое этого файла побайтово с помощью xxd.


Часть 6: Стандартные функции memset, memcpy и memmove

Часть 7: Работа с изображениями формата . ppm

Простейший формат для изображение имеет следующую структуру

- В первой строке задаётся тип файла РЗ означает, что в этом файле будет храниться цветное изображение, причём значения пикселей будет задаваться в текстовом формате.
- Во второй строке задаются размеры картинки 3 на 2 пикселя.
- Во третьей строке задаётся максимальное значение RGB компоненты цвета.
- Дальше идут RGB компоненты цветов каждого пикселя в текстовом формате.

Картинка имеет следующий вид:



Задачи

- Написать программу, которая генерирует одноцветную картинку (500 на 500) в формате . ppm. Цвет должен передаваться через аргументы командной строки.
- Белый шум: Написать программу, которая случайное изображение в формате . ppm. Цвет каждого пикселя задаётся случайно.
- Градиент: Написать программу, которая генерирует градиентную картинку в формате . ррт. Два цвета должны передаваться через аргументы командной строки.
- **Черно-белая картинка:** Написать программу, которая считывает изображение в формате .ppm и сохраняет его в черно-белом виде. Файл изображения должен передаваться через аргументы командной строки. Считайте файл russian_peasants_1909.ppm и сделайте его черно-белым.