

# Семинар №8

ФАКИ 2017

---

Бирюков В. А.

October 30, 2017


# Указатели

---

У каждой переменной есть адрес – номер ячейки памяти.

```
int a;  
printf("%d ", a);  
printf("%p", &a);
```

&a это номер  
этой ячейки памяти




Указатель – это переменная, которая хранит адреса.  
Размер указателя = 8 байт в 64-х битных системах.

```
int a;  
char b;  
int* c;
```




Указатель – это переменная, которая хранит адреса.  
Размер указателя = 8 байт в 64-х битных системах.

```
int a;  
char b;  
int* c = &a;
```




Указатель – это переменная, которая хранит адреса.  
Размер указателя = 8 байт в 64-х битных системах.

```
int a;  
char b;  
char* c = &b;
```



Указатель – это переменная, которая хранит адреса.  
Размер указателя = 8 байт в 64-х битных системах.

```
int a = 1;  
int* c = &a;  
*c = 5;
```



# Передача аргументов в функцию

---



# Передача аргументов в функцию

## Передача по значению

```
int min(int a, int b)
{
    if (a < b)
        b = a;
    return b;
}

int main()
{
    int a = 10, b = 40;
    int c = min(a, b);
    printf("%d\n", b);
}
```

# Передача аргументов в функцию

## Передача по значению

```
int min(int a, int b)
{
    if (a < b)
        b = a;
    return b;
}

int main()
{
    int x = 10, y = 40;
    int c = min(x, y);
    printf("%d\n", y);
}
```

# Передача аргументов в функцию

## Передача по значению

```
int min(int a, int b)
{
    if (a < b)
        b = a;
    return b;
}

int main()
{
    int c = min(10, 40);
}
```

# Передача аргументов в функцию

## Передача с помощью указателей


```
void normalize(float* a, float* b)
{
    float sum = *a + *b;
    *a = *a / sum;
    *b = *b / sum;
}

int main()
{
    float x = 10.0, y = 40.0;
    normalize(&x, &y);
    printf("%f\n", y);
}
```

# Функция swap()

Передача по значению

```
void swap(int x, int y)
{
    int temp = x;
    x = y;
    y = temp;
}
...
swap(a, b);
```



# Функция swap()

Передача по адресу

```
void swap(int* px, int* py)
{
    int temp = *px;
    *px = *py;
    *py = temp;
}
...
swap(&a, &b);
```



# Передача массивов в функцию

Автоматически передаются с помощью указателей

```
void add_num(int n, int arr[], int x)
{
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        arr[i] += x;
}

int main()
{
    int arr[5] = {1, 5, 7, 3, 16};
    add_num(5, arr, 2);
}
```

# Передача массивов в функцию

Автоматически передаются с помощью указателей

```
void add_num(int n, int* arr, int x)
{
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        arr[i] += x;
}

int main()
{
    int arr[5] = {1, 5, 7, 3, 16};
    add_num(5, arr, 2);
}
```



- Каждая переменная имеет адрес – номер ячейки памяти
- Указатель – это переменная, которая хранит адреса
- Обычные параметры передаются в функцию по значению
- Чтобы можно было изменять переменные в функциях нужно передавать указатели
- Массивы всегда передаются через указатели

# Директивы и typedef

---

# Директивы `#include` и `#define`

- `#include` — вставляет текст из указанного файла, например:

```
#include <stdio.h>
```

Находит файл `stdio.h` и вставляет за место этой строки.

- `#define` — задаёт макрос или символическую константу

```
#define SIZE 100
```

Перед компиляцией заменяет в тексте `SIZE` на `100`

- Typedef – ключевое слово в языке C
- Используется для того, чтобы дать типу новое имя
- `typedef int my_new_int;`

```
typedef unsigned long long ull;
```

# Структуры

---

- Структура – это композитный тип данных, группирующий, без сокрытия набор значений

- ```
struct book
{
    char title[50];
    int pages;
    float price;
};
```

```
int a;           // Объявление int
struct book b;  // Объявление структуры book
```

Инициализация структуры:

```
struct book b1 = {"Don Quixote", 710, 900.0};  
struct book b2 = {"War and Peace", 1500, 1200.0};  
struct book b3 = {"The Dark Tower", 300, 500.0};
```

Доступ к элементу структуры(оператор .):

```
printf("%s costs %.2f R", b1.title, b1.price);  
b3.price += 1000.0;
```

- Typedef – используется для того, чтобы дать типу новое имя
- `typedef struct book Book;`

```
Book b1 = {"Don Quixote", 710, 900.0};  
Book b2 = {"War and Peace", 1500, 1200.0};  
Book b3 = {"The Dark Tower", 300, 500.0};
```



Структуры передаются по значению, как и обычные переменные:

```
void print_book_info(Book b)
{
    printf("Book info:\n");
    printf("Title: %s\n", b.title);
    printf("Pages: %d\n", b.pages);
    printf("Price: %f\n", b.price);
}
```

Два варианта работы с указателем на структуру:

```
void change_price(Book* b, float new_price)
{
    (*b).price = new_price;
}
```

```
void change_price(Book* b, float new_price)
{
    b->price = new_price;
}
```

```
Book wnp = {"War and Peace", 1500, 1200.0};  
Book scifi_books[100] = {  
    {"The Dark Tower", 300, 500.0},  
    {"Fahrenheit 451", 400, 700.0},  
    {"The Day of the Triffids", 304, 450.0}  
};  
scifi_books[3] = wnp;  
  
change_price(&scifi_books[0], 1200.0);  
print_book_info(scifi_books[0]);
```