

Семинар #7: Скрипты Bash

Запуск скриптов Bash

<code>chmod +x script.sh</code>	дать права скрипту на выполнение
<code>./script.sh</code>	запуск скрипта

Манипуляции со строками

<code>\$var</code>	значение переменной (строки) <code>var</code>
<code>\${var}</code>	значение переменной (строки) <code>var</code>
<code>\${#var}</code>	длина строки <code>var</code>
<code>\${var:N}</code>	подстрока, начиная с символа с индексом <code>N</code> и до конца строки
<code>\${var:N:K}</code>	подстрока, начиная с символа с индексом <code>N</code> длиной <code>K</code> символов
<code>\${var:-default}</code>	если <code>var</code> не установлена или пуста, то вернёт значение <code>"default"</code> ; иначе вернёт <code>\$var</code>
<code>\${var:=default}</code>	если <code>var</code> не установлена или пуста, то присвоит <code>var</code> значение <code>"default"</code> ; вернёт <code>\$var</code>
<code>\${var:+default}</code>	если <code>var</code> установлена и не пуста, то вернёт значение <code>"default"</code> ; иначе вернёт пустую строку
<code>\${var:?error}</code>	если <code>var</code> не установлена или пуста, то будет ошибка с сообщением <code>"error"</code> ; иначе <code>\$var</code>
<code>\${var#pattern}</code>	строка с удалённым префиксом, соответствующим wildcard-паттерну <code>pattern</code> берётся наименьшее вхождение
<code>\${var##pattern}</code>	то же самое, но берётся наибольшее вхождение
<code>\${var%pattern}</code>	строка с удалённым суффиксом, соответствующим wildcard-паттерну <code>pattern</code> берётся наименьшее вхождение
<code>\${var%%pattern}</code>	то же самое, но берётся наибольшее вхождение
<code>\${var/pattern/str}</code>	заменить первое вхождение паттерна <code>pattern</code> на строку <code>str</code>
<code>\${var//pattern/str}</code>	заменить все вхождения паттерна <code>pattern</code> на строку <code>str</code>
<code>\${var^}</code>	сделать первый символ заглавным
<code>\${var^^}</code>	сделать все символы заглавными
<code>\${var,}</code>	сделать первый символ строчным
<code>\${var,,}</code>	сделать все символы строчными

wildcard-паттерны – это те же паттерны, которые используются в командах linux (*, ?, [...]).

Примеры использования манипуляции со строками

Если есть строки:

```
$ a="appleXbananaXcherryXdurian"
$ b=""
```

то

```
echo ${a}           # напечатает appleXbananaXcherryXdurian
echo ${#a}          # напечатает 26
echo ${a:5:3}       # напечатает Xba

echo ${a:-default}  # напечатает appleXbananaXcherryXdurian
echo ${b:-default}  # напечатает default

echo ${a#*X}        # напечатает bananaXcherryXdurian
echo ${a##*X}       # напечатает durian
# паттерн *X это любая подстрока, заканчивающаяся на X

echo ${a%X*}        # напечатает appleXbananaXcherry
echo ${a%*X*}       # напечатает apple
# паттерн X* это любая подстрока, начинающаяся на X

echo ${a/cherry/coconut} # напечатает appleXbananaXcoconutXdurian
echo ${a//X/AAA}       # напечатает appleAAAbananaAAAcherryAAAdurian
echo ${a/???X/ABC}     # напечатает appABCbanaABCcherABCDurian

echo ${a^^}         # напечатает APPLEXBANANAXCHERRYXDURIAN
echo ${a,,}         # напечатает applexbananaxcherryxdurian
```

Программа `awk`

Скриптовый язык `awk` служит для обработки текстовых файлов. Он обрабатывает текстовый файл построчно. Общий вид программы на `awk` имеет вид:

```
'BEGIN { код } условие { код } ... условие { код } END { код }'
```

где

- Программа делится на блоки: блок `BEGIN`, средние блоки, и блок `END`.
- Код в блоке `BEGIN` выполняется перед обработкой строк файла.
- Условие вычисляется перед обработкой каждой строки.
- Код в средних блоках выполняется при обработке каждой строки, если соответствующее условие верно.
- Код в блоке `END` выполняется после обработки строк файла.
- Любой из блоков программы можно опустить.
- Условие тоже можно опустить, в этом случае оно считается истинным.

Текст программы для `awk` можно передавать через аргументы или через файл. Текст для обработки передаётся через файл, указанный в аргументах или через стандартный вход. Итоговый результат программа печатает в стандартный выход. Для примера, пусть у нас будет файл `animals.txt`, содержащий строки:

```
Alpaca loves apples.
Bison can run up to 35 miles per hour.
Camel is a very unique mammal.
Dog barks very loudly.
```

Такой запуск `awk` с блоком `BEGIN`, одним средним блоком без условия и блоком `END`:

```
$ awk 'BEGIN {print "Hello"} {print "Processing line"} END {print "Goodbye"}' animals.txt
```

напечатает:

```
Hello
Processing line
Processing line
Processing line
Processing line
Goodbye
```

Любой из блоков программы, можно опускать, например такая команда без блоков `BEGIN` и `END`:

```
$ awk '{print "Processing line"}' animals.txt
```

напечатает:

```
Processing line
Processing line
Processing line
Processing line
```

Выбор слов (полей) в строке

Для обозначения всей строки или одного слова строки используются специальные выражения. Под словом понимается любая последовательность непробельных символов, ограниченная пробельными символами и/или началом/концом строки. Слова в контексте `awk` также называются полями (*fields*). Разделитель для полей в строке можно настроить с помощью переменной `FS`.

<code>\$0</code>	вся строка
<code>\$1</code>	первое слово строки
<code>\$5</code>	пятое слово строки
<code>\$NF</code>	последнее слово строки
<code>\$(NF-1)</code>	предпоследнее слово строки

Например, такая команда:

```
$ awk '{print $2,$(NF-1)}' animals.txt
```

Напечатает второе и предпоследнее слово в каждой строке:

```
loves loves
can per
is unique
barks very
```

Функции `print` языка `awk` можно передать аргументы через запятую. В этом случае она будет печатать их через разделитель, заданный в переменной `OFS` (по умолчанию `OFS` равен пробелу). Если же передавать аргументы без запятой, то они будут склеиваться:

```
$ awk '{print $2 $(NF-1)}' animals.txt
```

Напечатает второе и предпоследнее слово в каждой строке без разделителей:

```
lovesloves
canper
isunique
barksvery
```

Основные переменные

NR	номер текущей обрабатываемой строки.
NF	количество полей (слов) в текущей обрабатываемой строке.
FS	разделитель, используемый при считывании полей; определяет, что является полем.
OFS	разделитель, используемый при печати.

Например, следующая команда:

```
$ awk '{print NR,NF}' animals.txt
```

Напечатает значение переменных `NR` и `NF` для каждой строки файла `animals.txt`:

```
1 3
2 9
3 6
4 4
```

Часто разделителем полей в файле нужно считать не пробельные, а другие символы. Например в известном файле `/etc/passwd` разделителем выступает символ `:`.

```
$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
```

...

Для того, чтобы разделить этот файл на поля, нужно задать переменную `FS` значением `:`.

```
$ awk 'BEGIN {FS=":"} {print $1,$3}' /etc/passwd
```

Данная команда напечатает только имя пользователя и его `UID`:

```
$ cat /etc/passwd
root 0
daemon 1
bin 2
sys 3
sync 4
...
```

Условия

Перед каждым средним блоком кода можно указать некоторое условие или некоторый паттерн, по которому будет определяться будет ли обрабатываться текущая строка. Например, следующая команда:

```
$ awk 'NR == 2 || NR == 4 {print $0}' animals.txt
```

Напечатает только строку номер 2 и строку номер 4 из файла `animals.txt`:

```
Bison can run up to 35 miles per hour.  
Dog barks very loudly.
```

Можно также использовать паттерны регулярных выражений используя синтаксис `str ~ /regex/`

Например, следующая команда напечатает только строки, которые содержат подстроку `very`:

```
$ awk '$0 ~ /very/ {print $0}' animals.txt  
Camel is a very unique mammal.  
Dog barks very loudly.
```

А следующая команда напечатает только строки, содержащие подстроку из двух цифр:

```
$ awk '$0 ~ /[[:digit:]]{2}/ {print $0}' animals.txt  
Bison can run up to 35 miles per hour.
```

`awk` использует регулярные выражения, совместимые POSIX, поэтому выражения `\s`, `\w` и т. д. тут не поддерживаются. Вместо этого нужно использовать `[[:space:]]`, `[[:alpha:]]` и т. д.

Примеры команд

- Напечатать все поля в строка, начиная со второго поля:

```
$ awk '{for (i = 2; i < NF; i++) {printf $i " " } printf "\n"}'
```

- Напечатать все слова в файле:

```
$ awk 'BEGIN {myvar=0} {myvar += NF} END {print myvar}' file.txt
```