

数据库实践-数据表设计

videos

<u>Aa</u> Property	:≣ Туре	■ Description	■ Constraint
<u>bv</u>	varchar	视频的bv号	主键
<u>coins</u>	int	投币量	非空 默认0
<u>plays</u>	int	播放量	非空 默认0
<u>likes</u>	int	点赞量	非空 默认0
department_id	int	视频分类 ID	非空 外键
publish_time	date	视频的发布时间	非空
up_or_department	boolean	为0则是UP的抽样,为1则是专区的抽样	非空
<u>name</u>	varchar	视频标题	非空

departments

<u>Aa</u> Property	:≣ Type	■ Description	E Constraint
<u>tid</u>	int	分区的tid,接口会返回	主键

<u>Aa</u> Property	:≣ Type	■ Description	E Constraint
<u>name</u>	varchar	分区名	非空
samples_coins	int	分区的样本总投币量,以方便计算,在存入视频 时动态更新这个值	非空 默认 0
samples_likes	int	分区的样本总点赞量,以方便计算,在存入视频 时动态更新这个值	非空 默认 0
samples	int	分区的样本量	非空 默认 0
all_videos	int	分区目前的总视频量	非空 默认 0
sample_update_time	date	每次更新该专区的样本视频时,更新此属性	

ups(前一百个id为百大)

Aa Property	:≣ Туре	■ Description	E Constraint
<u>id</u>	int	用于标识百大(前一百个id)特设主键而不是uid	主键
<u>uid</u>	int	账号uid	非空
<u>name</u>	varchar	账号名	非空
<u>fans</u>	int	账号的粉丝量	非空 默认 0
focus	int	账号的关注量	非空 默认 0
<u>publications</u>	int	账号的投稿量	非空 默认 0
all_coins	int	账号的总投币量,以方便计算,在存入视频时动 态更新这个值	非空 默认 0
all_likes	int	账号的总点赞量,以方便计算,在存入视频时动 态更新这个值	非空 默认 0
all_plays	int	账号的总播放量,以方便计算,在存入视频时动 态更新这个值	非空 默认 0
level	int	账号的等级(0-6)	非空 默认 0

<u>Aa</u> Property	:≣ Туре	■ Description	E Constraint
is_vip	boolean	是否大会员	非空
<u>samples</u>	int	对up主观众的抽样数,由于不可能把百大的粉丝 全部统计,数据量太大,因此进行抽样调查,每 实际收录入数据库一个粉丝即抽样一份数据	非空 默认 0
samples_level_avg	double	抽样观众的平均等级[若要新加入观众,动态更新 该数时,计算(samples_level_avg * samples + level) / (samples + 1)]	非空 默认 0
samples_vip_rate	double	抽样观众的平均大会员拥有率[若要新加入观众, 动态更新该数时,计算(samples_vip_rate * samples + is_vip) / (samples + 1)]	非空 默认 0
sample_update_time	date	每次更新该专区的样本视频时,更新此属性	
<u>gender</u>	string	性别	
<u>birthday</u>	date	生日	
<u>age</u>	int	年龄	

up_video_sample_relation(考虑到联合投稿,是多对多关系)

<u>Aa</u> Property	:≣ Туре	■ Description	■ Constraint
<u>id</u>	int		主键
<u>up_id</u>	int	账号id,注意并不是uid,以标识百大	外键
<u>bv</u>	varchar	视频bv号	外键

up_up_sample_relation

<u>Aa</u> Property	:≣ Туре	■ Description	■ Constraint
id	int		主键
up_id	int	账号id,被关注	外键
up_fan_id	int	账号id,关注	外键

media(剧集)

<u>Aa</u> Property	:≣ Туре	■ Description	■ Constraint
media_id	int	剧集	主键
cover_url	varchar	封面的图片地址	可为空
<u>area</u>	varchar	剧集所属地区	非空
score_count	int	评分人数	非空 默认0
<u>score</u>	double	评分	非空 默认0
<u>title</u>	varchar	剧集标题	非空
total	int	正片集数(已完结为整 未完结为-1)	非空
new_ep	int	最新一集	外键 可为空
all_coins	int	总投币	非空 默认0
all_favorites	int	总收藏	非空 默认0
all_likes	int	总点赞	非空 默认0
all_plays	int	总播放	非空 默认0

video_media_relation

<u>Aa</u> Property	:≣ Туре	■ Description	E Constraint
<u>id</u>	int		主键
<u>bv</u>	varchar	单集的bv号	外键
media_id	int	剧集id	外键
<u>title</u>	varchar	单集标题(videos中的name前面大概会有个中括号,例如 【完结动画】xxxx)	非空

up_media_relation(追番/追剧)

4	<u>Na</u> Property	:≣ Туре	Description	■ Constraint

<u>Aa</u> Property	≡ Туре	■ Description	■ Constraint
id	int		主键
<u>uid</u>	int	UID	外键
media_id	int	剧集id	外键
update_time	date	追番时间	非空

articles(专栏)

<u>Aa</u> Property	∷ Type	■ Description	≡ Constraint
CV	int		主键
<u>uid</u>	int	所属up的UID	外键
all_likes	int	点赞数	非空 默认0
all_coins	int	投币数	非空 默认0
<u>views</u>	int	观看量	非空 默认0
<u>title</u>	varchar	文章标题	非空
banner_url	varchar	文章头图url	可为空

collectors(收藏夹)

<u>Aa</u> Property	: ≣ Туре	■ Description	■ Constraint
mlid	int		主键
<u>uid</u>	int	所属up的UID	外键
update_time	date	追番时间	非空
<u>title</u>	varchar	收藏夹标题	非空
cover_url	varchar	收藏夹图片的url	可为空
media_count	int	收藏夹总计收藏数	非空 默认0

collector_video_relation

<u>Aa</u> Property	: ≣ Туре	■ Description	■ Constraint
id	int		主键
<u>uid</u>	int	所属up的UID	外键
<u>bv</u>	varchar	bv号	外键
update_time	date	收藏时间	非空

collector_article_relation

<u>Aa</u> Property	≡ Туре	■ Description	■ Constraint
<u>id</u>	int		主键
<u>uid</u>	int	所属up的UID	外键
<u>cv</u>	int	cv号	外键 可为空
update_time	date	收藏时间	非空

comments

<u>Aa</u> Property	:≣ Туре	■ Description	■ Constraint
<u>rpid</u>	int		主键
<u>type</u>	int	评论所属类型(是对什么的评论)	外键 非空
update_time	date	评论时间	非空
<u>likes</u>	int	评论点赞数	非空 默认0
dislikes	int	评论点踩数	非空 默认0
parent_rpid	int	评论的父评论(如果有)	可为空 外键
member	int	评论者(如果收录)	可为空 外键

comment_type

<u>Aa</u> Property	≡ Туре	■ Description	■ Constraint
type_id	int		主键
type_name	varchar	存储评论的对象的名称[表名]	

comment_video_relation

<u>Aa</u> Property	:≣ Туре	■ Description	■ Constraint
<u>id</u>	int		主键
<u>rpid</u>	int		外键 非空
<u>bv</u>	varchar		外键 非空

comment_article_relation

<u>Aa</u> Property	:≣ Туре	■ Description	■ Constraint
<u>id</u>	int		主键
<u>rpid</u>	int		外键 非空
<u>CV</u>	int		外键 非空

comment_media_relation

<u>Aa</u> Property	:≣ Туре	■ Description	■ Constraint
<u>id</u>	int		主键
<u>rpid</u>	int		外键 非空
media_id	int		外键 非空