

Status do acesso MiX Integrate

Teste executado contra o ambiente US com as credenciais da aplicação. O que já está confirmado e o que ainda falta para consumir as rotas.

RESULTADO DO TESTE

CHAMADA	RESPOSTA	LEITURA
GET /core/.well-known/openid-configuration	200 OK	Grants aceitos: authorization_code , client_credentials , password , refresh_token , implicit . Escopos incluem MiX.Integrate e offline_access .
POST /core/connect/token com grant_type=client_credentials e o Basic das credenciais do projeto	400 unauthorized_client	Credencial reconhecida pelo servidor, mas esse grant não está liberado para ela.
Mesmo POST com credencial inventada (teste de controle)	400 invalid_client	Erro diferente. Serve de prova de que a credencial real foi de fato aceita.

O QUE ISSO CONFIRMA

Credenciais válidas

Client ID e Client Secret existem e são reconhecidos. O contraste entre unauthorized_client e invalid_client é a prova.

Data center certo

A aplicação responde no ambiente US. Some a dúvida de região levantada no guia de integração.

Falta a conta técnica

A aplicação está registrada só para o fluxo password . Sem usuário e senha técnica não sai token nenhum.

O QUE PRECISAMOS RECEBER DA MIX

O fluxo habilitado é o **Resource Owner Password**, como descrito no guia de integração. Ele exige, além do Client ID e do Client Secret, uma conta técnica do Fleet Manager / On-Road IoT com leitura sobre as organizações que a RookHub vai consultar. Enquanto ela não chegar, nenhuma rota da API pode ser exercitada, nem para homologação.

- Usuário da conta técnica**
Conta dedicada à integração, nunca a conta pessoal de alguém do time ou do cliente.
- Senha da conta técnica**
Com a política de rotação e a informação de como o MFA é tratado nessa conta.
- Permissões de leitura confirmadas**
Groups, Assets, Drivers, Positions, Trips, Events, ActiveEvents e LibraryEvents nas organizações do cliente.
- Existe conta de serviço ou client_credentials?**
Liberar esse grant tira a integração da dependência de uma senha de usuário que expira.
- Credenciais de homologação separadas**
Com uma organização de dados não sensíveis, mais os limites de uso: rate limit, concorrência e intervalo de polling recomendado.

ASSIM QUE CHEGAREM

As duas variáveis entram no .env do backend como MIX_USERNAME e MIX_PASSWORD , sem o prefixo VITE_ : elas são server-side e nunca podem chegar ao navegador, junto com o Client ID e o Client Secret. A sequência de validação é curta.

- Emitir o token pelo fluxo password e conferir validade e refresh.
- Chamar /api/organisationgroups e listar as organizações visíveis.
- Conferir a frota retornada contra o portal MiX do cliente, veículo a veículo.
- Só então ligar o fluxo incremental de posições, viagens e eventos, com cursor sinceToken .