



ABRALION

www.abralion.com



ABRALION, kesici, delici ve aşındırıcı ürünlerde sahada kendini kanıtlamış bir markadır. Bugün, daha emin adımlarla ilerliyor ve kaliteyi erişilebilir fiyatlarla buluşturarak sektörde kalıcı bir yer edinmeye devam ediyoruz.

Bizim için her ürün, sahada çalışan ustalara, teknisyenlere ve atölye emekçilerine verilen bir sözün karşılığıdır. Disklerimiz, taşlarımız ve flaplarımız; yalnızca birer araç değil, iş gücüne değer katan, güvenilir çözümler sunan performans göstergeleridir.

Bu katalog, ABRALION'un teknik doğruluktan ödün vermeyen, kullanıcı dostu ve sahaya saygılı duruşunun somut bir ifadesidir. Her sayfa, daha güçlü, daha kararlı ve daha iddialı bir markanın vizyonunu yansıtmaktadır.

ABRALION olarak, sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor; geleceğin standartlarını da belirliyoruz. Sahada güvenin, üretimde verimliliğin ve markada istikrarın adı olmaya devam edeceğiz.



ABRALION

Piktogramlar



Koruyucu gözlük giyin



Toz maskesi takın



Makine Talimat
Kılavuzu'nu okuyun



Yanal taşıma için
kullanımına izin
verilmez




Yanıcı ürünler için
kullanmayın



Kulak koruyucular takın



Koruyucu ayakkabılar
giyin



Sulu ve kuru
uygulamaya izin verilir



Hasar görmüş diskleri
kullanmayın



Gerilim altında
çalışması yasaktır



Koruyucu eldivenler
giyin



İçeriğindeki Talimat
Kılavuzu'nu okuyun



Islak kullanıma izin
verilmez (yalnızca kuru
kullanım)



Uç üzerine baskı
yapılmaz



Sulu uygulamaya izin
verilir



ABRALION


Kesici - Tařlama - Flap Disk





Metal / Inox Kesme Taşı

Paslanmaz çelik (Inox) ve metal kesimi için özel olarak geliştirilmiş takviyeli kesme taşıdır. İnce yapısı sayesinde hassas kesimlerde yüksek verim sunar. Endüstriyel uygulamalarda güvenli ve uzun ömürlü kullanım sağlar.



90°



Ürün Kodu	Daire Çapı Ø	Göbek Çapı Ø	Kalınlık	Maksimum Hız (Rpm)	Aşındırıcı Kodu	Kutu	Koli
260-115	Ø 115 mm	22 mm	1.0 mm	13300-80 m/s	A 60 T-BF	1	-
260-125-16	Ø 125 mm	22 mm	1.6 mm	12200-80 m/s	A 60 T-BF	1	-
246-125-20	Ø 125 mm	22 mm	2.0 mm	12200-80 m/s	A 46 T-BF	1	-
246-125-25	Ø 125 mm	22 mm	2.5 mm	12200-80 m/s	A 46 T-BF	1	-
246-150	Ø 150 mm	22 mm	3.0 mm	10200-80 m/s	A 30 T-BF	1	-
230-180-25	Ø 180 mm	22 mm	2.5 mm	8500-80 m/s	A 30 T-BF	1	-
230-180-30	Ø 180 mm	22 mm	3.0 mm	8500-80 m/s	A 30 T-BF	1	-
246-230-20	Ø 230 mm	22 mm	2.0 mm	6600-80 m/s	A 46 T-BF	1	-
246-230-25	Ø 230 mm	22 mm	2.5 mm	6600-80 m/s	A 46 T-BF	1	-

Paslanmaz çelikte düşük ısı etkisi

Demir (Fe), sülfür (S) ve klor (Cl) içermez – < 0.1%

Sert bağ yapısı ve özel aşındırıcı formül

MPA (Almanya) sertifikalı kalite güvencesi

Takviyeli yapı ile güvenli ve uzun ömürlü kullanım

Sertifika: EAC & MPA (Almanya)



Koruyucu ekipman kullanın



Kullanım talimatını okuyun



Hasarlı diski kullanmayın



Su kullanmayın

Uygulama Alanları

Paslanmaz çelik boru ve lama kesimi

Metal konstrüksiyon parçalarının hassas kesimi

İnce sac ve profil kesimi

Endüstriyel metal işleme atölyeleri

Medikal ve kimya sektörüne yönelik paslanmaz parça üretimi





355mm Metal Sabit Tezgah Kesme Diski

Paslanmaz çelik (Inox) ve metal kesimi için özel olarak geliştirilmiş büyük çaplı takviyeli kesme taşıdır. Endüstriyel uygulamalarda yüksek kesim kapasitesi ve güvenli kullanım sağlar. 355 mm çapıyla ağır hizmet tipi kesim makinelerine uygundur.



Ürün Kodu	Daire Çapı Ø	Göbek Çapı Ø	Kalınlık	Maksimum Hız (Rpm)	Aşındırıcı Kodu	Kutu	Koli
330-355	Ø 355 mm	25.4 mm	3.0 mm	4400-80 m/s	A 30 T-BF	1	-

Büyük çaplı kesim uygulamaları için ideal
Demir (Fe), sülfür (S) ve klor (Cl) içermez – < 0.15%
Sert bağ yapısı ve özel aşındırıcı formül
MPA (Almanya) sertifikalı kalite güvencesi
Takviyeli yapı ile güvenli ve uzun ömürlü kullanım
Maksimum hız: 4.400 rpm
Maksimum çevresel hız: 80 m/s

Uygulama Alanları

Paslanmaz çelik boru ve profil kesimi
Metal konstrüksiyon parçalarının hassas kesimi
Endüstriyel kesim makinelerinde yüksek hacimli üretim
Atölye ve fabrika tipi ağır hizmet uygulamaları
Medikal ve kimya sektörüne yönelik paslanmaz parça üretim



Koruyucu ekipman kullanın



Kullanım talimatını okuyun



Hasarlı diski kullanmayın



Su kullanmayın





Metal / Inox Taşlama Diski

Paslanmaz çelik (Inox) ve metal yüzeylerin taşlanması için özel olarak geliştirilmiş takviyeli taşlama taşıdır. 304 ve 316L kalite paslanmaz sac, boru ve lama gibi hassas malzemelerde yüksek performans sunar. Isıya duyarlı paslanmaz çeliklerde düşük ısı etkisiyle güvenli ve verimli taşlama sağlar.



Ürün Kodu	Daire Çapı Ø	Göbek Çapı Ø	Kalınlık	Maksimum Hız (Rpm)	Aşındırıcı Kodu	Kutu	Koli
100-125	Ø 125 mm	22 mm	6.0 mm	12200-80 m/s	A 24 T-BF	1	-
100-150	Ø 150 mm	22 mm	6.0 mm	10200-80 m/s	A 24 T-BF	1	-
100-180	Ø 180 mm	22 mm	6.0 mm	8500-80 m/s	A 24 T-BF	1	-
100-230	Ø 230 mm	22 mm	6.0 mm	6600-80 m/s	A 24 T-BF	1	-

Paslanmaz çelikte düşük ısı etkisi

Demir (Fe), sülfür (S) ve klor (Cl) içermez – < 0.15%

Sert bağ yapısı ve özel alüminyum oksit aşındırıcı taneler

MPA (Almanya) sertifikalı kalite güvencesi

Takviyeli yapı ile güvenli ve uzun ömürlü kullanım

Uygulama Alanları

Paslanmaz çelik boru ve lama taşlama

İnce sac yüzey düzeltme işlemleri

Medikal ve kimya sektörüne yönelik paslanmaz parça üretimi

Endüstriyel metal işleme atölyeleri

Isıya duyarlı paslanmaz yüzeylerde hassas taşlama uygulamaları



Koruyucu ekipman kullanın



Kullanım talimatını okuyun



Hasarlı disk kullanmayın



Su kullanmayın



ZR Zirkon Flap Disk

Paslanmaz çelik (Inox) ve metal yüzeylerin taşlanması için özel olarak geliştirilmiş takviyeli taşlama taşıdır. 304 ve 316L kalite paslanmaz sac, boru ve lama gibi hassas malzemelerde yüksek performans sunar. Isıya duyarlı paslanmaz çeliklerde düşük ısı etkisiyle güvenli ve verimli taşlama sağlar.



ERC

Ürün Kodu	Daire Çapı Ø	Göbek Çapı Ø	Aşındırıcı Tipi	Maksimum Hız (Rpm)	Grit	Kutu	Koli
440-115	Ø 115 mm	22 mm	ZR Zirconia	13300-80 m/s	40#	1	
460-115	Ø 115 mm	22 mm	ZR Zirconia	13300-80 m/s	60#	1	
480-115	Ø 115 mm	22 mm	ZR Zirconia	13300-80 m/s	80#	1	
440-125	Ø 125 mm	22 mm	ZR Zirconia	12200-80 m/s	40#	1	-
460-125	Ø 125 mm	22 mm	ZR Zirconia	12200-80 m/s	60#	1	-
480-125	Ø 125 mm	22 mm	ZR Zirconia	12200-80 m/s	80#	1	-
4120-125	Ø 125 mm	22 mm	ZR Zirconia	12200-80 m/s	120#	1	-
460-180	Ø 180 mm	22 mm	ZR Zirconia	8500-80 m/s	60#	1	

Zirkon bazlı aşındırıcı yapı (ZR Zirconia)

Paslanmaz çelik ve metal yüzeylerde yüksek verim

40# tanecik boyutu ile etkili taşlama

Düşük ısı etkisi ve yüzey deformasyonu

Demir (Fe), sülfür (S) ve klor (Cl) içermez – < 0.15%

MPA (Almanya) sertifikalı kalite güvencesi

Uygulama Alanları

Paslanmaz çelik yüzey düzeltme ve çapak alma

Metal konstrüksiyon taşlama işlemleri

İnce sac ve boru yüzey hazırlığı

Endüstriyel metal işleme ve kaynak sonrası temizlik

Medikal ve kimya sektörüne yönelik paslanmaz parça taşlama



Koruyucu ekipman kullanın



Kullanım talimatını okuyun



Hasarlı diski kullanmayın



Su kullanmayın





AO Alüminyum Oksit Flap Disk

Metal ve ahşap yüzeylerin taşlanması için özel olarak geliştirilmiş flap disk. Alüminyum oksit (AO) aşındırıcı yapısı sayesinde dengeli performans ve geniş uygulama alanı sunar. İdeal numara. seçimi ile tanecik yapısıyla orta seviye yüzey düzeltme işlemleri için idealdir.



ERL

Ürün Kodu	Daire Çapı Ø	Göbek Çapı Ø	Aşındırıcı Tipi	Maksimum Hız (Rpm)	Grit	Kutu	Koli
540-115	Ø 115 mm	22 mm	AO Alumnum Oxide	12200-80 m/s	40#	1	-
560-115	Ø 115 mm	22 mm	AO Alumnum Oxide	12200-80 m/s	60#	1	-
580-115	Ø 115 mm	22 mm	AO Alumnum Oxide	12200-80 m/s	80#	1	-
560-180	Ø 180 mm	22 mm	AO Alumnum Oxide	8500-80 m/s	60#	1	-
							-

Alüminyum oksit bazlı aşındırıcı yapı (AO)

Metal ve ahşap yüzeylerde etkili taşlama

Seçiminize göre ideal tanecik boyutu ile kontrollü yüzey düzeltme

Düşük ısı etkisi ve yüzey deformasyonu

Demir (Fe), sülfür (S) ve klor (Cl) içermez – < 0.15%

MPA (Almanya) sertifikalı kalite güvencesi

Uygulama Alanları

Metal yüzey düzeltme ve çapak alma

Ahşap yüzeylerin taşlanması ve şekillendirilmesi

İnce sac ve boru yüzey hazırlığı

Endüstriyel metal işleme ve marangozluk uygulamaları

Otomotiv, genel bakım ve onarım atölyelerinde çok amaçlı kullanım





ABRALION


Elmas Kesici





Segmentli Standart Elmas Kesici

Kuru Kesim İçin Uygun Beton, donatılı beton, granit, tuğla, taş, duvar ve çeşitli inşaat malzemelerinde çok amaçlı kullanım sağlar.



ERL

Ürün Kodu	Daire Çapı Ø	Göbek Çapı Ø	Maksimum Hız (m/s)	Kutu	Koli
1453/1	Ø 125 mm	22.2 mm	12200 Rpm	1	-
1453/2	Ø 230 mm	22.2 mm	6600 Rpm	1	-

- Uzun süreli kesintisiz kesme performansı
- Temiz, güvenli ve hızlı kesim
- Yüksek kaliteli elmas taneleri
- 10 mm lazer kaynaklı elmas segmentleri sayesinde en çok kullanılan yapı malzemelerinde uzun ürün ömrü sunar.

Uygulama Alanları

- Beton, donatılı beton, granit ve çeşitli inşaat malzemeleri
- İnşaat malzemelerinde çok amaçlı kullanım
- Kuru kesim özelliği ile zahmetsiz kesim imkânı sağlar.



Koruyucu ekipman kullanın



Kullanım talimatını okuyun



Hasarlı diski kullanmayın




Su kullanmayın





Ultra İnce Elmas Disk

Özel ultra ince elmas dişleri sayesinde sert malzemelerde hızlı ve pürüzsüz kesim sağlar. Abralion markalı elmas kesme diski, endüstriyel kesim ve el işleri için maksimum güvenlik ve en uygun kesme sonuçlarını sunar.



EAC

Ürün Kodu	Daire Çapı Ø	Göbek Çapı Ø	Maksimum Hız (Rpm)	Kutu	Koli
1453/5	Ø 125 mm	22.23 mm	2500-80 m/s	1	-

- Süratli ve pürüzsüz kesim
- Dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım
- Birinci sınıf elmas nitelikleri – yüksek yoğunluk
- Kısa kesme süreleri, yüksek hız



Uygulama Alanları

Tuğla, mermer, granit
Porselen, seramik, fayans
Beton ve çeşitli inşaat malzemeleri
Cam ve aşındırıcı sert malzemeler
Islak ve kuru kesim uygulamaları için sert bağlara sahiptir.
Ultra Slim yapısı sayesinde daha hassas ve kontrollü kesim imkânı sunar.



Koruyucu ekipman kullanın



Kullanım talimatını okuyun



Hasarlı diski kullanmayın



Su kullanmayın





Granit ve Mermer Segmentli Taşlama Diski

T tipi yapıya sahip bu segmentli taşlama diskisi; granit, mermer ve sert taş yüzeylerde yüksek performanslı kesim ve taşlama sağlar. Endüstriyel kullanım için tasarlanmış olup uzun ömürlü ve güvenli çalışma imkânı sunar.



Ürün Kodu	Daire Çapı Ø	Göbek Çapı Ø	Maksimum Hız (m/s)	Kutu	Koli
1453/6	Ø 125 mm	22.2 mm	12200 Rpm	1	-

- Sert malzemelerde yüksek verimlilik
- Dayanıklı segment yapısı ile uzun ömür
- Stabil ve güvenli çalışma performansı
- Yüksek hızda kesim ve taşlama imkânı

Uygulama Alanları

Granit ve mermer yüzeylerin hassas taşlanması: Dekoratif taş işçiliğinde pürüzsüz yüzey elde etmek için.
Beton yüzeylerin düzeltilmesi: İnşaat sonrası çıkıntılarının ve yüzey hatalarının giderilmesinde.
Tuğla ve doğal taş işçiliği: Restorasyon ve yapı uygulamalarında kontrollü kesim ve taşlama için.
Seramik ve fayans kenar düzeltmeleri: Kaplama malzemelerinde düzgün kenar ve yüzey hazırlığı için.
Endüstriyel taş işleme atölyeleri: Yüksek hızda ve dayanıklı segment yapısıyla seri üretim ortamlarında.
Şantiye kullanımı: Zorlu saha koşullarında hızlı ve güvenli taşlama/kesim uygulamaları için.



Koruyucu ekipman kullanın



Kullanım talimatını okuyun



Hasarlı disk kullanmayın



Su kullanmayın





Asfalt İçin Elmas Kesme Diski

Asfalt ve yumuşak aşındırıcı malzemeler için özel olarak tasarlanmış elmas daire testere. Profesyonel kullanıcılar için güvenilir ve uzun ömürlü kesim performansı sunar.



EAC

Ürün Kodu	Daire Çapı Ø	Göbek Çapı Ø	Maksimum Hız (Rpm)	Kutu	Koli
1453/ASP350	Ø 350 mm	25.4 mm	4400-80 m/s	1	-
1453/ASP400	Ø 400 mm	25.4 mm	3800-80 m/s	1	-

- Uzun süreli kesintisiz kesme performansı
- Temiz, güvenli ve hızlı kesim
- Yüksek kaliteli elmas taneleri – Süper Cut teknolojisi
- 10 mm lazer kaynaklı elmas segmentleri sayesinde en çok kullanılan yapı malzemelerinde uzun ürün ömrü sunar.

Uygulama Alanları

Asfalt ve yumuşak aşındırıcı malzemeler

Beton, güçlendirilmiş beton, yıkanmış beton

Beton tuğla, gazbeton, klinker tuğla

Granit, kuvarsit, doğal taş

Mermer, kum taşı, çatı kremiti

Seramik, porselen, cam, kireç taşı

Taze beton

Sulu kesim özelliği ile daha uzun ömürlü kullanım ve zahmetsiz kesim imkânı sunar.



Koruyucu ekipman kullanın



Kullanım talimatını okuyun



Hasarlı disk kullanmayın



Su kullanmayın





Güçlendirilmiş Beton İçin Elmas Kesme Diski

Ağır iş ve universal uygulamalar için tasarlanmıştır. Güçlendirilmiş beton, doğal taşlar, mermer ve birçok yapı malzemesinde üstün performans sağlar.



EAC

Ürün Kodu	Daire Çapı Ø	Göbek Çapı Ø	Maksimum Hız (m/s)	Kutu	Koli
1453/REIN350	Ø 350 mm	25.4 mm	4400-80 m/s	1	-
1453/REIN400	Ø 400 mm	25.4 mm	3800-80 m/s	1	-

- Uzun süreli kesintisiz kesme performansı
- Temiz, güvenli ve hızlı kesim
- Yüksek kaliteli elmas taneleri – Süper Cut teknolojisi
- 10 mm lazer kaynaklı elmas segmentleri sayesinde en çok kullanılan yapı malzemelerinde uzun ürün ömrü sunar.

Uygulama Alanları

- Beton, güçlendirilmiş beton, yıkanmış beton
- Beton tuğla, gazbeton, klinker tuğla
- Granit, kuvarsit, doğal taş
- Mermer, kum taşı, çatı kremi
- Seramik, porselen, cam, kireç taşı
- Taze beton ve asfalt
- Sulu kesim özelliği ile daha uzun ömürlü kullanım ve zahmetsiz kesim imkânı sunar.



Koruyucu ekipman kullanın



Kullanım talimatını okuyun



Hasarlı diski kullanmayın



Su kullanmayın





ABRALION

EKS-PLAST LLC

www.abralion.com

info@abrailon.com

8(495)142-42-67

8(901)424-26-70

“GÜÇ SENİN ELİNDE”

