ABRALION

www.abralion.com



ABRALION, kesici, delici ve aşındırıcı ürünlerde sahada kendini kanıtlamış bir markadır. Bugün, daha emin adımlarla ilerliyor ve kaliteyi erişilebilir fiyatlarla buluşturarak sektörde kalıcı bir yer edinmeye devam ediyoruz.

Bizim için her ürün, sahada çalışan ustalara, teknisyenlere ve atölye emekçilerine verilen bir sözün karşılığıdır. Disklerimiz, taşlarımız ve flaplarımız; yalnızca birer araç değil, iş gücüne değer katan, güvenilir çözümler sunan performans göstergeleridir.

Bu katalog, ABRALION'un teknik doğruluktan ödün vermeyen, kullanıcı dostu ve sahaya saygılı duruşunun somut bir ifadesidir. Her sayfa, daha güçlü, daha kararlı ve daha iddialı bir markanın vizyonunu yansıtmaktadır.

ABRALION olarak, sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor; geleceğin standartlarını da belirliyoruz. Sahada güvenin, üretimde verimliliğin ve markada istikrarın adı olmaya devam edeceğiz.

ABRALION



Piktogramlar


Koruyucu gözlük giyin


Toz maskesi takın



Makine Talimat Kılavuzu'nu okuyun


Yanal taşlama için kullanımına izin verilmez


Yanıcı ürünler için kullanmayın


Kulak koruyucular takın


Koruyucu ayakkabılar giyin


Sulu ve kuru uygulamaya izin verilir


Hasar görmüş diskleri kullanmayın


Gerilim altında çalışması yasaktır


Koruyucu eldivenler giyin


İçeriğindeki Talimat Kılavuzu'nu okuyun


Islak kullanıma izin verilmez (yalnızca kuru kullanım)


Uç üzerine baskı yapılmaz


Sulu uygulamaya izin verilir

ABRALION

Kesici - Taşlama - Flap Disk Aşındırıcılar



Metal / Inox Kesme Taşı

Paslanmaz çelik (Inox) ve metal kesimi için özel olarak geliştirilmiş takviyeli kesme taşıdır. İnce yapısı sayesinde hassas kesimlerde yüksek verim sunar. Endüstriyel uygulamalarda güvenli ve uzun ömürlü kullanım sağlar.







EAC

MPA HANNOVER


Ürün Kodu	Daire Çapı Ø	Göbek Çapı Ø	Kalınlık	Maksimum Hız (Rpm)	Aşındırıcı Kodu	Kutu	Koli
260-115	Ø 115 mm	22 mm	1.0 mm	13300-80 m/s	A 60 T-BF	1	-
	Ø 125 mm	22 mm	1.0 mm	13300-80 m/s	A 60 T-BF	1	-
260-125-16	Ø 125 mm	22 mm	1.6 mm	12200-80 m/s	A 60 T-BF	1	-
246-125-25	Ø 125 mm	22 mm	2.5 mm	12200-80 m/s	A 46 T-BF	1	-
246-150	Ø 150 mm	22 mm	3.0 mm	10200-80 m/s	A 30 T-BF	1	-
230-180-25	Ø 180 mm	22 mm	2.5 mm	8500-80 m/s	A 30 T-BF	1	-
230-180-30	Ø 180 mm	22 mm	3.0 mm	8500-80 m/s	A 30 T-BF	1	-
246-230-20	Ø 230 mm	22 mm	2.0 mm	6600-80 m/s	A 46 T-BF	1	-
246-230-25	Ø 230 mm	22 mm	2.5 mm	6600-80 m/s	A 46 T-BF	1	-

- Paslanmaz çelikte düşük ısı etkisi
- Demir (Fe), sülfür (S) ve klor (Cl) içermez – < 0.1%
- Sert bağ yapısı ve özel aşındırıcı formül
- MPA (Almanya) sertifikalı kalite güvencesi
- Takviyeli yapı ile güvenli ve uzun ömürlü kullanım
- Sertifika: EAC & MPA (Almanya)



Uygulama Alanları

- Paslanmaz çelik boru ve lama kesimi
- Metal konstrüksiyon parçalarının hassas kesimi
- İnce sac ve profil kesimi
- Endüstriyel metal işleme atölyeleri
- Medikal ve kimya sektörüne yönelik paslanmaz parça üretimi



355mm Metal Sabit Tezgah Kesme Diski

Paslanmaz çelik (Inox) ve metal kesimi için özel olarak geliştirilmiş büyük çaplı takviyeli kesme taşıdır. Endüstriyel uygulamalarda yüksek kesim kapasitesi ve güvenli kullanım sağlar. 355 mm çapıyla ağır hizmet tipi kesim makinelerine uygundur.







Ürün Kodu	Daire Çapı Ø	Göbek Çapı Ø	Kalınlık	Maksimum Hız (Rpm)	Aşındırıcı Kodu	Kutu	Koli
330-355	Ø 355 mm	25.4 mm	3.0 mm	4400-80 m/s	A 30 T-BF	1	-

- Büyük çaplı kesim uygulamaları için ideal
- Demir (Fe), sülfür (S) ve klor (Cl) içermez – < 0.15%
- Sert bağ yapısı ve özel aşındırıcı formül
- MPA (Almanya) sertifikalı kalite güvencesi
- Takviyeli yapı ile güvenli ve uzun ömürlü kullanım
- Maksimum hız: 4.400 rpm
- Maksimum çevresel hız: 80 m/s

Uygulama Alanları

- Paslanmaz çelik boru ve profil kesimi
- Metal konstrüksiyon parçalarının hassas kesimi
- Endüstriyel kesim makinelerinde yüksek hacimli üretim
- Atölye ve fabrika tipi ağır hizmet uygulamaları
- Medikal ve kimya sektörüne yönelik paslanmaz parça üretim





Metal / Inox Taşlama Diski

Paslanmaz çelik (Inox) ve metal yüzeylerin taşlanması için özel olarak geliştirilmiş takviyeli taşlama taşıdır. 304 ve 316L kalite paslanmaz sac, boru ve lama gibi hassas malzemelerde yüksek performans sunar. Isıya duyarlı paslanmaz çeliklerde düşük ısı etkisiyle güvenli ve verimli taşlama sağlar.







EAC

MPA HANNOVER



Ürün Kodu	Daire Çapı Ø	Göbek Çapı Ø	Kalınlık	Maksimum Hız (Rpm)	Aşındırıcı Kodu	Kutu	Koli
100-125	Ø 125 mm	22 mm	6.0 mm	12200-80 m/s	A 24 T-BF	1	-
100-150	Ø 150 mm	22 mm	6.0 mm	10200-80 m/s	A 24 T-BF	1	-
100-180	Ø 180 mm	22 mm	6.0 mm	8500-80 m/s	A 24 T-BF	1	-
100-230	Ø 230 mm	22 mm	6.0 mm	6600-80 m/s	A 24 T-BF	1	-

- Paslanmaz çelikte düşük ısı etkisi
- Demir (Fe), sülfür (S) ve klor (Cl) içermez – < 0.15%
- Sert bağ yapısı ve özel alüminyum oksit aşındırıcı taneler
- MPA (Almanya) sertifikalı kalite güvencesi
- Takviyeli yapı ile güvenli ve uzun ömürlü kullanım

Uygulama Alanları

- Paslanmaz çelik boru ve lama taşlama
- İnce sac yüzey düzeltme işlemleri
- Medikal ve kimya sektörüne yönelik paslanmaz parça üretimi
- Endüstriyel metal işleme atölyeleri
- Isıya duyarlı paslanmaz yüzeylerde hassas taşlama uygulamaları





ZR Zirkon Flap Disk



Paslanmaz çelik (Inox) ve metal yüzeylerin taşlanması için özel olarak geliştirilmiş takviyeli taşlama taşıdır. 304 ve 316L kalite paslanmaz sac, boru ve lama gibi hassas malzemelerde yüksek performans sunar. Isıya duyarlı paslanmaz çeliklerde düşük ısı etkisiyle güvenli ve verimli taşlama sağlar.






Ürün Kodu	Daire Çapı Ø	Göbek Çapı Ø	Aşındırıcı Tipi	Maksimum Hız (Rpm)	Grit	Kutu	Koli
440-115	Ø 115 mm	22 mm	ZR Zirconia	13300-80 m/s	40#	1	
460-115	Ø 115 mm	22 mm	ZR Zirconia	13300-80 m/s	60#	1	
480-115	Ø 115 mm	22 mm	ZR Zirconia	13300-80 m/s	80#	1	
440-125	Ø 125 mm	22 mm	ZR Zirconia	12200-80 m/s	40#	1	-
460-125	Ø 125 mm	22 mm	ZR Zirconia	12200-80 m/s	60#	1	-
480-125	Ø 125 mm	22 mm	ZR Zirconia	12200-80 m/s	80#	1	-
4120-125	Ø 125 mm	22 mm	ZR Zirconia	12200-80 m/s	120#	1	-
460-180	Ø 180 mm	22 mm	ZR Zirconia	8500-80 m/s	60#	1	

- Zirkon bazlı aşındırıcı yapı (ZR Zirconia)
- Paslanmaz çelik ve metal yüzeylerde yüksek verim
- 40# tanecik boyutu ile etkili taşlama
- Düşük ısı etkisi ve yüzey deformasyonu
- Demir (Fe), sülfür (S) ve klor (Cl) içermez – < 0.15%
- MPA (Almanya) sertifikalı kalite güvencesi

Uygulama Alanları

- Paslanmaz çelik yüzey düzeltme ve çapak alma
- Metal konstrüksiyon taşlama işlemleri
- İnce sac ve boru yüzey hazırlığı
- Endüstriyel metal işleme ve kaynak sonrası temizlik
- Medikal ve kimya sektörüne yönelik paslanmaz parça taşlama





AO Alüminyum Oksit Flap Disk

Metal ve ahşap yüzeylerin taşlanması için özel olarak geliştirilmiş flap disk. Alüminyum oksit (AO) aşındırıcı yapısı sayesinde dengeli performans ve geniş uygulama alanı sunar. İdeal numara. seçimi ile tanecik yapısıyla orta seviye yüzey düzeltme işlemleri için idealdir.







Ürün Kodu	Daire Çapı Ø	Göbek Çapı Ø	Aşındırıcı Tipi	Maksimum Hız (Rpm)	Grit	Kutu	Koli
540-115	Ø 125 mm	22 mm	AO Alumnum Oxide	12200-80 m/s	40#	1	-
560-115	Ø 125 mm	22 mm	AO Alumnum Oxide	12200-80 m/s	60#	1	-
580-115	Ø 125 mm	22 mm	AO Alumnum Oxide	12200-80 m/s	80#	1	-
560-180	Ø 180 mm	22 mm	AO Alumnum Oxide	8500-80 m/s	60#	1	-
							-

- Alüminyum oksit bazlı aşındırıcı yapı (AO)
- Metal ve ahşap yüzeylerde etkili taşlama
- Seçiminize göre ideal tanecik boyutu ile kontrollü yüzey düzeltme
- Düşük ısı etkisi ve yüzey deformasyonu
- Demir (Fe), sülfür (S) ve klor (Cl) içermez – < 0.15%
- MPA (Almanya) sertifikalı kalite güvencesi

Uygulama Alanları

- Metal yüzey düzeltme ve çapak alma
- Ahşap yüzeylerin taşlanması ve şekillendirilmesi
- İnce sac ve boru yüzey hazırlığı
- Endüstriyel metal işleme ve marangozluk uygulamaları
- Otomotiv, genel bakım ve onarım atölyelerinde çok amaçlı kullanım





ÇANAK FIRÇA SAÇAKLI



Esnek tel yapısı sayesinde işlenecek yüzeye mükemmel uyum sağlayarak üstün bir temizlik ve yüzey hazırlama performansı sunan genel amaçlı saçaklı çanak fırçalardır. Geniş metal levhaların ve profillerin temizliğinde işçilik zamanından tasarruf sağlar. M14 bağlantısı ile pratik ve güvenli bir kullanım sunar.







Ürün Kodu	Daire Çapı Ø	Aşındırıcı Tipi	Maksimum Hız (Rpm)	Bağlantı Tipi	Kutu	Koli
	Ø 65 mm - (2,5")	Saçaklı Tel	13300-80 m/s	M14	1	
	Ø 75 mm - (3")	Saçaklı Tel	13300-80 m/s	M14	1	
	Ø 100 mm - (4")	Saçaklı Tel	13300-80 m/s	M14	1	

- Dalgalı (saçaklı) tel geometrisi sayesinde geniş yüzeylerde daha homojen ve esnek fırçalama hareketi
- Yüksek devirli spiral taşlama makinelerine tam uyum sağlayan ve balans yapmayan dayanıklı yapı
- Yüzeydeki ana metali oymadan veya çizmeden, sadece pas, boya ve tortuyu kaldıran hassas temizlik yeteneği
- Esnek telleri sayesinde girintili, çıkıntılı ve düzensiz formlara sahip yüzeylere kolay adaptasyon
- Kopmalara ve deformasyona karşı dirençli, yüksek mukavemetli çelik tel dokusu ile uzun kullanım ömrü

Uygulama Alanları

- Geniş metal sac ve profillerdeki pas, oksitlenme, eski boya ve inatçı kirlerin temizlenmesi
- Kaynak sonrasında metal yüzeyde kalan cüruf ve kaynak tortularının fırçalanması
- Boya, yalıtım, kaplama ve yapıştırma işlemleri öncesinde hızlı ve profesyonel yüzey hazırlığı
- Kesim sonrası hafif çapak alma ve keskin köşelerin yuvarlatılması
- Ahşap, metal ve taş yüzeylerde hafif toz alma, esnek dokulandırma ve cilalama/parlatma işlemleri





ÇANAK FIRÇA BURGULU (Ağır Hizmet Tipi)



Zorlu temizlik, derinlemesine pas sökme ve ağır yüzey aşındırma işlemleri için özel olarak tasarlanmış, ekstra dayanıklı burgulu (düğümlü) tel fırçadır. Agresif yapısı sayesinde metal, beton ve doğal taş gibi sert yüzeylere sıkıca tutunmuş inatçı katmanları hızla kazır.







Ürün Kodu	Daire Çapı Ø	Aşındırıcı Tipi	Maksimum Hız (Rpm)	Bağlantı Tipi	Kutu	Koli
	Ø 65 mm - (2,5")	Burgulu Tel	13300-80 m/s	M14	1	
	Ø 75 mm - (3")	Burgulu Tel	13300-80 m/s	M14	1	
	Ø 100 mm - (4")	Burgulu Tel	13300-80 m/s	M14	1	

- Zorlu katmanları hızla kazımak için tasarlanmış agresif ve sertleştirilmiş burgulu (düğümlü) tel teknolojisi
- Sürtünme ve kopmalara karşı yüksek direnç gösteren ekstra dayanıklı çelik tel yapısı
- Geniş yüzeylerde zaman kazandıran ve fırçalama verimini artıran özel çanak (cup) tasarımı
- Ağır hizmet şartlarında (Heavy Duty) maksimum stabilite ve uzun ömürlü kullanım garantisi
- Pazardaki tüm M14 vidalı elektrikli ve havalı spiral taşlama makineleriyle tam uyumluluk

Uygulama Alanları

- Endüstriyel kaynak işlemlerinde oluşan kalın cüruf, tortu ve yanık izlerinin derinlemesine temizliği
- Geniş metal yüzeylerdeki ağır pas, korozyon, kalıplaşmış kir ve eski boyaların sökülmesi
- Metal, beton ve doğal taş yüzeylerdeki keskin çapakların, pürüzlerin ve kalıntıların giderilmesi
- Ağır sanayi, çelik konstrüksiyon, dökümhane, tersane ve otomotiv sektörlerindeki yüzey hazırlama işlemleri
- İnşaat ve restorasyon (renovasyon) projelerinde yapısal temizlik uygulamaları





PLASTİK SAPLI ÇELİK TEL FIRÇA (EL FIRÇASI)



Dar açılı bölgeler, köşeler ve boru yüzeyleri gibi ulaşılması zor alanlar için tasarlanmış profesyonel çelik tel el fırçasıdır. Yüksek mukavemetli çelik telleri sayesinde ağır pas, kaynak tortusu ve inatçı kirleri hızla söker. Atölyelerdeki mekanik temizliklerden bahçe ve tesisat bakımlarına kadar geniş bir yelpazede pratik çözümler sunar.



Ürün Kodu	Toplam Uzunluk	Sap Uzunluğu	Tel Sayısı	Tel Tipi	Kutu	Koli
	25 Cm	15 Cm	400+	Çelik	1	

- Ulaşılması zor köşelere ve dar açılı yüzeylere kolay erişim sağlayan ince ve fonksiyonel fırça profili
- Uzun süreli çalışmalarda eli yormayan ve konfor sunan ergonomik tasarımlı plastik sap
- En zorlu kirleri, pası ve eski boyayı kolayca kazıyan dayanıklı çelik tel dokusu
- Ekstra hafif yapısı sayesinde yüksek manevra kabiliyeti ve rahat kullanım deneyimi
- Endüstriyel kullanımdan günlük genel bakıma kadar her alanda pırıl pırıl yüzeyler bırakan üstün temizlik performansı

Uygulama Alanları

- Kaynak öncesi yüzey hazırlığı ve kaynak sonrası çapak, tortu temizliği
- Metal boru, profil ve köşeli parçalardaki pas, korozyon ve boyaların sökülmesi
- Atölye, şantiye ve sanayi tesislerinde dar alanlardaki inatçı kirlerin aşındırılması
- Bahçe aletleri, barbekü ızgaraları, tesisat parçaları gibi ev ve dış mekan ekipmanlarının bakımı
- Banyo, seramik derzleri veya sert zeminlerdeki ağır kirliliklerin manuel olarak kazınması





ABRALION


Elmas Kesici



Segmentli Standart Elmas Kesici

Kuru Kesim İçin Uygun Beton, donatılı beton, granit, tuğla, taş, duvar ve çeşitli inşaat malzemelerinde çok amaçlı kullanım sağlar.







Ürün Kodu	Daire Çapı Ø	Göbek Çapı Ø	Maksimum Hız (m/s)	Kutu	Koli
1453/1	Ø 125 mm	22.2 mm	12200 Rpm	1	-
1453/2	Ø 230 mm	22.2 mm	6600 Rpm	1	-

- Uzun süreli kesintisiz kesme performansı
- Temiz, güvenli ve hızlı kesim
- Yüksek kaliteli elmas taneleri
- 10 mm lazer kaynaklı elmas segmentleri sayesinde en çok kullanılan yapı malzemelerinde uzun ürün ömrü sunar.

Uygulama Alanları

- Beton, donatılı beton, granit ve çeşitli inşaat malzemeleri
- İnşaat malzemelerinde çok amaçlı kullanım
- Kuru kesim özelliği ile zahmetsiz kesim imkânı sağlar.






Ultra İnce Elmas Disk

Özel ultra ince elmas dişleri sayesinde sert malzemelerde hızlı ve pürüzsüz kesim sağlar. Abralion markalı elmas kesme diski, endüstriyel kesim ve el işleri için maksimum güvenlik ve en uygun kesme sonuçlarını sunar.







Ürün Kodu	Daire Çapı Ø	Göbek Çapı Ø	Maksimum Hız (Rpm)	Kutu	Koli
1453/5	Ø 125 mm	22.23 mm	2500-80 m/s	1	-

- Süratli ve pürüzsüz kesim
- Dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım
- Birinci sınıf elmas nitelikleri – yüksek yoğunluk
- Kısa kesme süreleri, yüksek hız



Uygulama Alanları

- Tuğla, mermer, granit
- Porselen, seramik, fayans
- Beton ve çeşitli inşaat malzemeleri
- Cam ve aşındırıcı sert malzemeler
- Islak ve kuru kesim uygulamaları için sert bağlara sahiptir.

- Utra Slim yapısı sayesinde daha hassas ve kontrollü kesim imkânı sunar.





Granit ve Mermer Segmentli Taşlama Diski



T tipi yapıya sahip bu segmentli taşlama diski; granit, mermer ve sert taş yüzeylerde yüksek performanslı kesim ve taşlama sağlar. Endüstriyel kullanım için tasarlanmış olup uzun ömürlü ve güvenli çalışma imkânı sunar.








Ürün Kodu	Daire Çapı Ø	Göbek Çapı Ø	Maksimum Hız (m/s)	Kutu	Koli
1453/6	Ø 125 mm	22.2 mm	12200 Rpm	1	-

- Sert malzemelerde yüksek verimlilik
- Dayanıklı segment yapısı ile uzun ömür
- Stabil ve güvenli çalışma performansı
- Yüksek hızda kesim ve taşlama imkânı

Uygulama Alanları

- Granit ve mermer yüzeylerin hassas taşlanması: Dekoratif taş işçiliğinde pürüzsüz yüzey elde etmek için.
- Beton yüzeylerin düzeltilmesi: İnşaat sonrası çıkıntıların ve yüzey hatalarının giderilmesinde.
- Tuğla ve doğal taş işçiliği: Restorasyon ve yapı uygulamalarında kontrollü kesim ve taşlama için.
- Seramik ve fayans kenar düzeltmeleri: Kaplama malzemelerinde düzgün kenar ve yüzey hazırlığı için.
- Endüstriyel taş işleme atölyeleri: Yüksek hızda ve dayanıklı segment yapısıyla seri üretim ortamlarında.
- Şantiye kullanımı: Zorlu saha koşullarında hızlı ve güvenli taşlama/kesim uygulamaları için.





Asfalt İçin Elmas Kesme Diski



Asfalt ve yumuşak aşındırıcı malzemeler için özel olarak tasarlanmış elmas daire testere. Profesyonel kullanıcılar için güvenilir ve uzun ömürlü kesim performansı sunar.



Ürün Kodu	Daire Çapı Ø	Göbek Çapı Ø	Maksimum Hız (Rpm)	Kutu	Koli
1453/ASP350	Ø 350 mm	25.4 mm	4400-80 m/s	1	-
1453/ASP400	Ø 400 mm	25.4 mm	3800-80 m/s	1	-

- Uzun süreli kesintisiz kesme performansı
- Temiz, güvenli ve hızlı kesim
- Yüksek kaliteli elmas taneleri – Süper Cut teknolojisi
- 10 mm lazer kaynaklı elmas segmentleri sayesinde en çok kullanılan yapı malzemelerinde uzun ürün ömrü sunar.

Uygulama Alanları

- Asfalt ve yumuşak aşındırıcı malzemeler
- Beton, güçlendirilmiş beton, yıkanmış beton
- Beton tuğla, gazbeton, klinker tuğla
- Granit, kuvarsit, doğal taş
- Mermer, kum taşı, çatı kremiti
- Seramik, porselen, cam, kireç taşı
- Taze beton
- Sulu kesim özelliği ile daha uzun ömürlü kullanım ve zahmetsiz kesim imkânı sunar.





Güçlendirilmiş Beton İçin Elmas Kesme Diski

Ağır iş ve universal uygulamalar için tasarlanmıştır. Güçlendirilmiş beton, doğal taşlar, mermer ve birçok yapı malzemesinde üstün performans sağlar.





EAC

Ürün Kodu	Daire Çapı Ø	Göbek Çapı Ø	Maksimum Hız (m/s)	Kutu	Koli
1453/REIN350	Ø 350 mm	25.4 mm	4400-80 m/s	1	-
1453/REIN400	Ø 400 mm	25.4 mm	3800-80 m/s	1	-

- Uzun süreli kesintisiz kesme performansı
- Temiz, güvenli ve hızlı kesim
- Yüksek kaliteli elmas taneleri – Süper Cut teknolojisi
- 10 mm lazer kaynaklı elmas segmentleri sayesinde en çok kullanılan yapı malzemelerinde uzun ürün ömrü sunar.

Uygulama Alanları

- Beton, güçlendirilmiş beton, yıkanmış beton
- Beton tuğla, gazbeton, klinker tuğla
- Granit, kuvarsit, doğal taş
- Mermer, kum taşı, çatı kremiti
- Seramik, porselen, cam, kireç taşı
- Taze beton ve asfalt
- Sulu kesim özelliği ile daha uzun ömürlü kullanım ve zahmetsiz kesim imkânı sunar.





Genel Amaçlı Segmentli Elmas Kesme Diski



Şantiyelerde ve yapı projelerinde ihtiyaç duyulan çeşitli inşaat malzemelerinin kesim işlemleri için özel olarak geliştirilmiş çok amaçlı (General Purpose) elmas daire testeredir. Hızlı soğuma sağlar ve talaş tahliyesini kolaylaştırarak performansı artırır.



EAC

Ürün Kodu	Daire Çapı Ø	Göbek Çapı Ø	Maksimum Hız (Rpm)	Kutu	Koli
	Ø 350 mm	25.4 mm	4400-80 m/s	1	-
	Ø 400 mm	25.4 mm	3800-80 m/s	1	-

- Farklı yapı malzemelerini tek diskle kesebilme esnekliği (Çok amaçlı kullanım)
- Yüksek hızda pürüzsüz ve istikrarlı kesim sağlayan "Supercut" teknolojisi
- Aşınma direncini en üst düzeye çıkaran uzun ömürlü (Long Life) elmas segmentler
- Yoğun kullanımda disk ısınmasını ve genleşmesini önleyen soğutma boşlukları
- Profesyonel ağır hizmet tipi kesim motorları ile tam uyumluluk

Uygulama Alanları

- Standart beton ve hafif donatılı yapı blokları
- Çatı kiremitleri, tuğla ve gazbeton türevi malzemeler
- Genel şantiye ve inşaat yıkım/yapım uygulamaları
- Peyzaj ve çevre düzenleme işlerinde kullanılan sert zemin materyalleri
- Taze beton
- Sulu kesim özelliği ile daha uzun ömürlü kullanım ve zahmetsiz kesim imkânı sunar.





ABRALION

Kırıcı - Delici - Uçlar



SDS Plus 2 Kesicili Beton Matkap Ucu





Darbeli matkaplar (hammer drill) ile beton, tuğla ve doğal taş yüzeylerde yüksek performanslı delme işlemleri yapmak için özel olarak üretilmiştir. Yüksek kaliteli 40X çelik gövdesi ve sertleştirilmiş BK8 karbür kaynaklı 2 kesicili (elmas) kafa yapısı sayesinde zorlu koşullarda üstün dayanıklılık gösterir. "Premium Quality" standartlarında üretilen bu matkap ucu, aşınmaya karşı dirençlidir ve "Long Life" (uzun ömürlü) kullanım sunar.

Ürün Kodu	Ürün Tipi	Çap (mm)	Toplam Uzunluk (mm)	Bağlantı Tipi	Kutu	Koli
	2 Kesicili Beton Matkap Ucu	6 mm	110 mm	SDS Plus	1	-
	2 Kesicili Beton Matkap Ucu	6 mm	160 mm	SDS Plus	1	-
	2 Kesicili Beton Matkap Ucu	6 mm	210 mm	SDS Plus	1	-
	2 Kesicili Beton Matkap Ucu	6 mm	260 mm	SDS Plus	1	-
	2 Kesicili Beton Matkap Ucu	6 mm	710 mm	SDS Plus	1	-
	2 Kesicili Beton Matkap Ucu	8 mm	160 mm	SDS Plus	1	-
	2 Kesicili Beton Matkap Ucu	8 mm	210 mm	SDS Plus	1	-
	2 Kesicili Beton Matkap Ucu	8 mm	260 mm	SDS Plus	1	-
	2 Kesicili Beton Matkap Ucu	10 mm	110 mm	SDS Plus	1	-
	2 Kesicili Beton Matkap Ucu	10 mm	160 mm	SDS Plus	1	-
	2 Kesicili Beton Matkap Ucu	10 mm	210 mm	SDS Plus	1	-
	2 Kesicili Beton Matkap Ucu	10 mm	260 mm	SDS Plus	1	-
	2 Kesicili Beton Matkap Ucu	10 mm	310 mm	SDS Plus	1	-
	2 Kesicili Beton Matkap Ucu	12 mm	160 mm	SDS Plus	1	-
	2 Kesicili Beton Matkap Ucu	12 mm	210 mm	SDS Plus	1	-
	2 Kesicili Beton Matkap Ucu	12 mm	260 mm	SDS Plus	1	-
	2 Kesicili Beton Matkap Ucu	12 mm	310 mm	SDS Plus	1	-
	2 Kesicili Beton Matkap Ucu	16 mm	160 mm	SDS Plus	1	-
	2 Kesicili Beton Matkap Ucu	16 mm	210 mm	SDS Plus	1	-
	2 Kesicili Beton Matkap Ucu	16 mm	260 mm	SDS Plus	1	-

- BK8 Karbür Elmas Başlık: Sert malzemelere anında nüfuz eden ve merkezleme kolaylığı sağlayan keskin elmas yapısı.
- 40X Çelik Gövde: Yüksek darbe mukavemeti sunan ve titreşimi sönümleyerek makineyi yormayan alaşımlı gövde.
- Hızlı Toz Tahliyesi: Aşınmayı ve ısınmayı azaltmak için tozu deliğin dışına hızla atan genişletilmiş spiral oluklar.
- Evrensel Uyumluluk: Pazardaki tüm SDS Plus mandrenli (tak-çıkar) kırıcı-delici markalarıyla tam uyumlu şaft tasarımı.
- Premium Kalite Güvencesi: Sınırsız raf ömrü ve ağır şantiye koşullarında yüksek verimlilik.

Uygulama Alanları

- Standart beton, hafif beton ve gazbeton (Ytong) duvarların delinmesi
- Dolu tuğla, delikli tuğla, kiremit ve örme duvar blokları uygulamaları
- Doğal taş, kireçtaşı ve kumtaşı gibi sert yüzeylerde dübel ve ankraj deliklerinin açılması
- Elektrik, su tesisatı, klima montajı ve genel yapısal sabitleme işleri



Koruyucu ekipman kullanın

Kullanım talimatını okuyun



SDS Plus 4 Kesicili Beton Matkap Ucu (Quadro)



Beton, betonarme, doğal taş, tuğla ve duvar blokları gibi en sert yapı malzemelerinde yüksek performanslı delme işlemleri için özel olarak geliştirilmiştir. Optimize edilmiş 4 kesicili (Quadro / X-kafa) geometrisi sayesinde, delme esnasında inşaat demirlerine rastlandığında sıkışma ve kırılma riskini minimuma indirir. Dörtlü spiral oluk yapısı, ortaya çıkan toz ve talaşın hızla tahliye edilmesini sağlayarak ısınmayı azaltır ve ucun kullanım ömrünü uzatır. Hassas merkezleme özelliği ile kayma yapmadan pürüzsüz ve tam kalibreli delikler açılmasına olanak tanır.

Ürün Kodu	Ürün Tipi	Çap (mm)	Toplam Uzunluk (mm)	Bağlantı Tipi	Kutu	Koli
	4 Kesicili Beton Matkap Ucu	6 mm	110 mm	SDS Plus	1	-
	4 Kesicili Beton Matkap Ucu	6 mm	160 mm	SDS Plus	1	-
	4 Kesicili Beton Matkap Ucu	6 mm	210 mm	SDS Plus	1	-
	4 Kesicili Beton Matkap Ucu	6 mm	260 mm	SDS Plus	1	-
	4 Kesicili Beton Matkap Ucu	6 mm	710 mm	SDS Plus	1	-
	4 Kesicili Beton Matkap Ucu	8 mm	160 mm	SDS Plus	1	-
	4 Kesicili Beton Matkap Ucu	8 mm	210 mm	SDS Plus	1	-
	4 Kesicili Beton Matkap Ucu	8 mm	260 mm	SDS Plus	1	-
	4 Kesicili Beton Matkap Ucu	10 mm	110 mm	SDS Plus	1	-
	4 Kesicili Beton Matkap Ucu	10 mm	160 mm	SDS Plus	1	-
	4 Kesicili Beton Matkap Ucu	10 mm	210 mm	SDS Plus	1	-
	4 Kesicili Beton Matkap Ucu	10 mm	260 mm	SDS Plus	1	-
	4 Kesicili Beton Matkap Ucu	10 mm	310 mm	SDS Plus	1	-
	4 Kesicili Beton Matkap Ucu	12 mm	160 mm	SDS Plus	1	-
	4 Kesicili Beton Matkap Ucu	12 mm	210 mm	SDS Plus	1	-
	4 Kesicili Beton Matkap Ucu	12 mm	260 mm	SDS Plus	1	-
	4 Kesicili Beton Matkap Ucu	12 mm	310 mm	SDS Plus	1	-
	4 Kesicili Beton Matkap Ucu	16 mm	160 mm	SDS Plus	1	-
	4 Kesicili Beton Matkap Ucu	16 mm	210 mm	SDS Plus	1	-
	4 Kesicili Beton Matkap Ucu	16 mm	260 mm	SDS Plus	1	-

- Betonarme yapılarda demir donatıya denk gelindiğinde sıkışmayı ve kırılmayı önleyen 4 kesicili (Quadro) kafa yapısı
- Aşınmaya karşı dirençli, yüksek kaliteli karbür uç teknolojisi
- Toz tahliyesini maksimum düzeye çıkaran güçlendirilmiş geniş 4'lü spiral kanal tasarımı
- Standart SDS Plus mandren yapısına sahip tüm kırıcı-delici matkaplarla kusursuz uyum
- Titreşimi azaltarak kullanıcı konforunu artıran ve hassas merkezleme sağlayan gövde dengesi

Uygulama Alanları

- Beton, betonarme (demir donatılı beton) ve endüstriyel zeminlerin delinmesi
- Doğal taş, granit, mermer, tuğla, briket ve gazbeton duvar blokları
- Ankraj cıvatası ve dübel deliklerinin hassas bir şekilde açılması
- İnşaat, elektrik, tesisat ve genel montaj şantiyeleri





HSS Matkap Ucu



Yüksek kaliteli HSS (Yüksek Hız Çeliği) malzemeden üretilmiş olup; demir, çelik, döküm, alüminyum ve diğer metal alaşımlarında hızlı, hassas ve güvenli delme işlemleri için özel olarak tasarlanmıştır. Optimize edilmiş uç açısı sayesinde delme başlangıcında kaymayı önler, pürüzsüz ve çapaksız bir delik profili sağlar. Isıya ve aşınmaya karşı yüksek direnci ile endüstriyel ve profesyonel kullanımlarda uzun ömürlü performans sunar.



SDS PLUS

Ürün Kodu	Ürün Tipi	Çap (mm)	Kullanım Yeri	Kutu İçi Adet	Koli
	HSS Matkap Ucu	6 mm	Metal	10	-
	HSS Matkap Ucu	8 mm	Metal	10	-
	HSS Matkap Ucu	10 mm	Metal	5	-
	HSS Matkap Ucu	12 mm	Metal	5	-
	HSS Matkap Ucu	14 mm	Metal	1	-
	HSS Matkap Ucu	16 mm	Metal	1	-
	HSS Matkap Ucu	18 mm	Metal	1	-

- Yüksek Hız Çeliği (HSS) yapısıyla uzun kullanım ömrü ve dayanıklılık
- Talaş tahliyesini hızlandıran pürüzsüz spiral oluk tasarımı
- Sürtünmeyi ve ısınmayı en aza indiren özel yüzey kaplaması
- Hassas merkezleme yeteneği sayesinde ekstra nokta vuruşuna gerek kalmadan kolay başlangıç
- Standart matkap mandrenleri ile tam uyum

Uygulama Alanları

- Alaşımlı ve alaşımsız çelik, dökme demir ve sac levhaların delinmesi
- Alüminyum, bakır, pirinç gibi demir dışı metallerin işlenmesi
- Endüstriyel imalat, otomotiv, metal işleme ve montaj atölyeleri

(Aynı zamanda sert plastik ve ahşap malzemelerde de üstün performans gösterir)





Düz Keski (SDS Plus / SDS Max)



Beton, tuğla, doğal taş ve asfalt gibi sert yüzeylerde kırma, yontma ve kanal açma işlemleri için özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek kaliteli alaşımlı çelikten üretilmiş ve ısıl işlemle güçlendirilmiş yapısı sayesinde, kırılma ve aşınmaya karşı üstün direnç gösterir. SDS Plus ve SDS Max bağlantı seçenekleri, hafif restorasyonlardan ağır hizmet tipi genel yıkım işlerine kadar geniş bir kullanım yelpazesi sunar. Kırıcı-delici makinelerin gücünü doğrudan uca aktararak maksimum darbe performansı sağlar ve optimize edilmiş uç açısı ile hızlı, etkili bir parçalama kolaylığı sunar.









Ürün Kodu	Ürün Tipi	Ölçü (Şaft x Uzunluk x Uç Genişliği)	Bağlantı Tipi	Malzeme	Kutu	Koli
	Düz Keski	14x250x20 mm	SDS Plus	Çelik	1	-
	Düz Keski	14x250x40 mm	SDS Plus	Çelik	1	-
	Düz Keski	18x400x25 mm	SDS Max	Çelik	1	-
	Düz Keski	18x400x50 mm	SDS Max	Çelik	1	-
	Düz Keski	18x600x25 mm	SDS Max	Çelik	1	-

- Hem hafif kırma/restorasyon işleri (SDS Plus) hem de ağır şantiye yıkım işleri (SDS Max) için ideal geniş ürün gamı
- Darbe dayanımı yüksek, kırılma ve burkulmalara karşı ekstra güçlendirilmiş sertleştirilmiş çelik yapı
- Güç kaybını önleyen ve profesyonel kırıcı-delicilerle kusursuz uyum sağlayan bağlantı şaftları
- Malzeme içinde sıkışmayı engelleyen, titreşimi azaltan gövde geometrisi
- Kesici ucun formunu uzun süre koruyan özel yüzey kaplama teknolojisi

Uygulama Alanları

- Beton, taş, tuğla ve benzeri yapı malzemelerinde genel kırma, yontma ve düzeltme işleri
- Duvar ve zeminlerde elektrik, su, doğalgaz tesisat hatları için kanal açma
- Eski fayans, seramik, harç kalıntıları, epoksi ve sıvaların yüzeyden kazınması
- İnşaat, tadilat, restorasyon ve yapısal düzenleme projeleri





Sivri Uçlu Keski / Murç (SDS Plus / SDS Max)



Beton, tuğla ve doğal taş gibi sert yapı malzemelerinde kırma ve ağır yıkım işlemleri için özel olarak tasarlanmış güçlendirilmiş sivri keskilerdir. Yüksek kaliteli çelikten üretilmiş yapısı sayesinde, yoğun çalışma koşullarında maksimum penetrasyon (nüfuz etme) sağlar ve aşınmaya karşı üstün direnç gösterir. Hem SDS Plus hem de SDS Max bağlantı sistemleriyle sunulan bu ürünler, makineden gelen darbe enerjisini doğrudan uca aktararak noktasal kırma işlemlerinde yüksek verimlilik sunar.





Ürün Kodu	Ürün Tipi	Ölçü (Şaft x Uzunluk)	Bağlantı Tipi	Malzeme	Kutu	Koli
	Sivri Uçlu Keski (Murç)	14x250 mm	SDS Plus	Çelik	1	-
	Sivri Uçlu Keski (Murç)	18x400 mm	SDS Max	Çelik	1	-
	Sivri Uçlu Keski (Murç)	18x600 mm	SDS Max	Çelik	1	-

- Ağır yıkım ve kırma işleri için tasarlanmış ekstra güçlendirilmiş sivri uç profili
- Yüksek darbe dayanımına sahip, kırılmaya karşı dirençli çelik gövde
- Noktasal vuruşlarla sert malzemelerde hızlı parçalanma sağlayan optimize edilmiş yapı
- Güç kaybını en aza indiren SDS Plus ve SDS Max endüstriyel bağlantı şaftları
- Uzun süreli kullanımlarda uç formunu koruyan özel ısıl işlem teknolojisi

Uygulama Alanları

- Beton, taş ve tuğla duvarlarda delici, kırma ve yıkım işlemleri
- Şap sökme, asfalt kırma ve sert zeminleri parçalama
- Temel atma, pürüzlendirme ve hafriyat çalışmaları
- İnşaat, şantiye, restorasyon ve ağır yapısal müdahaleler



Koruyucu ekipman kullanın

Kullanım talimatını okuyun

Geniş Ağız Keski (SDS Plus / SDS Max)



Şantiyelerde, tadilat ve restorasyon projelerinde geniş yüzeylerin sökülmesi için özel olarak geliştirilmiş profesyonel kırıcı keski ucudur. Yüksek mukavemetli K28 alaşımlı alet çeliği yapısı ile darbelere karşı maksimum direnç gösterir ve geniş ağız formu sayesinde yüzey temizliğini hızlandırarak iş verimliliğini artırır.





Ürün Kodu	Ürün Tipi	Ölçü (Şaft x Uzunluk x Uç Genişliği)	Bağlantı Tipi	Malzeme	Kutu	Koli
	Geniş Keski	14x250x40 mm	SDS Max	Çelik	1	-

- Genişletilmiş ağız yapısı ile darbe gücünü geniş alana yayarak hızlı yüzey sökümü
- Yüksek darbe dayanımı ve uzun kullanım ömrü sunan K28 alaşımlı alet çeliği (Tool Steel) gövde
- Zorlu şantiye koşullarında bükülmeye ve erken aşınmaya karşı özel ısıl işlem direnci
- Hafif ve orta sınıf tüm SDS-PLUS girişli kırıcı-delici makinelerle tam uyumluluk

Uygulama Alanları

- Duvar ve zeminlerdeki eski sıva, şap ve harç kalıntılarının temizlenmesi
- Seramik, fayans ve yer karolarının yüzeye zarar vermeden sökülmesi
- Beton, tuğla ve doğal taş yüzeylerde kanal açma ve yüzey düzeltme işlemleri
- Genel inşaat yıkım, kırım ve tadilat uygulamaları







Cam ve Seramik Matkap Ucu (4 Kesicili)



Seramik, fayans, porselen, cam, ayna ve hassas karo yüzeylerde kırma, çatlatma ve pullanma yapmadan son derece temiz ve pürüzsüz delikler açmak için özel olarak geliştirilmiştir. Güçlendirilmiş 4 kesicili çapraz (mızrak uç) karbür elmas geometrisi, delme başlangıcında kaymayı tamamen önler ve mükemmel bir merkezleme sağlar. Optimize edilmiş gövde tasarımı, delme esnasında sürtünmeyi ve ısınmayı minimuma indirerek ucun kullanım ömrünü maksimuma çıkarır. Standart mandrenler ve akülü vidalamalar ile yüksek verimlilikle çalışır.



Ürün Kodu	Ürün Tipi	Çap (mm)	Şaft Tipi	Kutu İçi Adet	Koli	Koli
	4 Kesicili Seramik & Cam Delici	4 mm	1/4" Altıgen (Hex) / Silindirik	1	-	-
		5 mm	1/4" Altıgen (Hex) / Silindirik	1	-	-
		6 mm	1/4" Altıgen (Hex) / Silindirik	1	-	-
		8 mm	1/4" Altıgen (Hex) / Silindirik	1	-	
		10 mm	1/4" Altıgen (Hex) / Silindirik	1	-	
		12 mm	1/4" Altıgen (Hex) / Silindirik	1	-	

- Hassas yüzeylerde çatlama ve kırılma riskini minimize eden 4 kesicili çapraz karbür uç teknolojisi
- Noktasal delme kolaylığı sunan ve ekstra merkezleme aparatı gerektirmeyen keskin mızrak tasarım
- Isı birikimini engelleyen ve talaş tahliyesini kolaylaştıran özel gövde yapısı
- Düşük devirlerde bile pürüzsüz, çapaksız ve tam kalibreli delik kalitesi
- Hızlı uç değişimine olanak tanıyan ve kaymayı önleyen şaft yapısı

Uygulama Alanları

- Her türlü düz cam, temperli olmayan cam ve ayna yüzeylerin delinmesi
- Yumuşak ve orta sertlikteki seramik, fayans ve porselen karolar
- Banyo ve mutfak aksesuarlarının montajında duvar seramiklerinin hassas delimi
- Çömlek, kiremit ve dekoratif karo işleme projeleri





SDS MAX Burç Aleti (Taraklı Murç)



Beton, taş ve asfalt yüzeylerde pürüzlendirme, eski kaplamaları kaldırma ve taraklama işlemleri için özel olarak geliştirilmiştir. Yüksek kaliteli tungsten karbür (elmas) dişleri sayesinde en sert beton ve doğal taş yüzeylerde bile üstün performans ve uzun ömür sunar. Ağır hizmet tipi SDS MAX kırıcı-delicilerle tam uyumlu çalışarak titreşimi minimize eder ve geniş yüzeylerde hızlı bir pürüzlendirme sağlar.





Ürün Kodu	Bağlantı Tipi	Kafa Ölçüsü	Uzunluk	Kutu	Koli	Koli
	SDS MAX	45x45 mm	240 mm	1	-	-

- Yüksek aşınma direncine sahip karbür (elmas) diş yapısı
- Güç aktarımını maksimize eden SDS MAX bağlantı sistemi
- Darbelere ve kırılmalara karşı ekstra güçlendirilmiş çelik gövde
- Yüzeydeki sıva ve boya tutuculuğunu artırmak için ideal pürüzlendirme
- Hızlı malzeme kazıma ve düşük aşınma oranı

Uygulama Alanları

- Beton, asfalt ve doğal taş yüzeylerin pürüzlendirilmesi
- Eski sıva, boya, reçine ve kaplamaların sökülmesi
- Merdiven basamakları ve zeminlerde kaydırmazlık (taraklama) işlemleri
- Endüstriyel yüzey hazırlığı ve restorasyon projeleri





Mıknatıslı Anahtar Ucu (Manyetik Somun Adaptörü)



Elektrikli ve akülü vidalamalarla kullanım için tasarlanmış yüksek performanslı manyetik somun sıkma uçlarıdır. Üstün dayanıklılığa sahip CR40 alaşımlı çelikten üretilmiştir. İçerisindeki ekstra güçlü mıknatıs sayesinde somun ve cıvataları merkezleyerek sıkıca kavrar; çalışma sırasında düşmeyi ve kaymayı önler. Yüksek tork gerektiren zorlu vidalama ve montaj işlemlerinde güvenilir, hızlı ve pratik bir çözüm sunar.





CR40 EAC

Magnetized Type

EAC

Ürün Kodu	Ürün Tipi	Ölçü (Çap x Uzunluk)	Malzeme	Kutu İçi Adet	Koli
	Mıknatıslı Anahtar Ucu	8x48 mm	CR40 Çelik	10	-
	Mıknatıslı Anahtar Ucu	10x48 mm	CR40 Çelik	10	-

- Ağır hizmet tipi kullanıma uygun, aşınma direnci yüksek CR40 çelik gövde
- Cıvata ve somunları güvenle tutarak tek elle çalışmaya olanak sağlayan güçlü manyetik çekirdek
- Yüksek tork gücüne dayanıklı, deformasyonu önleyen yapı
- Standart 1/4" altıgen bağlantı şaftı ile tüm matkap ve vidalamalara mükemmel uyum
- Vida başlarını bozmayan hassas kenar işçiliği

Uygulama Alanları

- Trapez sac, sandviç panel ve çatı kaplama montajları
- Çelik konstrüksiyon, cephe ve iskele sistemleri kurulumu
- Otomotiv, makine montajı ve genel tamirat bakım atölyeleri
- Altıgen başlı sac vidaları, akıllı vidalar ve somunların seri montajı





PH2 Manyetik Bits Uç



Akülü ve elektrikli vidalama makineleriyle yoğun ve profesyonel kullanım için özel olarak tasarlanmış yüksek performanslı manyetik bits uçlarıdır. Üstün kaliteli S2+ endüstriyel alaşımlı çelikten üretilmiş olup, yüksek tork altında aşınma, burkulma ve kırılmaya karşı maksimum direnç gösterir. Ekstra güçlü manyetik yapısı sayesinde vidaları sıkıca kavrar, çalışma esnasında kaymayı önler ve vida başının formunu korur. Çeşitli uzunluk seçenekleriyle dar ve ulaşılması zor alanlarda bile verimli çalışma imkanı sunar.



Ürün Kodu	Ürün Tipi	Uç Tipi	Uzunluk	Malzeme	Kutu İçi Adet	Koli
	Manyetik Bits Uç	PH2	25 mm	S2+ Çelik	10	-
	Manyetik Bits Uç	PH2	50 mm	S2+ Çelik	10	-
	Manyetik Bits Uç	PH2	75 mm	S2+ Çelik	10	-
	Manyetik Bits Uç	PH2	100 mm	S2+ Çelik	10	-
	Manyetik Bits Uç	PH2	150 mm	S2+ Çelik	10	-

- Ağır hizmet tipi kullanıma uygun, esnek ve dayanıklı S2+ takım çeliği
- Vidaları merkezleyerek güvenli tutuş sağlayan ekstra güçlü mıknatıs
- Yüksek tork aktarımı ve darbelere karşı optimize edilmiş gövde yapısı
- Hassas frezelenmiş PH2 (Yıldız) uç profili sayesinde vida başına kusursuz uyum
- Tüm standart bits tutucular, şarjlı ve elektrikli vidalamalar ile evrensel kullanım

Uygulama Alanları

- Ahşap işçiliği, mobilya imalatı ve montajı
- Alçıpan, sunta ve metal profil vidalama işlemleri
- Otomotiv, beyaz eşya, makine tamirat ve bakım servisleri
- Genel inşaat, mimari restorasyon ve dekorasyon projeleri



Koruyucu ekipman kullanın

Kullanım talimatını okuyun

ABRALION

Metreler - Maket Bıçakları



Profesyonel Maket Bıçakları ve Yedek Uçlar



Karton, deri, halı, alçıpan ve yalıtım malzemeleri gibi çeşitli yüzeylerin hassas ve güvenli kesimi için tasarlanmış profesyonel maket bıçaklarıdır. Kaymayı önleyen TPR kauçuk destekli ABS gövdeleri, ergonomik bir tutuş sağlayarak uzun süreli kullanımlarda el yorgunluğunu azaltır. İç kısmında yer alan paslanmaz çelik bıçak kızağı ve güvenilir otomatik kilit (Auto-Lock) mekanizması, ağır kesim işlemlerinde bile bıçağın esnemesini veya geri kaymasını engeller. SK5 yüksek karbon çeliğinden üretilen kırılabilir yedek bıçak ağızları, üstün keskinlik ve uzun ömürlü performans sunar.



Ürün Kodu	Ürün Tipi	Bıçak Genişliği	Gövde / Kızak Tipi	Bıçak Malzemesi	Kutu İçi	Koli
	Maket Bıçağı (Sarı-Siyah)	18 mm	ABS Kauçuk Gövde + Metal Kızak	SK5 Çelik	-	-
	Maket Bıçağı (Kırmızı-Siyah)	18 mm	ABS Kauçuk Gövde + Metal Kızak	SK5 Çelik	-	-
	Maket Bıçağı (Mavi-Siyah)	18 mm	ABS Kauçuk Gövde + Metal Kızak	SK5 Çelik	-	-
	Maket Bıçağı Yedek Ucu (Tüp)	18 mm	Tüp İçi 10 Adet Yedek	SK5 Çelik	10	-

- İstenilen bıçak uzunluğunda sabitlenmeyi sağlayan ve geri kaymayı önleyen otomatik kilit sistemi (Auto-Lock)
- Islak veya tozlu ortamlarda bile elden kaymayan çift bileşenli (ABS + Kauçuk) ergonomik sap tasarımı
- Körelen ucu kolayca kırmak için tasarlanmış entegre kırıcı kapak yapısı
- Lazer bileme teknolojisiyle üretilmiş, yüksek keskinliğini uzun süre koruyan SK5 çelik yedek ağızlar

Uygulama Alanları

- Alçıpan, kartonpiyer, yalıtım levhası ve strafor kesimleri
- Depo, ambalajlama ve lojistik operasyonlarında koli/bant açma
- Halı, PVC zemin kaplaması, muşamba ve deri işleme
- Duvar kağıdı uygulamaları, el sanatları ve günlük ofis kullanımları
- Kablo sıyırma ve genel elektrik/bakım onarım işlemlerii





ABS Gövdeli Profesyonel Şerit Metre



İnşaat, imalat ve genel tadilat işlerinde yüksek hassasiyetli ölçüm yapabilmeniz için tasarlanmış profesyonel şerit metredir. Şantiye ortamındaki düşme ve darbelere karşı ekstra koruma sağlayan TPR kauçuk kaplı dayanıklı ABS gövdeye sahiptir. Esnemeye ve kırılmaya karşı dirençli çelik şeridi, üzerindeki özel mat kaplama sayesinde ışık yansımalarını önler ve rakamların uzun yıllar silinmeden okunmasını sağlar. Güçlü geri sarma yayı, güvenilir kilitleme mekanizması ve hareketli uç kancası ile tek başınıza bile kusursuz ve net ölçümler almanıza olanak tanır.



Ürün Kodu	Ürün Tipi	Uzunluk	Şerit Genişliği	...alze-...esi	Kutu İçi Adet	Koli
	Şerit Metre	3 Metre	16 mm	ABS + Kauçuk	12	-
	Şerit Metre	5 Metre	19 mm	ABS + Kauçuk	12	-
	Şerit Metre	5 Metre	25 mm	ABS + Kauçuk	12	-
	Şerit Metre	8 Metre	25 mm	ABS + Kauçuk	12	-
	Şerit Metre	10 Metre	25 mm	ABS + Kauçuk	12	-

- Ağır hizmet koşullarına ve darbelere karşı şok emici çift bileşenli (ABS + TPR) ergonomik gövde
- Aşınmayı önleyen ve rakam görünürlüğünü artıran parlamasız (mat) şerit kaplaması
- İç ve dış ölçümlerde gerçek sıfır noktasını (True-Zero) otomatik ayarlayan hareketli kanca sistemi
- İstenilen ölçüde şeridi sabit tutan kaydırmaz ve güçlü kilit mekanizması
- Taşıma kolaylığı sağlayan paslanmaz çelik kemer klipsi ve dayanıklı bilek askısı

Uygulama Alanları

- İnşaat, şantiye, mimari ve mühendislik ölçüm projeleri
- Ahşap işçiliği, marangozluk ve mobilya imalatı
- Alçıpan, seramik, metal işleme ve dekorasyon uygulamaları
- Ev, ofis ve atölyelerdeki genel tadilat, onarım ve ölçüm işleri



Koruyucu ekipman kullanın



Kullanım talimatını okuyun



Darbelere karşı dayanıklılık





ABRALION

EKS-PLAST LLC
www.abralion.com
info@abrailon.com
8(495)142-42-67
8(901)424-26-70