

Pergunta 1

Qual instrução é verdadeira sobre o arquivo de configuração em execução em um dispositivo Cisco IOS?

- ☒ Isso afeta o funcionamento do dispositivo imediatamente quando modificado.
- ☐ Ele é armazenado em NVRAM.
- ☐ Ele é salvo automaticamente quando o roteador é reiniciado.
- ☐ Ele deve ser excluído usando o comando **erase running-config**.

Pergunta 2

Quais são as duas afirmações verdadeiras sobre o modo EXEC usuário? (Escolha duas.)

- ☐ O modo de configuração global pode ser acessado digitando o comando **enable**
- ☒ O prompt do dispositivo para este modo termina com o símbolo **'>'**.
- ☐ Todos os comandos do roteador estão disponíveis.
- ☒ Só alguns aspectos da configuração do roteador podem ser visualizados.
- ☐ Interfaces e protocolos de roteamento podem ser configurados.

Pergunta 3

Qual tipo de acesso está protegido em um roteador ou switch Cisco com o comando **enable secret** ?

- ☐ Porta AUX
- ☒ EXEC privilegiado
- ☐ Terminal virtual
- ☐ Linha de console

Pergunta 4

Qual é o SVI padrão em um switch Cisco?

- ☐ VLAN100
- ☒ VLAN1
- ☐ VLAN999
- ☐ VLAN99

Pergunta 5

Quando um nome de host é configurado por meio da Cisco CLI, quais são as três convenções de nomenclatura incluídas nas diretrizes? (Escolha três.)

- ☒ O nome de host deve ter menos de 64 caracteres
- ☒ O nome de host deve começar com uma letra
- ☐ O nome de host deve ser todo escrito em caracteres minúsculos
- ☒ O nome de host não deve conter espaços
- ☐ O nome de host deve terminar com um caractere especial

Pergunta 6

Qual é a função da shell em um SO?

- ☐ Fornece serviços de proteção contra intrusão para o dispositivo.
- ☒ Ele faz interface entre os usuários e o kernel.
- ☐ Ele fornece serviços de firewall exclusivos.
- ☐ Ele interage com o hardware do dispositivo.

Pergunta 7

Um roteador com um sistema operacional válido contém um arquivo de configuração armazenado na NVRAM. O arquivo de configuração tem uma senha secreta (enable secret), mas não uma senha de console. Quando o roteador inicia, qual modo será exibido?

- ☐ Modo Setup
- ☒ Modo EXEC usuário
- ☐ Modo EXEC privilegiado
- ☐ Modo de configuração global

Pergunta 8

Um administrador acaba de alterar o endereço IP de uma interface em um dispositivo IOS. O que mais deve ser feito para aplicar essas alterações ao dispositivo?

- ☐ Copie as informações no arquivo de configuração de inicialização para a configuração em execução.
- ☐ Copie a configuração em execução no arquivo de configuração de inicialização.
- ☐ Recarregue o dispositivo e digite **yes** quando solicitado para salvar a configuração.
- ☒ Nada deve ser feito. As alterações na configuração em um dispositivo IOS entrarão em vigor assim que o comando for digitado corretamente e a tecla Enter tiver sido pressionada.

Pergunta 9

Qual localização de memória em um roteador ou switch Cisco perderá todo o conteúdo quando o dispositivo for reiniciado?

- ☒ RAM
- ☐ ROM
- ☐ NVRAM
- ☐ Flash

Pergunta 10

Por que um técnico entraria no comando **copy startup-config running-config**?

- ☐ Para alterar a configuração e torná-la a nova configuração inicial
- ☐ Para salvar uma configuração ativa na NVRAM
- ☒ Para copiar uma configuração existente para a RAM
- ☐ Para remover todas as configurações do switch

Pergunta 11

Qual funcionalidade é fornecida pelo DHCP?

- ☒ Atribuição automática de um endereço IP a cada host
- ☐ Tradução de endereços IP para nomes de domínio
- ☐ Teste de conectividade de ponta a ponta
- ☐ Gerenciamento remoto de comutadores

Pergunta 12

Quais duas funções são fornecidas aos usuários pelo recurso de ajuda contextual do Cisco IOS CLI?(Escolha dois.)

- ☒ Determinando qual opção, palavra-chave ou argumento está disponível para o comando inserido
- ☐ Fornecendo uma mensagem de erro quando um comando errado é enviado
- ☒ Exibindo uma lista de todos os comandos disponíveis no modo atual
- ☐ Selecionando o melhor comando para realizar uma tarefa
- ☐ Permitindo que o usuário complete o restante de um comando abreviado com a tecla TAB

Pergunta 13

Qual local de memória em um roteador ou switch Cisco armazena o arquivo de configuração de inicialização?

☐ ROM

☐ RAM

☐ Flash

☒ NVRAM

Pergunta 14

A qual sub-rede o endereço IP 10.1.100.50 pertence se uma máscara de sub-rede de 255.255.0.0 for usada?

☐ 10.1.100.32

☐ 10.0.0.0

☐ 10.1.100.0

☒ 10.1.0.0



Você marcou **100%**.

Parabéns, você passou no exame.

Redefinir