

CI/CD Пайплайны для приложения Laravel

1. **Добавить тесты** – покрытие 50%
2. **Создайте конфигурационные файлы для разных сред**
 - .env.dev, .env.uat, .env.prod со значениями переменных, описанных ниже
 - Обязательные переменные: APP_NAME, APP_ENV, APP_DEBUG, APP_URL, DB_CONNECTION, DB_HOST, DB_PORT, DB_DATABASE, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, APP_KEY (may be left blank with a note).
 - Основной .env файл не должен попасть в репозиторий; Удостоверьтесь, что .gitignore настроен.
 - Добавьте .env.ci файл для запуска пайплайна (e.g., SQLite in-memory, no debug).
3. **Создайте репозиторий GitHub или GitLab**
4. **Помимо master (main) создайте ветки development (dev/develop) и uat (qa)**
5. **Создайте пайплайн в репозитории (GitHub Actions или GitLab CI/CD)**

Пайплайн должен вызываться при любом обновлении (push, PR/MR) трех долгоживущих веток dev, qa, master. Шаги пайплайна:

a. Тесты

Вызовите исполнение тестов Laravel

Gate: пайплайн завершается с ошибкой если покрытие < 50% или какой-то из тестов завершился ошибкой

b. Статический анализ кода

Используйте **PHPStan** (Larastan)

Пайплайн завершается с ошибкой при любом нарушении, найденном при анализе кода (при любой ошибке, не предупреждении)

c. Linting

Используйте **Laravel Pint** (или PHP_CodeSniffer) с пресетом PSR-12 / Laravel

Запуск в “test” режиме – пайплайн завершается с ошибкой при любом нарушении правила линтера, **не включайте авто-исправление кода** (Linter должен форматировать код во время пайплайна при пуше в любую другую ветку)

d. Симуляция деплоя

Запускается для долгоживущих веток:

- develop → use .env.dev

- uat → use .env.uat
- main / master → use .env.prod

Скопируйте соответствующий .env файл как .env в раннере пайплайна и выведите сообщение “Deploying to [ENV] with .env.[env]”.

Этот шаг пайплайна выполняется только если предыдущие шаги успешно завершились.

Для продуктовых веток (main/master) добавьте дополнительное условие – ручной аппрув шага. (см. GitHub Environments с обязательным reviewer, или GitLab’s when)

*Доп задание – После выполнения пайплайна необходимо отправить сообщение выбранным пользователям (maintainers) с результатом пайплайна

Для проверки

1. Ссылка на репозиторий.
2. Файл с конфигурацией пайплайна (.github/workflows/ci.yml or .gitlab-ci.yml).
3. Файлы с конфигами для сред: .env.dev, .env.uat, .env.prod, .env.ci.
4. PIPELINE.md с описанием пайплайна
5. 3 скриншота: успешный пайплайн, нарушение в шаге тестирования, нарушение в шаге linter.