## ОСНОВНЫЕ ТЕГИ НТМL

|  | 1) СТРУКТУРА Web-страницы  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
| <html></html>                              | Начало и конец страницы  |                                    |
| <head></head>                              | Описание страницы, содержащее различную информацию не отображаемую в теле документа.<br>Здесь располагается тег имени страницы и теги для поисковых машин. |                                    |
| <title></title>                            | Имя страницы   |                                    |
| <body></body>                              | Определяет видимую часть страницы  |                                    |
| 2) ATI                                     | РИБУТЫ ТЕЛА ДОКУМЕНТА  | Зпачения<br>атрибутов              |
| <body background="URL"></body>             | Фоновое изображение  |                                    |
| <pre><body bgcolor="#RRGGBB"></body></pre> | Цвет фона документа, используя значение цвета в виде RRGGBB - пример: FF0000 - красный цвет.   | red,<br>blue,<br>#FF0000 и др.     |
| <br><body text="#RRGGBB"></body>           | Цвет текста документа, используя значение цвета в виде RRGGBB - пример: 000000 - черный цвет.  |                                    |
| <body link="#RRGGBB"></body>               | Устанавливает цвет гиперссылок, используя значение цвета в виде RRGGBB - пример: 00FF00 - зеленый цвет.  |                                    |
| <br>body vlink="#RRGGBB">                  | Устанавливает цвет гиперссылок на котох вы уже побывали, используя значение цвета в виде RRGGBB - пример: 333333 - серый цвет.                             |                                    |
| <body alink="#RRGGBB"></body>              | Устанавливает цвет гиперссылок при нажатии.  |                                    |
| 3) TETU D                                  | ЛЯ ФОРМАТИРОВАНИЯ ТЕКСТА   | Значения<br>атрибутов              |
| <h?></h?>                                  | Создает заголовок (уровни от 1 до 6)   |                                    |
| <h? align="*"></h?>                        | Заголовок с выравниванием  | left, right,<br>center             |
|  | Создает новый параграф   |                                    |
|  | Выравнивает параграф относительно одной из сторон документа  | left, right,<br>center,<br>justify |
| <br>br>                                    | Вставляет перевод строки   |                                    |
| <center></center>                          | Выравнивание по центру   |                                    |
| <div align="*"></div>                      | Форматирование больших блоков текста страницы, также используется в таблицах стилей  | left, right,<br>center,<br>justify |
| 4) TETU D/                                 | (я ФОРМАТИРОВАНИЯ ШРИФТА   | Зпачения<br>атрибутов              |
| <b></b>                                    | Жирный   |                                    |
| <i></i>                                    | Курсив   |                                    |
| <u></u>                                    | Подчёркнутый   |                                    |
| <sup></sup>                                | Верхний индекс — пример: a²  |                                    |
| <sub></sub>                                | Нижний индекс — пример: a <sub>2</sub>   |                                    |
| <font size="?"></font>                     | Размер шрифта в пределах от 1 до 7   |                                    |

```
<html></html>
<head></head>
<title></title> <<body></body>
ОСНОВНЫЕ ТЕГИ НТМL
1) СТРУКТУРА Web-cmparuul
Начало и конец страницы
Описание страницы, содержащее различную Информацию не отображаемую в теле документа.
Здесь располагается тег имени страницы и теги для поисковых машин.
Имя страницы
Определяет видимую часть страницы
2) АТРИБУТЫ ТЕЛА ДОКУМЕНТА
<body background="URL"> <body bgcolor="#RRGGBB">
<body text="#RRGGBB"> <body link="#RRGGBB">
<br/><body vlink="#RRGGBB">
<body alink="#RRGGBB">
Фоновое изображение
Цвет фона документа, используя значение цвета в виде RRGGBB-пример: FF0000 - красный
цвет. Цвет текста документа, используя значение цвета в Виде RRGGBB-пример: 000000 -
черный цвет. Устанавливает цвет гиперссылок, используя значение red, цвета в виде
RRGGBB-пример: 00FF00 - зеленый
F
ивет.
Устанавливает цвет гиперссылок на котох вы уже побывали, используя значение цвета в
виде RRGGBB пример: 333333 - серый цвет.
Устанавливает цвет гиперссылок при нажатии.
3) ТЕТИ ДЛЯ ФОРМАТИРОВАНИЯ ТЕКСТА
3rauerua
атрибумов
blue,
#FF0000 и др.
3ranerud
<h?></h?>
<h? align="*"></h?>
Создает заголовок (уровни от 1 до 6)
Заголовок с выравниванием
left, right,
center
```

```
Создает новый параграф
<br>>
<center></center>
<div align="*">
Выравнивает параграф относительно одной из сторон left, right, Документа
center,
justify
Вставляет перевод строки
Выравнивание по центру
Форматирование больших блоков текста страницы, также используется в таблицах стилей
<j></i>
<u></u>
<sup></sup> <sub></sub>
<font size=?></font>
4) ТЕТИ ДЛЯ ФОРМАТИРОВАНИЯ ШРИФТА
Жирный
Курсие
Подчёркнутый
Верхний индекс
пример: а2
Нижний индекс - пример: az
Размер шрифта в пределах от 1 до 7
left, right, center, justify
3raverua
```