

Nome: Vinícius Andrade Frederico RA: 139223 Turma: A

Obs: O código está no arquivo lab13.zip.

Item 1)

a) Saída:

ContaCor
Object

b) Saída:

Caixa
saldoCaixa
senhaCaixa
modoAtual
MODO_SUPERVISOR
MODO_CLIENTE

c) Saída:

CadastroContas
buscarConta
wait
wait
wait
equals
toString
hashCode
getClass
notify
notifyAll

d) O que foi feito, foi o que entendi pelo enunciado (acessar o campo diretamente uma vez que não há um método creditar).Saída:

100.0
200.0

Item 2)

Foi adicionado atributos a classe TelefoneEvent. Saída:

Secretaria escuta o telefone tocando. (Telefone: 51515151, Data: 11/06/2013, Hora: 16:37)
Pessoa atende o telefone! (Telefone: 51515151, Data: 11/06/2013, Hora: 16:37)
Secretaria sabe que o telefone foi atendido.

Item 3)

Foi criada uma classe EscutaClandestina que tem TelefoneAdapter como superclasse. Saída:

Secretaria escuta o telefone tocando. (Telefone: 51515151, Data: 11/06/2013, Hora: 16:37)
EscutaClandestina escuta o telefone tocando. (Telefone: 51515151, Data: 11/06/2013, Hora: 16:37)
Pessoa atende o telefone! (Telefone: 51515151, Data: 11/06/2013, Hora: 16:37)
Secretaria sabe que o telefone foi atendido.
EscutaClandestina sabe que o telefone foi atendido.