

1. Κάνετε μία κλάση για έναν φοιτητή. Η κλάση θα πρέπει να διαθέτει πεδίο για το ονοματεπώνυμο φοιτητή και βαθμό φοιτητή σε ένα μάθημα, κατασκευαστή που αρχικοποιεί αυτά τα πεδία και getters/setters γι' αυτά τα πεδία. Επίσης θα πρέπει να υπερβαίνει την μέθοδο toString που θα επιστρέφει αυτές τις πληροφορίες με μορφή String (π.χ. "Γιάννης Μάρκου, Βαθμός: 10.0"). [3 μον.]
2. Κάνετε μία κλάση για ένα μάθημα. Η κλάση πρέπει να έχει όνομα μαθήματος, και τους φοιτητές του μαθήματος που είναι στιγμιότυπα της κλάσης του θέματος (1). Η κλάση πρέπει να διαθέτει κατασκευαστή που αρχικοποιεί το όνομα του μαθήματος σε δοθείσα παράμετρο, και δημιουργεί κενή λίστα φοιτητών. Θα πρέπει να υπερβαίνει την μέθοδο toString επιστρέφοντας την φράση "Όνομα μαθήματος: " ακολουθούμενη από το όνομα του μαθήματος (π.χ. "Όνομα μαθήματος: Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός"). Θα πρέπει να υπάρχουν: (α) μέθοδος προσθήκης ενός φοιτητή στη λίστα των φοιτητών του μαθήματος, (β) μέθοδος που επιστρέφει τον καλύτερο φοιτητή του μαθήματος (αυτόν με την υψηλότερη βαθμολογία – υποθέστε πως είναι μόνο ένας) και (γ) μέθοδος που εμφανίζει στην οθόνη τους αποτυχόντες φοιτητές (αυτούς με βαθμολογία κάτω από 5.0) (20 μονάδες). [5 μον.]
3. Κάνετε μέθοδο main που δημιουργεί ένα μάθημα και τέσσερις φοιτητές και στη συνέχεια (α) προσθέτει τους φοιτητές στο μάθημα αυτό και εμφανίζει το όνομα του μαθήματος, (β) βρίσκει και εμφανίζει τον καλύτερο φοιτητή και (γ) εμφανίζει επίσης τους αποτυχόντες φοιτητές. Για τα (α), (β) και (γ) καλέστε τις κατάλληλες μεθόδους της κλάσης του μαθήματος (θέμα 2). Το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι σαν κι αυτό της εικόνας που ακολουθεί. [2 μον.]

Όνομα μαθήματος: Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός  
Καλύτερος φοιτητής: Γιάννης Μάρκου, Βαθμός: 10.0  
Αποτυχόντες φοιτητές  
Ντίμης Σοφός, Βαθμός: 3.0  
Αρετή Σίμου, Βαθμός: 4.2