

附加题:

假设当前 Linux 系统的目录/tmp/gsl 下的文件结构如下图所示, 其中有很多 Makefile 分散在各个子目录下(但并非每个子目录都存在 Makefile, 例如 block 目录下就没有)。

```
.
|-- INSTALL
|-- Makefile
|-- NEWS
|-- ...
|-- blas
|   |-- ChangeLog
|   |-- Makefile
|   |-- TODO
|   |-- blas.c
|   |-- ...
|-- block
|   |-- ChangeLog
|   |-- block.c
|-- bspline
|   |-- Makefile
|   |-- ...
|-- ...
```

要求将这些 Makefile 拷贝到目录/home/username/gsl 的对应子目录下(假设/home/username/gsl 下已经存在 blas, bspline 等子目录), 使得拷贝后/home/username/gsl 下的文件如下图所示:

```
.
|-- Makefile
|-- blas
|   |-- Makefile
|-- bspline
|   |-- Makefile
|-- ...
```

*要求: 该要求实际上是可以一行命令完成的, 难度较高。同学们实际做作业时, 允许使用两到三行命令, 但不允许使用任何编程实现(即不允许 Shell 脚本的循环, 分支等控制流程, 可以使用管道)。

*提示: 利用 find, sed 和 sh 命令。