

Atividade 03 - DNS

Atividade 3

1. Serve para saber o nome da interface de rede e visualiza as suas configurações, como o endereço IP associado.

2. As configurações do resolver DNS local ficam armazenadas no arquivo `/etc/resolv.conf`. O comando mais simples para verificar sua configuração é o `cat /etc/resolv.conf`. Em distribuições mais modernas como o Ubuntu, também pode ser verificado através do comando `systemd-resolve --status` ou `resolvectl status`.

3. O arquivo fica na pasta `/etc/netplan` e possui a extensão `.yaml`.

4. Utiliza o comando `netplan try`. É o comando `netplan apply`.

5-1. Abre o arquivo `.yaml` na diretório `/etc/netplan` com um editor (ex: `nano 00-installer-config.yaml`).

2- Insere e edita os parâmetros de rede, como IP, gateway e os servidores DNS, lembrando de indentar o arquivo.

3- Salva o arquivo.

4- Roda o comando `netplan try` para validar a sintaxe e a modificação das informações.

5- Executa `netplan apply` para efetivar as configurações permanentemente.

6. Serve para reutilizar as configurações de IP e de placa do computador. Também serve para configurar temporariamente o IP, a máscara, o gateway e o broadcast.



da interface; porém, em configurações se perde o endereço da máquina.

7- É utilizado o comando `hostnamectl set-hostname nome-do-servidor`.

8- DNS é um sistema de gerenciamento de nomes de domínio utilizado pela Internet. Ela serve para traduzir os nomes de domínio em endereços IP.

9- As zonas são mapas usados para converter nomes para IP ou vice-versa (zonas comuns e reversas). Sua finalidade é conter informações sobre os hosts e subdomínios que fazem parte daquela região administrativa, podendo também delegar subdomínios para outros hosts.

10- Os servidores primários são os que possuem as arquivos de configuração. Já os secundários recebem as informações dos servidores primários por meio de transferências de zona.

11- O sistema conta com diferentes níveis de servidores no seu processo de resolução de nomes: o DNS Recursivo (DNS Local, o qual todos os clientes da rede consultam - no diretamente), o Servidor Raiz (Root Server, que identifica os nomes de servidores responsáveis por um TLD e redireciona consultas a esses servidores), os Servidores TLDs (que respondem as requisições relacionadas a um determinado domínio) e o Servidor Autoritativo (possui registros originais que associam aquele domínio a seu endereço IP).



12. * Melhor de performance, pois as requisições são feitas a um servidor fisicamente próximo.

* Porque as máquinas não precisam resolver apenas nome de site, mas também de outra máquina e servidores na mesma rede.

* Simplicidade de nomear as máquinas da sua rede para que possam acessar por nomes ao invés de IPs.

13. O Servidor Raiz identifica os nomes dos servidores responsáveis por um determinado TLD e serve por referência as consultas iniciadas a ele. Os servidores TLDs, respondem as requisições diretamente relacionadas a um domínio de primeiro nível, como domínios genéricos (.net, .edu, .org, .com) ou código de país (.br, .pt, .fr).

14. Armazena um endereço de IP de volta em nome. Esse servidor está relacionado a melhoria na redução de SPAM's, pois ele ajuda a verificar se o IP de quem está enviando o e-mail é o mesmo IP do detentor daquele domínio.

15. É a especificação exata e completa do nome de um nó na Internet. Um exemplo que demonstra isso está na URL <http://www.sge.ifmg.edu.br>, onde os componentes apontam inequivocamente para um alvo estruturado desde o menor nível de serviço até o nível raiz (.br).

16. O primeiro passo é a instalação do serviço utilizando o comando `apt-get install bind9 bind9utils bind9-doc`. Após isso, configure as requisições do serviço de domínio, crie-se as zonas informando qual sub-rede o servidor vai administrar e, depois, atualize o registro daquele domínio mapeando IP para Nome.



Em seguida, os clientes da rede devem ter a sua interface reconfigurada para apontar para este novo IP local.

17. Normalmente, estas grandes portas não ficam fixas em um único IP porque utilizam balanceadores de carga e CDNs em grande escala. No entanto, as redes e comandos ping foram encontrados os endereços 186.192.83.15 para www.globo.com e 3.174.59.73 para www.uol.com.br.

18. Os principais arquivos configurados pelo administrador da rede são o `named.conf.options` (para enumerar hosts externos e zonas globais), o `named.conf.local` (onde são criadas e declaradas as zonas novas da rede local) e os arquivos de zonas (geralmente nomeados como `db.nome-do-dominio.com`), que irão permitir a tabela convertendo manualmente cada IP da rede para o nome do computador.