INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais
Campus São João Evangelista

Valdir de Souza Carvalho Neto **SI 241 - Algoritmos e Estruturas de Dados I**

Atividade 02

EXERCÍCIO 01

```c
#include <stdio.h>
#include <locale.h>

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "portuguese");
    int dia = 1;
    printf("Digite um número de dia da semana: ");
    scanf("%d", &dia);

    switch (dia)
    {
    case 1:
        printf("Você digitou Domingo.\n");
        break;
    case 2:
        printf("Você digitou Segunda-Feira.\n");
        break;
    case 3:
        printf("Você digitou Terça-Feira.\n");
        break;
    case 4:
        printf("Você digitou Quarta-Feira.\n");
        break;
    case 5:
        printf("Você digitou Quinta-Feira.\n");
        break;
    case 6:
        printf("Você digitou Sexta-Feira.\n");
        break;
    case 7:
        printf("Você digitou Sábado.\n");
        break;
    default:
        printf("Dia inválido!.\n");
    }
    return 0;
```

```
}
```

EXERCÍCIO 02

```
#include <stdio.h>
#include <locale.h>


int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "portuguese");
    int opc;
    while (opc != 4)
    {
        system("cls");
        printf("1 - Abrir Arquivo\n");
        printf("2 - Salvar Arquivo\n");
        printf("3 - Imprimir Arquivo\n");
        printf("4 - Sair\n");
        printf("Digite uma opção: ");
        scanf("%d", &opc);

        switch (opc)
        {
        case 1:
            printf("Abrindo arquivo!\n");
            break;
        case 2:
            printf("Salvando arquivo!\n");
            break;
        case 3:
            printf("Imprimindo arquivo!\n");
            break;
        case 4:
            printf("Saindo...\n");
            break;
        default:
            printf("Opção inválida!\n");
        }
        system("pause");
    }
    return 0;
```

```
}
```

EXERCÍCIO 03

```
#include <stdio.h>
#include <locale.h>

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "portuguese");
    int num = 1;
    printf("Digite um número entre 0 e 10 para vê-lo por extenso: ");
    scanf("%d", &num);

    switch (num)
    {
    case 0:
        printf("Zero\n");
        break;
    case 1:
        printf("Um\n");
        break;
    case 2:
        printf("Dois\n");
        break;
    case 3:
        printf("Três\n");
        break;
    case 4:
        printf("Quatro\n");
        break;
    case 5:
        printf("Cinco\n");
        break;
    case 6:
        printf("Seis\n");
        break;
    case 7:
        printf("Sete\n");
        break;
    case 8:
        printf("Oito\n");
```

```
        break;
    case 9:
        printf("Nove\n");
        break;
    case 10:
        printf("Dez\n");
        break;
    default:
        printf("Número inválido!.\n");
    }
    return 0;
}
```