

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE MINAS GERAIS - *CAMPUS* SÃO JOÃO EVANGELISTA
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Valdir de Souza Carvalho Neto

Atividade 06 - Revisão para a Prova 01

Sistemas Operacionais

São João Evangelista

2026

18/05/26

Nome: Valdir de Souza Carvalho Neto

Turma: SI 241

1. Monoprogramáveis. São executados por a execução de apenas um programa. E também, todos os recursos do sistema são exclusivamente dedicados a uma única tarefa.

2. C)

3. Apesar de serem mais eficientes que os sistemas monoprogramáveis, os sistemas multiprogramáveis são de implementação muito mais complexa.

4. Um sinal de interrupção é enviado ao processador, e após ele finalizar a execução da instrução corrente, o processador identifica o pedido de interrupção. O hardware salva o endereço do programa (PC) e o registrador de status, e então, desvia o controle para uma rotina de tratamento de interrupção específica do SO. O SO salva o conteúdo de todos os demais registradores do processador no pilha de controle do programa, e assim, executa finalmente o tratamento. Após o término, os registradores originais são restaurados juntamente com o registrador de status e o PC, retornando de forma transparente a execução do programa interrompido.

5. Escalabilidade: capacidade de adicionar novos processadores, ampliando o poder computacional.

Disponibilidade: se um nó falhar, o sistema suporta de maneira transparente, embora com menor capacidade computacional.

Balanceamento de carga: possibilidade de distribuir o processamento entre

milhões, melhorando o desempenho do sistema como um todo.

6. d) 2 e 3

7. e) II, III e IV.

8. Código-fonte, contexto de hardware, contexto de software e espaço de endereçamento.

9. Por o contexto de hardware permite a sua interrupção, e posteriormente a sua restauração. Ou, em outras palavras, a troca de contexto de hardware de um processo pelo outro.

10. c) II e IV.

11. O Shell é quem traduz o que o usuário quer fazer para o Kernel entender. Ele pega o comando, interpreta, envia para o Kernel, que devolve o que foi pedido.

12. g; e; h; L; a; j; i; c; f; d; b;