

Atividade 03 - Endereçamento IP

Atividade 3

1. a) C c) A e) Não existe esse IP
b) E d) B f) D

2. Ele compreendem o intervalo de 172.16.0.0 a 172.31.255.255.

3. a) Público c) Privado e) Público
b) Reservado d) Público f) Privado

4. a) 117.40.5.9 c) 7.61.0.0 e) 11.200.200.1
b) 1.10.6.0 d) 1.2.3.5 f) 129.175.112.13

5. 192.168.1.255 / 192.168.255.254

6. Pois cada octeto é representado por 8 bits, que permite no máximo o valor de 255.

7. PC2: 192.168.50.91 e PC3: 192.168.50.92

8. 192.32.0.0

9. PC A: 192.168.100.2

PC C: 192.168.100.4

PC B: 192.168.100.3

10. É o endereço responsável por identificar a rede como um todo. É o primeiro endereço de uma faixa e não pode ser atribuído a máquinas individuais.

11. É o último endereço de uma rede. Sua função é permitir o envio de dados para todas as dispositivos daquela rede ao mesmo tempo.

12. a) 192.168.1.0

b) 192.168.1.255

c) Os endereços 192.168.1.1 até o 192.168.1.254. Um total de 254.

13. Não, Pois este é o endereço de broadcast e não pode ser usado por um host.

14. É o endereço IP do roteador que serve como ponto de saída de rede local para outras redes ou para a Internet. O comando é o ipconfig.

15. O IP estático é fixo, configurado manualmente e alocado permanentemente ao dispositivo; O IP dinâmico é emprestado temporariamente a um dispositivo por um servidor (geralmente servidor DHCP).