INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais
Campus São João Evangelista

**Valdir de Souza Carvalho Neto** **SI 241 - Introdução à Programação**

# Atividade 04

## LETRA A

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{

    int x, y;
    cout << "Digite um numero inteiro: ";
    cin >> x;
    if (x % 2 == 0)
    {
        y = (x / 2);
        cout << "O valor de y e: " << y << endl;
    }
    else
    {
        y = (3 * x + 1);
        cout << "O valor de y e: " << y << endl;
    }

    system("pause");
    return 0;
}
```

## LETRA B

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{

    float celsius, fahrenheit;
    cout << "Graus Celsius: ";
    cin >> celsius;
    fahrenheit = (1.8 * celsius) + 32;
    cout << "Graus Fahrenheit: " << fahrenheit << endl;
```

```
    system("pause");
    return 0;
}
```

**LETRA C**

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main()
{

    int numero;
    float quadrado, cubo, raiz;
    cout << "Digite um numero inteiro postivo maior que zero: ";
    cin >> numero;
    quadrado = pow(numero, 2);
    cubo = pow(numero, 3);
    raiz = sqrt(numero);
    cout << "Numero ao quadrado: " << quadrado << endl;
    cout << "Numero ao cubo: " << cubo << endl;
    cout << "Raiz quadrada: " << raiz << endl;

    system("pause");
    return 0;
}
```

**LETRA D**

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{

    float x, y;
    cout << "Digite dois numeros: ";
    cin >> x >> y;
    if (x > y)
    {
```

```
        cout << "O numero maior e: " << x << endl;
    }
    else if (x == y)
    {
        cout << "Os numeros sao iguais." << endl;
    }
    else
    {
        cout << "O numero maior e: " << y << endl;
    }

    system("pause");
    return 0;
}
```

**LETRA E**

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{

    float pes, polegadas, jardas, milhas;
    cout << "Digite um numero na medida de comprimento pes: ";
    cin >> pes;
    polegadas = pes * 12;
    jardas = pes / 3;
    milhas = jardas / 1.76;
    cout << "Polegadas: " << polegadas << endl;
    cout << "Jardas: " << jardas << endl;
    cout << "Milhas: " << milhas << endl;

    system("pause");
    return 0;
}
```

**LETRA F**

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
int main()
{

    int x, inteiro;
    cout << "Digite um numero inteiro, postivo ou negativo: ";
    cin >> x;
    if (x < 0)
    {
        inteiro = (x * (-1));
    }
    else
    {
        inteiro = x;
    }
    cout << "Valor absoluto: " << inteiro << endl;

    system("pause");
    return 0;
}
```

**LETRA G**

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main()
{
    int x, y, z;
    cout << "Digite dois numeros inteiros: ";
    cin >> x >> y;
    z = pow(x, y);
    cout << "Resultado: " << z << endl;

    system("pause");
    return 0;
}
```

**LETRA H**

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```cpp
int main()
{
    float nota1, nota2, nota3, nota4, recuperacao, total;
    cout << "Insira as quatro notas: ";
    cin >> nota1 >> nota2 >> nota3 >> nota4;

    total = (nota1 + nota2 + nota3 + nota4);

    if (total >= 60)
    {
        cout << "Aprovado!" << endl;
    }
    else
    {
        cout << "Insira a nota da recuperacao: ";
        cin >> recuperacao;
        if (total > recuperacao)
        {
            cout << "Reprovado!" << endl;
        }
        else if (recuperacao < 60)
        {
            cout << "Reprovado!" << endl;
        }
        else
        {
            cout << "Aprovado!" << endl;
        }
    }

    system("pause");
    return 0;
}
```