```
import Foundation

/*:
 # 📘 MARK: Property — конспект (на примере Марка)

 **Оглавление:** 🖥️ Код · 📻 String · 🔢 Int · 📦 Структура · 🏠 Хранимое
  · 🎒 Дефолт vs init · 🌡️ Computed · 🔮 Наблюдатели · 🧬 Value Types · 🚪
  mutating · 🏴‍☠️ Инженерный фокус · 📊 Итог · 🚀 Запуск
 */

// MARK: - Property
// TS: user's profile

struct UserProfile {
    let name: String = "Vale" // 1️⃣ Stored Properties — ОС айфона физически
     выделяет 16 байт, значение лежит там const, пока жив весь объект
     UserProfile

    var followersCount: Int = 12 { // 2️⃣ stored properties с наблюдателем
     didSet
        didSet {
            print("didSet: \(oldValue) → \(followersCount)")
        }
    } // [Исправлено: закрыли свойство здесь, чтобы код ниже работал]

    var counterText: String { // 3️⃣ computed property — «вычисляемое» в IT
     не только математика, НО процесс динамического создания значения в
     момент запроса
        return "Followers: \(followersCount)."
    }

    mutating func addNewFollower() {
        followersCount += 1 // Вот тут мы физически прибавили единицу в
         память!
        print("Hooray! New subscriber!")
    }
}

// 🚀 Запуск (перенесён из тела свойства наружу, чтобы шпаргалка была
 рабочей):
var profile = UserProfile()
print(profile.counterText) // Followers: 12.

profile.addNewFollower() // Hooray! New subscriber!
print(profile.counterText) // Followers: 13.

// MARK: - 📻 String — 16 байт

/*:
 ## 📻 String — 16 байт (Полный текст)
```