

Script de Base de Datos MySQL

Barber Go — compatible como base para MySQL en Clever Cloud

```
-- BARBER GO - SCRIPT INICIAL MYSQL
```

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS barber_go;
```

```
USE barber_go;
```

```
CREATE TABLE usuarios (
```

```
id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
apellido VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
```

```
password VARCHAR(255) NOT NULL,
```

```
telefono VARCHAR(20),
```

```
rol ENUM('cliente','administrador') NOT NULL DEFAULT 'cliente',
```

```
fecha_registro DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
```

```
);
```

```
CREATE TABLE barberias (
```

```
id_barberia INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
id_usuario INT NOT NULL,
```

```
nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
```

```
descripcion TEXT,
```

```
direccion VARCHAR(255) NOT NULL,
```

```
telefono VARCHAR(20),
```

```
estado BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
```

```
fecha_registro DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```

```
CONSTRAINT fk_barberia_usuario
```

```
FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario)
```

```
ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
```

```
);
```

```
CREATE TABLE barberos (
```

```
id_barbero INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
id_barberia INT NOT NULL,
```

```
nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
apellido VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
telefono VARCHAR(20),
```

```
especialidad VARCHAR(100),
```

```
estado BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
```

```
CONSTRAINT fk_barbero_barberia
```

```
FOREIGN KEY (id_barberia) REFERENCES barberias(id_barberia)
```

```
ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
```

```
);
```

```
CREATE TABLE servicios (
```

```
id_servicio INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```

id_barberia INT NOT NULL,
nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
descripcion TEXT,
precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
duracion INT NOT NULL,
estado BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
CONSTRAINT fk_servicio_barberia
FOREIGN KEY (id_barberia) REFERENCES barberias(id_barberia)
ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);

CREATE TABLE horarios (
id_horario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
id_barbero INT NOT NULL,
dia_semana TINYINT NOT NULL,
hora_inicio TIME NOT NULL,
hora_fin TIME NOT NULL,
estado BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
CONSTRAINT fk_horario_barbero
FOREIGN KEY (id_barbero) REFERENCES barberos(id_barbero)
ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);

CREATE TABLE citas (
id_cita INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
id_usuario INT NOT NULL,
id_barberia INT NOT NULL,
id_barbero INT NOT NULL,
id_servicio INT NOT NULL,
fecha DATE NOT NULL,
hora_inicio TIME NOT NULL,
hora_fin TIME NOT NULL,
estado ENUM('pendiente','confirmada','cancelada','completada') NOT NULL DEFAULT 'pendiente',
observaciones TEXT,
fecha_creacion DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
CONSTRAINT fk_cita_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario),
CONSTRAINT fk_cita_barberia FOREIGN KEY (id_barberia) REFERENCES barberias(id_barberia),
CONSTRAINT fk_cita_barbero FOREIGN KEY (id_barbero) REFERENCES barberos(id_barbero),
CONSTRAINT fk_cita_servicio FOREIGN KEY (id_servicio) REFERENCES servicios(id_servicio),
INDEX idx_cita_barbero_fecha (id_barbero, fecha, hora_inicio),
INDEX idx_cita_usuario_fecha (id_usuario, fecha)
);

-- Tablas opcionales para futuras versiones

CREATE TABLE calificaciones (
id_calificacion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
id_usuario INT NOT NULL,

```

```
id_barberia INT NOT NULL,
id_cita INT NOT NULL UNIQUE,
puntuacion INT NOT NULL,
comentario TEXT,
fecha DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
CONSTRAINT fk_calif_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario),
CONSTRAINT fk_calif_barberia FOREIGN KEY (id_barberia) REFERENCES barberias(id_barberia),
CONSTRAINT fk_calif_cita FOREIGN KEY (id_cita) REFERENCES citas(id_cita)
);

CREATE TABLE notificaciones (
id_notificacion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
id_usuario INT NOT NULL,
titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
mensaje TEXT NOT NULL,
leida BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
fecha DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
CONSTRAINT fk_notif_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario)
);
```