

Relatório de descoberta — SELIA / Intelipost

Data da verificação: 2026-07-23.

Escopo confirmado

O Satélite não cria pedidos ou despachos. O fluxo é exclusivamente:

```
ESL / invoice_occurrences (entrega realizada) -> Intelipost /tracking/add/events
```

Nenhuma chamada **POST**, criação de pedido ou publicação de evento foi executada nesta investigação.

Evidências por consulta de leitura

Consulta	Resultado	Conclusão
ESL GET /api/customer/invoice_occurrences?occurrence_code=1 com o token SELIA	HTTP 200; data vazia	A rota e o token estão funcionais, mas não há ocorrência de entrega realizada disponível para descobrir os campos reais.
ESL GET /api/customer/invoice_occurrences?occurrence_code=1&start=0 com o token SELIA	HTTP 200; data vazia	O cursor explícito não retornou registros; a resposta informou last_id=296210501 e next_id=null.
ESL GET /api/customer/invoice_occurrences?occurrence_code=1&since=2026-07-22T00:00:00-03:00 com o token SELIA	HTTP 429; corpo Retry later	A ESL aplicou limitação de taxa sem o header ratelimit-reset; respeitar o backoff configurado antes de nova consulta temporal.
Intelipost GET /api/v1/info com api-key e logistic-provider-api-key	HTTP 401	Não foi possível validar as credenciais por esse endpoint.
Intelipost GET /api/v1/info com cada chave isoladamente	HTTP 401	A chave de rastreamento pode ser restrita ao AddEvents, o endpoint pode não estar habilitado para a conta ou alguma credencial não é a chave de autenticação esperada.

Os valores secretos não são registrados neste documento.

O que já pode ser definido internamente

Item	Situação
Endpoint de envio	Confirmado: POST /api/v1/tracking/add/events.

Item	Situação
Filtro da origem	Confirmado: somente <code>occurrence.code == 1</code> .
Anexo de comprovante	Confirmado: enviar como <code>POD</code> quando a ESL disponibilizar URL.
<code>platform</code>	Pode ser definido pelo Satélite; sugestão <code>SATELITE_TMS</code> .
<code>platform-version</code> , <code>plugin</code> , <code>plugin-version</code>	São metadados do nosso conector e podem ser definidos por nós; não exigem informação operacional da Intelipost.
<code>ignore-event-rule</code>	Não enviar no fluxo normal; somente em reprocessamento autorizado.

Dados que não podem ser inferidos com segurança

1. A autenticação aceita pelo AddEvents: o resultado 401 em `/info` não prova que as chaves falharão no endpoint de rastreamento, mas também não as valida. A validação segura exige um pedido Intelipost real de homologação e um único POST controlado.
2. O `original_code` do evento: depende do DePara configurado na conta Intelipost. Não se deve assumir que o código ESL `1` já está mapeado.
3. `order_number` e `volume_number`: a Pré-Lista demonstra que podem ser distintos. O Satélite não deve copiar um para o outro. A ESL precisa voltar a responder ou deve ser fornecido um payload real de ocorrência.
4. Qual identificador Intelipost já existente corresponde à NF-e/CT-e da origem. Sem isso, não há como testar AddEvents sem risco de erro ou atualização em pedido indevido.

Próxima ação técnica segura

1. Aguardar uma ocorrência de entrega realizada na ESL e consultar novamente após o backoff de 429, pois a rota agora responde HTTP 200, porém sem registros.
2. Definir internamente os metadados do conector e mantê-los no `.env`.
3. Quando houver uma ocorrência ESL consultável com pedido, volume, NF-e e comprovante, habilitar whitelist apenas dessa NF-e e fazer um único POST de homologação para validar autenticação, DePara e vínculo com o TMS.

Não realizar varredura, tentativa de combinações de pedidos/volumes ou POST de sondagem em produção.