<u>Documentation et guide Strapi</u>

Table des matières

Installation des paquets nécessaires	2
Création du dossier de travail Strapi Création d'un compte Strapi local	
Mise en place des pages dans "conter-type builder"	3
Gestion du contenu par défaut	3
Publication de l'API	4
Activation de la lecture de l'API	4

Installation des paquets nécessaires

Télécharger node.js sur internet version lts : https://nodejs.org/en/download

Création du dossier de travail Strapi

Dans un invite de commande (cmd), aller dans le dossier :
ActivESAIP → back-end-programme
Puis taper les commandes :
Installation de npm → npm install

Création d'un compte Strapi local

npx create-strapi-app@latest

Saisir un nouveau compte avec les informations désirées.

Changement de l'anglais au français

Cliquer sur le nom d'utilisateur en bas à gauche → "profile" → "interface langage" → Français → "enregistrer".

Mise en place des pages dans "conter-type builder"

Créer plusieurs singles type (créer un single type dans la case "display name" avec le nom spécifié en-dessous) [Il faut enregistrer après chaque configuration de page]

Les commandes sont mises à disposition dans le fichier liste_elements_et_contenu_strapi.txt

Gestion du contenu par défaut

Aller dans menu → Gestion de contenu

Les commandes sont mises à disposition dans un fichier liste_elements_et_contenu_strapi.txt

Publication de l'API

Toujours dans "gestion de contenu", pour chaque type unique, il faut publier la page (bouton en haut à droite de l'écran).

Activation de la lecture de l'API

Aller dans Paramètres → Users & Permissions plugin → rôles → Public

Dans la liste de permission, cocher "find" dans toutes les "singles page" puis enregistrer.

Il se lancera automatiquement au démarrage après installation.