Questo strumento è un esperimento in corso per migliorare il controllo dell'HTML e il suo comportamento rimane soggetto a modifiche

Risultati per Robobook - Chi siamo.html

Input di controllo
Spettacolo fonte schema report immagine
Opzioni
Controlla entro upload di file Scegli file Nessun file selezionato
I file caricati con estensione .xhtml o .xht vengono analizzati utilizzando il parser XML.
Dai un'occhiata

Utilizzare il pulsante Filtro messaggi in basso per nascondere/mostrare messaggi specifici e per visualizzare il conteggio totale di errori e avvisi.

Filtraggio dei messaggi

```
    Informazioni la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .
    Dalla riga 4 , colonna 10 ; alla riga 4 , colonna 33
    ← <meta charset="UTF-8" />←
```

2. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

```
Dalla riga 6 , colonna 9 ; alla riga 6 , colonna 78

>← ink rel="icon" type="immagine/logo-icon"

href="immagini/logo4.ico"/>←
```

3. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

```
Dalla riga 7, colonna 7; alla riga 7, colonna 126
"/>
∴ <meta name="keywords" content=" Chi siamo, Descrizione, Cosa facciamo, Robotica, Informatica, laboratorio, Università"/>
∴
```

4. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

```
Dalla riga 8 , colonna 7 ; alla riga 8 , colonna 77

"/>

"meta name="description" content="Pagina Chi Siamo del sito

Robobook"/>

"/>

"/>

Robobook"/>
```

Dalla riga 9, colonna 7; alla riga 9, colonna 72

"/><u>←</u> <meta name="author" content="Cirio Valentina e D'Andrea Felice" /><u>←</u>

6. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 10, colonna 6; alla riga 10, colonna 62

7. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 21 , colonna 46 ; alla riga 21 , colonna 161
ge.html"> <img src="immagini/logo4.ico" width="360" height="300" alt="Logo
Robobook" title="Logo Robobook" id="iniziopagina"/>

8. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 32 , colonna 1 ; alla riga 32 , colonna 5 > \leftrightarrow </div>< \leftrightarrow </br/>

9. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 35, colonna 6; alla riga 35, colonna 10

←←

<<pre>

10. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 39, colonna 6; alla riga 39, colonna 131

g1">← ↩</div

11. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 41, colonna 141; alla riga 41, colonna 145 privati.

Robobo

12. Avvertenza la sezione è priva di intestazione. Prendi in considerazione l'utilizzo h2 di h6 elementi per aggiungere intestazioni identificative a tutte le

<u>sezioni</u>, oppure utilizza div invece un elemento per tutti i casi in cui non è necessaria alcuna intestazione.

Dalla riga 37 , colonna 2 ; alla riga 37 , colonna 24 e \hookleftarrow <section id="section1"> \hookleftarrow <

13. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

Dalla riga 44 , colonna 1 ; alla riga 44 , colonna 5 section> \leftrightarrow

<

14. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

Dalla riga 44 , colonna 6 ; alla riga 44 , colonna 10 on>←

<

15. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 44 , colonna 11 ; alla riga 44 , colonna 15

 <

16. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

17. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 44 , colonna 21 ; alla riga 44 , colonna 25

 <

18. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

19. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 44, colonna 31; alla riga 44, colonna 35

 <

Dalla riga 44 , colonna 36 ; alla riga 44 , colonna 40 ⟨br/>⟨br/>⟨br/>⟨br/>⟨

21. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 44 , colonna 41 ; alla riga 44 , colonna 45 ⟨br/>⟨br/>⟨br/>⟨colonna 45 | colonna 4

22. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 46 , colonna 3 ; alla riga 46 , colonna 7 >
↩ <hr/>

23. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

Dalla riga 47 , colonna 7 ; alla riga 47 , colonna 11r/>↩ 〈br/>↩↩↩↩

24. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

25. Avvertenza la sezione è priva di intestazione. Prendi in considerazione l'utilizzo h2 di h6 elementi per aggiungere intestazioni identificative a tutte le sezioni, oppure utilizza div invece un elemento per tutti i casi in cui non è necessaria alcuna intestazione.

Dalla riga 52 , colonna 1 ; alla riga 52 , colonna 23 a?←<section id="section2">←<div

26. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

Dalla riga 70 , colonna 1 ; alla riga 70 , colonna 5 ina Cirio↔⟨br/⟩↔ @Fel

27. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

Dalla riga 72 , colonna 1 ; alla riga 72 , colonna 5 D'Andrea↔

ORob

28. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

Dalla riga 74 , colonna 1 ; alla riga 74 , colonna 5

@Robobook⇔
>⇔<a hr

29. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 76, colonna 1; alla riga 76, colonna 5

olicy↔

<a hr

Verifica dei documenti completata.

Utilizzato il parser HTML.

Tempo di esecuzione totale 13 millisecondi.

Informazioni su questo correttore • Segnala un problema • Versione: 22.12.5

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for Robobook - Conferma Prenotazione.html

Checker Input
Show source outline image report
Options
Check by file upload ✔ Scegli file Nessun file selezionato
Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.
Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

- 2. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u>

 male con i valori degli attributi non quotati.

 Dalla riga 7, colonna 1; alla riga 7, colonna 70

 e</title>

 e</title>

 clink rel="icon" type="immagini/logo-icon"

 href="immagini/logo4.ico"/>

 e</meta
- 3. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u>

 male con i valori degli attributi non quotati.

 Dalla riga 8, colonna 1; alla riga 8, colonna 112

 o4.ico"/>

 o4.ico"/

 o4.ico

robotica, informatia, laboratorio, università"/>↩<meta

4. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u>

<u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

Dalla riga 9 , colonna 1 ; alla riga 9 , colonna 86

ersità"/>

ersità"/>

meta name="description" content="Pagina di conferma prenotazione del sito Robobook"/>

del sito Robobook"/>

einteragisce

Dalla riga 10 , colonna 1 ; alla riga 10 , colonna 65

bobook"/>

meta name="author" content="Cirio Valentina e D'Andrea

Felice"/>

Felice"/>

Felice"/>

Felice"/>

Felice"/>

Felice"/>

Felice"/>

Felice"/>

Felice"/>

6. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 11 , colonna 1 ; alla riga 11 , colonna 57
Felice"/>↔<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"/>↔</he

7. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

Dalla riga 15, colonna 40; alla riga 15, colonna 155

age.html"><img src="immagini/logo4.ico" width="360" height="300" alt="Logo
Robobook" title="Logo Robobook" id="iniziopagina"/>

8. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

9. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

Dalla riga 28 , colonna 1 ; alla riga 28 , colonna 5
D'Andrea↔⟨br/⟩↔ ©Rob

10. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 30 , colonna 1 ; alla riga 30 , colonna 5 ©Robobook←

⟨br/>←<a hr

11. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 32 , colonna 1 ; alla riga 32 , colonna 5 olicy \leftrightarrow chr/> \leftrightarrow a hr

Verifica dei documenti completata. Nessun errore o avviso da mostrare.

Tempo di esecuzione totale 13 millisecondi.

<u>Informazioni su questo correttore</u> • <u>Segnala un problema</u> • Versione: 22.12.5

Questo strumento è un esperimento in corso per migliorare il controllo dell'HTML e il suo comportamento rimane soggetto a modifiche

Risultati per Robobook - Contatti.html

Input di controllo
Spettacolo fonte schema report immagine
Opzioni
Controlla entro upload di file Scegli file Nessun file selezionato
I file caricati con estensione .xhtml o .xht vengono analizzati utilizzando il parser XML.
Dai un'occhiata

Utilizzare il pulsante Filtro messaggi in basso per nascondere/mostrare messaggi specifici e per visualizzare il conteggio totale di errori e avvisi.

Filtraggio dei messaggi

4. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u>

<u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

Dalla riga 9, colonna 8; alla riga 9, colonna 72

/>
/>

✓ «meta name="author" content="Cirio Valentina e D'Andrea Felice"/>
✓

5. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 21 , colonna 40 ; alla riga 21 , colonna 155 age.html">←

7. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

Dalla riga 33 , colonna 1 ; alla riga 33 , colonna 5 >↩↩</div>↩
>↩↩↩↩

8. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 39 , colonna 261 ; alla riga 39 , colonna 329
="_blank"><img src="immagini/posizione.svg" alt="Indirizzo"
title="Indirizzo"/>

9. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

10. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 72 , colonna 53 ; alla riga 72 , colonna 132 nesocial"> <a hr

11. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

Dalla riga 72 , colonna 207 ; alla riga 72 , colonna 289
"_blank" ><img src="immagini/instagram.svg" alt="Pagina Instagram"
title="Pagina Instagram"/> <</pre>

12. <u>Informazioni</u> la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

Dalla riga 72, colonna 295; alla riga 72, colonna 371

am"/> <img src="immagini/twitter.svg" alt="Pagina Twitter" title="Pagina
Twitter"/> <img</pre>

13. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 72 , colonna 373 ; alla riga 72 , colonna 452 witter"/>

14. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 75 , colonna 1 ; alla riga 75 , colonna 5 \leftrightarrow \leftrightarrow

 > \leftrightarrow

15. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 75 , colonna 6 ; alla riga 75 , colonna 10 ble>⇔
br/>⇔<hr/>

16. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

17. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

Dalla riga 78, colonna 1; alla riga 78, colonna 110
lice</h3>☆<img src="immagini/profilofelice.jpg" width="480" height="540"
alt="Profilo Felice" title=" Profilo Felice" />↩ <ta

18. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

Dalla riga 98 , colonna 122 ; alla riga 98 , colonna 203
="_blank"><img src="immagini/facebook.svg" alt="Pagina Facebook"
title="Profilo Facebook"/> <</pre>

19. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 98, colonna 273; alla riga 98, colonna 359

```
="_blank"><img src="immagini/instagram.svg" alt="Profilo Instagram" title="
Profilo Instagram" /></a> <</pre>
```

Dalla riga 98 , colonna 425 ; alla riga 98 , colonna 503 $= "_blank" > <$

21. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 98 , colonna 590 ; alla riga 98 , colonna 671
"_blank"> <img src="immagini/linkedin.svg" alt="Profilo Linkedin"
title="Profilo Linkedin"/>

22. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

23. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 102 , colonna 6 ; alla riga 102 , colonna 10 le> \leftrightarrow \leftrightarrow \leftrightarrow \leftrightarrow \leftrightarrow \leftrightarrow \leftrightarrow

24. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 109 , colonna 1 ; alla riga 109 , colonna 5 ina Cirio↔⟨br/⟩↔ @Fel

25. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

Dalla riga 111 , colonna 2 ; alla riga 111 , colonna 6 D'Andrea↔ ⟨br/>↔ ©Rob

26. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 113 , colonna 1 ; alla riga 113 , colonna 5 ©Robobook⇔

y⇔<a hr

Dalla riga 115 , colonna 1 ; alla riga 115 , colonna 5 olicy $\ensuremath{^{\circ}}$ colonna hr

Verifica dei documenti completata. Nessun errore o avviso da mostrare.

Utilizzato il parser HTML.

Tempo di esecuzione totale 21 millisecondi.

<u>Informazioni su questo correttore</u> • <u>Segnala un problema</u> • Versione: 22.12.5

Questo strumento è un esperimento in corso per migliorare il controllo dell'HTML e il suo comportamento rimane soggetto a modifiche

Risultati per Robobook - FAQ.html

Input di controllo
Spettacolo fonte schema report immagine
Opzioni
Controlla entro upload di file Scegli file Nessun file selezionato
I file caricati con estensione .xhtml o .xht vengono analizzati utilizzando il parser XML.
Dai un'occhiata

Utilizzare il pulsante Filtro messaggi in basso per nascondere/mostrare messaggi specifici e per visualizzare il conteggio totale di errori e avvisi.

Filtraggio dei messaggi

href="immagini/logo4.ico"/>↩

```
1. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u>

male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 5 , colonna 5 ; alla riga 5 , colonna 27

head>

meta charset="UTF-8"/>

me
```

2. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u>

<u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

Dalla riga 7, colonna 5; alla riga 7, colonna 74

itle>
∴ itle>∴ itle>∴ type="immagini/logo-icon"

3. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u>

male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 8, colonna 5; alla riga 8, colonna 131

4. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 9, colonna 1; alla riga 9, colonna 65

ersità"/>↔<meta name="description" content="Pagina FAQ del sito Robobook"/>↔

6. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

7. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

```
Dalla riga 19 , colonna 40 ; alla riga 19 , colonna 156

age.html"><img src="immagini/logo4.ico" width="360" height="300" alt="Logo
Robobook" title="Logo Robobook" id="iniziopagina"/></a>
```

8. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

```
Dalla riga 30 , colonna 1 ; alla riga 30 , colonna 5 >↩↩</div>↩<br/><
```

9. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

```
Dalla riga 30 , colonna 6 ; alla riga 30 , colonna 10 div>\leftrightarrow <br/> <br
```

10. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

11. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

```
Dalla riga 62 , colonna 1 ; alla riga 62 , colonna 5 ina Cirio↔⟨br/⟩↔ @Fel
```

12. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

```
Dalla riga 64, colonna 1; alla riga 64, colonna 5
```

D'Andrea⇔

→ ©Rob

13. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 66 , colonna 1 ; alla riga 66 , colonna 5

@Robobook<u></u>←

≻←<a hr

14. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

Dalla riga 68, colonna 1; alla riga 68, colonna 5

olicy↔

<a hr

Verifica dei documenti completata. Nessun errore o avviso da mostrare.

Utilizzato il parser HTML.

Tempo di esecuzione totale 15 millisecondi.

Informazioni su questo correttore • Segnala un problema • Versione: 22.12.5

Questo strumento è un esperimento in corso per migliorare il controllo dell'HTML e il suo comportamento rimane soggetto a modifiche

Risultati per Robobook - Gallery.html

Input di controllo
Spettacolo fonte schema report immagine
Opzioni
Controlla entro upload di file Scegli file Nessun file selezionato
I file caricati con estensione .xhtml o .xht vengono analizzati utilizzando il parser XML.
Dai un'occhiata

Utilizzare il pulsante Filtro messaggi in basso per nascondere/mostrare messaggi specifici e per visualizzare il conteggio totale di errori e avvisi.

Filtraggio dei messaggi

```
1. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u>

male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 6, colonna 5; alla riga 6, colonna 74

head>← link rel="icon" type="immagini/logo-icon"

href="immagini/logo4.ico"/>←
```

2. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u>

male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 7 , colonna 7 ; alla riga 7 , colonna 30

```
"/>← <meta charset="UTF-8" />←
```

3. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

```
Dalla riga 9 , colonna 7 ; alla riga 9 , colonna 58

le>← <meta name="keywords" content="Gallery, immagini" />← <meta name="keywords" content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Con
```

4. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

```
Dalla riga 10 , colonna 7 ; alla riga 10 , colonna 64

/>← <meta name="description" content="Pagina della gallery" content="p
```

5. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 12 , colonna 7 ; alla riga 12 , colonna 63

"/>← <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"/>← <

7. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 19, colonna 40; alla riga 19, colonna 155

age.html"> $\leftrightarrow \leftrightarrow$

8. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 30 , colonna 1 ; alla riga 30 , colonna 5 $\Rightarrow \leftrightarrow </div> \leftrightarrow </br/>$

9. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

Dalla riga 31 , colonna 1 ; alla riga 31 , colonna 5 iv>↔
↔

iv>↔

10. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 32 , colonna 1 ; alla riga 32 , colonna 5 r/>↔
↔

11. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 33 , colonna 1 ; alla riga 33 , colonna 5

 $r/>\leftarrow < br/>\leftarrow < br/>\leftarrow < art$

12. Attenzione l'articolo è privo di intestazione. Prendi in considerazione l'utilizzo h2 di h6 elementi per <u>aggiungere intestazioni identificative a tutti gli articoli</u>.

Dalla riga 35, colonna 1; alla riga 35, colonna 29

/> \leftarrow
<

<math><
<

<math><
<

<math><

<math><

<math><

<math><

<math><
<

<math><

<math><

<math><

<math><

<math><

<math><

<math><

<math><
<

<math><
<

<math><
<

<math><

<math><

<math><

<math><

<math><

<math><

<math><

<math><
<

<math><

<math><

<math><

<math><
<

<math><

<math><

<math><

<math><
<

<math><
<

<math><

<math><
<

<math><

<math><

<math><
<

Dalla riga 127 , colonna 1 ; alla riga 127 , colonna 5 ina Cirio \leftrightarrow
cbr/> \leftrightarrow © Fe

14. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 129 , colonna 1 ; alla riga 129 , colonna 5
D'Andrea⇔⟨br/⟩↔ © Ro

15. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 131 , colonna 1 ; alla riga 131 , colonna 5 Robobook⇔
or/>⇔<a hr

16. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 133 , colonna 1 ; alla riga 133 , colonna 5 olicy, colonna 6 hr

Verifica dei documenti completata.

Utilizzato il parser HTML.

Tempo di esecuzione totale 23 millisecondi.

<u>Informazioni su questo correttore • Segnala un problema • Versione: 22.12.5</u>

Questo strumento è un esperimento in corso per migliorare il controllo dell'HTML e il suo comportamento rimane soggetto a modifiche

Risultati per Robobook - Guida.html

Input di controllo
Spettacolo fonte schema report immagine
Opzioni
Controlla entro upload di file Scegli file Nessun file selezionato
I file caricati con estensione .xhtml o .xht vengono analizzati utilizzando il parser XML.
Dai un'occhiata

Utilizzare il pulsante Filtro messaggi in basso per nascondere/mostrare messaggi specifici e per visualizzare il conteggio totale di errori e avvisi.

Filtraggio dei messaggi

```
1. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u>

male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 5 , colonna 5 ; alla riga 5 , colonna 27

head>← ⟨meta charset="UTF-8"/>← ⟨
```

3. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 8, colonna 5; alla riga 8, colonna 131

4. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u>

male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 9, colonna 1; alla riga 9, colonna 65

ersità"/>
ersità"/

6. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

7. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

Dalla riga 18, colonna 40; alla riga 18, colonna 156

age.html"><img src="immagini/logo4.ico" width="360" height="300" alt="Logo
Robobook" title="Logo Robobook" id="iniziopagina"/>

8. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 29 , colonna 1 ; alla riga 29 , colonna 5 >↩↩</div>↩
<

9. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

Dalla riga 29 , colonna 6 ; alla riga 29 , colonna 10 div> \leftrightarrow
 <br

10. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 29 , colonna 11 ; alla riga 29 , colonna 15 ⟨br/>⟨br/>⟨br/>⟨div

11. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 40 , colonna 1 ; alla riga 40 , colonna 5 ↔</div>↔↔

↔

12. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

Dalla riga 40 , colonna 6 ; alla riga 40 , colonna 10

v>↔

<foo

13. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 46 , colonna 1 ; alla riga 46 , colonna 5

ina Cirio<u></u>

14. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 48, colonna 1; alla riga 48, colonna 5

D'Andrea⇔

→ © Ro

15. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 50, colonna 1; alla riga 50, colonna 5

Robobook ← < br/> ← < a hr

16. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 52, colonna 1; alla riga 52, colonna 5

olicy↔

<a hr

Verifica dei documenti completata. Nessun errore o avviso da mostrare.

Utilizzato il parser HTML.

Tempo di esecuzione totale 9 millisecondi.

<u>Informazioni su questo correttore</u> • <u>Segnala un problema</u> • Versione: 22.12.5

Questo strumento è un esperimento in corso per migliorare il controllo dell'HTML e il suo comportamento rimane soggetto a modifiche

Risultati per Robobook - Homepage.html

Input di controllo
Spettacolo fonte schema report immagine
Opzioni
Controlla entro upload di file Scegli file Nessun file selezionato
I file caricati con estensione .xhtml o .xht vengono analizzati utilizzando il parser XML.
Dai un'occhiata

Utilizzare il pulsante Filtro messaggi in basso per nascondere/mostrare messaggi specifici e per visualizzare il conteggio totale di errori e avvisi.

Filtraggio dei messaggi

1. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

```
Dalla riga 6 , colonna 4 ; alla riga 6 , colonna 73 
<head>← k rel="icon" type="immagini/logo-icon" href="immagini/logo4.ico"/>← <m
```

2. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

3. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

4. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

```
Dalla riga 10 , colonna 4 ; alla riga 10 , colonna 80
tà" />
___ <meta name="description" content="Sito prenotazioni laboratorio robotica " />
__<meta
```

<1

5. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

6. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

7. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

Dalla riga 19 , colonna 3 ; alla riga 19 , colonna 118

page">←← <img src="immagini/logo4.ico" width="360" height="300" alt="Logo

Robobook" title="Logo Robobook" id="iniziopagina"/>←← <s

8. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u>

male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 24 , colonna 1 ; alla riga 24 , colonna 5 a \leftrightarrow
 \leftrightarrow </he

9. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

10. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

11. Attenzione l'articolo è privo di intestazione. Prendi in considerazione l'utilizzo h2 di h6 elementi per aggiungere intestazioni identificative a tutti gli articoli.

Dalla riga 50 , colonna 1 ; alla riga 50 , colonna 5

rticle> ↔ < br/> < < se

13. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 56, colonna 1; alla riga 56, colonna 5

striale. ←

←

Tra i

14. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 59, colonna 1; alla riga 59, colonna 5

re:

cul

15. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 73, colonna 1; alla riga 73, colonna 5

16. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 73, colonna 6; alla riga 73, colonna 10

17. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 73, colonna 11; alla riga 73, colonna 15

<

18. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 73, colonna 16; alla riga 73, colonna 20

<
<

19. Avvertenza la sezione è priva di intestazione. Prendi in considerazione l'utilizzo h2 di h6 elementi per aggiungere intestazioni identificative a tutte le sezioni, oppure utilizza div invece un elemento per tutti i casi in cui non è necessaria alcuna intestazione.

Dalla riga 52, colonna 1; alla riga 52, colonna 30

```
\leftrightarrow \leftrightarrow <br/>\\leftrightarrow \leftarrow <section id="sectionhomepage"> \leftrightarrow <sp
```

Dalla riga 83 , colonna 1 ; alla riga 83 , colonna 5 section>↔

<

21. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 83 , colonna 6 ; alla riga 83 , colonna 10 on> $\hookleftarrow \hookleftarrow <$ br/>
<

22. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u> .

23. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 83 , colonna 16 ; alla riga 83 , colonna 20

<br/

24. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 91 , colonna 1 ; alla riga 91 , colonna 5 ina Cirio \leftrightarrow cbr/ $>\leftrightarrow$ © Fe

25. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

26. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

27. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

Dalla riga 98, colonna 1; alla riga 98, colonna 5

olicy<u>~</u>
cbr/><u>~</u>←<a

Verifica dei documenti completata.

Utilizzato il parser HTML.

Tempo di esecuzione totale 26 millisecondi.

<u>Informazioni su questo correttore</u> • <u>Segnala un problema</u> • Versione: 22.12.5

Questo strumento è un esperimento in corso per migliorare il controllo dell'HTML e il suo comportamento rimane soggetto a modifiche

Risultati per Robobook - Prenotazioni.html

Input di controllo
Spettacolo fonte schema report immagine
Opzioni
Controlla entro upload di file Scegli file Nessun file selezionato
I file caricati con estensione .xhtml o .xht vengono analizzati utilizzando il parser XML.
Dai un'occhiata

Utilizzare il pulsante Filtro messaggi in basso per nascondere/mostrare messaggi specifici e per visualizzare il conteggio totale di errori e avvisi.

Filtraggio dei messaggi

1. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

```
Dalla riga 6 , colonna 4 ; alla riga 6 , colonna 73 
<head>← k rel="icon" type="immagini/logo-icon" href="immagini/logo4.ico"/>← <m
```

2. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

3. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

4. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

6. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

7. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

8. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 35 , colonna 1 ; alla riga 35 , colonna 5 >↩↩</div>↩
<

9. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

Dalla riga 35 , colonna 6 ; alla riga 35 , colonna 10 div> \leftrightarrow
 <br

10. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

11. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

12. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

Dalla riga 51, colonna 1; alla riga 51, colonna 106

l>←
cognome" value="Inserisci il tuo cognome" size="60" maxlength="50"/>←
cognome" value="Inserisci il tuo cognome" value="Inserisci

13. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 56 , colonna 1 ; alla riga 56 , colonna 123
el>

el>

clossimi de "numero%20matricola" name="numero matricola" value="Inserisci il tuo numero di matricola" size="60"/>

clossimi de "numero di matricola" size="60"/>

clossimi de "numero" size="

14. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 61 , colonna 1 ; alla riga 61 , colonna 94
el>
—

el>
—

cinput type="email" id="email" name="email" value="Inserisci email" size="60" maxlength="50"/> —

cb

15. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

Dalla riga 65 , colonna 1 ; alla riga 65 , colonna 5 :</label>←
< <sel

16. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 75 , colonna 1 ; alla riga 75 , colonna 5 </select>↔

←

17. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 75 , colonna 6 ; alla riga 75 , colonna 10 ect> \leftrightarrow cbr/> \leftrightarrow clab

18. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 78 , colonna 1 ; alla riga 78 , colonna 5 :</label>↔
< <sel

19. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 84 , colonna 1 ; alla riga 84 , colonna 5 </select>←

⟨br/>←

21. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 87 , colonna 1 ; alla riga 87 , colonna 5 :</label>↩

<inpu

22. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 88 , colonna 1 ; alla riga 88 , colonna 89
el>
el>
cbr/>cinput type="date" id="data" name="data_laboratorio" min="2023-01-01" max="2023-12-31"/>
cbr/>

23. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

Dalla riga 89 , colonna 1 ; alla riga 89 , colonna 5 -12-31"/> \leftarrow
cbr/> \leftarrow

24. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

25. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

26. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 99 , colonna 1 ; alla riga 99 , colonna 35 ia" />↔↔<input type="reset" value="Reset"/>↔</fo

27. Attenzione l'articolo è privo di intestazione. Prendi in considerazione l'utilizzo h2 di h6 elementi per aggiungere intestazioni identificative a tutti gli articoli.

Dalla riga 37, colonna 1; alla riga 37, colonna 9

r/>

<article>

28. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 103 , colonna 2 ; alla riga 103 , colonna 6 article>←

 ←

29. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 103 , colonna 7 ; alla riga 103 , colonna 11 $1e> \leftarrow

 > \leftarrow \leftrightarrow \leftarrow \leftrightarrow \leftarrow$

30. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 110 , colonna 2 ; alla riga 110 , colonna 6

/><u>~~~~~~~</u>
<

31. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

Dalla riga 110 , colonna 7 ; alla riga 110 , colonna 11 ↔ ↔

<br/

32. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

33. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

34. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

35. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 110, colonna 28; alla riga 110, colonna 32

br/>

 ←

36. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 110, colonna 33; alla riga 110, colonna 37

br/>

<

37. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 120, colonna 1; alla riga 120, colonna 5

ina Cirio⇔

→ © Fe

38. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 122, colonna 1; alla riga 122, colonna 5

D'Andrea⇔

→ © Ro

39. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

Dalla riga 124, colonna 1; alla riga 124, colonna 5

Robobook ← < br/> ← < a hr

40. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

Dalla riga 126 , colonna 1 ; alla riga 126 , colonna 5

olicy

<a hr

Verifica dei documenti completata.

Utilizzato il parser HTML.

Tempo di esecuzione totale 21 millisecondi.

<u>Informazioni su questo correttore</u> • <u>Segnala un problema</u> • Versione: 22.12.5

Questo strumento è un esperimento in corso per migliorare il controllo dell'HTML e il suo comportamento rimane soggetto a modifiche

Risultati per Robobook - Privacy Policy.html

Input di controllo
Spettacolo fonte schema report immagine
Opzioni
Controlla entro upload di file Scegli file Nessun file selezionato
I file caricati con estensione .xhtml o .xht vengono analizzati utilizzando il parser XML.
Dai un'occhiata

Utilizzare il pulsante Filtro messaggi in basso per nascondere/mostrare messaggi specifici e per visualizzare il conteggio totale di errori e avvisi.

Filtraggio dei messaggi

1. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

2. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

3. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

```
Dalla riga 9, colonna 4; alla riga 9, colonna 144

title>← <meta name="keywords" content="Laboratorio informatica, Robtica,

Prenotazioni, Prenota il tuo posto, Dipartimento Informatica, Università" />←
<m
```

4. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

6. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

7. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

Dalla riga 21 , colonna 3 ; alla riga 21 , colonna 119

html">↩↩ <img src="immagini/logo4.ico" width="360" height="300" alt="Logo
Robobook" title="Logo Robobook" id="iniziopagina"/>↩ぐ/a>

8. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 33 , colonna 1 ; alla riga 33 , colonna 5 >↩↩</div>↩
<

9. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

Dalla riga 33 , colonna 6 ; alla riga 33 , colonna 10 div> <> cbr/> <> br/> <

10. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 33 , colonna 11 ; alla riga 33 , colonna 15

 <

11. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 33 , colonna 16 ; alla riga 33 , colonna 20 ⟨br/⟩⟨br/⟩⟨br/⟩⟨

12. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

Dalla riga 33, colonna 21; alla riga 33, colonna 25

<br

13. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

Dalla riga 36, colonna 1; alla riga 36, colonna 5

14. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 36, colonna 6; alla riga 36, colonna 10

/>~~~

<

15. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 36, colonna 11; alla riga 36, colonna 15

<eRobob

16. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 39, colonna 1; alla riga 39, colonna 5

17. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

Dalla riga 39, colonna 6; alla riga 39, colonna 10

79).<u></u>
 <br/

18. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 39, colonna 11; alla riga 39, colonna 15

<span

19. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 41, colonna 1; alla riga 41, colonna 5

ti⇔

>↔

20. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

Dalla riga 41, colonna 6; alla riga 41, colonna 10

```
pan>⇔<br/><br/><eRbobo
```

Dalla riga 48 , colonna 1 ; alla riga 48 , colonna 5 amenti. $\leftrightarrow \leftrightarrow \leftrightarrow <$ br/><

22. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 48 , colonna 6 ; alla riga 48 , colonna 10 i.↔↔

<

23. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 48 , colonna 11 ; alla riga 48 , colonna 15

 <

24. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

25. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 48 , colonna 21 ; alla riga 48 , colonna 25 ⟨br/>⟨br/>⟨br/>⟨br/>⟨

26. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

27. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

28. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

Dalla riga 55, colonna 1; alla riga 55, colonna 5

D'Andrea⇔

→ © Ro

29. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 57 , colonna 1 ; alla riga 57 , colonna 5

Robobook←

≻←<a hr

30. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 59, colonna 1; alla riga 59, colonna 5

olicy↔

<a hr

Verifica dei documenti completata. Nessun errore o avviso da mostrare.

Utilizzato il parser HTML.

Tempo di esecuzione totale 14 millisecondi.

Informazioni su questo correttore • Segnala un problema • Versione: 22.12.5