



- Servidor de aplicaciones**: ejecuta ciertas *aplicaciones*. Usualmente se trata de un dispositivo de software que proporciona servicios de aplicación a las computadora cliente. Un servidor de aplicaciones gestiona la mayor parte (o la totalidad) de las funciones de lógica de negocio y de acceso a los datos de la aplicación. Los principales beneficios de la aplicación de la tecnología de servidores de aplicación son la centralización y la disminución de la complejidad en el desarrollo de aplicaciones.
- Servidores de monitorización y gestión**: ayudan a simplificar las tareas de control, monitorización, búsqueda de averías, resolución de incidencias, etc. Permiten, por ejemplo, centralizar la recepción de mensajes de aviso, alarma e información que emiten los distintos elementos de red (no solo los propios servidores). El **SNMP** es un de los protocolos más difundidos y que permite comunicar elementos de distintos fabricantes y de distinta naturaleza.
- Y otros muchos dedicados a múltiples tareas, desde muy generales a aquellos de una especificidad enorme.

#### Almacenamiento en red  [ editar ]

En las redes medianas y grandes el almacenamiento de datos principal no se produce en los propios servidores sino que se utilizan dispositivos externos, conocidos como *disk arrays* (matrices de discos) o **RAIDs** interconectados, normalmente por redes tipo SAN o ***Network-Attached Storage*** (NAS). Estos medios permiten centralizar la información, una mejor gestión del espacio, **sistemas redundantes** y de alta disponibilidad.

Los medios de ***copia de seguridad*** suelen incluirse en la misma red donde se alojan los medios de almacenamiento mencionados más arriba, de esta forma el traslado de datos entre ambos, tanto al hacer la copia como las posibles restauraciones, se producen dentro de esta red sin afectar al tráfico de los clientes con los servidores o entre ellos.

#### Dispositivos de red  [ editar ]

*Véase también: Dispositivo electrónico de interconexión*

Los equipos informáticos descritos necesitan de una determinada tecnología que forme la red en cuestión. Según las necesidades se deben seleccionar los elementos adecuados para poder completar el sistema. Por ejemplo, si queremos unir los equipos de una oficina entre ellos debemos conectarlos por medio de un **conmutador** o un **concentrador**, si además hay varios portátiles con tarjetas de red Wi-Fi debemos conectar un punto de acceso inalámbrico para que recoja sus señales y pueda enviarles las que les correspondan, a su vez el punto de acceso estará conectado al conmutador por un cable. Si todos ellos deben disponer de acceso a **Internet**, se interconectarán por medio de un **router**, que podría ser **ADSL**, ethernet sobre fibra óptica, *broadband*, etc.

Los elementos de la electrónica de red más habituales son:

- Conmutador de red** (*switch*),
- Enrutador** (*router*),
- Puente de red** (*bridge*),
- Puente de red y enrutador** (*brouter*),
- Punto de acceso inalámbrico** (*Wireless Access Point*, **WAP**).

#### Protocolos de redes  [ editar ]

*Artículo principal: Protocolo de red*

Existen diversos protocolos, estándares y modelos que determinan el funcionamiento general de las redes. Destacan el modelo **OSI** y el **TCP/IP**. Cada modelo estructura el funcionamiento de una red de manera distinta. El modelo OSI cuenta con siete capas muy definidas y con funciones diferenciadas; el TCP/IP con cuatro capas diferenciadas pero que combinan las funciones existentes en las siete capas del modelo OSI.<sup>4</sup> Los protocolos están repartidos por las diferentes capas pero no están definidos como parte del modelo en sí sino como entidades diferentes de normativas internacionales, de modo que el modelo OSI no puede ser considerado una arquitectura de red<sup>5</sup> , y de hecho es sólo una abstracción teórica.

#### Modelo OSI  [ editar ]

*Artículo principal: Modelo OSI*

El modelo OSI (*Open System Interconnection*) fue creado por la **ISO** y se encarga de la conexión entre sistemas abiertos; esto es, sistemas abiertos a la comunicación con otros sistemas. Los principios en los que basó su creación eran: una mayor definición de las funciones de cada capa, evitar agrupar funciones diferentes en la misma capa y una mayor simplificación en el funcionamiento del modelo en general.<sup>4</sup>

Este modelo divide las funciones de red en siete capas diferenciadas:

#	Capas	Unidad de intercambio
7.	Capa de aplicación	APDU
6.	Capa de presentación	PPDU
5.	Capa de sesión	SPDU
4.	Capa de transporte	TPDU
3.	Capa de red	Paquete de red
2.	Capa de enlace de datos	Trama de red (Marco / Trama)
1.	Capa física	Bit

#### Modelo TCP/IP  [ editar ]

*Artículo principal: TCP/IP*

Este modelo es el implantado actualmente a nivel mundial: fue primero utilizado en **ARPANET** y es utilizado actualmente a nivel global en **Internet** y **redes locales**. Su nombre deriva de la unión de los nombres de los dos principales protocolos que lo conforman: **TCP** en la *capa de transporte* e **IP** en la *capa de red*.<sup>6</sup> Se compone de cuatro capas:

#	Capas	Unidad de intercambio
4.	Capa de aplicación	<i>no definido</i>
3.	Capa de transporte	Paquete de red
2.	Capa de red / interred)	<i>no definido (Datagrama)</i>
1.	Capa de enlace de datos (enlace / nodo a red)	??

#### Otros estándares  [ editar ]

Existen otros estándares, más concretos, que definen el modo de funcionamiento de diversas tecnologías de **transmisión de datos**. La siguiente lista no es completa, solo muestra algunos ejemplos:

Tecnología	Estándar	Año de primera publicación	Otros detalles
Ethernet	IEEE 802.3	1983	-
Token Ring	IEEE 802.5	1970 <sup>7</sup>	-
WLAN	IEEE 802.11	1997 <sup>8</sup>	-
Bluetooth	IEEE 802.15	2002 <sup>9</sup>	-
FDDI	ISO 9314-x	1987	Reúne un conjunto de estándares.
PPP	RFC 1661	1994 <sup>10</sup>	-
LAN	IsProto	2022 <sup>11</sup>	-

### Clasificación de las redes  [ editar ]

Una red puede recibir distintos calificativos de clasificación sobre la base de distintas taxonomías: alcance, tipo de conexión, tecnología, etc.

#### Por alcance  [ editar ]

- Red de área personal** (*Personal Area Network*, **PAN**) es una red de computadoras usada para la comunicación entre los dispositivos de la computadora cerca de una persona.
- Red inalámbrica de área personal** (*Wireless Personal Area Network*, **WPAN**), es una red de computadoras inalámbrica para la comunicación entre distintos dispositivos (tanto computadoras, puntos de acceso a *internet*, *teléfonos celulares*, *PDA*, dispositivos de audio, *impresoras*) cercanos al punto de acceso. Estas redes normalmente son de unos pocos metros y para uso personal, así como fuera de ella. El medio de red puede ser cualquiera de los habituales en las redes inalámbricas pero las que reciben esta denominación son habituales en Bluetooth.
- Red de área local** (*Local Area Network*, **LAN**), es una red que se limita a un área especial relativamente pequeña tal como un cuarto, un solo edificio, una nave, o un avión. Las redes de área local a veces se llaman una sola red de localización. No utilizan medios o redes de interconexión públicos. Éstas redes son manejadas por un punto de acceso central y también pueden contar con componentes inalámbricos.
- Red de área local inalámbrica** (*Wireless Local Area Network*, **WLAN**), es un sistema de comunicación de datos inalámbrico flexible, muy utilizado como alternativa a las redes de área local cableadas o como extensión de estas.
- Red de área de campus** (*Campus Area Network*, **CAN**), es una red de computadoras de alta velocidad que conecta redes de área local a través de un área geográfica limitada, como un campus universitario, una base militar, hospital, etc. Tampoco utiliza medios públicos para la interconexión.
- Red de área metropolitana** (*Metropolitan Area Network*, **MAN**) es una red de alta velocidad (banda ancha) que da cobertura en un área geográfica más extensa que un campus, pero aun así limitado. Por ejemplo, una red que interconecte los edificios públicos de un municipio dentro de la localidad por medio de fibra óptica.
- Red de área amplia** (*Wide Area Network*, **WAN**), son redes informáticas que se extienden sobre un área geográfica extensa utilizando medios como: satélites, cables interoceánicos, Internet, fibras ópticas públicas, etc.
- Red de área de almacenamiento** (*Storage Area Network*, **SAN**), es una red concebida para conectar *servidores*, matrices (*arrays*) de discos y librerías de soporte, permitiendo el tránsito de datos sin afectar a las redes por las que acceden los usuarios.
- Red de área local virtual** (*Virtual LAN*, **VLAN**), es un grupo de ordenadores con un conjunto común de recursos a compartir y de requerimientos, que se comunican como si estuvieran adjuntos a una división lógica de redes de computadoras en la cual todos los nodos pueden alcanzar a los otros por medio de *broadcast* (dominio de *broadcast*) en la capa de enlace de datos, a pesar de su diversa localización física. Este tipo surgió como respuesta a la necesidad de poder estructurar las conexiones de equipos de un edificio por medio de software,<sup>12</sup> permitiendo dividir un *conmutador* en varios virtuales.

#### Por tipo de conexión  [ editar ]

*Artículo principal: Medio de transmisión*

#### Medios guiados  [ editar ]

*Véase también: Cableado estructurado*

- Cable de par trenzado**: es una forma de conexión en la que dos conductores eléctricos aislados son entrelazados para tener menores interferencias y aumentar la potencia y disminuir la *diafonía* de los cables adyacentes. Dependiendo de la red se pueden utilizar, uno, dos, cuatro o más pares trenzados.
- Cable coaxial**: se utiliza para transportar señales electromagnéticas de alta frecuencia, el cual posee un núcleo sólido (generalmente de cobre) o de hilos, recubierto por un material dieléctrico y una malla o blindaje, que sirven para aislar o proteger la señal de información contra las interferencias o ruido exterior.
- Fibra óptica**: es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos; un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir.

#### Medios no guiados  [ editar ]

*Véanse también: Red inalámbrica, Radiofrecuencia, Microondas, Radiación infrarroja e Infrared Data Association.*

- Red por radio** es aquella que emplea la **radiofrecuencia** como medio de unión de las diversas estaciones de la red.

- Red por infrarrojos** (*Infrared Data Association*, **IrDA**), permiten la comunicación entre dos nodos, usando una serie de **ledes infrarrojos** para ello. Se trata de emisores/receptores de ondas infrarrojas entre ambos dispositivos, cada dispositivo necesita al otro para realizar la comunicación por ello es escasa su utilización a gran escala. No disponen de gran alcance y necesitan de visibilidad entre los dispositivos.
- Red por microondas** es un tipo de red inalámbrica que utiliza **microondas** como medio de transmisión. Los protocolos más frecuentes son: el **IEEE 802.11b** y transmite a 2,4 **GHz**, alcanzando velocidades de 11 Mbps (**Megabits por segundo**); el rango de 5,4 a 5,7 GHz para el protocolo **IEEE 802.11a**; el **IEEE 802.11n** que permite velocidades de hasta 600 Mbps; etc.

**Por relación funcional**  [ editar ]

- Cliente-servidor** es la arquitectura que consiste básicamente en un cliente que realiza peticiones a otro programa (el servidor) que le da respuesta.
- Peer-to-peer***, o red entre iguales, es aquella red de computadoras en la que todos o algunos aspectos funcionan sin clientes ni servidores fijos, sino una serie de nodos que se comportan como iguales entre sí.

**Por tecnología**  [ editar ]


Véanse también: **Point-to-Point Protocol**, **Peer-to-Peer** y **P2P**.

- Red punto a punto** (*point to point*, **PtP**) es aquella en la que existe multitud de conexiones entre parejas individuales de máquinas. Este tipo de red requiere, en algunos casos, máquinas intermedias que establezcan rutas para que puedan transmitirse paquetes de datos. El medio electrónico habitual para la interconexión es el **conmutador**, o *switch*.
- Red de Difusión** (*broadcast*) se caracteriza por transmitir datos por un solo canal de comunicación que comparten todas las máquinas de la red. En este caso, el paquete enviado es recibido por todas las máquinas de la red pero únicamente la destinataria puede procesarlo. Los equipos unidos por un **concentrador** (*hub*), forman redes de este tipo.
- Red multipunto**, dispone de una línea o medio de comunicación cuyo uso está compartido por todas las terminales en la red. La información fluye de forma bidireccional. Los terminales pueden estar separados geográficamente.

**Por topología física**  [ editar ]

Véase también: **Topología de red**

- Red en bus** (**bus** o «conductor común») o **Red lineal** (*líne*): se caracteriza por tener un único canal de comunicaciones (denominado bus, troncal o *backbone*) al cual se conectan los diferentes dispositivos.
- Red en anillo** (*ring*) o **Red circular**: cada estación está conectada a la siguiente y la última está conectada a la primera. Además, puede compararse con la **red en cadena margarita** (*daisy chain*).
- Red en estrella** (*star*): las estaciones están conectadas directamente a un punto central y todas las comunicaciones se han de hacer necesariamente a través de este.
- Red en malla** (*mesh*): cada nodo está conectado a todos los otros.
- Red en árbol** (*tree*) o **red jerárquica**: los nodos están colocados en forma de árbol. Desde una visión topológica, la conexión en árbol es parecida a una serie de redes en estrella interconectadas salvo en que no tiene un nodo central.
- Red híbrida** o **red mixta**: se da cualquier combinación de las anteriores. Por ejemplo, circular de estrella, bus de estrella, etc.



**Por la direccionalidad de los datos**  [ editar ]

- Simplex*** o unidireccional: un equipo terminal de datos transmite y otro recibe.
- Half-duplex*** o semidúplex: el método o protocolo de envío de información es bidireccional pero no simultáneo bidireccional, solo un equipo transmite a la vez.
- Full-duplex*** o dúplex: los dos equipos involucrados en la comunicación lo pueden hacer de forma simultánea, transmitir y recibir.

**Por grado de autenticación**  [ editar ]

- Red privada**: es una red que solo puede ser usada por algunas personas y que está configurada con clave de acceso personal.
- Red de acceso público**: una red pública se define como una red que puede usar cualquier persona y no como las redes que están configuradas con clave de acceso personal. Es una red de computadoras interconectadas, capaz de compartir información y que permite comunicar a usuarios sin importar su ubicación geográfica.<sup>[*cita requerida*]</sup>

**Por grado de difusión**  [ editar ]

Véase también: **Extranet**

- Una **intranet** es una red privada de computadoras que utiliza tecnología de Internet para compartir dentro de una organización parte de sus sistemas de información y sistemas operacionales.
- La **Internet** es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, de alcance mundial.

**Por servicio o función**  [ editar ]

- Red comercial** proporciona soporte e información para una empresa u organización con ánimo de lucro.
- Red educativa** proporciona soporte e información para una organización educativa dentro del ámbito del aprendizaje.
- Red para el proceso de datos** proporciona una interfaz para intercomunicar equipos que vayan a realizar una función de cómputo conjunta.<sup>[*cita requerida*]</sup>

**Redes sin servidor**  [ editar ]

Una red sin servidor es la que Permite que todos los equipos de la red puedan compartir recursos sin que ninguno de ellos tenga control de la red. En este tipo de red, cada computadora puede hacer de cliente y de servidor indistintamente, es decir, puede compartir sus recursos y también puede acceder a los que comparte otro equipo. A la hora de configurar los equipos se establece lo que se llama Grupos de trabajo, que nos ayuda a identificarlos y a localizar los recursos.

Véase también  [ editar ]

<ul style="list-style-type: none"><li>Cableado estructurado</li> <li>Conmutación de circuitos</li> <li>Conmutación de paquetes</li> <li>Dirección IP</li> <li>Dirección MAC</li> <li>Extranet</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Hardware de red</li> <li>Historia de Internet</li> <li>Host</li> <li>Internet</li> <li>Intranet</li> <li>Modelo OSI</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Red heterogénea</li> <li>Modelo TCP/IP</li> <li>Topología de red</li> <li>Arquitectura de Red</li></ul>
---	---	---

**Referencias**  [ editar ]

- ↑ Tanenbaum, 2003, p. 3.
- ↑ Real Academia Española. «**red**» . *Diccionario de la lengua española* (23.ª edición).
- ↑ Tanenbaum, 2003, pp. 38-39.
- ↑ **A** **P** Tanenbaum, 2003, p. 28
- ↑ Tanenbaum, 2003, p. 29.
- ↑ Tanenbaum, 2003, p. 35.
- ↑ «Token Ring/IEEE 802.5»  (en inglés). «The Token Ring network was originally developed by IBM in the 1970s. ».
- ↑ «OFFICIAL IEEE 802.11 WORKING GROUP PROJECT TIMELINES - 2010-11-12»  (en inglés).
- ↑ «IEEE 802.15.1 CURRENT STATUS»  (en inglés). «The IEEE Std 802.15.1™-2002 was published 14Jun02. ».
- ↑ «RFC 1661 - The Point-to-Point Protocol (PPP)»  (en inglés).
- ↑ «Introducción a las redes de área local (LAN)» .
- ↑ Tanenbaum, 2003, pp. 330-1.

**Bibliografía**.  [ editar ]

- Zacker, Craig (2002). *Redes. Manual de Referencia*. McGraw Hill. ISBN 8448136209.
- Groth, David; Skandier, Toby (2005). *Guía del estudio de redes*, (4ª edición). Sybex, Inc. ISBN 0-7821-4406-3.
- Haykin, Simon. *Introduction to Signals and Systems* (en inglés). Wiley.
- Stallings, William (1984). *Local Networks, An Introduction*  (en inglés). MacMillan.
- Stallings, William (2011). *Data and Computer Communications*  (en inglés). MacMillan.
- Stallings, William (1993). *Local and Metropolitan Area Networks*  (en inglés). MacMillan.
- Stallings, William; Van Slyke, Richard (2000). *Business Data Communications*  (en inglés). Prentice Hall.
- Tanenbaum, Andrew S. (2003). *Redes de computadoras*  (Google Books) (4ª edición). Pearson Educación. ISBN 9789702801623. Consultado el 26 de enero de 2012.  (la versión en línea solo ofrece una vista parcial del contenido).

<span></span>	<b>Proyectos Wikimedia</b> <span> </span> • <span><span><span></span></span></span> Datos: <span>Q1301371</span> <span> </span> • <span><span><span></span></span></span> Multimedia: <span><span>Computer networks</span> / <span>Q1301371</span></span>
<b>Control de autoridades</b>	<b>Identificadores</b> <span> </span> • <span>GND: 4070085-9</span> <span> </span> <sup><span><span></span></span></sup> <span>•</span> <span>LCCN: sh99005294</span> <span> </span> <sup><span><span></span></span></sup> <span>•</span> <span>NDL: 00865620</span> <span> </span> <sup><span><span></span></span></sup> <span>•</span> <span>NKC: ph115867</span> <span> </span> <sup><span><span></span></span></sup> <span>•</span> <span>AAT: 300311885</span> <span> </span> <sup><span><span></span></span></sup> <span>•</span> <b>Diccionarios y enciclopedias</b> <span> </span> • <i>Britanica</i> : <span>url</span> <span> </span> <sup><span><span></span></span></sup> <span>•</span> <b>Identificadores médicos</b> <span> </span> • <span>MeSH: D003195</span> <span> </span> <sup><span><span></span></span></sup> <span>•</span> <b>Ontologías</b> <span> </span> • <span>Número IEV: 732-01-03</span> <span> </span> <sup><span><span></span></span></sup>
<span></span>	
Categorías: <span>Redes informáticas</span>   <span>Ingeniería de telecomunicación</span>	

Esta página se editó por última vez el 17 oct 2023 a las 19:35.

El texto está disponible bajo la  **Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0**; pueden aplicarse cláusulas adicionales. Al usar este sitio aceptas nuestros **términos de uso** y nuestra **política de privacidad**.
Wikipedia® es una marca registrada de la Fundación Wikimedia, una organización sin ánimo de lucro.

Política de privacidad  Acerca de Wikipedia  Limitación de responsabilidad  Código de conducta  Desarrolladores  Estadísticas  Declaración de cookies  Versión para móviles