act Actividad — Instalación de WardrobeFlow (completo)

Usuario | Instalador (WardrobeFlow_Setup.iss) | DbInstaller.exe

Inicio

Ejecutar el instalador de WardrobeFlow

¿Está instalado .NET Framework 4.7.2 o superior?

[No]

Informar que falta .NET Framework 4.7.2 y cerrar sin instalar nada

[Sí]

Detectar las instancias de SQL Server instaladas y si hay LocalDB; preseleccionar el servidor de la instalación anterior, si existe

¿Instalación desatendida?

[Sí]

Tomar el servidor de /SERVIDOR o, si no se indicó, la primera instancia detectada o LocalDB, sin mostrar páginas ni pre-flight

[No]

Instalación desatendida: WardrobeFlow_Setup.exe /VERYSILENT /SERVIDOR=<servidor\instancia>. Sin /SERVIDOR toma la primera instancia detectada o LocalDB (InitializeWizard, ShouldSkipPage).

Mostrar las instancias detectadas, LocalDB y «Otra instancia…»; si no se encontró ninguna: LocalDB, ingresar el servidor a mano o «No tengo motor»

Pre-flight: si el servicio no está disponible o no se pudieron verificar los permisos, se avisa y se pregunta al Usuario si continúa igual. Si faltan permisos (código 3) no se ofrece continuar: se sugiere LocalDB.

[No, y el Usuario no continúa]

Elegir el servidor

¿Qué eligió?

[Una instancia detectada]

Pre-flight de la instancia: verificar y arrancar el servicio (check-service) y verificar los permisos (check-perms)

¿Se puede usar la instancia?

[Otra instancia o sin motor]

¿Ingresa el servidor a mano?

[Sin motor]

Ofrecer el tutorial para instalar SQL Server y cerrar sin instalar nada

Tutorial_SQL_Server.html (si el Usuario lo pide)

[Sí]

[LocalDB]

[Servidor vacío]

Ingresar servidor\instancia

¿Qué ingresó?

[otro servidor]

Probar la conexión (test-connection) y, si conecta, verificar los permisos (check-perms)

[No, y el Usuario no continúa]

¿Se puede usar el servidor ingresado?

[Sí o continúa igual]

[LocalDB]

Avisar que con SQL LocalDB la base es por usuario de Windows (no se prueba la conexión)

[Sí o continúa igual]

Fin (no se instaló nada)

Mostrar la página «Listo para instalar» con el servidor elegido

Confirmar con «Instalar»

¿Hay que instalar LocalDB? (se eligió LocalDB y no está instalado)

[Sí]

Instalar SQL Server Express LocalDB (msiexec) y arrancar MSSQLLocalDB

¿Se instaló LocalDB?

[No]

Informar que no se pudo instalar LocalDB, ofrecer el tutorial y detener sin copiar archivos

[No]

[Sí]

Copiar los archivos de la aplicación a {app} ([Files])

Credenciales_Iniciales.txt (en {app})

Guardar el servidor elegido para la desinstalación y la próxima actualización (RegisterPreviousData)

Escribir el servidor en GUI.exe.config (ActualizarConnectionString)

¿Se guardó la configuración?

[Sí]

¿La instancia corre como servicio de Windows? (instancia detectada)

[Sí]

Verificar y arrancar el servicio de SQL Server (check-service)

[LocalDB o servidor manual]

¿El servicio está en ejecución?

[Sí]

Backup previo de WardrobeFlowDB (.bak)

Hacer el backup previo de la base, si ya existe (backup)

¿Se hizo el backup o la base no existía?

[Sí]

[No]

Ejecutar BD\00_Instalacion_Completa.sql: crear o actualizar la base (run-script)

¿El script terminó bien?

[No: no existe o no arrancó]

[Sí]

Mostrar los AVISO del script, si los hay

¿El servidor es SQL LocalDB?

[No]

Dar acceso al grupo Usuarios del equipo como db_owner (grant-users); si falla, solo avisa

[Sí]

[No]

Verificar la instalación (verify): admin inicial y datos; si la base ya existía, que haya un Administrador activo

¿La verificación es correcta?

[Sí]

[No]

Finalizar: ofrecer abrir WardrobeFlow y ver las credenciales iniciales ([Run])

Credenciales_Iniciales.txt (si el Usuario elige verlas)

Elegir si abre WardrobeFlow o las credenciales y cerrar el asistente

Fin

Revertir: si es instalación nueva, desinstalar lo copiado y conservar el log en Documentos; si es actualización, informar el backup previo (FallarInstalacion)

WardrobeFlow_instalacion_fallida.log o WardrobeFlow_actualizacion_fallida.log (en Documentos)

Fin con error