class Diagrama de clases — PN04 (completo)

Parte 1 de 2: «Diagrama de clases — PN04 Inspección de la prenda devuelta (1 de 2)»

UI::GUI.InspeccionDevolucionForm
- - prendaBLL: IPrendaService
- - inspeccionBLL: InspeccionDevolucion

«Create»
+ + InspeccionDevolucionForm()

UI::GUI.PedidosRealizados
- - pedidoBLL: IPedidoService
- - _invocador: InvocadorPedido
- - inspeccionBLL: InspeccionDevolucion

«Create»
+ + PedidosRealizados()

UI::GUI.CargoPrendaDialog
+ + Motivo: string
+ + Monto: decimal

«Create»
+ + CargoPrendaDialog(Prenda, decimal?)

abre

prendaBLL

1

«interface»
BLL::BLL.Interfaces.IPrendaService

inspeccionBLL

inspeccionBLL

usa

_prendaBLLLazy

1

_prenda

1

1

«enumeration»
DAL::DAL.Interfaces.MovimientoMantenimiento

Attributes
+ + Ninguno
+ + Abrir
+ + Cerrar

usa

BLL::BLL.Prenda
+ + CambiarEstado(string, Prenda, EstadoPrenda): void
+ + ReingresarInspeccionada(string, Prenda): void
+ + EstaPendienteDeInspeccion(Prenda): bool
+ + ObtenerEnLimpieza(): List<Prenda>
- - CambiarEstado(string, Prenda, EstadoPrenda, bool): void
- - RequiereFlujoPerdida(EstadoPrenda, EstadoPrenda): bool
- - RequiereInspeccion(Prenda, EstadoPrenda): bool
- - VieneDeDevolucion(int): bool

«Create»
+ + Prenda()
+ + Prenda(IPrendaDAL, IMantenimientoPrendaDAL)
+ + Prenda(IPrendaDAL, IMantenimientoPrendaDAL, IListaEsperaService)

BLL::BLL.InspeccionDevolucion
+ + AprobarReingreso(string, Prenda): void
+ + DarDeBajaConCargo(string, Prenda, string, decimal): int
+ + ReportarPerdida(string, Prenda, string, decimal): int
+ + PuedeReportarPerdida(Prenda, Pedido): bool
- - BajaConCargo(string, Prenda, string, decimal, EstadoPrenda, string, string, int?): int

«Create»
+ + InspeccionDevolucion()
+ + InspeccionDevolucion(IInspeccionDevolucionDAL, IPrendaService, Func<DateTime>)

_cargo

1

BLL::BLL.CargoPrenda
+ + ValidarDatos(string, decimal): void
+ + ObtenerPendientesPorCliente(int): List<CargoPrenda>

«Create»
+ + CargoPrenda()
+ + CargoPrenda(ICargoPrendaDAL)

usa

usa

«static»
BLL::BLL.PermisosAccion
+ + Puede(string): bool
+ + Exigir(string, string): void

_dal

1

«interface»
DAL::DAL.Interfaces.IInspeccionDevolucionDAL

dalMantenimiento

dalPrenda

DAL::DAL.MantenimientoPrenda
+ + ObtenerPorPrenda(int): List<MantenimientoPrenda>
+ + ObtenerTodos(): List<MantenimientoPrenda>

DAL::DAL.Prenda
+ + ObtenerTodos(): List<Prenda>
+ + ObtenerPorId(int): Prenda
+ + CambiarEstado(int, EstadoPrenda, EstadoPrenda, int?, MovimientoMantenimiento, string): void

DAL::DAL.InspeccionDevolucion
+ + DarDeBajaConCargo(CargoPrenda, EstadoPrenda, int?): int
+ + ObtenerPedidoEnCurso(int): Pedido

crea

1

«interface»
DAL::DAL.Interfaces.IMantenimientoPrendaDAL

mapea

1

«interface»
DAL::DAL.Interfaces.IPrendaDAL

mapea

mapea

BE::BE.MantenimientoPrenda
+ + IdMantenimiento: int
+ + IdPrenda: int
+ + FechaEntrada: DateTime
+ + FechaSalida: DateTime?
+ + Actor: string
+ + EstaAbierto: bool
+ + VieneDeDevolucion: bool

1

pedidoBLL

BE::BE.Prenda
+ + IdPrenda: int
+ + Nombre: string
+ + Talle: string
+ + Color: string
+ + Categoria: string
+ + Estado: EstadoPrenda
+ + IdClienteActual: int?
+ + IdUltimoCliente: int?
+ + PrecioReposicion: decimal?

+ + PuedeReportarsePerdida(): bool
+ + TransicionPermitida(EstadoPrenda): bool
+ + ControlarEstado(EstadoPrenda): bool

+Prendas

*

BE::BE.Pedido
+ + IdPedido: int
+ + IdCliente: int
+ + Estado: EstadoPedido
+ + FechaEntrega: DateTime?
+ + Prendas: List<Prenda>

BE::BE.CargoPrenda
+ + IdCargo: int
+ + IdPrenda: int
+ + NombrePrenda: string
+ + IdCliente: int
+ + NombreCliente: string
+ + Motivo: string
+ + Monto: decimal
+ + FechaRegistro: DateTime
+ + FechaCobro: DateTime?
+ + Actor: string
+ + Estado: EstadoCargo

+IdPrenda

1

_listaEsperaLazy

usa

Las asociaciones entre entidades se implementan por su clave (IdX): la entidad guarda el Id de la otra, no una referencia al objeto.

dalPrenda

usa

Parte 2 de 2: «Diagrama de clases — PN04 Pedido, lista de espera y compra tácita (2 de 2)»

usa

usa

«static»
BLL::BLL.Politicas.PoliticaCompraTacita
+ + FechaCompraTacita(Pedido): DateTime?
+ + PlazoVencido(Pedido, DateTime): bool
+ + EstaAtrasado(Pedido, DateTime): bool
+ + Atrasados(IEnumerable<Pedido>, DateTime): List<Pedido>
+ + Exigir(Pedido, DateTime): void

BLL::BLL.Pedido
+ + ObtenerPorId(int): Pedido

«Create»
+ + Pedido()
+ + Pedido(IPedidoDAL, IClienteDAL, IEmpleadoDAL, IPlanSuscripcionDAL, IPedidoHistorialDAL, IListaEsperaService, IPrendaService, IRegistroBitacora, IRegistroBitacoraNegocio)

mapea

mapea

_listaEsperaLazy

1

1

1

«interface»
BLL::BLL.Interfaces.IPedidoService

«interface»
BLL::BLL.Interfaces.IListaEsperaService

BLL::BLL.ListaEspera
+ + NotificarSiCorresponde(int): void

«Create»
+ + ListaEspera()
+ + ListaEspera(IListaEsperaDAL, IPrendaDAL, IClienteDAL)

dalPedido

dalListaEspera

DAL::DAL.Pedido
+ + ObtenerPorId(int): Pedido

1.

«interface»
DAL::DAL.Interfaces.IPedidoDAL

DAL::DAL.ListaEspera
+ + ObtenerPendienteMasAntigua(int): ListaEspera
+ + CambiarEstado(int, EstadoListaEspera, DateTime?, string, EstadoListaEspera): bool

1

«interface»
DAL::DAL.Interfaces.IListaEsperaDAL

mapea

BE::BE.ListaEspera
+ + IdListaEspera: int
+ + IdPrenda: int
+ + IdCliente: int
+ + Estado: EstadoListaEspera
+ + FechaLimiteReserva: DateTime?