

PROGRAMACIÓN CONCURRENTE

Práctica 1: Trazas

Recuerde que salvo que se indique lo contrario sólo se consideran atómicas la lectura y la escritura de valores primitivos (int, float, bool, char).

Ejercicio 1. Asumiendo que cada instrucción `print` es atómica, muestre todas las posibles trazas de ejecuciones del siguiente programa:

```
thread T1: {                      thread T2: {
    print("Hola");                print("Hola");
    print("Pepe");                print("Jose");
}
```

Ejercicio 2. ¿Cuáles son los valores que puede tomar `x` al final de la ejecución de los siguientes programas?

a) `global int x = 0;`

```
thread T1: {                      thread T2: {
    int local = x;                int local = x;
    local = local + 1;            local = local + 1;
    x = local;                    x = local;
}
```

b) `global int x = 0;`

```
thread T1:                        thread T2:
    x = x + 1;                    x = x + 1;
```

Ejercicio 3. Dado el siguiente programa:

```
global int x = 0;
global int y = 0;

thread T1:                        thread T2:
    y = x + 1;                    x = y + 1;
```

- a) Mostrar una traza de ejecución en el que los valores de las variables globales al final de la ejecución del programa son `x = 2` e `y = 1`.
- b) Decir si existe una traza de ejecución tal que al final `x = y = 1`. Justificar.

Ejercicio 4. Dado el siguiente programa:

```
global int n = 0;

thread T1: {
    int local;
    repeat (5) {
        local = n;
        n = local + 1;
    } }

thread T2: {
    int local;
    repeat (5) {
        local = n;
        n = local + 1;
    } }
```

- Mostrar una traza de ejecución del programa en el que el valor final de **n** sea 5.
- ¿Es posible que al final de la ejecución del programa el valor final de **n** sea menor que 5?
¿Cuál es el mínimo? Justificar.

Ejercicio 5. Asumir que la función f tiene una raíz entera, es decir, $f(x) = 0$ para algún valor x entero. A continuación proponemos distintos programas para encontrar tal raíz. Consideraremos que un programa es correcto si ambos threads terminan cuando uno de ellos ha encontrado la raíz. Para cada programa, decir si es correcto o no, justificando la respuesta.

- a)
- ```
global boolean found = false;

thread T1: {
 int i = 0;
 found = false;
 while (!found) {
 i = i + 1;
 found = (f(i) == 0);
 } }

thread T2: {
 int j = 1;
 found = false;
 while (!found) {
 j = j - 1;
 found = (f(j) == 0);
 } }
```
- b)
- ```
global boolean found = false;

thread T1: {
    int i = 0;
    while (!found) {
        i = i + 1;
        found = (f(i) == 0);
    } }

thread T2: {
    int j = 1;
    while (!found) {
        j = j - 1;
        found = (f(j) == 0);
    } }
```
- c)
- ```
global boolean found = false;

thread T1: {
 int i = 0;
 while (!found) {
 i = i + 1;
 if (f(i) == 0)
 found = true;
 } }

thread T2: {
 int j = 1;
 while (!found) {
 j = j - 1;
 if (f(j) == 0)
 found = true;
 } }
```

**Ejercicio 6.** Considerar el siguiente programa:

```
global int n = 0;

thread T1: {
 while (n < 2)
 print(n);
}

thread T2: {
 n = n + 1;
 n = n + 1;
}
```

- a) ¿Cual es la longitud de la secuencia más corta que puede ser mostrada?
- b) ¿Cuántas veces puede aparecer el caracter '2' en la salida?
- c) ¿Cuántas veces puede aparecer el caracter '1' en la salida?

**Ejercicio 7.** Considerar el siguiente programa:

```
global int n = 0;

thread T1:
 while (n < 1)
 n = n + 1;

thread T2:
 while (n >= 0)
 n = n - 1;
```

- a) Describir una traza en la que el programa termina.
- b) Describir una traza en la que el programa no termina.

**Ejercicio 8.** Considerar el siguiente programa:

```
global int n = 0;
global boolean flag = false;

thread T1:
 while (!flag)
 n = 1 - n;

thread T2:
 while (!flag)
 if (n == 0)
 flag = true;
```

- a) Describir una traza en la que el programa termina.
- b) Describir una traza en la que el programa no termina.