

```

'-----
' Datenbank erstellen
'-----

windows_prompt> mysql -u root <
\\...\Marktplatz\Module\104\Datenbanken\Uebungen\uebungen.sql

'-----
' 1. Alle einzeln...
'-----

insert  t_ma_dt
        (name, vname, str, hnr, plz, ort, gebdat)
values  ('Meier', 'Klaus', 'Bachweg', '12', '4000', 'Basel', '1989-07-06');

insert  t_ma_dt
        (name, vname, str, hnr, plz, ort)
values  ('Müller', 'Sibylle', 'Lettenweg', '10a', '4206', 'Seewen');

insert  t_ma_dt
        (name, vname, plz, ort, gebdat)
values  ('Jeker', 'Hans-Ueli', '4147', 'Aesch', '1964-02-01');

'-----
' ...oder alle miteinander
'-----

insert  t_ma_dt
        (name, vname, str, hnr, plz, ort, gebdat)
values  ('Meier', 'Klaus', 'Bachweg', '12', '4000', 'Basel', '1989-07-06'),
        ('Müller', 'Sibylle', 'Lettenweg', '10a', '4206', 'Seewen', NULL),
        ('Jeker', 'Hans-Ueli', NULL, '4147', 'Aesch', '1964-02-01');

'-----
' 2. Meier aendern:
'-----

update  t_ma_dt
set      name = 'Meyer'
where    name = 'Meier'
and      vname = 'Klaus';

'-----
' 3. plz fuer Frankfurt aendern:
'-----

update  t_ma_dt
set      plz = 8000
where    ort = 'Frankfurt';

'-----
' 4. Susi Meier loeschen:
'-----

delete
from     t_ma_dt
where    name = 'Meier'
and      vname = 'Susi';

```

```
'-----  
' 5. Alle MA von Frankfurt loeschen:  
'-----  
delete  
from    t_ma_dt  
where   ort = 'Frankfurt';
```

```
'-----  
' 6. Alle MA ohne Alter loeschen:  
'-----  
delete  
from    t_ma_dt  
where   alt IS NULL;
```