Block #0
r0 := @this
$i0 = 0

Block #1
label1:
if $i0 >= 10 goto label2

Block #2
$d0 = java.lang.Math.random()
$l1 = java.lang.Math.round($d0)
$r1 = java.lang.System.out
$r2 = newarray (java.lang.Object)[1]
$r3 = java.lang.Long.valueOf($l1)
$r2[0] = $r3
virtualinvoke $r1.printf("Coin toss: %d%n", $r2)
$i0 = $i0 + 1
goto label1

Block #3
label2:
return

void something()

```
              ┌─────────────────────┐
              │      Block #0        │
              │   r0 := @this        │
              │   $i0 = 0            │
              └─────────────────────┘
                         │
                         ▼
       ┌──────────────────────────────────┐
       │           Block #1               │
       │           label1:                │
       │   if $i0 >= 10 goto label2       │
       └──────────────────────────────────┘
                  │    ▲                  ╲
                  ▼    │                   ▼
┌──────────────────────────────────────────┐   ┌──────────────┐
│                 Block #2                  │   │   Block #3   │
│ $d0 = java.lang.Math.random()             │   │   label2:    │
│ $l1 = java.lang.Math.round($d0)           │   │   return     │
│ $r1 = java.lang.System.out                │   └──────────────┘
│ $r2 = newarray (java.lang.Object)[1]      │
│ $r3 = java.lang.Long.valueOf($l1)         │
│ $r2[0] = $r3                              │
│ virtualinvoke $r1.printf("Coin toss: %d%n", $r2) │
│ $i0 = $i0 + 1                             │
│ goto label1                               │
└──────────────────────────────────────────┘

                  void something()
```