



Киевская обл., г. Вишневое, ул. Киевская 8, тел.: (044) 502-03-26 факс: (044) 498-01-37

E-mail: info@kema.ua http: www.kema.ua

Техническое описание

KEMAPOX SOLVENT

Растворитель для эпоксидных смол

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА:

Растворитель для эпоксидных смол KEMAPOX SOLVENT

Применение:

Предназначен для очистки инструмента после применения эпоксидных смол и для разбавление смолы KEMAPOX OK

Характеристики:

- Для очистки инструмента
- Для разведения смол

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ:

Внешний вид	Бесцветная жидкость
Упаковка	1 л в пластике
Срок и условия хранения	12 месяцев со дня изготовления в
	оригинальной неповрежденной упаковке
Плотность	0,8 г/см ³ (при 20°С)
Воспламенение	13°C
Горение	425°C
Вязкость	70 МПа (при 20°C)
Запах	Алкоголя

ОГРАНИЧЕНИЯ:

- во время работы необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Нельзя допускать возникновения активного испарения или тумана. При его образовании затрудняется возможность нормального дыхания.
- Избегать длительного контакта с кожей.
- Контролировать рекомендуемую максимальную концентрацию. При работе не курить и не вдыхать паров. Не выливать в канализацию из соображений сохранения чистоты подземных вод.

Рекомендация: остатки материала должны быть устранены в соответствии со строительными стандартами.

Источник данных: вся техническая информация, предоставленная в этом техническом журнале предоставлена на основе лабораторных исследований. На практике эти данные могут быть изменены, т.к. отличаются условия применения, на которые мы не имеем влияния.

меры предосторожности:

Пустые упаковки могут легко воспламеняться. Материал хранить вдалеке от тепла и попадания прямых солнечных лучей, хранить вдалеке от окислителей. Перед применением внимательно изучить предупреждения на упаковке.