

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

# KEMASAN 520 F

Финишная известковая штукатурка



### ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Готовая к применению известковая штукатурка. Для выравнивания оштукатуренных поверхностей. Представляет собой состав на основе извести, фракционированного кварцевого песка и модифицирующих добавок.

Область применения

Состав KEMASAN 520 F предназначен для финишной отделки оштукатуренных поверхностей.

Свойства материала

- тщательно подобранный состав
- хорошая адгезия к основанию
- водостокость
- паропроницаемость
- микроармированная

### ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Технические характеристики

Вода для приготовления состава	8-9 литров на 25 кг сухой смеси
Расход	3 кг/м2 для тонкослойного выравнивания
Очистка инструмента	Промыть водой сразу же после окончания работ
Хранение	Сухое помещение
Гарантийный срок хранения	12 месяцев от даты производства
Упаковка	Бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг

### ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Время перемешивания

Материал KEMASAN 520 F полностью готов к применению. Для получения раствора необходимо 8,0-9,0 литров воды перемешать с 25 кг сухой смеси. Для достижения оптимальных характеристик рекомендуется перемешать 2 мешка сухой смеси KEMASAN 520 F с 16 л воды в бетономешалке.

Нанесение

KEMASAN 520F тонкослойная штукатурка, которая наносится через 1-2 дня после нанесения состава KEMASAN 520. Штукатурка наносится стандартным для выравнивающего материала способом. Толщина слоя около 2 мм. При выравнивании фасадных поверхностей следует избегать воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, тумана и сильного ветра. Защищать свеженанесенный материал классическими завесами.