

KEMA

ООО «КЕМА УКРАИНА»

Киевская обл., г. Вишневое, ул. Киевская 8,

тел.: (044) 502-03-26 факс: (044) 498-01-37

E-mail: info@kema.uahttp: www.kema.ua**Техническое описание****EPOXI SAND 80**

Сухой кварцевый песок для эпоксидных покрытий (полов).

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Сухой кварцевый песок для эпоксидных покрытий (полов) максимальная зернистость 0800 мкм. Обожженный высокопрочный кварцевый песок, химически стойкий, с точной зернистостью.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Идеально подходит для устройства эпоксидных покрытий (полов).

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ:

Основные данные:

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Внешний вид | Белый песок |
| Упаковка | 40 кг в пластифицированном мешке/ 1200 кг (30х40 кг) на паллете |
| Срок и условия хранения | 12 месяцев со дня изготовления в неповрежденной оригинальной упаковке |

Ограничения:

Температура основания: +5°C min./ +30°C max.

Температура воздуха: +5°C min./ +30°C max.

Температура материала: +5°C min./ +30°C max.

Источник данных: Вся техническая информация в этом техническом листе предоставляется на основе лабораторных тестов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При правильных условиях хранения сохраняет свои свойства.

Не представляет никакой химической опасности.