

## Технические описания

# KEMAGLET FX

Выравнивающая шпатлевка для стен и потолков на основе гипса

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

KEMAGLET FX – сухая смесь, состоящая из гипса, наполнителей, сухих полимеров и специальных добавок.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- отличная адгезия к основанию
- основа из натурального гипса
- не трескается, не шелушится, не набухает
- высокая обрабатываемость
- паропроницаемость
- химически нейтральна и экологически чистота

### ПРИМЕНЕНИЕ:

- для выравнивания стен и потолков перед покраской или нанесением обоев
- для заделки трещин и различных повреждений при монтаже гипсокартонных плит
- для внутреннего применения

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Рабочая температура	+ 5 - + 30 <sup>0</sup> С
Вода для приготовления	Примерно 10 Л воды на 20 кг сухой смеси
Открытое время применения готовой массы	1 час
Толщина нанесения	1 - 3 мм
Расход	1 кг/м2 на каждый мм толщины
Очистка инструментов	Водой, пока материал не засох
Хранение	В сухом помещении
Срок применения	При правильном хранении 12 месяцев
Упаковка	Пластифицированные 20 кг мешки
Прочность на изгиб (на 28 день)	4,27 МПа
Адгезия к бетонной основе	1,2 МПа

### ОСНОВАНИЕ:

Основание должно быть ровное, твердое, без масла, жирных пятен, слабых частиц, пыли и немного шероховатой. Щели в стенах до 1 см глубины необходимо заполнить одинаковым материалом. Активные трещины в стене необходимо предварительно отремонтировать и только потом шпаклевать, чтобы трещины не появились на поверхности KEMAGLET FX. При сильно впитывающих поверхностях (известковая штукатурка и др.), либо при основаниях неравномерно впитывающих, необходимо пропитать основание полимерной дисперсией KEMACRYL, разбавленной водой в соотношении 1:1.

### **ПРИГОТОВЛЕНИЕ:**

В приблизительно 10 Л воды, постоянно помешивая, добавляем 20 кг (мешок) KEMAGLET FX и перемешиваем, пока не получится однородная масса пластичной консистенции, без комков.

Перемешивание производится в мешалке, либо дрелью с малярным наконечником на минимальной скорости. После перемешивания массу необходимо оставить на 5 минут, перед нанесением еще раз перемешать. Приготовленную массу можно использовать в течение следующего часа.

### **НАНЕСЕНИЕ:**

KEMAGLET FX наносится вручную металлической гладилкой на чистые и стабильные поверхности в один слой.

Шпаклеванные поверхности по необходимости можно ошлифовать мелкозернистой наждачной бумагой, а также их необходимо беречь от сильного воздействия солнечных лучей, дождя, сквозняка, мороза в течение 48 часов. Температура нанесения – не ниже + 5 °C.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

KEMAGLET FX содержит цемент, поэтому раздражает кожу, глаза и слизистую. При работе пользоваться защитными перчатками. Избегать контакта с глазами и кожей. Беречь от детей. При контакте смеси с глазами их необходимо обильно промыть водой. Если раздражение не прошло, необходимо обратиться к врачу.