

**Техническое описание****КЕМА АМ RAPID****Быстросхватывающаяся выравнивающая масса****ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Готовая к применению, быстросхватывающаяся порошкообразная масса на цементной основе, с добавлением мелкой фракции песка и специальных добавок. Для выравнивания напольных поверхностей и стен перед кладкой плитки. Для применения внутри и снаружи помещения, на всех видах минеральных поверхностей, цементных и известково-цементных штукатурок. КЕМА АМ RAPID наносится толщиной от 2 до 30 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Для выравнивания напольных и стеновых поверхностей
- Для выравнивания перед кладкой плитки
- Толщина нанесения от 2 до 30 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид	Серый порошок	
Упаковка	25 кг в пластифицированных мешках/ 1200 кг (48×25кг) на паллете	
Срок и условия хранения	6 месяцев со дня изготовления в оригинальной неповрежденной упаковке.	
Химический состав	Смесь на основе гидравлического вяжущего	
Объемная масса	- свежей массы: 1,57 кг/л	SIST EN 1015-7:1999
	- сухой массы: 1,37 кг/л	SIST EN 13892-2:2003
Зернистость	D _{max} : 1 мм	SIST EN 12192-1:2002
Толщина слоя	2-30 мм	
pH	11-13.5 при 20°C	

ПРИМЕНЕНИЕ:

Расход около 13,5 кг/м² (в зависимости от толщины слоя).

Основание:

Основание должно быть с равномерной поглощающей способностью, однородным, твердым, сухим, чистым, свободной от пыли, масла, остатков жира, воска, краски и любой грязи. Основание не должно быть промерзшим (выше +5 ° C). Наносится на цементные, известковоцементные штукатурки, бетонные основания, легкий бетон, поробетон. Перед началом работ проверить основание на степень подготовки.

Основание грунтуется KEMAGRUND S или полимерные дисперсии KEMACRYL разбавленным с водой в пропорции от 1:1 до 1:3.

Смешивание:

5,5 л воды добавляется в 25 кг сухой смеси.

Смешивать с помощью тихоходной мешалки до получения однородной массы без комков. При подготовке небольшого количества массы смешивать в соотношении 0,22 л воды на 1 кг сухой смеси. Свежеприготовленный раствор используется в течении 20 минут.

Если быстротвердеющая масса КЕМА АМ RAPID используется для покрытия стен, последующая обработка поверхности может осуществляться после ~ 4 часа, при использовании материала на напольных покрытиях последующие работы проводятся после ~ 6 часов, полные нагрузки после ~ 12 часов.

КЕМА АМ RAPID наносится на подготовленное основание с помощью железного шпателя. Толщину определять в зависимости от потребности. После затвердевания возможно шлифование поверхности.

Очистка инструмента:

Инструмент чистится водой сразу же после использования. Затвердевший материал может быть удален только механическим способом.

Время работы: максимум 20 минут.

При +20 ° С возможно:

укладка плитки на стены после ~ 4 часа на сухое основание.

Проходимость после ~ 6 часов на сухом основании.

Укладка плитки на полу после ~ 12 часов на сухом основании.

Ограничения:

Температура основания +5/+30°C

Температура материала +5/+30°C

Температура окружающей среды +5/+30°C.

Время и все технические данные были получены в лабораторных условиях при 23 ° С и 50% относительной влажности воздуха. При изменении условий применения изменяются указанные параметры.

Добавлять только рекомендуемое количество воды и смеси. Не превышать рекомендуемую толщину слоя. Защитить свеженанесенный материал от замораживания, дождя и других негативных воздействий внешней среды. Материал не используется при температуре (базовый, воздух, материал) ниже +5°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

КЕМА АМ RAPID Содержит цемент, поэтому может вызывать раздражение кожи, глаз, слизистых оболочек, дыхательной системы. Хранить в недоступном для детей месте. Избегайте контакта с кожей и глазами, не вдыхать.

При контакте раствора с глазами их необходимо немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

Также и при контакте с кожей ее следует немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

При работе с раствором использовать защитные перчатки перчатки.