

KEMA

ООО «КЕМА УКРАИНА»

Киевская обл., г. Вишневое, ул. Киевская 8,

тел.: (044) 502-03-26 факс: (044) 498-01-37

E-mail: info@kema.uahttp: www.kema.ua**Техническое описание****EPOXI SAND 35**

Сухой кварцевый песок для эпоксидных покрытий (полов).

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Сухой кварцевый песок для эпоксидных покрытий (полов) максимальная зернистость 0355 мм. Обожженный высокопрочный кварцевый песок, химически стойкий, с точной зернистостью.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Идеально подходит для устройства эпоксидных покрытий (полов).

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ:

Основные данные:

Внешний вид	Белый песок
Упаковка	40 кг в пластифицированном ммешке/ 1200 кг (30x40 кг) на паллете
Срок и условия хранения	12 месяцев со дня изготовления в неповрежденной оригинальной упаковке

Ограничения:

Температура основания: +5°C min./ +30°C max.

Температура воздуха: +5°C min./ +30°C max.

Температура материала: +5°C min./ +30°C max.

Источник данных: Вся техническая информация в этом техническом листе предоставляется на основе лабораторных тестов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При правильных условиях хранения сохраняет свои свойства.

Не представляет никакой химической опасности.